

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование ВРУ 0,38 кВ							
1	Панель ввода 0,4кВ в составе:				шт	2		
	1.1 Выключатель автоматический In=630A	Compact NSX 630, Micrologic 2.3 A		SCHNEIDER ELECTRIC	шт	1		или аналог
	1.2 Трансформаторы тока 0,4кВ Ктт=500/5				шт	3		
	1.3 Выключатель автоматический модульный однополюсный C6A				шт	1		
	1.4 Выключатель автоматический с термоманитным расцепителем In=125A, Ir=125A, Isd=1250A	ComPacT NSX160B TMD		SCHNEIDER ELECTRIC	шт	1		или аналог
	1.5 Рубильник перекидной трехполюсный 380В 630A				шт	1		
	1.6 Вольтметр 0-600В	Э47 600В			шт	1		или аналог
	1.7 Амперметр, включение через трансформатор тока	Э47 1000/5A			шт	3		или аналог
	1.8 Пакетный переключатель для вольтметра	ПК-1-64 10A			шт	1		или аналог
	1.9 Лампа сигнальная зеленая 220В	AD22DS(LED)			шт	1		или аналог
	1.10 Ограничитель перенапряжений трехполюсный	ОПС1-В 3Р			шт	1		или аналог
	1.11 Шкафная конструкция				шт	1		
РП1	2 Панель распределительная в составе:				шт	1		
	2.1 Выключатель автоматический с термоманитным расцепителем In=25A, Ir=25A, Isd=250A	Compact NSX100N - TM-D		SCHNEIDER ELECTRIC	шт	6		или аналог
	2.2 Выключатель автоматический с электронным расцепителем In=250A,	Compact NSX250N – Micrologic 2.2		SCHNEIDER ELECTRIC	шт	4		или аналог
	2.3 Шкафная конструкция				шт	1		
РП2	3 Панель распределительная в составе:				шт	1		
	3.1 Выключатель автоматический с термоманитным расцепителем In=25A, Ir=25A, Isd=250A	Compact NSX100N - TM-D		SCHNEIDER ELECTRIC	шт	3		или аналог
	3.2 Выключатель автоматический с термоманитным расцепителем In=50A, Ir=50A, Isd=500A	Compact NSX100N - TM-D		SCHNEIDER ELECTRIC	шт	3		или аналог
*или аналог - означает оборудование с аналогичными техническими характеристиками, потребительскими свойствами, габаритом, весом и гарантийными обязательствами								
Инв.№ подл.	Дата и подпись	Взаим. инв.№	</					

Инт.№ подл.	Дата и подпись	Взаим. инв. №
-------------	----------------	---------------

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельная продукция							
7	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 5х240 пожаробезопасный, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения. (Индекс LS - означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke. Индекс LTx означает низкую токсичность продуктов горения Low Toxic.)	ABBГнг(A) LSLTx-1			км	0,015		или аналог
8	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 5х120 пожаробезопасный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения.	ABBГнг(A) LSLTx-1			км	0,005		или аналог
9	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 5х95 пожаробезопасный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения.	ABBГнг(A) LSLTx-1			км	0,015		или аналог
10	Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х2,5 мм пожаробезопасный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения.	BBГнг(A) LSLTx-1			км	0,035		или аналог
11	Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х1,5 мм пожаробезопасный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения.	BBГнг(A) LSLTx-1			км	0,020		или аналог
12	Кабель силовой огнестойкий с алюминиевыми жилами сеч. 5х70 с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость Fire Resistance, индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke)	ABBГнг(A) FRLS-1			км	0,030		или аналог
13	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами сеч. 3х1.5 с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость Fire Resistance, индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение Low Smoke)	BBГнг(A) FRLS-1			км	0,010		или аналог
14	Муфта концевая для кабеля с алюминиевыми жилами сеч. 5х150-240	5ПКТп-1-150/240 нг-LS			шт	2		или аналог
15	Муфта концевая для кабеля с алюминиевыми жилами сеч. 5х70-120	5ПКТп-1-70/120 нг-LS			шт	6		или аналог
	Освещение							
16	Ящик ремонтного освещения с трансформатором 220/36В, 250ВА	ЯТП 250 220/36			шт	1		или аналог
17	Светильник светодиодный накладной 220В 40Вт, 4000К, IP65	PL-OS40L PANLIGHT			шт	3		или аналог



Mod.	Nr.part.	Fofie	Nr doc.	Semnatura	Data

01/06-2025.02 AEF.SU

Инд.№ подл.	Дата и подпись	Взаим. инв.№
-------------	----------------	--------------

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18 Выключатель открытой проводки 220В, 10А, IP54				шт	2		
	19 Розетка открытой проводки 220В, 10А, IP54				шт	1		
	20 Коробка соединительная открытой проводки				шт	1		
	21 Кабель-канал 40x20				м	30		
	Кабеленесущие конструкции							
	22 Лоток кабельный перфорированный 400x50мм, L=2м				шт	9		
	23 Лоток кабельный перфорированный 300x50мм, L=2м				шт	3		
	24 Лоток кабельный перфорированный 150x50мм, L=2м				шт	6		
	25 П-образный профиль перфорированный L700, толщ.2,5 мм				шт	20		
	26 Консоль 400мм				шт	28		
	27 Консоль 300мм				шт	5		
	28 Консоль 200мм				шт	12		
	29 Угол 90град 400x50мм				шт	4		
	30 Угол 90град 300x50мм				шт	1		
	31 Угол 90град 150x50мм				шт	4		
	32 Пластина соединительная				шт	18		
	33 Болт М6 10мм				шт	72		
	34 Гайка М6				шт	72		
	Ведомость объемов работ							
	Демонтаж панелей РУ0,4 кВ				шт	4		
	Отсоединение жил кабелей				шт	125		
	Присоединение жил кабелей				шт	125		
	Монтаж панелей РУ0,4 кВ				шт	7		



Mod.	Nr.part.	Fofie	Nr doc.	Semnatura	Data

01/06-2025.02 AEF.SU