

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769004587698 / 21554159 din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri Cod cpv: 44190000-8					Se indică parametrii tehnici reali a bunurilor propuse	Certificat de conformitate/sau echivalent
Gips-carton	2.Gips-carton	RO	Rigips (Saint Goban)	2.Gips-carton.Foi de gips-carton rezistent la umeditate 12,5mm	Gips-carton.Foi de gips-carton rezistent la umeditate 12,5mm	
Profil UW- 3m	8.Profil UW- 3m	MD	Ongrochim	8.Profil UW p/u gips-carton .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 100.Lungime (mm) 3000.Material Otel zincat.Tip Profil UW	Profil UW p/u gips-carton .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 100.Lungime (mm) 3000.Material Otel zincat.Tip Profil UW	

Profil CW- 3m	9.Profil CW- 3m	MD	Ongrochim	9.Profil CW p/u gips-carton .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 100.Lungime (mm) 3000.Material Otel zincat.Tip Profil CW	Profil CW p/u gips-carton .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 100.Lungime (mm) 3000.Material Otel zincat.Tip Profil CW	
Profil de colt 25x25x3000mm	17.Profil de colt 25x25x3000mm	MD	Premium Profil	17.Profil de colt 25x25x3000mm Mega – este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice.Latime (mm) 25.Lungime (mm) 3000.Material Aluminiiu.Tip Cornier.Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri.	Profil de colt 25x25x3000mm Mega – este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice.Latime (mm) 25.Lungime (mm) 3000.Material Aluminiiu.Tip Cornier.Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri.	
Vopsea Acrilica Snejana Lav 14kg	19.Vopsea Acrilica (emulsie lavabilă)	MD	Supraten	19.Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereți, tavane).Tip luciu: mat (mată).Volum ambalaj: 10-14 L Consum: min 11m² / litru la un singur strat Număr de straturi recomandate: 1-2.Metoda de aplicare: pensulă, rulou (trafalet), pulverizare.Timp de uscare: max.4 ore între straturi.Tip solvent: apă (vopsea pe bază de dispersie).Tipul de suprafață pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de ipsos,plăci gips-carton,lemn și materiale lemnoase,tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă).Rezistență: rezistentă la spălare clasa 1 de rezistență la frecare umedă conform EN13300. Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră") .Culoare: alb (poate fi nuanțată cu pastă universală).Durabilitate la UV / UVC: alb durabil, rezistent la UV / UVC. Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	COMPOZIȚIE Hidroemulsie acrilică, pigmenti, cretă, caolin, aditivi. AVANTAJE Putere de acoperire sporită; Permeabilitate la vapori; Acoperire elastică; Rezistență prin frecare umedă — clasa 3, conform DIN EN 13300; Gata de utilizare. DOMENIUL DE UTILIZARE Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele. Pentru lucrări la interior. Consum normat-0.125-0.17 kg/m² Culoare-Alb Domeniul de utilizare-Pentru lucrari interioare Greutate (kg)-14 Termen de valabilitate (luni)-24 Timp de uscare (ore)-4 Rezistenta la frecarea umeda- SM EN 13300:2023, SM SR EN ISO 11998:2013 Fără miros persistent	
Vopsea email alchidică Sură lucioasă. Coloriks	20.Vopsea email alchidică Sură lucioasă.	MD	Cheton Group	20.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2 -3 kg.Culoare Sură deschis.	Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2.7 kg.Culoare Sură deschis.	
Vopsea email alchidică ciocolata Coloriks	21.Vopsea email alchidică ciocolata	MD	Cheton Group	21.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2-3 kg.Culoare ciocolata. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2.7 kg.Culoare ciocolata. Termen de valabilitate 12 luni	

Email ext/int. uscare rapida rosu aprins Coloriks	22.Email ext/int. uscare rapida rosu aprins	MD	Cheton Group	22.Email alchidică ext/int. uscare rapida .Greutatea-1-3 L rosu aprins,de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Email alchidică ext/int. uscare rapida .Greutatea-2.7 kg rosu aprins,de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării	
Vopsea email alchidică Alb lucioasă Coloriks	23.Vopsea email alchidică Alb lucioasă	MD	Cheton Group	23.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior. Asigură o peliculă dură, uniformă și rezistentă, cu aspect decorativ lucios.Culoare: alb lucios.Grad de luciu: ridicat (≥ 85 GU).Timp de uscare la atingere: max. 6 ore .Timp de uscare completă: 24 ore.Randament: min.10 m ² /l, în funcție de natura și pregătirea suportului.Metode de aplicare: pensulă, trafalet sau pistol de pulverizare.Diluant recomandat: diluant pentru emailuri alchidice / white spirit.Aderență foarte bună la suport.Rezistență ridicată la intemperii, uzură și îngălbenire.Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior. Asigură o peliculă dură, uniformă și rezistentă, cu aspect decorativ lucios.Culoare: alb lucios.Grad de luciu: ridicat (≥ 85 GU).Timp de uscare la atingere: max. 6 ore .Timp de uscare completă: 24 ore.Randament: min.10 m ² /l, în funcție de natura și pregătirea suportului.Metode de aplicare: pensulă, trafalet sau pistol de pulverizare.Diluant recomandat: diluant pentru emailuri alchidice / white spirit.Aderență foarte bună la suport.Rezistență ridicată la intemperii, uzură și îngălbenire.Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.Greutatea 2.7 kg	
Dizolvant	24.Dizolvant	MD	Cheton Group	24.Dizolvantul este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Culoare Incolor.Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză.Ingrediente Solvenți organici.Tip Dizolvant-Volum (L) 0,5-1	Dizolvantul este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Culoare Incolor.Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză.Ingrediente Solvenți organici.Tip Dizolvant-Volum (L) 0.9	
Tencuiala pe baza de ipsos Maistru	39.Tencuiala pe baza de ipsos	MD	Orsanstil	39.Tencuiala pe baza de ipsos (echivalent MP-75).Compoziție: ipsos de construcții, nisipuri fine, aditivi speciali pentru aderență și lucrabilitate.Grosimea stratului:Min. 8 mm / Max. 50 mm per strat.Consum specific: aprox. 1 kg/m ² /mm grosime.Pentru pereți și tavane în interiorul clădirilor.Se aplică pe zidării din cărămidă, beton, BCA, tencuieli de bază, suprafețe de beton turnat	Tencuiala pe baza de ipsos (echivalent MP-75).Compoziție: ipsos de construcții, nisipuri fine, aditivi speciali pentru aderență și lucrabilitate.Grosimea stratului:Min. 8 mm / Max. 50 mm per strat.Consum specific: aprox. 1 kg/m ² /mm grosime.Pentru pereți și tavane în interiorul clădirilor.Se aplică pe zidării din cărămidă, beton, BCA, tencuieli de bază, suprafețe de beton turnat Greutatea 30 kg	
Glet pe baza de ipsos Finito 18kg	40.Glet pe baza de ipsos	MD	Supraten	40.Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi..Baza Ipsos.Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chitirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² .Culoare Alb.Destinație Universal.Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior.Greutate (kg) 18	FINITO — glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. AVANTAJE Adeziune înaltă; Plasticitate bună; Aplicabilitate ușoară. DOMENIUL DE UTILIZARE Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor de beton, ciment, gips și altor suprafețe de origine minerală;	

					astuparea fisurilor și înlăturarea altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); umplerea rosturilor de îmbinare a PGC, utilizând benzi de armare; lipirea plăcilor de gips-carton și a ornamentelor din ipsos; umplerea rosturilor și a adânciturilor la elementele prefabricate din beton armat. Pentru lucrări la interior. Consum normat- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 3-0, 5 kg/m² Culoare-Alb Baza-Ipsos Destinație-Universal Domeniul de utilizare- Pentru lucrări la interior Greutate (kg)-18 Termen de valabilitate-6luni	
Grund Supraton Extra 10kg	41.Grund (Amorsa-grund) Extra 10kg	MD	Supraten	41.Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.Baza Acrilica pentru vopsea latex.Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m².Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 10.Termen de valabilitate (luni) 18.Timpul uscării complete (ore) 4	DESCRIEREA PRODUSULUI SUPRATON EXTRA — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. DOMENIUL DE UTILIZARE Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi etc. Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Recomandat spre utilizare în cazul când este necesară stoparea deteriorării suprafețelor din ciment. Poate fi utilizată pentru protecția suprafețelor suport de origine minerală (cărămidă, țiglă, pietre naturale și	

					artificiale, beton etc.) de acțiunea factorilor din exterior, majorează durata de exploatare a materialelor și crează un efect decorativ. Baza- Acrilica Consum normat- 0, 1-0, 15 kg/m ² Destinație- Pentru suprafețe puternic absorbante Greutate (kg)-10 Timpul uscării complete (ore)-4 Termen de valabilitate (luni)-18	
Betoniv Autonivelant	42.Sapa autonivelanta	MD	Orsanstil	42.Sapa autonivelanta amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnare. Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cu grosimea de 1-20 mm cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative. 1,5 kg/m ² la grosimea stratului turnat de 1 mm.	Sapa autonivelanta amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnare. Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cu grosimea de 1-20 mm cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative. 1,5 kg/m ² la grosimea stratului turnat de 1 mm. Greutatea 25 kg	
Adeziv pentru gresie si faianta Asterfix	43.Adeziv pentru gresie si faianta	MD	Orsanstil	Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi. Baza Ciment, Culoare Gri. Destinație Pentru gresie si faianta ceramica. Domeniul de utilizare Exterior si interior. Greutate (kg) 25. Termen de valabilitate (luni) 12.	ASTERFIX UNIVERSAL - este un praf de culoare gri, care constă din ciment CEM II 42.5R, nisip cuarțos de fracție mică, adaosuri fracționate și celuloză. Se recomandă utilizarea adezivului în lucrări interioare, în încăperi cu umiditate sporită, temperatura de lucru fiind între +5°C și +25°C, ferit de lumina directă a razelor solare. "Asterfix UNIVERSAL" este recomandat pentru fătuirea cu faianță și gresie, piatră decorativă, porțelanat de dimensiuni mici, plăci din polisterol pe suprafețe minerale .Greutatea 25 kg Termen de valabilitate (luni) 12.	
TOTAL						

Semnat: MoldSign Numele, Prenumele: Gavgaș Svetlana În calitate de: administrator

Ofertantul: Maingroup Construct SRL Adresa: rn.Ștefan Vodă s.Volintiri str.Dimitrie Cantemir