

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1746182015799 din 02.05.2025							
Obiectul achiziției: (Lotul nr. 1 - Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat (poz.1.1-1.17)).							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	1. Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu, 2. Achiziția și montarea climatizorului la clădirea administrativă	TCL Elite TAC-09 CHSD / XAB11N	China	TCL	Suprafața încăperii până la - 25 m2; Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Putere, BTU:9000, Suprafata incaperii, m²: 25 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: -20...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: 0...+50 Compresor: Inverter, Clasă energoeficiența: A+/A++, Hladagent: R32, Nivel zgomot, dB:22 Putere la răcire, kW:2,6, Putere la încălzire, kW:2,6 Consum en. electrică la răcire, kW:0,8, Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,7 Debit de aer, m³/h:420 Lungime maxima trasa, m: 25, Inaltime cadere maxima, m: 10 Diametru conexiunii, inch:1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm:700x250x190, Dimensiune bloc extern, mm: 700x550x302 Greutatea bloc intern, kg:6,5, Greutatea bloc extern, kg:24,0 Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare, Regim uscare:Da, Regimuri adaugatoare:Modul Wi-Fi Regim ventilare:Da, Filtru aer:Da, Timer oprire/pornire:Da, Termen de garanție: 36 luni	CE
2	Achiziția și montarea climatizatorului pentru încăperile de oficiu	TCL Elite TAC-12 CHSD/XAB11N	China	TCL	Suprafața încăperii până la - 36 m2; Capacitatea de răcire/ încălzire – 12000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; etajul 2 și 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m,	Putere, BTU:12000, Suprafata incaperii, m²:35 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:-20...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:0...+50 Compresor:Inverter, Clasă energoeficiența:A+/A++, Hladagent:R32, Nivel zgomot, dB:22 Putere la răcire, kW:3,4, Putere la încălzire, kW:3,4 Consum en. electrică la răcire, kW:1,1, Consum en. electrică la încălzire, kW 0,9 Debit de aer, m³/h:550, Lungime maxima trasa, m:25 Garanție 24 luni, Faza – monofazat. Telecomandă – Da, Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. Termen de garanție: 36 luni	CE

3	Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu	TCL Elite TAC-18 CHSD / XAB1IN 18000	China	TCL	Suprafața încăperii până la - 50 m²; Capacitatea de răcire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă ~ 6 m, Distanța dintre unitatea internă și externă ~10 m	Putere, BTU:18000, Suprafata incaperii, m²:50 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:±20...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:0...+50 Compresor:Inverter, Clasă energoeficiența:A+/A++ Hladagent:R32, Nivel zgomet, dB:27 Putere la răcire, kW:5,1, Putere la încălzire, kW:5,1 Consum en. electrică la răcire, kW:1,6, Consum en. electrică la încălzire, kW:1,4 Debit de aer, m³/h:800, Diametru conexiunii, inch:1/4x3/8 Lungime maxima trasa, m:25, Inaltime cadere maxima, m:10 Dimensiune bloc intern, mm:910x290x200 Dimensiune bloc extern, mm:780x600x300 Greutatea bloc intern, kg:10,0, Greutatea bloc extern, kg:35,0 Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare:Da, Regimuri adaugatoare:Modul Wi-Fi Regim ventilare:Da, Filtru aer:Da Timer oprire/pornire:Da, Regulare viteza ventilator:Da, Termen de garanție: 36 luni	CE
4	Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu	TCL Elite TAC-24 CHSD / XAB1IN	China	TCL	Suprafața încăperii până la - 56 m²; Capacitatea de răcire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; 7.Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m	Putere, BTU:24000, Suprafata incaperii, m²:70 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:±20...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:0...+50 Compresor:Inverter, Clasă energoeficiența:A+/A++ Hladagent:R32, Nivel zgomet, dB:30 Putere la răcire, kW:6,8, Putere la încălzire, kW:6,8 Consum en. electrică la răcire, kW:2,2, Consum en. electrică la încălzire, kW: 1,9 Debit de aer, m³/h:970, Regim uscare:Da Lungime maxima trasa, m:25, Inaltime cadere maxima, m:10 Diametru conexiunii, inch:1/4x1/2 Dimensiune bloc intern, mm:1005x315x220 Dimensiune bloc extern, mm:920x699x380 Greutatea bloc intern, kg:13,0, Greutatea bloc extern, kg:43,0 Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi, Regim ventilare: Da, Filtru aer:Da Timer oprire/pornire:Da, Regulare viteza ventilator:Da, Termen de garanție: 36 luni	CE

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:IURII POEZIAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60