

**Reparatia si amenajarea teritoriului  
Centrului cultural Intercomunitar din  
com. Horodiste, r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1**  
**Amenajarea teritoriului**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Amenajare teritoriu</b>		
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor, 10% din volumul total 99mx 0,3m x1m sub trotuar	m <sup>3</sup>	36,000
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	110,000
3	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire sub bordure si sub pavaje cu grosimea de 10cm, 99m x 0,1m x 1m	m <sup>3</sup>	11,000
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 40 mm , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m <sup>2</sup>	110,000
5	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m <sup>3</sup>	5,400
6	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m <sup>3</sup>	5,400
7	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inalimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,885
8	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model	kg	620,000

1	2	3	4	5
		obisnuit 50 x 25 mm, chingile gardului		
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	85,000
10	CO07C1	Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime cu montarea panoului gata confectionat stacheta metalica culoare verde)	m2	150,000
11	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent ( porti metalice )	kg	260,000
		<b>Capitolul 1.2. Teren de joaca</b>		
12	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare	100m2	1,500
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, alelor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	50,000
14	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	1,800
15	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,850
16	CO04B1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	50,000
17	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2	150,000
18	TsH91A	Instalarea Scrincioib pentru copii ; pe Beton B15	buc	1,000
19	TsH91A	Instalarea Balansoar simplu; pe Beton B15	buc	2,000
		<b>Capitolul 2. Inventar de joaca</b>		
20		Scrincioib pentru copii; Material: Placaj laminat rezistent la umeditate, tevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica. Dimensiuni: 1630 x 635 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
21		Balansoar simplu; Material: Placaj laminat rezistent la umeditate, tevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxica. Dimensiuni: 2250 x 293 x 827 mm	buc	2,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

