

din “ ____ ” _____ 2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21554718 din 22 ian 2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de izolare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 Achiziționarea materialelor de izolare						
1.1. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 57	Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 57	R. Moldova	SRL “TORCONST”	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C $\leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm;	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C $\leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm;	
1.2. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 76	Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 76	R. Moldova	SRL “TORCONST”	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C $\leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa;	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la 50°C $\leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa;	

				- Lungimea - 1000 mm; EN 14303	- Lungimea - 1000 mm; EN 14303	
1.3. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 89	Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 89	R. Moldova	SRL "TORCONST"	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303	
1.4. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 108	Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 108	R. Moldova	SRL "TORCONST"	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303	
1.5. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 133	Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 133	R. Moldova	SRL "TORCONST"	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303	
1.6. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 159	Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 159	R. Moldova	SRL "TORCONST"	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm; EN 14303	

1.7. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confectionate gr. 60 mm DN 219	Cochilii din vată minerală bazaltică gata confectionate gr. 60 mm DN 219	R. Moldova	SRL "TORCONST"	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm;	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm;	
1.8. Cochilii din vată minerală bazaltică gata confectionate gr. 60 mm DN 273	Cochilii din vată minerală bazaltică gata confectionate gr. 60 mm DN 273	R. Moldova	SRL "TORCONST"	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm;	- Temperatura de utilizare - $\leq 250^{\circ}\text{C}$; - Coeficientul de conductibilitate termică la $50^{\circ}\text{C} \leq 0,037 \text{ W}/(\text{mK})$; - Comportamentul la foc - A1L conform EN 13501-1, euroclasa; - Protecția la coroziune sub izolație - CL10 conform EN 13468, euroclasa; - Comportament față de apă - WS1 conform EN 1609, euroclasa; - Lungimea - 1000 mm;	
1.9. Tablă de aluminiu gr. 0,4mm	Tablă de aluminiu gr. 0,4mm	Turcia	Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.	ГОСТ 21613-76 sau EN 573-3:2013	ГОСТ 21613-76 sau EN 573-3:2013	
1.10. Folie de aluminiu gr. 0,2mm	Folie de aluminiu gr. 0,2mm	Ucraina	Normaizol Ltd	ГОСТ 618-2014 sau EN 546:2006	ГОСТ 618-2014 sau EN 546:2006	
1.11. Bandă adezivă metalizată 100mm	Bandă adezivă metalizată 100mm	Ucraina	Normaizol Ltd	TY 2245-004-45077247-2007 EN 546-1-2007	TY 2245-004-45077247-2007 EN 546-1-2007	
1.12. Șurub autoforant din oțel zincat cu cap plat și șaibă D-4,2x16	Șurub autoforant din oțel zincat cu cap plat și șaibă D-4,2x16	Polonia	Klimas Sp z.o.o	ГОСТ P 59571-2021 sau EN 14566+A1-2010	ГОСТ P 59571-2021 sau EN 14566+A1-2010	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: TORCONST SRL Adresa: MD 2023 Chisinau, str. Uzinelor 90