

Formular-declarație privind conformitatea produselor oferite cu cerințele licitației.

Se completează corespunzător cerințelor, pentru toți parametrii tehnici solicitați ai produselor oferite (planificate a fi utilizate) conform caietului de sarcini !!!

Notă: Completarea incompletă cu informațiile solicitate în formular va servi temei pentru respingerea ofertei.

Lot 2 Ferestre, uși și articole conexe (inclusiv instalare) pentru cladirea Casei de Cultura din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi (REPETAT)

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1675272144443

<https://achizitii.md/ro/public/tender/21072703/>

Denumire Operator economic SUD-TERRA SRL

Nr d/o Caiet sarcini	Nr crt Caiet sarcini	Cod Simbol norme	Nr d/o	Cerințe tehnice minime pentru produsele/lucrările solicitate	Conform cu cerințele tehnice ? (Da/Nu)	Indicați Cod/Model de producător al produsului oferit !	Valoarea numerică a parametrului tehnic pentru produsul oferit	Anexați Fișa tehnică produs / Extras catalog !? (Da/Nu)	Anexați Certificat de calitate !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate a producătorului !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate emisă în R. Moldova !? (Da/Nu)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	3	CK57F	1	Montarea ferestrelor din profil PVC, fabricat conform SM EN 12608, (Uprofil ≤1,30 W/(m2xK),	DA	Ferestre din profil PVC (Galaxy) Vlaks- Dim SRL	Uprofil 1,30W/(m2XK)	NU	DA	DA	DA
			2	cu cel puțin 5 camere			5 camere				
			3	(clasa A,			clasa A				
			4	cu grosimea pereților ≥ 2,8 mm,			2,8mm				
			5	grosimea de montaj ≥ 70mm,			70mm				
			6	armare interioară cu țevă din oțel zincat cu grosimea ≥1,5mm),			1,5mm				
			7	cu geam tip tripan (construit după formula: 4mm (sticla interioară - Low-E) + 16mm + 4mm (sticla de mijloc - simplă) + 16mm + 4mm (sticla exterioară – cu efect climat control), distanțieri din material plastic,			DA				
			8	camerele umplute cu aer sau argon (Us≤0.60 W/(m2xK),			DA				
			9	valoarea totală a Uf ≤ 1,10 W/(m2xK),			DA				
			10	izolarea fonica ≤ 31 dB			DA				
			11	(toți parametrii solicitați vor fi confirmați prin certificatul producătorului),			DA				
			12	accesoriile utilizate la construcția ferestrei vor asigura un grad sporit de etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor).			DA				
			13	Fereastră în trei canaturi, cu 1 deschidere oscilobatantă, 1 deschidere pliantă și 1 fixă, (F-1 - 1800x1750(h) mm – 32 buc), și			DA				
			14	vor întruni următoarele cerințe tehnice suplimentare::							
			15	a) Fereastră va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefrație) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă.			DA				
			16	b) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta și o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticală !!!			DA				
			17	c) Fereastră (profilul PVC) va fi în culoare albă pe interior, și în culoare maro (stejar auriu) pe exterior.			DA				
			18	d) Feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere.			DA				
			19	e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.)			DA				
			20	Notă obligatorie:							
			21	Pentru produsele oferite (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
19	4	CK57F	22	Montarea ferestrelor din profil PVC, fabricat conform SM EN 12608, (Uprofil ≤1,30 W/(m2xK),	DA	Ferestre din profil PVC (Galaxy) Vlaks- Dim SRL	Uprofil 1,30W/(m2XK)	NU	DA	DA	DA
			23	cu cel puțin 5 camere			5 camere				
			24	(clasa A,			clasa A				
			25	cu grosimea pereților ≥ 2,8 mm,			2,8mm				
			26	grosimea de montaj ≥ 70mm,			70mm				
			27	armare interioară cu țevă din oțel zincat cu grosimea ≥1,5mm),			1,5mm				

Nr d/o Caiet sarcini	Nr crt Caiet sarcini	Cod Simbol norme	Nr d/o	Cerințe tehnice minime pentru produsele/lucrările solicitate	Conform cu cerințele tehnice ? (Da/Nu)	Indicați Cod/Model de producător al produsului oferit !	Valoarea numerică a parametrului tehnic pentru produsul oferit	Anexați Fișa tehnică produs / Extras catalog !? (Da/Nu)	Anexați Certificat de calitate !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate a producătorului !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate emisă în R. Moldova !? (Da/Nu)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			28	cu geam tip tripan (construit după formula: 4mm (sticla interioară - Low-E) + 16mm + 4mm (sticla de mijloc - simplă) + 16mm + 4mm (sticla exterioară – cu efect climat control), distanțieri din material plastic ,			DA				
			29	camerele umplute cu aer sau argon ($U_s \leq 0.60 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$),			DA				
			30	valoarea totală a $U_f \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$,			DA				
			31	izolarea fonica $\leq 31 \text{ dB}$			DA				
			32	<i>(toți parametrii solicitați vor fi confirmați prin certificatul producătorului),</i>			DA				
			33	accesoriile utilizate la construcția ferestrei vor asigura un grad sporit de etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor).			DA				
			34	Fereastră în trei canaturi, cu 1 deschidere oscilobatantă, 1 deschidere pliantă și 1 fixă, (F-2 - 2000x1750(h) mm – 22 buc) , și			DA				
			35	vor întruni următoarele cerințe tehnice suplimentare::							
			36	a) Fereastra va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefracție) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă.			DA				
			37	b) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta și o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticală !!!			DA				
			38	c) Fereastra (profilul PVC) va fi în culoare albă pe interior, și în culoare maro (stejar auriu) pe exterior.			DA				
			39	d) Feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere.			DA				
			40	e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.)			DA				
			41	Notă obligatorie:							
			42	Pentru produsele oferite (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
30	5	CK57E	43	Montarea ferestrelor din profil PVC , fabricat conform SM EN 12608, ($U_{profil} \leq 1,30 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$),	DA	Ferestre din profil PVC (Galaxy) VIaks-Dim SRL	$U_{profil} 1,30 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$	NU	DA	DA	DA
			44	cu cel puțin 5 camere			5 camere				
			45	(clasa A,			clasa A				
			46	cu grosimea pereților $\geq 2,8 \text{ mm}$,			2,8mm				
			47	grosimea de montaj $\geq 70 \text{ mm}$,			70mm				
			48	armare interioară cu țevă din oțel zincat cu grosimea $\geq 1,5 \text{ mm}$),			1,5mm				
			49	cu geam tip tripan (construit după formula: 4mm (sticla interioară - Low-E) + 16mm + 4mm (sticla de mijloc - simplă) + 16mm + 4mm (sticla exterioară – cu efect climat control), distanțieri din material plastic ,			DA				
			50	camerele umplute cu aer sau argon ($U_s \leq 0.60 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$),			DA				
			51	valoarea totală a $U_f \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$,			DA				
			52	izolarea fonica $\leq 31 \text{ dB}$			DA				
			53	<i>(toți parametrii solicitați vor fi confirmați prin certificatul producătorului),</i>			DA				
			54	accesoriile utilizate la construcția ferestrei vor asigura un grad sporit de etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor).			DA				
			55	Fereastră cu 1 deschidere oscilobatantă, în una canaturi (F-3 - 750x1200(h) mm – 2 buc) , și			DA				
			56	vor întruni următoarele cerințe tehnice suplimentare::							
			57	a) Fereastra va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefracție) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă.			DA				
			58	b) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta și o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticală !!!			DA				
			59	c) Fereastra (profilul PVC) va fi în culoare albă pe interior, și în culoare maro (stejar auriu) pe exterior.			DA				

Nr d/o Caiet sarcini	Nr crt Caiet sarcini	Cod Simbol norme	Nr d/o	Cerințe tehnice minime pentru produsele/lucrările solicitate	Conform cu cerințele tehnice ? (Da/Nu)	Indicați Cod/Model de producător al produsului oferat !	Valoarea numerică a parametrului tehnic pentru produsul oferat	Anexați Fișa tehnică produs / Extras catalog !? (Da/Nu)	Anexați Certificat de calitate !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate a producătorului !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate emisă în R. Moldova !? (Da/Nu)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			60	d) Feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere.			DA				
			61	e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.)			DA				
			62	Notă obligatorie:							
			63	Pentru produsele oferate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
41	6	CK57F	64	Montarea ferestrelor din profil PVC , fabricat conform SM EN 12608, (Uprofil ≤1,30 W/(m2xK),	DA	Ferestre din profil PVC (Galaxy) Vlaks-Dim SRL	Uprofil 1,30W/(m2XK)	NU	DA	DA	DA
			65	cu cel puțin 5 camere			5 camere				
			66	(clasa A,			clasa A				
			67	cu grosimea pereților ≥ 2,8 mm,			2,8mm				
			68	grosimea de montaj ≥ 70mm,			70mm				
			69	armare interioară cu țevă din oțel zincat cu grosimea ≥1,5mm),			1,5mm				
			70	cu geam tip tripan (construit după formula: 4mm (sticla interioară - Low-E) + 16mm + 4mm (sticla de mijloc - simplă) + 16mm + 4mm (sticla exterioară – cu efect climat control), distanțieri din material plastic.			DA				
			71	camerele umplute cu aer sau argon (Us≤0.60 W/(m2xK),			DA				
			72	valoarea totală a Uf ≤ 1,10 W/(m2xK),			DA				
			73	izolarea fonică ≤ 31 dB			DA				
			74	(toți parametrii solicitați vor fi confirmați prin certificatul producătorului),			DA				
			75	accesoriile utilizate la construcția ferestrei vor asigura un grad sporit de etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor).			DA				
			76	Fereastră în trei canaturi, cu 1 deschidere oscilobatantă, 1 deschidere pliantă și 1 fixă, (F-4 - 1500x1400(h) mm – 7 buc), și			DA				
			77	vor întruni următoarele cerințe tehnice suplimentare::							
			78	a) Fereastra va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefracție) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă.			DA				
			79	b) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta și o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticală !!!			DA				
			80	c) Fereastra (profilul PVC) va fi în culoare albă pe interior, și în culoare maro (stejar auriu) pe exterior.			DA				
			81	d) Feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere.			DA				
			82	e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.)			DA				
			83	Notă obligatorie:							
			84	Pentru produsele oferate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
52	7	CK26B	85	Glafuri montate la ferestre din aluminiu extrudat B=300 mm	DA	Vlaks-Dim SRL		NU	DA	DA	DA
			86	cu grosime metal ≥ 0,5mm,			0,5mm				
			87	cu dopuri din material plastic în set			DA				
78	11	CL56A	88	Montarea vitraliilor (tip pereti cortină - obligatoriu) montarea geamurilor la fațade, înălțimea clădirii până la 50 m:	DA	Vlaks-Dim SRL		NU	DA	DA	DA
			89	construcții stâlpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica.			cu puterea termica				
			90	cu montanți și traverse cu lățimea interioară vizibilă de minim 100 mm, si			100mm				
			91	cu geam termopan 4-20-4 mm (interior - sticla low-e, exterior – sticlă tonată (transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior), fixarea umpluturii cu clei			DA				
			92	Dimensiunea vitraliului (V1 2700x7100(h) mm x 8 buc).			DA				

Nr d/o Caiet sarcini	Nr crt Caiet sarcini	Cod Simbol norme	Nr d/o	Cerințe tehnice minime pentru produsele/lucrările solicitate	Conform cu cerințele tehnice ? (Da/Nu)	Indicați Cod/Model de producător al produsului oferat !	Valoarea numerică a parametrului tehnic pentru produsul oferat	Anexați Fișa tehnică produs / Extras catalog !? (Da/Nu)	Anexați Certificat de calitate !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate a producătorului !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate emisă în R. Moldova !? (Da/Nu)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			93	Izolarea termică a vitraliului $U_f \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.			DA				
			94	Vitraliile din aluminiu vor fi confecționate și asamblate din profil vertical și orizontal ținându-se cont de dimensiunile și greutatea vitraliului, dar și de capacitatea portantă a profilului utilizat pentru a asigura durabilitate și calitate garantată lucrării executate.			DA				
			95	Pe exterior va fi instalat profil capac cu lățimea de 50mm.			DA				
			96	Gradul tonării sticlelor și culoarea RAL a profilului vor fi stabilite la etapa inițierii lucrărilor.			DA				
			97	Cerințe tehnice suplimentare obligatorii:							
			98	a) Toate geamurile vitraliilor vor fi executate din sticla transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior (tonată).			DA				
			99	b) La construcția vitraliilor va fi respectat aspectul de design arhitectural al vitraliilor existente (4 geamuri mari + 1 geam mic + 1 fereastră cu deschidere oscilobatantă, confecționată din profil aluminiu cu barieră termică cu grosimea de 60mm (amplasată în partea de jos a vitraliului) cu dimensiunile 1250x1250 (h) mm.			DA				
			100	Fereastră va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefrație) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă, și			DA				
			101	cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere.			DA				
			102	<i>Pentru referință: dimensiunile actuale ale geamurilor vitraliilor sunt: 1,14 x 1,25 (h) m – geam mic, și 1,25 x 2,29 (h) m – geam mare). Lățime vitraliu existent - 2,39m.</i>			DA				
			103	<i>c) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta și o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticala !!!</i>			DA				
			104	d) Materialele și accesoriile utilizate la construcția vitraliilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări.			DA				
			105	e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.)			DA				
			106	f) Pentru produsele oferite (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
100	12	CL56A	107	Montarea vitraliilor (tip pereți cortină - obligatoriu) montarea geamurilor la fațade, înălțimea clădirii până la 50 m:	DA	VIaks-Dim SRL		NU	DA	DA	DA
			108	construcții stâlpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica,			cu puterea termica				
			109	cu montanți și traverse cu lățimea interioară vizibilă de minim 100 mm, si			100mm				
			110	cu geam termopan 4-20-4 mm (interior - sticla low-e, exterior – sticlă tonată (transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior), fixarea umpluturii cu clei.			DA				
			111	Dimensiunile vitraliului V2 22820x2900(h) mm (inclusiv 2 uși de acces 1600x2300(h) mm).			DA				
			112	Izolarea termică a vitraliului $U_f \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.			DA				
			113	Vitraliile din aluminiu vor fi confecționate și asamblate din profil vertical și orizontal ținându-se cont de dimensiunile și greutatea vitraliului, dar și de capacitatea portantă a profilului utilizat pentru a asigura durabilitate și calitate garantată lucrării executate.			DA				
			114	Pe exterior va fi instalat profil capac cu lățimea de 50mm.			50mm				
			115	Gradul tonării sticlelor și culoarea RAL a profilului vor fi stabilite la etapa inițierii lucrărilor.			DA				
			116	Cerințe tehnice suplimentare obligatorii:							
			117	a) Ușile vor fi confecționate din profil aluminiu cu barieră termică,			DA				
			118	cu lățime profil – minim 70mm.			70mm				
			119	Geamul termopan 4-20-4 mm (interior - sticla low-e, exterior – sticlă tonată (transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior), fixarea umpluturii cu clei.			DA				
			120	Pragul va fi din aluminiu (pentru trafic intens).			DA				
			121	Mănerul – țevă inox, h-2m, cu dopuri inox.			h-2m				
			122	Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefrație),			DA				

Nr d/o Caiet sarcini	Nr crt Caiet sarcini	Cod Simbol norme	Nr d/o	Cerințe tehnice minime pentru produsele/lucrările solicitate	Conform cu cerințele tehnice ? (Da/Nu)	Indicați Cod/Model de producător al produsului oferit !	Valoarea numerică a parametrului tehnic pentru produsul oferit	Anexați Fișa tehnică produs / Extras catalog !? (Da/Nu)	Anexați Certificat de calitate !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate a producătorului !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate emisă în R. Moldova !? (Da/Nu)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			123	cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere.			DA				
			124	Lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate.			DA				
			125	b) Toate geamurile vitraliilor vor fi executate din sticla transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior (tonată).			DA				
			126	c) La construcția vitraliilor va fi respectat aspectul de design arhitectural al vitraliilor existente.(Pentru referință: dimensiunile actuale ale geamurilor vitraliilor sunt: ???.)			DA				
			127	d) Materialele și accesoriile utilizate la construcția vitraliilor/ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări.			DA				
			128	e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului).			DA				
			129	f) Pentru produsele oferite (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
122	13	CK33A	130	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor cu greutatea pînă la 100 kg.	DA	VIaks-Dim SRL	pina la 100kg	NU	DA	DA	DA
127	14	CL56A	131	Montarea vitraliilor (tip pereți cortină - obligatoriu) montarea geamurilor la fațade, înălțimea clădirii pînă la 50 m:	DA	VIaks-Dim SRL	pina la 50m	NU	DA	DA	DA
			132	construcții stâlpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica,			din profil aluminiu cu punte termica				
			133	cu montanți și traverse cu lățimea interioară vizibilă de minim 100 mm, și			100mm				
			134	cu geam termopan 4-20-4 mm (interior - sticla low-e, exterior – sticlă tonată (transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior), fixarea umpluturii cu clei.			DA				
			135	Dimensiunile vitraliului V3 22820x3350(h) mm.			DA				
			136	Izolarea termică a vitraliului $U_f \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.			DA				
			137	Vitraliile din aluminiu vor fi confecționate și asamblate din profil vertical și orizontal ținându-se cont de dimensiunile și greutatea vitraliului, dar și de capacitatea portantă a profilului utilizat pentru a asigura durabilitate și calitate garantată lucrării executate.			DA				
			138	Pe exterior va fi instalat profil capac cu lățimea de 50mm.			DA				
			139	Gradul tonării sticlelor și culoarea RAL a profilului vor fi stabilite la etapa inițierii lucrărilor.			DA				
			140	Cerințe tehnice suplimentare obligatorii:							
			141	a) Toate geamurile vitraliilor vor fi executate din sticla transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior (tonată).			DA				
			142	b) La construcția vitraliilor va fi respectat aspectul de design arhitectural al vitraliilor existente.(Pentru referință: dimensiunile actuale ale geamurilor vitraliilor sunt: ???.)			DA				
			143	c) Materialele și accesoriile utilizate la construcția vitraliilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări.			DA				
			144	d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.).			DA				
			145	e) Pentru produsele oferite (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
149	15	CL53A	146	Montarea sistemului fațadă ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri compozite din aluminiu (grosime metal minim 0,5mm) , pentru lucrări exterioare, cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale pînă la 30% din suprafața totală a pereților.	DA	DEMIRDOKUM	grosime metal 0,5mm	NU	DA	DA	DA
			147	Culoarea fațadei ventilate va fi stabilită la etapa inițierii lucrărilor.			DA				
			148	La construcția fațadelor va fi respectat aspectul de design arhitectural al construcției existente.			DA				
			149	Cerințe tehnice suplimentare obligatorii:							

Nr d/o Caiet sarcini	Nr crt Caiet sarcini	Cod Simbol norme	Nr d/o	Cerințe tehnice minime pentru produsele/lucrările solicitate	Conform cu cerințele tehnice ? (Da/Nu)	Indicați Cod/Model de producător al produsului oferat !	Valoarea numerică a parametrului tehnic pentru produsul oferat	Anexați Fișa tehnică produs / Extras catalog !? (Da/Nu)	Anexați Certificat de calitate !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate a producătorului !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate emisă în R. Moldova !? (Da/Nu)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			150	a) Materialele și accesoriile utilizate la construcția fațada ventilată vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări.			DA				
			151	b) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului).			Da				
			152	c) Pentru produsele oferate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
163	17	CK12D	153	Usi metalice confectionate din profiluri de oțel laminat (grosime tabla $\geq 1,2\text{mm}$), profiluri din banda de oțel fasonate la rece, cu supralumina, izolată cu vată minerală și acoperită cu vopsea pulbere rezistentă la razele UV, în condiții de uzină,	DA	VIaks-Dim SRL	1,2mm	NU	DA	DA	DA
			154	valoarea totală a U_{usa}=1.70 W/(m²xK),			U _{usa} =1,7W/(m ² xK)				
			155	izolarea fonică - 43.0 dB,			43,0 dB				
			156	Rv - B5; C5, permeabilitatea la apă (P _{apa}) - 8A; 9A, permeabilitatea la aer (P _{aer}) - C4,			DA				
			157	inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.)			DA				
			158	în două canaturi (U-1 - 1400x2100(h) mm - 2 buc (ușile anexelor laterale).			DA				
			159	Cerințe tehnice suplimentare obligatorii:							
			160	a) Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefrație),			DA				
			161	cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere.			DA				
			162	Ușa, lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate.			DA				
			163	b) Materialele și accesoriile utilizate la construcția ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări.			DA				
			164	c) Manopera de montare include și tencuirea până la finisaj în jurul ușii, pe interior și exterior (după caz), inclusiv curățarea acestora de materialele de construcție utilizate.			DA				
			165	d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.).			DA				
			166	e) Pentru produsele oferate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
177	18	CK12A	167	Usi metalice confectionate din profiluri de oțel laminat (grosime tabla $\geq 1,2\text{mm}$), profiluri din banda de oțel fasonate la rece, izolată cu vată minerală și acoperită cu vopsea pulbere în condiții de uzină,	DA	VIaks-Dim SRL	1,2mm	NU	DA	DA	DA
			168	valoarea totală a U_{usa}=1.70 W/(m²xK),			U _{usa} =1,7W/(m ² xK)				
			169	izolarea fonică - 43.0 dB,			43,0 dB				
			170	Rv - B5; C5, permeabilitatea la apă (P _{apa}) - 8A; 9A, permeabilitatea la aer (P _{aer}) - C4,			DA				
			171	inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.)			DA				
			172	într-un canat (U-2 - 1000x1900(h) mm - 1 buc).			DA				
			173	Cerințe tehnice suplimentare obligatorii:							
			174	a) Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefrație),			DA				
			175	cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere.			DA				
			176	Ușa, lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate.			DA				
			177	b) Materialele și accesoriile utilizate la construcția ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări.			DA				
			178	c) Manopera de montare include și tencuirea până la finisaj în jurul ușii, pe interior și exterior (după caz), inclusiv curățarea acestora de materialele de construcție utilizate.			DA				

Nr d/o Caiet sarcini	Nr crt Caiet sarcini	Cod Simbol norme	Nr d/o	Cerințe tehnice minime pentru produsele/lucrările solicitate	Conform cu cerințele tehnice ? (Da/Nu)	Indicați Cod/Model de producător al produsului oferit !	Valoarea numerică a parametrului tehnic pentru produsul oferit	Anexați Fișa tehnică produs / Extras catalog !? (Da/Nu)	Anexați Certificat de calitate !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate a producătorului !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate emisă în R. Moldova !? (Da/Nu)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			179	d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului).			DA				
			180	e) Pentru produsele oferite (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
191	19	CK12A	181	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (grosime tabla $\geq 1,2\text{mm}$), profiluri din banda de otel fasonate la rece, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere in conditii de uzina,	DA	VIaks-Dim SRL	1,2mm	NU	DA	DA	DA
			182	valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK),			Uusa=1,7W/(m2xK)				
			183	izolarea fonica - 43.0 dB,			43,0 dB				
			184	Rv - B5; C5, permeabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permeabilitatea la aer (P_aer) - C4,			DA				
			185	inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.)			DA				
			186	intr-un canat cu supralumina (U-3 - 1000x(2100+400)(h) mm - 1 buc).			DA				
			187	Cerințe tehnice suplimentare obligatorii:							
			188	a) Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefrație),			DA				
			189	cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere.			DA				
			190	Ușa, lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate.			DA				
			191	b) Materialele și accesoriile utilizate la construcția ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări.			DA				
			192	c) Manopera de montare include și tencuirea până la finisaj în jurul ușii, pe interior și exterior (după caz), inclusiv curățarea acestora de materialele de construcție utilizate.			DA				
			193	d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului).			DA				
			194	e) Pentru produsele oferite (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				
205	20	CK12A	195	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (grosime tabla $\geq 1,2\text{mm}$), profiluri din banda de otel fasonate la rece, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere in conditii de uzina,	DA	VIaks-Dim SRL	1,2mm	NU	DA	DA	DA
			196	valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK),			Uusa=1,7W/(m2xK)				
			197	izolarea fonica - 43.0 dB,			43,0 dB				
			198	Rv - B5; C5, permeabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permeabilitatea la aer (P_aer) - C4,			DA				
			199	inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.)			DA				
			200	intr-un canat (U-4 - 900x1750(h) mm - 1 buc).			DA				
			201	Cerințe tehnice suplimentare obligatorii:							
			202	a) Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefrație),			DA				
			203	cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere.			DA				
			204	Ușa, lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate.			DA				
			205	b) Materialele și accesoriile utilizate la construcția ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări.			DA				
			206	c) Manopera de montare include și tencuirea până la finisaj în jurul ușii, pe interior și exterior (după caz), inclusiv curățarea acestora de materialele de construcție utilizate.			DA				
			207	d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului).			DA				

Nr d/o Caiet sarcini	Nr crt Caiet sarcini	Cod Simbol norme	Nr d/o	Cerințe tehnice minime pentru produsele/lucrările solicitate	Conform cu cerințele tehnice ? (Da/Nu)	Indicați Cod/Model de producător al produsului oferat !	Valoarea numerică a parametrului tehnic pentru produsul oferat	Anexați Fișa tehnică produs / Extras catalog !? (Da/Nu)	Anexați Certificat de calitate !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate a producătorului !? (Da/Nu)	Anexați certificat / declarație de conformitate emisă în R. Moldova !? (Da/Nu)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			208	e) Pentru produsele oferate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse.			DA				