

Oferta Vermilion SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741787522006 din 08.04.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Amorsă grunt	Lot 1 Amorsă grunt WERKER	Md	Artpain t	Amorsă grunt de tip Tuffuhgput sau similar. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj – de la 10,0 kg- până la 20kg, Timpul uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C	Amorsă grunt de tip Tuffuhgput sau similar. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj – de la 10,0 kg- până la 20kg, Timpul uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. Livrarea se efectuează	

				+25°C. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 2 Adeziv montaj polistiren	Lot 2 Adeziv montaj polistiren	md	Suprate n	Adeziv montaj polistiren pentru pistol manual minim 870ml.	Adeziv montaj polistiren pentru pistol manual minim 870ml.	
Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	md	Suprate n	Destinație pentru gresie și faianță ceramică de tip Class Extra Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie maxim 25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — minim 1,5 ore și maxim 2,5 ore . Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — maxim 5 kg/m². Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Destinație pentru gresie și faianță ceramică de tip Class Extra Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie maxim 25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — minim 1,5 ore și maxim 2,5 ore . Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — maxim 5 kg/m². Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	

Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță	Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță	md	Suprate n	Destinație pentru gresie și faianță portelanata de tip Class Porțelanat Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 20-25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 4 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — maxim 6 kg/m². Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Destinație pentru gresie și faianță portelanata de tip Class Porțelanat Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 20-25 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 4 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — maxim 6 kg/m². Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
Lot 5 Adeziv pentru linoleum	Lot 5 Adeziv pentru linoleum	md	Suprate n	Adeziv pentru linoleum 7-10 kg tip Lincov sau echivalentul ca calitate adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț,	Adeziv pentru linoleum 7-10 kg tip Lincov sau echivalentul ca calitate adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi.	

				plastifianți și aditivi. Consum pe suprafețe din lemn — maxim 0,9 kg/m ² , pe suprafețe de origine minerală — maxim 1,6 kg/m ² . Universal. Pentru exterior și interior. Termen de valabilitate - minim 18 luni. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Consum pe suprafețe din lemn — maxim 0,9 kg/m ² , pe suprafețe de origine minerală — maxim 1,6 kg/m ² . Universal. Pentru exterior și interior. Termen de valabilitate - minim 18 luni. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
Lot 6 Adeziv universal	Lot 6 Adeziv universal Dragon	md	Suprat n Cheton	Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat maxim 0,2 kg/m ² , Întărire completă – maxim 1 oră, Ambalaj – volum 0,7-1,0 kg, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat maxim 0,2 kg/m ² , Întărire completă – maxim 1 oră, Ambalaj – volum 0,7-1,0 kg, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
Lot 7 Amorsă beton-contact	Lot 7 Amorsă beton-contact werker	md	Artpain t werker	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m ² , Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m ² , Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	

Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	md	Suprate n	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
Lot 9 Glet pe bază de ipsos	Lot 9 Glet pe bază de ipsos	md	Suprate n	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m ² (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m ² , Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 - 20,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m ² (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m ² , Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 - 20,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
Lot 10 Beton clasa C20/25	Lot 10 Beton clasa C20/25	md	Marstel grup	Beton clasa C20/25 (clasa conform standard-ului GOST – B25 M350) pretul va	Beton clasa C20/25 (clasa conform standard-ului GOST – B25 M350) pretul va include	

				include transport si pompa (livrare la necesitate)	transport si pompa (livrare la necesitate)	
Lot 11 Ciment	Lot 11 Ciment	md	Uzina de ciment ribnita	Marca M-550, Ambalaj – saci hârtie -30,0 - 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Marca M-550, Ambalaj – saci hârtie -30,0 - 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 12 Nisip	Lot 12 Nisip	md	Boscan a	Nisip cernut p/u construcții	Nisip cernut p/u construcții	
Lot 13 Pietriș 40-70	Lot 13 Pietriș 40-70	md	Cobusc a	Pietriș, fracția 40-70, inclusiv livrarea	Pietriș, fracția 40-70, inclusiv livrarea	
Lot 14 Pietriș 5-20	Lot 14 Pietriș 5-20	md	Cobusc a	Pietriș, fracția 5-20, inclusiv livrarea	Pietriș, fracția 5-20, inclusiv livrarea	
Lot 15 Bordură	Lot 15 Bordură	md	Radial plus	Bordură, B2 100 × 15 × 30 cm	Bordură, B2 100 × 15 × 30 cm	
Lot 16 Chit p/u rosturi	Lot 16 Chit p/u rosturi	md	Suprate n , artpaint	Destinat pentru chituirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Mortar in bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute.Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25° Consumul in funcție de lățimea și adâncimea rostului	Destinat pentru chituirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Mortar in bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute.Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25° Consumul in funcție de lățimea și adâncimea rostului	

				— 0,25-0,50 kg/m ² . Ambalaj – saci hârtie si caldari de 1, 3, 5 kg Termen de pastrare minim 18 luni. Chit p/u rosturi, culoarea: alb, sur	— 0,25-0,50 kg/m ² . Ambalaj – saci hârtie si caldari de 1, 3, 5 kg Termen de pastrare minim 18 luni. Chit p/u rosturi, culoarea: alb, sur	
Lot 17 Chit pentru lemn	Lot 17 Chit pentru lemn	md	Cheton , supaten	Tip Belinka sau analog Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min	Tip Belinka sau analog Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min	
Lot 18 Clei PVA	Lot 18 Clei PVA	md	Artpain t, cheton	Tip Gama-Color sau analog, Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasa, universal, pentru lucrari interioare. Culoarea alba	Tip Gama-Color sau analog, Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasa, universal, pentru lucrari interioare. Culoarea alba	
Lot 19 Spumă poliuretanică	Lot 19 Spumă poliuretanică	Tur	abc	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanica. Pentru interior si exterior. Termorezistentă -40/+90	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanica. Pentru interior si exterior. Termorezistentă -40/+90	
Lot 20 Silicon	Lot 20 Silicon	Tur	abc	Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb sau analog. Culoare alba. Universal. Timp uscare -20- 30min. Ambalaj minim 300 ml	Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb sau analog. Culoare alba. Universal. Timp uscare -20- 30min. Ambalaj minim 300 ml	
Lot 21 Silicon	Lot 21 Silicon	Tur	abc	Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din	Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din	

				material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni. Termorezistenta de la -50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40	material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni. Termorezistenta de la -50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40	
Lot 22 Hidroizolant elastic	Lot 22 Hidroizolant elastic	md	Supraton	Bază – acrilică, de tip Flexibat10 sau asemănător ca preț și calitate. Consum normat maxim 1,4 kg/m2 pentru un strat de 1mm. Destinație – exterior și interior. Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, de tip Flexibat10 sau asemănător ca preț și calitate. Consum normat maxim 1,4 kg/m2 pentru un strat de 1mm. Destinație – exterior și interior. Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	
Lo 23 Linocrom standart de tip TKP	Lo 23 Linocrom standart de tip TKP	rus	Tehnoniocoli	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	
Lot 24 Faianță albă	Lot 24 Faianță albă	Ukr, pol , india, rus	Cersanit, zeus ideal si altele	Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Tip Cersanit sau analog.Material argila alba. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Tip Cersanit sau analog.Material argila alba. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 25 Gresie sură	Lot 25 Gresie sură	Ukr, pol , india, rus	Cersanit, zeus ideal si altele	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistenta la alunecare R10.Rezistenta la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistenta la alunecare R10.Rezistenta la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se	

				nu se returnează și se descarcă jos din camion.	returnează și se descarcă jos din camion.	
Lot 26 Linoleum și accesorii pentru acestea	Lot 26 Linoleum și accesorii pentru acestea					
Lot 26.1 Linoleum medical	Lot 26.1 Linoleum medical	Ungaria	Graboplast	Linoleum medical, antibacterian, culoare omogenă în asortiment la alegerea beneficiarului, lățimea 2 m, grosimea uppor 2 mm Grupa T Clasa 34/43. Antibacterial. Antistatic. Rezistent la foc bfl, culorile la alegere.	Linoleum medical, antibacterian, culoare omogenă în asortiment la alegerea beneficiarului, lățimea 2 m, grosimea uppor 2 mm Grupa T Clasa 34/43. Antibacterial. Antistatic. Rezistent la foc bfl, culorile la alegere.	
Lot 26.2 Fir sudură pentru linoleum medical	Lot 26.2 Fir sudură pentru linoleum medical	Ungaria	Graboplast	Fir pentru sudură a linoleumului medical compatibil cu linoleum medical	Fir pentru sudură a linoleumului medical compatibil cu linoleum medical	
Lot 27 Parchet laminat	Lot 27 Parchet laminat	tur	ATG	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
Lot 28 Vopsea email alchidică	Lot 28 Vopsea email alchidică	md	Cheton	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – minim 70 - maxim 180 g./m2 , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – maxim 24 ore. Ambalaj 2.5-3,00 kg. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – minim 70 - maxim 180 g./m2 , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – maxim 24 ore. Ambalaj 2.5-3,00 kg. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	

Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	md	Cheton si altele	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – maxim 180 g./m2 , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – maxim 24 ore . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – maxim 180 g./m2 , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – maxim 24 ore . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	md	Cheton si altele	Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum normat – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5-3,00 kg. TERMEN DE VALABILITATE -minim 3 ani de la livrare Uscare rapidă 2-6 ore . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice .Livrarea se efectuează pe	Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum normat – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5-3,00 kg. TERMEN DE VALABILITATE -minim 3 ani de la livrare Uscare rapidă 2-6 ore . Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice .Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	

				palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.		
Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1 werker	md	artapai nt	Bază – acrilică, Consum normat pînă la 0,17 kg/m² , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Clasa de rezistența la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Bază – acrilică, Consum normat pînă la 0,17 kg/m² , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Clasa de rezistența la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	
Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2 Werker	md	artapai nt	Bază – acrilică, Consum normat maxim 0,22 kg/m² , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Timp de uscare (ore) maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistentă la intemperii și razele UV, protejează suprafața	Bază – acrilică, Consum normat maxim 0,22 kg/m² , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Timp de uscare (ore) maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistentă la intemperii și razele UV, protejează suprafața împotriva apariției diferitelor	

				împotriva apariției diferitelor microorganisme. Rezistentă la condens, Clasa de rezistență la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	microorganisme. Rezistentă la condens, Clasa de rezistență la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
Lot 33 Coler	Lot 33 Coler	md	artpaint	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilică. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100-150ml.	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilică. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100-150ml.	
Lot 34 Diluant	Lot 34 Diluant	md	Artpaint	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	

Lot 35 Dispozitive de fixare	Lot 35 Dispozitive de fixare					
Lot 35.1 Ancora cu dubla expandare cu piulita	Lot 35.1 Ancora cu dubla expandare cu piulita			Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 180mm	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 180mm	
Lot 35.2 Ancora cu dubla expandare cu piulita	Lot 35.2 Ancora cu dubla expandare cu piulita			Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M6. Lungimea 100mm	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M6. Lungimea 100mm	
Lot 35.3 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Lot 35.3 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa			Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	

Lot 35.4 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Lot 35.4 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa			Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	
Lot 35.5 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Lot 35.5 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa			Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir D8mm. Dimensiunea filetului M6. Lungimea 85mm	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir D8mm. Dimensiunea filetului M6. Lungimea 85mm	
Lot 35.6 Șurub p/u lemn	Lot 35.6 Șurub p/u lemn			Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 35mm	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 35mm	
Lot 35.6 Șurub p/u lemn	Lot 35.6 Șurub p/u lemn			Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 25mm	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 25mm	
Lot 35.7 Șurub p/u lemn	Lot 35.7 Șurub p/u lemn			Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	
Lot 35.8 Șurub p/u lemn	Lot 35.8 Șurub p/u lemn			Șurub p/u lemn 3.5*70 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*70 (negre)	
Lot 35.9 Șurub p/u lemn	Lot 35.9 Șurub p/u lemn			Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	
Lot 35.10 Șurub p/u lemn	Lot 35.10 Șurub p/u lemn			Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	
Lot 35.11 Șurub p/u lemn	Lot 35.11 Șurub p/u lemn			Șurub p/u lemn 3.25*25 (negre)	Șurub p/u lemn 3.25*25 (negre)	
Lot 35.12 Șurub p/u lemn	Lot 35.12 Șurub p/u lemn			Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)	

Lot 35.13 Șurub p/u lemn	Lot 35.13 Șurub p/u lemn			Autofiletant pentru lemn, D93	Autofiletant pentru lemn, D93	
Lot 35.14 Șurub p/u metal	Lot 35.14 Șurub p/u metal			Autofiletant pentru metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)	Autofiletant pentru metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)	
Lot 35.15 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 1	Lot 35.15 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 1			Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
Lot 35.16 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	Lot 35.16 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2			Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
Lot 35.17 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	Lot 35.17 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2			Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon	Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni	

				KKX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	(L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
Lot 35.18 Diblu montare rapidă 6*40	Lot 35.18 Diblu montare rapidă 6*40			Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	
Lot 35.19 Diblu SMK 6*40	Lot 35.19 Diblu SMK 6*40			Diblu SMK 6*40 Tip material -Metal/Polipropilenă	Diblu SMK 6*40 Tip material -Metal/Polipropilenă	
Lot 35.20 Diblu SMK 6*80	Lot 35.20 Diblu SMK 6*80			Diblu SMK 6*80 Tip material -Metal/Polipropilenă	Diblu SMK 6*80 Tip material -Metal/Polipropilenă	
Lot 35.21 Nituri aluminiu	Lot 35.21 Nituri aluminiu			Nituri aluminiu 4.0*10	Nituri aluminiu 4.0*10	
Lot 35.22 Nituri aluminiu	Lot 35.22 Nituri aluminiu			Nituri aluminiu 3.0*10	Nituri aluminiu 3.0*10	
Lot 35.23 Sirma de legat	Lot 35.23 Sirma de legat			Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	
Lot 36 Sticlă organică	Lot 36 Sticlă organică			Sticlă organică 5mm*1220*2440 opal (alb lucios) Rezistența la umiditate și la multe substanțe chimice	Sticlă organică 5mm*1220*2440 opal (alb lucios) Rezistența la umiditate și la multe substanțe chimice	
Lot 37 Oracal	Lot 37 Oracal			Oracal alb, mat, semitransparent,	Oracal alb, mat, semitransparent,	
Lot 38 Pelicula	Lot 38 Pelicula			Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena	Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena	
Lot 39 Burgiuri și bite	Lot 39 Burgiuri și bite					

Lot 39.1 Bite	Lot 39.1 Bite			Bite PH2 25mm. Material oțelul S2	Bite PH2 25mm. Material oțelul S2	
Lot 39.2 Burghiu pentru inox d2	Lot 39.2 Burghiu pentru inox d2			Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu standardul DIN 338 Canal negru, tijă albă 1 buc./set 135°	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu standardul DIN 338 Canal negru, tijă albă 1 buc./set 135°	
Lot 39.3 Burghiu pentru inox d3	Lot 39.3 Burghiu pentru inox d3			Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot .39.4 Burghiu pentru inox d4	Lot .39.4 Burghiu pentru inox d4			Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.5 Burghiu pentru inox d5	Lot 39.5 Burghiu pentru inox d5			Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.6 Burghiu pentru inox d6	Lot 39.6 Burghiu pentru inox d6			Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	

Lot 39.7 Burghiu pentru metal 10	Lot 39.7 Burghiu pentru metal 10			Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.8 Burghiu pentru metal 11	Lot 39.8 Burghiu pentru metal 11			Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.9 Burghiu pentru metal 12	Lot 39.9 Burghiu pentru metal 12			Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.10 Burghiu pentru metal 2	Lot 39.10 Burghiu pentru metal 2			Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.11 Burghiu pentru metal 3	Lot 39.11 Burghiu pentru metal 3			Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj	Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5%	

				de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.12 Burghiu pentru metal 4	Lot 39.12 Burghiu pentru metal 4			Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.13 Burghiu pentru metal 5	Lot 39.13 Burghiu pentru metal 5			Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.14 Burghiu pentru metal 6	Lot 39.14 Burghiu pentru metal 6			Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.15 Burghiu pentru metal 7	Lot 39.15 Burghiu pentru metal 7			Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	

				de 135° despiciat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.		
Lot 39.16 Burghiu pentru metal 8	Lot 39.16 Burghiu pentru metal 8			Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despiciat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despiciat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.17 Burghiu pentru metal 9	Lot 39.17 Burghiu pentru metal 9			Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despiciat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despiciat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
Lot 39.18 Set burghii p/u lemn	Lot 39.18 Set burghii p/u lemn			Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE' sau analog	Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE' sau analog	
Lot 39.19 Set burghiu plat p/u lemn	Lot 39.19 Set burghiu plat p/u lemn			Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm 13 buc. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerele șurubelnițelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-	Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm 13 buc. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerele șurubelnițelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-Hexagonal, diametru	

				Hexagonal, diametru de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.	de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.	
Lot 40 Discuri și alte elemente de tăiere	Lot 40 Discuri și alte elemente de tăiere					
Lot 40.1 Diamant tăere sticlă	Lot 40.1 Diamant tăere sticlă	rus	Luga	Diamant tăere sticlă 1/6/240 confectionat din oțel. Cap rotativ. 2 fante pentru prindere sticla. Reglarea dimensiunii: 6 nivele.	Diamant tăere sticlă 1/6/240 confectionat din oțel. Cap rotativ. 2 fante pentru prindere sticla. Reglarea dimensiunii: 6 nivele.	
Lot 40.2 Disc pentru faianță și teracota	Lot 40.2 Disc pentru faianță și teracota	rus	Luga	D125x22,23mm Tip Raider sau analog. Material oțel.	D125x22,23mm Tip Raider sau analog. Material oțel.	
Lot 40.3 Disc pentru metal	Lot 40.3 Disc pentru metal	rus	Luga	D230 Tip Lider sau analog. Material oțel.	D230 Tip Lider sau analog. Material oțel.	
Lot 40.4 Disc pentru metal	Lot 40.4 Disc pentru metal	rus	Luga	D125 Tip Lider sau analog. Material oțel.	D125 Tip Lider sau analog. Material oțel.	
Lot 41 Electrozi 2,5mm	Lot 41 Electrozi 2,5mm	ro	supertit	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	
Lot 42 Electrozi 3,2mm	Lot 42 Electrozi 3,2mm	ro	supertit	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D-3,2mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin sau echivalentul 3,2x350mm D-3,2mm. Greutatea pachet-4,5-5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare	

				de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	
Lot 43 Divesre scule de mână	Lot 43 Divesre scule de mână					
Lot 43.1 Ciocan	Lot 43.1 Ciocan			Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	
Lot 43.2 Menghina cu surub	Lot 43.2 Menghina cu surub			800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	
Lot 43.3 Menghina cu surub	Lot 43.3 Menghina cu surub			300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	
Lot 43.4 Menghina cu surub	Lot 43.4 Menghina cu surub			200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	
Lot 43.5 Set dălți pentru lemn	Lot 43.5 Set dălți pentru lemn			Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	
Lot 43. Fereastră p/lemn	Lot 43. Fereastră p/lemn			Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	

Lot 44 pensule și rulouri	Lot 44 pensule și rulouri					
Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3	Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3			Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar	Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar	
Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30	Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30			Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional	Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional	
Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50	Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50			Perii de vopsit naturală plată 50	Perii de vopsit naturală plată 50	
Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62	Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62			Pensula Proffessional 62mm Beorol sau similara	Pensula Proffessional 62mm Beorol sau similara	
Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mâner tip 1	Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mâner tip 1			Rulou de vopsit cu mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbit des	Rulou de vopsit cu mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbit des	
Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mâner tip 2	Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mâner tip 2			Rulou de vopsit cu mâner 1=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit cu mâner 1=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	
Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mâner tip 3	Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mâner tip 3			Rulou de vopsit cu mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit cu mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	
Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mâner tip 1	Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mâner tip 1			Rulou de vopsit fără mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	Rulou de vopsit fără mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	
Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mâner tip 2	Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mâner tip 2			Rulou de vopsit fără mâner 1=180mm d=45,supor poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit fără mâner 1=180mm d=45,supor poliamid,fir slăbit mediu	
Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mâner tip 3	Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mâner tip 3			Rulou de vopsit fără mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rulou de vopsit fără mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	
Lot 44.11 Șpaclu inox	Lot 44.11 Șpaclu inox			Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	
Lot 44.12 Șpaclu inox	Lot 44.12 Șpaclu inox			Șpaclu inox 350mm miner plastic	Șpaclu inox 350mm miner plastic	

Lot 44.13 Șpaclu inox	Lot 44.13 Șpaclu inox			Șpaclu inox 100mm miner plastic	Șpaclu inox 100mm miner plastic	
Lot 44.14 Șpaclu inox	Lot 44.14 Șpaclu inox			Șpaclu inox 60mm miner plastic	Șpaclu inox 60mm miner plastic	
Lot 45 Placaj FSF 12mm	Lot 45 Placaj FSF 12mm	China ukr	mif	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	
Lot 46 Placaj FSF 6mm	Lot 46 Placaj FSF 6mm	China ukr	mif	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	
Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	China ukr	mif	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	
Lot 48 Placi	Lot 48 Placi	China ukr	mif	Plăci pentru rosturi seismice 2.5m. Prevăzut cun plasă din fibră de sticlă de 10 cm lățime pe ambele părți, poate fi vopsi, flexibil pentru rosturi între 5-25 mm	Plăci pentru rosturi seismice 2.5m. Prevăzut cun plasă din fibră de sticlă de 10 cm lățime pe ambele părți, poate fi vopsi, flexibil pentru rosturi între 5-25 mm	
Lot 49 DVP alb	Lot 49 DVP alb	China ukr	mif	DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	
Lot 50 Placă de gipscarton	Lot 50 Placă de gipscarton	md	knauf	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	
Lot 51 Plasă de armare	Lot 51 Plasă de armare	md	Supraton	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m² Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m² Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	
Lot 52 Tapet din fibră de sticlă	Lot 52 Tapet din fibră de sticlă	md	Supraton	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subțiri de sticlă. Densitatea minim 45g/m²	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subțiri de sticlă. Densitatea minim 45g/m²	

Lot 53 Plăci p/tavan tip Armstrong	Lot 53 Plăci p/tavan tip Armstrong	China, ger	Knuuf retail si altele	Plăci p/tavan tip Armstrong. Placa Retail board, dimensiuni 600x600x12mm 600×600 mm. Clasificare europeana pentru absortia sunetului-C. Material-Fibra minerala. Finisaj suprafața-Microperforată. Textură fin granulată. Culoare-Albă	Plăci p/tavan tip Armstrong. Placa Retail board, dimensiuni 600x600x12mm 600×600 mm. Clasificare europeana pentru absortia sunetului-C. Material-Fibra minerala. Finisaj suprafața-Microperforată. Textură fin granulată. Culoare-Albă	
Lot 54 Tija de sustinere L 250mm*4mm	Lot 54 Tija de sustinere L 250mm*4mm			Tija de sustinere L 250mm*4mm (tavan Armstrong) Material-Oțel galvanizat. Grosime totală-4 mm. Încarcare maximă-40 kg Reacția la foc-A1. Norma de consum / metru pătrat-0.67 buc	Tija de sustinere L 250mm*4mm (tavan Armstrong) Material-Oțel galvanizat. Grosime totală-4 mm. Încarcare maximă-40 kg Reacția la foc-A1. Norma de consum / metru pătrat-0.67 buc	
Lot 55 Casetă din metal neperforat p/tavan 595*595mm+-2 mm, alb	Lot 55 Casetă din metal neperforat p/tavan 595*595mm+-2 mm, alb			Casetă din metal neperforat p/tavan 595*595mm+-2 mm alb.(bl.nou oper) Caseta analog DECKON neperforat tegular. Panouri din aluminiu sau oțel galvanizat sprijinite pe un sistem de plasă T15/24 sau T15/24	Casetă din metal neperforat p/tavan 595*595mm+-2 mm alb.(bl.nou oper) Caseta analog DECKON neperforat tegular. Panouri din aluminiu sau oțel galvanizat sprijinite pe un sistem de plasă T15/24 sau T15/24	
Lot 56 Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong)	Lot 56 Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong)	ukr	Kraft	Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong). Dimensiuni-300 × 2.2 × 2.2 cm Material-Oțel galvanizat. Culoare-Alb.Reacția la foc-A1. Grosime totală-30 mm. Norma de consum / metru pătrat-0.20 buc.	Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong). Dimensiuni-300 × 2.2 × 2.2 cm Material-Oțel galvanizat. Culoare-Alb.Reacția la foc-A1. Grosime totală-30 mm. Norma de consum / metru pătrat-0.20 buc.	
Lot 57 Profil principal	Lot 57 Profil principal			Profil principal 3600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-3600mm – Profil principal. Lungimea-3600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat.	Profil principal 3600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-3600mm – Profil principal. Lungimea-3600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat.	

Lot 58 Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong)	Lot 58 Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong)			Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong) SISTEM S-1200mm sau analog – Profil secundar. Lungimea-1200 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar1200 mm	Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong) SISTEM S-1200mm sau analog – Profil secundar. Lungimea-1200 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar1200 mm	
Lot 59 Profil secundar 600mm (tavan Armstrong)	Lot 59 Profil secundar 600mm (tavan Armstrong)			Profil secundar 600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm sau analog. Tip produs-Profil tip T Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	Profil secundar 600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm sau analog. Tip produs-Profil tip T Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	
Lot 60 Pandativ in forma T (tavan Armstrong)	Lot 60 Pandativ in forma T (tavan Armstrong)			Pandativ in forma T (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm – Profil secundar p/u tavan casetat Armstrong . Tip produs-Profil tip T. Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	Pandativ in forma T (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm – Profil secundar p/u tavan casetat Armstrong . Tip produs-Profil tip T. Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	
Lot 61 corniere și plinte	Lot 61 corniere și plinte					
Lot 61.1 Cornier p/plintă exterior	Lot 61.1 Cornier p/plintă exterior			Cornier p/plintă exterior. Material PVC	Cornier p/plintă exterior. Material PVC	
Lot 61.2 Cornier p/plintă interior	Lot 61.2 Cornier p/plintă interior			Cornier p/plintă interior. Material PVC	Cornier p/plintă interior. Material PVC	
Lot 61.3 Cornier p/u plintă	Lot 61.3 Cornier p/u plintă			Cornier p/u plintă exterior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Cornier p/u plintă exterior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	

Lot 61.4 Cornier p/u plintă	Lot 61.4 Cornier p/u plintă			Cornier p/u plintă interior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Cornier p/u plintă interior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.5 Element de îmbinare p/u plintă	Lot 61.5 Element de îmbinare p/u plintă			Element de îmbinare p/u plintă. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Element de îmbinare p/u plintă. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.6 Imbinări plintă	Lot 61.6 Imbinări plintă			Imbinări plintă Tip Cezar sau analog. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Imbinări plintă Tip Cezar sau analog. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.7 Plinta soclu	Lot 61.7 Plinta soclu			Plinta soclu 60mm L 2,5m (parcet laminat) Material PVC. Semi-mat. Culoarea se va concretiza. Material PVC	Plinta soclu 60mm L 2,5m (parcet laminat) Material PVC. Semi-mat. Culoarea se va concretiza. Material PVC	
Lot 61.8 Plintă (soclu)	Lot 61.8 Plintă (soclu)			Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, Tip Cezar sau analog, cu canal trecere cablu. Material PVC, culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, Tip Cezar sau analog, cu canal trecere cablu. Material PVC, culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 61.9 Prag metal	Lot 61.9 Prag metal			Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	
Lot 61.10 Cornier din aluminiu pentru scari	Lot 61.10 Cornier din aluminiu pentru scari			Cornier din aluminiu pentru scari 2m PROsau analog S2 Profil aluminiu pentru trepte 5 mm extern B1, 2m.Grosime de 5 mm.	Cornier din aluminiu pentru scari 2m PROsau analog S2 Profil aluminiu pentru trepte 5 mm extern B1, 2m.Grosime de 5 mm.	

Lot 61.11 Capete p/u plintă stînga/drepta	Lot 61.11 Capete p/u plintă stînga/drepta			Capete p/u plintă stînga/drepta. Tip Cezar sau analog. Dimensiuni si culoare dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	Capete p/u plintă stînga/drepta. Tip Cezar sau analog. Dimensiuni si culoare dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
Lot 62 Diverse profile	Lot 62 Diverse profile					
Lot 62.1 Profil de colț	Lot 62.1 Profil de colț			Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	
Lot 62.2 Profil de contur UD	Lot 62.2 Profil de contur UD			Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	
Lot 62.3 Profil de ghidaj	Lot 62.3 Profil de ghidaj			Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	
Lot 62.4 Profil de plafon CD	Lot 62.4 Profil de plafon CD			Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	
Lot 62.5 Profil decorativ alb	Lot 62.5 Profil decorativ alb			Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2.5 m	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2.5 m	
Lot 62.6 Profil decorativ T	Lot 62.6 Profil decorativ T			Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2.5 m, Polish Silver sau analog	Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2.5 m, Polish Silver sau analog	
Lot 62.7 Profil din aluminiu	Lot 62.7 Profil din aluminiu			Profil din aluminiu 3m Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit tip coltar	Profil din aluminiu 3m Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit tip coltar	

Lot 63 Broaște, cheii, balamale și accesorii	Lot 63 Broaște, cheii, balamale și accesorii					
Lot 63.1 Balama metal sudabilă	Lot 63.1 Balama metal sudabilă			Balama sudura KOVROV sau analog 120x20mm cu gresoare. Material otel	Balama sudura KOVROV sau analog 120x20mm cu gresoare. Material otel	
Lot 63.2 Balama metal sudabilă	Lot 63.2 Balama metal sudabilă			Balama sudabila 24x150mm Material otel	Balama sudabila 24x150mm Material otel	
Lot 63.3 Zavor incastrat	Lot 63.3 Zavor incastrat			Zavor incastrat pentru ușă îngropat 140mm, nichel satinat Profmet sau analog. Material otel	Zavor încastrat pentru ușă îngropat 140mm, nichel satinat Profmet sau analog. Material otel	
Lot 63.4 Opritor pentru ușă pe perete	Lot 63.4 Opritor pentru ușă pe perete			Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe perete	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe perete	
Lot 63.5 Opritor pentru ușă pe podea	Lot 63.5 Opritor pentru ușă pe podea			Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe podea	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe podea	
Lot 63.6 Balama p/u mobile	Lot 63.6 Balama p/u mobile			Balama aplicată p/u mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top aplicată cu Klic deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	Balama aplicată p/u mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top aplicată cu Klic deschidere, deschidere la 110°, material oțel, finisaj nichel.	
Lot 63.7 Lacăt suspendat	Lot 63.7 Lacăt suspendat			Lacăt suspendat Tip Total sau analog. Dimensiunile se vor concretiza	Lacăt suspendat Tip Total sau analog. Dimensiunile se vor concretiza	
Lot 64 Amortizator ușă 60-80 kg	Lot 64 Amortizator ușă 60-80 kg			Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare în poziția deschis si posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistentă la îngheț -40°	Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare în poziția deschis si posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistentă la îngheț -40°	

Lot 65 Inimă p/u lacăt 60mm	Lot 65 Inimă p/u lacăt 60mm			Inimă p/u lacăt 60mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 60mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	
Lot 66 Inimă p/u lacăt 70mm	Lot 66 Inimă p/u lacăt 70mm			Inimă p/u lacăt 70mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 70mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	
Lot 67 Inimă p/u lacăt 80mm	Lot 67 Inimă p/u lacăt 80mm			Inimă p/u lacăt 80mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	Inimă p/u lacăt 80mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	
Lot 68 Lacăt aplicat	Lot 68 Lacăt aplicat			Lacăt aplicat Tip de mecanism de secretizare - Fluture sau analog, Cu zavor. Minim 2 rotatii	Lacăt aplicat Tip de mecanism de secretizare - Fluture sau analog, Cu zavor. Minim 2 rotatii	
Lot 69 Lacăt launtric	Lot 69 Lacăt launtric			Lacăt launtric	Lacăt launtric	
Lot 70 Lacăt lăuntric pentru uși PVC	Lot 70 Lacăt lăuntric pentru uși PVC			Lacăt lăuntric pentru uși PVC Tip Mauer sau analog. Cu clanta reversubila (stinga /dreapta. Cu șuruburi de fixare, cu contra placa. Culoare nichel	Lacăt lăuntric pentru uși PVC Tip Mauer sau analog. Cu clanta reversubila (stinga /dreapta. Cu șuruburi de fixare, cu contra placa. Culoare nichel	
Lot 71 Mînere p/u ferestre	Lot 71 Mînere p/u ferestre			Mînere din aluminiu, p/u ferestre simple din lemn	Mînere din aluminiu, p/u ferestre simple din lemn	
Lot 72 Mînere p/u ferestre PVC	Lot 72 Mînere p/u ferestre PVC			Mînere p/u ferestre PVC	Mînere p/u ferestre PVC	
Lot 73 Mînere p/u uși	Lot 73 Mînere p/u uși			Mînere p/u uși (birouri)	Mînere p/u uși (birouri)	
Lot 74 Mînere p/u uși PVC	Lot 74 Mînere p/u uși PVC			Mînere p/u uși PVC	Mînere p/u uși PVC	
Lot 75 Ventuza dubla pentru geam	Lot 75 Ventuza dubla pentru geam			Ventuza dubla pentru geam 120mm 80kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format	Ventuza dubla pentru geam 120mm 80kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format	

				mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere	mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere	
Lot 76 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou	Lot 76 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou			Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou tip CT AG-01 sau analog. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg	Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou tip CT AG-01 sau analog. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg	
Lot 77 Roată p/u fotoliu de birou	Lot 77 Roată p/u fotoliu de birou			Roată cauciucate p/u fotoliu de birou tip FI-II Sau analog. Material plastic și roțile silicon/cauciuc.	Roată cauciucate p/u fotoliu de birou tip FI-II Sau analog. Material plastic și roțile silicon/cauciuc.	
Lot 78 Bază plastic p/u fotoliu de birou	Lot 78 Bază plastic p/u fotoliu de birou			"Bază plastic p/u fotoliu de birou tip FI-620 sau echivalentul, Suport integral din cinci raze din plastic. Diametru - 620mm. Diametrul intern al orificiului de gaz este de 45mm. Potrivit pentru roți cu un stoc de 11 mm.	"Bază plastic p/u fotoliu de birou tip FI-620 sau echivalentul, Suport integral din cinci raze din plastic. Diametru - 620mm. Diametrul intern al orificiului de gaz este de 45mm. Potrivit pentru roți cu un stoc de 11 mm.	
Lot 79 Curalusa din plastic tip 1	Lot 79 Curalusa din plastic tip 1			Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 150-200	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 150-200	

Lot 80 Curalusa din plastic tip 2	Lot 80 Curalusa din plastic tip 2			Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 450-500	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 450-500	
Lot 81 Curalusa din plastic tip 3	Lot 81 Curalusa din plastic tip 3			Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 600-700	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 600-700	
Lot 82 Tabla din inox	Lot 82 Tabla din inox	md	metancor	Tabla din inox 3000*1500*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 70-75kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	Tabla din inox 3000*1500*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 70-75kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	
Lot 83 Fîsii de inox	Lot 83 Fîsii de inox	md	metancor	Fîsii din inox 1000*50*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 7,5-8,0 kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	Fîsii din inox 1000*50*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 7,5-8,0 kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	
Lot 84 Colțar de inox	Lot 84 Colțar de inox	md	metancor	Colțar de inox 80x80x900 mm, grosimea 1,5-1,6 mm	Colțar de inox 80x80x900 mm, grosimea 1,5-1,6 mm	
Lot 85 Bandă abrazivă	Lot 85 Bandă abrazivă			Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pînză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pînză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	
Lot 86 Bandă adezivă	Lot 86 Bandă adezivă			Bandă adezivă (malearnîi scoci) pe bază de hîrtie lățimea minim 48mm, lungimea minim 20m.	Bandă adezivă (malearnîi scoci) pe bază de hîrtie lățimea minim 48mm, lungimea minim 20m.	

Lot 87 Lipici dublu de 5 cm	Lot 87 Lipici dublu de 5 cm			Lipici dublu de 5 cm Bandă dublu adezivă Vorel 75245 sau analog 5 m x 50 mm alb. Bandă dublu adezivă, fabricată din material spongios cu grosimea de 2 mm, adeziv acrilic.	Lipici dublu de 5 cm Bandă dublu adezivă Vorel 75245 sau analog 5 m x 50 mm alb. Bandă dublu adezivă, fabricată din material spongios cu grosimea de 2 mm, adeziv acrilic.	
Lot 88 Manusi tricotate PVC	Lot 88 Manusi tricotate PVC			Manusi tricotate PVC FAR Compoziția produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC	Manusi tricotate PVC FAR Compoziția produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC	

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1741787522006** din 08.04.2025

Obiectul de achiziției: **Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Pret cu TVA	Pret fara TVA	Suma cu TVA	Suma totala fara TVA
1	Lot 1 Amorsă grunt	800	21	17,50	16800,00	14000,00
2	Lot 2 Adeziv montaj polistiren	3	240	200,00	720,00	600,00
3	Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	1200	11	9,17	13200,00	11000,00

4	Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță	800	11,4	9,50	9120,00	7600,00
5	Lot 5 Adeziv pentru linoleum	1000	62,4	52,00	62400,00	52000,00
6	Lot 6 Adeziv universal	200	71,4	59,50	14280,00	11900,00
7	Lot 7 Amorsă beton-contact	500	22,8	19,00	11400,00	9500,00
8	Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	10000	5,85	4,88	58500,00	48750,00
9	Lot 9 Glet pe bază de ipsos	4000	13,2	11,00	52800,00	44000,00
10	Lot 10 Beton clasa C20/25	80	2520	2100,00	201600,00	168000,00
11	Lot 11 Ciment	4000	3,6	3,00	14400,00	12000,00
12	Lot 12 Nisip	160	540	450,00	86400,00	72000,00
13	Lot 13 Pietriș 40-70	160	477	397,50	76320,00	63600,00
14	Lot 14 Pietriș 5-20	160	477	397,50	76320,00	63600,00
15	Lot 15 Bordură	165	142,8	119,00	23562,00	19635,00
16	Lot 16 Chit p/u rosturi	40	48	40,00	1920,00	1600,00
17	Lot 17 Chit pentru lemn	50	240	200,00	12000,00	10000,00
18	Lot 18 Clei PVA	20	81	67,50	1620,00	1350,00
19	Lot 19 Spumă poliuretanică	80	180	150,00	14400,00	12000,00
20	Lot 20 Silicon	120	97	80,83	11640,00	9700,00
21	Lot 21 Silicon	50	102	85,00	5100,00	4250,00
22	Lot 22 Hidroizolant elastic	56	91,5	76,25	5124,00	4270,00
23	Lot 23 Linocrom standart de tip TKP	10	900	750,00	9000,00	7500,00

24	Lot 24 Faianță albă	100	158	131,67	15800,00	13166,67
25	Lot 25 Gresie sură	90	175	145,83	15750,00	13125,00
26	Lot 26.1 Lenoleum medical	1500	450	375,00	675000,00	562500,00
27	Lot 26.2 Fir sudură pentru linoleum medical	1000	36	30,00	36000,00	30000,00
28	Lot 27 Parchet laminat	200	243	202,50	48600,00	40500,00
29	Lot 28 Vopsea email alchidică	300	130	108,33	39000,00	32500,00
30	Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	500	141	117,50	70500,00	58750,00
31	Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	100	180	150,00	18000,00	15000,00
32	Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	2500	29,4	24,50	73500,00	61250,00
33	Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	2500	39	32,50	97500,00	81250,00
34	Lot 33 Coler	15	280	233,33	4200,00	3500,00
35	Lot 34 Diluant	90	36	30,00	3240,00	2700,00
63	Lot 36 Sticlă organică	36	910	758,33	32760,00	27300,00
64	Lot 37 Oracal	50	78	65,00	3900,00	3250,00
65	Lot 38 Pelicula	400	14,1	11,75	5640,00	4700,00
85	Lot 40.1 Diamant tăere sticlă	2	132	110,00	264,00	220,00
86	Lot 40.2 Disc pentru faianță și teracota	30	150	125,00	4500,00	3750,00
87	Lot 40.3 Disc pentru metal	50	30	25,00	1500,00	1250,00
88	Lot 40.4 Disc pentru metal	100	9	7,50	900,00	750,00
89	Lot 41 Electrozi 2,5mm	18	74	61,67	1332,00	1110,00
90	Lot 42 Electrozi 3,2mm	18	74	61,67	1332,00	1110,00
111	Lot 45 Placaj FSF 12mm	40	1560	1300,00	62400,00	52000,00
112	Lot 46 Placaj FSF 6mm	40	930	775,00	37200,00	31000,00

113	Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	40	420	350,00	16800,00	14000,00
114	Lot 48 Placi	50	207	172,50	10350,00	8625,00
115	Lot 49 DVP alb	5	300	250,00	1500,00	1250,00
116	Lot 50 Placă de gipscarton	50	240	200,00	12000,00	10000,00
117	Lot 51 Plasă de armare	400	18	15,00	7200,00	6000,00
118	Lot 52 Tapet din fibră de sticlă	100	15	12,50	1500,00	1250,00
119	Lot 53 Plăci p/tavan tip Armstrong	2000	49,9	41,58	99800,00	83166,67
122	Lot 56 Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong)	200	78	65,00	15600,00	13000,00
170	Lot 82 Tabla din inox	3	8450	7041,67	25350,00	21125,00
171	Lot 83 Fîsii de inox	100	234	195,00	23400,00	19500,00
	Total				2455444,00	2046203.33

Semnăt: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

