


APROB
Vicedirector al Serviciului Special
 Vasile AGHENIE
"_____" 2020

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice**
2. Obiectul achizițiilor: **Serviciul Special, US Cahul**
3. Adresa de efectuarea lucrărilor: **rn. Cahul, s. Lucești**
4. Amplasarea obiectivului: **rn. Cahul, s. Lucești**
5. Denumirea obiectivului: **Lucrări de reparație generale și de renovare a Corpusului Administrativ, Hotel din Unitatea Specială Cahul**

6. Cerințele la și calitatea de instalarea obiectelor:

Lucrări de reparație se efectuează conform normelor stabilite.

Furnizorul este obligat să efectueze lucrări cu materialele și instrumentele sale.

Furnizorul este obligat să prezinte forme 3, 5, 7.

Rezultatul lucrărilor efectuate de furnizor și acceptarea lor de către client sunt formalizate printr-un act de primire – predare.

Furnizorul este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme stabilite.

Garanție: 5 ani.

În perioada de garanție, în caz de necesitatea efectuării lucrărilor de corecție sau reparație trebuie să fie începute în de curs de 2 zile și nu să depășească 3 zile lucrătoare.

Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie să fie convenite de furnizor cu clientul.

Programul de reparație trebuie să fie convenit de furnizor cu clientul.

7. Volumul lucrărilor:

Notă: Estimarea este făcută de furnizor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru fiecare dintre spații) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu caiet de sarcină.

Lucrări de reparație generale și de renovare a Corpusului Administrativ:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului. Lucrari de demolare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m ²	465,6000
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t	18,0000

1	2	3	4	5
		considera 10 pe orizontala)		
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,0000
4	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	18,0000
		2. Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a acoperisului. Lucrari de reparatie a acoperisului		
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²	480,8000
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m ²	480,8000
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m ²	480,8000
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	152,0000
9	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m ²	11,0000
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m ²	6,0000
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m ²	6,0000
12	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	88,0000
13	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm		
		3. Capitolul 2.1 Lucrari de reparatie a cladirii. Pereti.		
14	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m ²	2,2500
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	5,8500
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²	5,8500
17	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,0000

Lucrări de reparație generale și de renovare a Hotelului:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului. Lucrari de demolare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m ²	34,2000
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,8000
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,8000
		2. Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a acoperisului.		
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²	34,2000
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m ²	34,2000
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem	m ²	34,2000

1	2	3	4	5
		monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu		
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	23,4000
8	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	23,4000
9	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm	buc	1,0000
		3. Capitolul 2.1 Lucrari de constructie generale. Lucrari de demolare		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	43,5300
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,5000
12	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	8,5000
		4. Capitolul 2.2 Lucrari de constructie generale. Reparatia fasadei		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m ²	72,5400
14	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m ²	72,5400
15	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m ²	72,5400
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	23,9000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка поверхностей стен и потолков)	m ²	72,5400
18	CF50B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat FASAD sau	m ²	72,5400

1	2	3	4	5
		echivalentul lui, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
19	CF50B	Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat FASAD sau echivalentul lui, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m ²	5,0200
20	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	23,9000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m ²	72,5400
22	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m ²	77,5600
		5. Capitolul 2.3 Lucrari de constructie generale. Reparatia tavanei		
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m ²	34,2000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul lui grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	34,2000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	34,2000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	34,2000
		6. Capitolul 2.4 Lucrari de constructie generale. Reparatia peretei.		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	94,7200
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²	94,7200
29	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	28,8000
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m ²	94,7000
31	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	28,8000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m ²	94,7000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" sau echivalentul lui grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	94,7000
		7. Capitolul 2.5 Lucrari de constructie generale. Reparatia pardosei		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	25,3100
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	25,3100
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m ²	25,3100
37	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m ²	25,3100

Intocmit



Natalia Slionkina

(functia, semnatura)

Verificat



Victor Grițco

(functia, semnatura)

