

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): ocds-b3wdp1-MD-1743421733277 din data de „ 13 ” Aprilie 2025	
Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii și utilajului agricol conform necesităților Comisiei de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, rl. Edineț	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
161000000-2	Tractor	Lovol TD 1104	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	<p>Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: min. 110 CP Puterea nominală APP min. 68 kW Turații nominale la motor: min. 2200 rpm Capacitatea cilindrică: min. 4,6 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Volumul rezervorului: min. 140 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător</p> <p>Capacitatea max.de încărcare pe tiranți min. Semi-independent: >2500; Independent >4500 kg Debitul hidraulic: min. 50 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R/16.9x34R Dimensiuni: cca 4300x2100x2900 mm Greutatea tractorului: min. 4900 kg Greutăți adiționale (față/spate) min. 350/300 kg Girofar, stergator parbriz față/spate Garanție minim 24 luni sau 2000 de moto-ore</p>	<p>Stare: Nou, corespunde cerințelor de mediu Anul de producere: 2024 Cabina: izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: 110 CP Puterea nominală APP: 68,8 kW Turații nominale la motor: 2200 rpm Capacitatea cilindrică: 4,66 litri Motorul: e cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Volumul rezervorului: 145 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător: DA Capacitatea max.de încărcare pe tiranți: Semi-independent: 2500 kg; Independent >4500 kg Debitul hidraulic: 53 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate: DA Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R / 16.9x34R Dimensiuni: 4340x2150x2900 mm Greutatea tractorului: 4900 kg Greutăți adiționale (față/spate): 350/320 kg Girofar, stergator parbriz față/spate: DA Garanție: 24 luni sau 2000 de moto-ore</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): ocds-b3wdp1-MD-1743421733277 din data de „13” Aprilie 2025	
Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii și utilajului agricol conform necesităților Comisiei de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, rl. Edineț	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 2						
161000000-6	Semănătoare de cereale	SZD-360.00V	Ucraina	Agropromsfera (Demetra)	<p>Stare: Nouă Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Lățimea de lucru: min. 3,6 m Numărul de rânduri: min. 24 buc Intervalul dintre rânduri: min. 15 cm Diapazonul de introducere a semințelor: min. 15-400 kg Diapazonul de introducere a îngrășămintelor: min. 25-200 kg Aparatul de semănat să fie cu variator Adâncimea de însămînțare: min. 20-80 mm Viteza de lucru: min. 9-12 km/oră Productivitatea: min. 3,2-4,3 ha/oră Volumul buncărului: - Pentru semințe: min. 720 dm.cub - Pentru îngrășămintă: min. 400 dm.cub Buncărul să fie confecționat din inox Greutatea: min. 1380 kg Puterea tractorului: min. 60-80 CP Garanția: min. 12 luni de la procurare.</p>	<p>Stare: Nouă Anul de producere: 2024 Lățimea de lucru: 3,6 m Numărul de rânduri: 24 buc Intervalul dintre rânduri: 15 cm Diapazonul de introducere a semințelor: 15-400 kg Diapazonul de introducere a îngrășămintelor: 25-200 kg Aparatul de semănat să fie cu variator: DA Adâncimea de însămînțare: 20-80 mm Viteza de lucru: 9-12 km/oră Productivitatea: 3,2-4,3 ha/oră Volumul buncărului: - Pentru semințe: 720 dm.cub - Pentru îngrășămintă: 400 dm.cub Buncărul să fie confecționat din inox: DA Greutatea: 1380 kg Puterea tractorului: 60-80 CP Garanția: 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): ocds-b3wdp1-MD-1743421733277 din data de „13” Aprilie 2025	
Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii și utilajului agricol conform necesităților Comisiei de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, rl. Edineț	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 3						
16100000-6	<i>Semănătoare pentru plante prășitoare cu brăzdar dublu-disc</i>	PLANT ER-D6 (compl. 04)	Turcia	ATEȘPAR Motorlu Araçlar SAN. Ve DIŞ TIC. LTS. ŞTI.	Lungime -4000 mm Lățime -2250 mm Înălțime-1800 mm Volum rezervor semințe 6x35 litri Volum rezervor îngrășămintă 2x230litri Dimensiune anvelope 500-15 Dotare obligatorie in completația de bază cu discuri de semănat porumb și floarea soarelui Viteză de lucru-5-7 km/h Distanța între rânduri- 70cm Greutate netă-1690 kg Putere necesară 90-110 CP	Lungime: 4200 mm Lățime: 2000 mm Înălțime: 1800 mm Volum rezervor semințe: 6x40 litri Volum rezervor îngrășămintă: 2x200 kg Dimensiune anvelope: 6.5/80-13 Dotare: în completarea de bază cu discuri de semănat porumb și floarea soarelui Viteză de lucru: 4-8 km/h Distanța între rânduri: 35-80cm Greutate netă: 1425 kg Putere necesară: 95-100 CP Garanția: 12 luni de la procurare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): ocds-b3wdp1-MD-1743421733277 din data de „13” Aprilie 2025	
Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii și utilajului agricol conform necesităților Comisiei de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, rl. Edineț	Pagina: 4 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 3						
16100000-6	<i>Tocător hidraulic tractant</i>	PPR-6 (șah)	Ucraina	Agropromsfera (Demetra)	<p>Tocător și tăietor, umplut cu apă sau unsoare, hidrofocat pentru nivelare resturilor vegetale și nivelarea și mulcirea parțială a solului</p> <p>Greutatea toculatorului in regim de lucru-nu mai puțin de 1800 kg</p> <p>Baza de tractiune plutitoare</p> <p>Selecțiunile rozelor articulate împreună(pentru copierea mai bună a denivelărilor suprafeții câmpului)</p> <p>Baterile de cutite formată din segmente de oțel cu diametrul tamburului nu mai mic de 460mm</p> <p>Diametrul arborelui nu mai mic de 70mm</p> <p>Cuțitele ascuțite pe ambele părți cu un numar de cutite cuțite pe 1 tăvălug nu mai mic de 40 buc.</p> <p>Variante de amplasare a cuțitelor de tăiere pe aă- în ordine de sah.</p> <p>Ansamluri de rulmenți fără întreținere de tip înclus, cugaranție de cel puțin 2 ani.</p> <p>Latimea in varianta de transport-nu mai mare de 3,2m.</p> <p>Agregarea cu tractorul de 80-105 c.p.</p>	<p>Tocător și tăietor, umplut cu apă sau unsoare, hidrofocat pentru nivelare resturilor vegetale și nivelarea și mulcirea parțială a solului</p> <p>Greutatea toculatorului in regim de lucru: 1800 kg</p> <p>Baza de tractiune: plutitoare</p> <p>Selecțiunile rozelor articulate împreună(pentru copierea mai bună a denivelărilor suprafeții câmpului)</p> <p>Bateriile de cuțite formată din segmente de oțel cu diametrul tamburului de 460mm</p> <p>Diametrul arborelui nu mai mic de 70mm</p> <p>Cuțitele ascuțite pe o parte cu un număr de cuțite pe 1 tambur de 40 buc.</p> <p>Variante de amplasare a cuțitelor de tăiere pe tambur - în ordine de sah.</p> <p>Ansamluri de rulmenți sferici cu role cu întreținere de tip închis</p> <p>Latimea in varianta de transport: 3,2m.</p> <p>Agregarea cu tractorul de 80-105 c.p.</p> <p>Garanția: 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7