

Описание товара

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МАРКИ 1СТп(тк)нг-LS-4х(35-50) С СОЕДИНИТЕЛЯМИ БОЛТОВЫМИ предназначена для соединения 4-х жильных силовых кабелей сечением 35, 50 кв.мм с бумажной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ включительно. Универсальна в применении.

Удовлетворяет самым строгим требованиям пожарной безопасности. Детали, входящие в комплект кабельной муфты, изготовлены на основе материалов, не распространяющих горение (нг) с пониженным дымо- и газовыделением (LS).

Устанавливается непосредственно в грунте, а также в тоннелях, каналах, коллекторах и других кабельных сооружениях без ограничения по уровню прокладки.

Эксплуатируется при температуре окружающей среды от -50град.С до +50град.С и относительной влажности до 98%.

Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86 и ТУ Нева-Транс 3599-012-31930690-2016. Прошла необходимый комплекс независимых испытаний, на основании которых выданы сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и Госстандарта России. Монтируется на двух концах соединяемых кабелей методом термоусаживания основных комплектующих с помощью горелки или высокотемпературного фена.

Имеет наружный толстостенный термоусаживаемый кожух с нанесенным на него клеевым слоем, обеспечивающим полноценную защиту и герметичность кабельной муфты.

Предусматривает крепление провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей, имеющих бумажную изоляцию, с помощью пружин постоянного давления и терок, а к бронелентам методом пайки.

Сочетает в себе высокую эксплуатационную надежность и экологическую безопасность.

Производитель: Нева-Транс Комплект.



Характеристики

Артикул производителя

22040006

Исполнение

Термической усадки

Ряд напряжений

до 1 кВ

Количество жил

4

Номинальное сечение проводника с

35 кв.мм

Номинальное сечение проводника по

50 кв.мм

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой изоляцией

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой изоляцией

С резьбовым соединением

Да

Допуск к эксплуатации в горнодобывающей промышленности

Нет



Описание товара

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МАРКИ 1СТп(тк)-4х(70-120) С

СОЕДИНИТЕЛЯМИ БОЛТОВЫМИ предназначена для соединения 4-х жильных силовых кабелей сечением 70, 95, 120 кв.мм с бумажной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ включительно. Универсальна в применении.

Устанавливается непосредственно в грунте, а также в тоннелях, каналах, коллекторах и других кабельных сооружениях без ограничения по уровню прокладки.

Эксплуатируется при температуре окружающей среды от -50град.С до +50град.С и относительной влажности до 98%.

Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86 и ТУ Нева-Транс 3599-012-31930690-2016.

Прошла необходимый комплекс независимых испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия Госстандарта России.

Монтируется на двух концах соединяемых кабелей методом термоусаживания основных деталей из модифицированного полимера, входящих в комплект муфты, с помощью горелки или высокотемпературного фена.

Имеет наружный толстостенный термоусаживаемый кожух с нанесенным на него клеевым слоем, обеспечивающим полноценную защиту и герметичность кабельной муфты.

Предусматривает крепление провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей, имеющих бумажную изоляцию, с помощью пружин постоянного давления и терок, а к бронелентам методом пайки.

Сочетает в себе высокую эксплуатационную надежность и экологическую безопасность.

Производитель: Нева-Транс Комплект.



Характеристики

Артикул производителя

22010011

Исполнение

Термической усадки

Ряд напряжений

до 1 кВ

Количество жил

4

Номинальное сечение проводника с

70 кв.мм

Номинальное сечение проводника по

120 кв.мм

Применимо для

Другой

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой изоляцией

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой изоляцией

Наличие галогенов

Есть

С резьбовым соединением

Да

Допуск к эксплуатации в горнодобывающей промышленности

Нет

