




Aprobat:
Președintele raionului Ialoveni
Mihail SILISTRARU

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Consiliul raional Ialoveni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Ialoveni
3. Obiectul achizițiilor: Amenajarea sensului giratoriu de la intersecția str. Alexandru cel Bun cu str. Grigore Vieru or. Ialoveni

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sens giratoriu.		
		1.1. Frezarea și schimbarea straturilor de uzură 4.0(h)cm S=2 700 m²		
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea straturilor de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100m ²	27,000
2	DI155A K=0.8	Taierea cu freza a straturilor de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea straturilor de: 4 cm K=0.8	m ²	2 700,000
3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	216,000
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m ² cu bitum	t	0,950
5	DB16H	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic microgranular dens, BA 16	m ²	2 700,000
		1.2. Lucrări pentru siguranța circulației rutiere		
6	RpDE10D	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu bandă din material termoplastice reflectorizant, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (Benză rezonatoare cu grosimea 5mm, în norma dată bandă de termoplastice are 0.2 m ² , la o grosime de 5mm de marcaj pentru 1m ² . este nevoie de 10kg de	m	600,000

1	2	3	4	5
		termoplastic, astfel in norma prevazuta cantitatea de termoplastic urmatoarea: 10kgx0,2m2=2kg)		
		2. Lucrari de marcaj in parcare, Piata Unirii, or.Ialoveni		
7	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,000
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	6,000
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100m2	33,600
10	RpDE10D	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Benzi rezonatoare cu grosimea 5mm, in norma data banda de termoplastic are 0.2 m2, la o grosime de 5mm de marcaj pentru 1m2. este nevoie de 10kg de termoplastic, astfel in norma prevazuta cantitatea de termoplastic urmatoarea: 10kgx0,2m2=2kg)	m	900,000



[Handwritten signature]