



Общество с ограниченной ответственностью «СинергияТехно»
223053, Минский р-н, Боровлянский с/с, район д. Боровая,
Главный корпус, каб.503/58-2. УНП 692155447,
IBAN BY30ALFA30122597680010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»
г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, BIC ALFABY2X
www.synteh.by, e-mail: synteh2020@gmail.com,
тел.моб. +375296223132, тел/факс + 375173904466

ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2ПТС-5

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Параметры	2ПТС-6,5
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	5700x2400x1930
Высота погрузки по полу, мм	1280
Высота погрузки по основным бортам, мм	1930
Скорость передвижения в транспортном положении, км/ч	30
Грузоподъемность, кг	5 000

Объем кузова с основными бортами, м3	6,0
Площадь кузова, м2 (по полу)	10
Количество осей, шт.	2
Ширина колеи, м	1,85
Количество сторон разгрузки, шт.	3
Колёса	11,5 /80 - 15,3 14 PR или аналог .

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, для транспортировки и разгрузки навоза, компоста, опилок, щепы, гравия, травяного и кукурузного силоса, кукурузного зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега, дров по всем видам дорог и в полевых условиях. Применение прицепа возможно во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных. Прицеп двухосный с четырьмя шинами 9,00-16 (или аналог) оборудован пневматическими тормозами. Разгрузка прицепа производится при помощи одного гидроцилиндра, расположенного в центре грузовой платформы прицепа. Выбор стороны разгрузки производится путем ручного расстопаривания соответствующих фиксаторов, соединяющих грузовую платформу с рамой прицепа. Оси прицепа изготовлены из цельнометаллического проката сечением 60 мм. , выдерживающие нагрузку 5т., каждая .