

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21245571 din 31.07.2024****Obiectul de achiziție: Consumabile și piese de schimb pentru DM anul 2024**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 28</b>						
28.Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf	PE300BFA	SUA	Excelitas Technologies Corp.,	Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf	Lampa xenon, 300 W 14V	ISO
<b>Total lot 28</b>						
<b>Lotul 29</b>						
29.Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf	92004	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m, cu rezistența la curent 6000VP, analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m Erbe T-Serie- Buchse socket 4mm	CE
<b>Total lot 29</b>						
<b>Lotul 32</b>						
32.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400	F7930 + F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața $\geq 350 \text{ cm}^2$ compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, REM, DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - 4mm. CABLU PENTRU Electrode pasiv Tip Valleylab (ESU cu REM) 500 cm	CE
<b>Total lot 32</b>						
<b>Lotul 33</b>						
33.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	92014	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045	Protectie imbunatatita la coroziune prin șuvițe placate cu argint ale acelor noștri monopolare, Valleylab-resectoscope 2mm , 5m	CE
<b>Total lot 33</b>						
<b>Lotul 34</b>						
34.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m Valleylab- socket 4mm	CE
<b>Total lot 34</b>						

<b>Lotul 35</b>						
35.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033	Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m Valleylab- socket 4mm	CE
<b>Total lot 35</b>						
<b>Lotul 36</b>						
36.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250	F7930 + F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm <sup>2</sup> compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR250	Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, REM, DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - 4mm. CABLU PENTRU Electrode pasiv Tip Valleylab (ESU cu REM) 500 cm	CE
<b>Total lot 36</b>						
<b>Lotul 37</b>						
37.Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250	F4254	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mâner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	Bisturiu electric, reutilizabil 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă) Lungimea fir 5.0m,	CE
<b>Total lot 37</b>						
<b>Lotul 38</b>						
38.Lama reutilizabila pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250	F4060	Italia	FIAB SpA	Lama detașabila, reutilizabila 2.4 mm, set de 5 buc, pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250	Lama detașabila, reutilizabila 2.4 mm, set de 5 buc, pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250. L-69mm	CE
<b>Total lot 38</b>						
<b>Lotul 39</b>						
39.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250	F7923	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250	CABLU PENTRU Electrode pasiv Tip Valleylab (ESU cu REM) 500 cm	CE
<b>Total lot 39</b>						
<b>Lotul 40</b>						
40.Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303	92005	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303	Cablu de interconectare monopolar lungimea 5m Valleylab- socket 4mm	CE
<b>Total lot 40</b>						
<b>Lotul 41</b>						
41.Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon	64634 HLX	Germania	OSRAM	Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	Bec 15V, 150W cu reflector, GZ6.35	ISO
<b>Total lot 41</b>						

<b>Lotul 42</b>						
42.Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss	64627 HLX	Germania	OSRAM	Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Bec 12V, 100W cu reflector, GZ6.35	ISO
<b>Total lot 42</b>						
<b>Lotul 45</b>						
45.Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	110710-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	Baterie Li-Ion originală pentru defibrilatorul medical CU Lifegain CU-HD1 - tip CUBTM102A (CUBTM101A) 14,4 Volți 5,0 Ah 72 Wh - aprox. dimensiuni in mm169x104x50- aprox. greutate 0,585 kg	ISO
<b>Total lot 45</b>						
<b>Lotul 47</b>						
47.Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN	120050-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN	Baterie Li-Ion originală pentru monitor Comen S8 tip 022-000176-00 14,8 volți 7,5 Ah 111 Wh	ISO
<b>Total lot 47</b>						
<b>Lotul 48</b>						
48.Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH	399020R	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH (pentru masa de operatie)	Baterie plumb-acid multiputere MP2,9-12R - polaritate opusă MP2,9-12 12 Volți 2,9 Ah - aprox. dimensiuni in mm 79x55,5x107 - aprox. greutate 1,06 kg	CE
<b>Total lot 48</b>						
<b>Lotul 49</b>						
49.Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan iM8	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8	Edan (6 pini 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
<b>Total lot 49</b>						
<b>Lotul 50</b>						
50.Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8	U772-2AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN Im8	6 pini 40°-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nellcor	CE
<b>Total lot 50</b>						
<b>Lotul 51</b>						
51.Cablu ECG cu cablu de interconectare, min. 3 canale pentru aplicare la pacient, compatibil cu monitorul de pacient iM8,	U301-13CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG cu cablu de interconectare, min. 3 canale pentru aplicare la pacient, compatibil cu monitorul de pacient iM8, EDAN	Cablu ECG cu cablu de interconectare, 3 canale Clip,IEC pentru aplicare la pacient, compatibil cu monitorul de pacient iM8, EDAN	CE
<b>Total lot 51</b>						

<b>Lotul 52</b>						
52.Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss	64265 HLX	Germania	OSRAM	Bec halogen 6V, 30W, compatibil cu microscop OPMI 9, Carl Zeiss	Bec halogen 6V, 30W,	<b>ISO</b>
<b>Total lot 52</b>						
<b>Lotul 54</b>						
54.Senzor de O2 pentru modulul de ventilare compatibil sau analogic cu codul: ref: 230009 sau MLF-42HL, tip: KE25 la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical	E-55/0	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Senzor de O2 pentru modulul de ventilare compatibil sau analogic cu codul: ref: 230009 sau MLF-42HL, tip: KE25 la masina de anestezie Leon Plus,	Conector: priză tată cu 4 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieşire: 250-650nA Timp de răspuns: < 15 secunde	CE
<b>Total lot 54</b>						
<b>Lotul 56</b>						
56.Cablu NIBP cu piesa de interconectare la manşetă pentru monitor de pacient Bistos	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu NIBP cu piesa de interconectare la manşetă, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos	Tensiune arteriala Interconectare unic Tub, L=2M	CE
<b>Total lot 56</b>						
<b>Lotul 57</b>						
57.Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos	U401-A(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos	Clip pentru degete pentru adulţi, 2,8 m	CE
<b>Total lot 57</b>						
<b>Lotul 59</b>						
59.Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez (Medicare), vol. ≥ 300 ml	EasyFLOW 15 L/min,Parkodex + MAK/500	Italia	FLOW METER S.p.A.	Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez (Medicare), vol. ≥ 300 ml	Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex , vol. 355 ml	CE
<b>Total lot 59</b>						
<b>Lotul 60</b>						
60.Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray	E-77/OS	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar SV650 și SV850, Mindray cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni	Conector: muță modulară RJ11 Deviatorul de debit trebuie comandat separat Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieşire: 9-13 mV Timp de răspuns: < 15 secunde cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni	CE
<b>Total lot 60</b>						

<b>Lotul 61</b>						
61.Bec incandescent la laringoscop KaWe	34324 sau 34325	Italia	GIMA SpA	Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe	Bec mic laringoscop convențional 2,7V compatibil cu următoarele produse: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek și majoritatea laringoscoapelor convenționale de pe piață, pentru MAC N°0 și MILLER N°00,0,1 sau Laringoscop convențional bec mare 2,7V compatibil cu următoarele produse: Gima, Riester, și, Kawe, Truphatek, Timesco și majoritatea laringoscoapelor convenționale de pe piață, pentru MAC N° 1,2,3,4 și MILLER N°2,3	<b>CE</b>
<b>Total lot 61</b>						
<b>Lotul 66</b>						
66.Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe	110940-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe	Baterie originala NiMH pentru KaWe tip 289652,5 volți 3000 mAh	<b>ISO</b>
<b>Total lot 66</b>						
<b>Lotul 71</b>						
71.Baterie de memorie internă CR2032 pentru ECG Biocare	204105	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie de memorie internă CR2032, compatibil cu ECG iE300, Biocare	Celulă buton Agfa Photo Litiu CR2032 - 3 Volți - aprox. dimensiuni in mm 20x3,2	<b>ISO</b>
<b>Total lot 71</b>						
<b>Lotul 72</b>						
72.Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger	E-15/2	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Senzor O2, compatibil cu mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni de la data livrării	Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14.–20 mV Timp de răspuns: < 12 secunde cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni de la data livrării	<b>CE</b>
<b>Total lot 72</b>						
<b>Lotul 86</b>						
86.Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru electrocardiograf EDAN SE-1201	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru electrocardiograf EDAN SE 1201	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	<b>CE</b>
<b>Total lot 86</b>						
<b>Lotul 89</b>						
89.Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien	E-75/9	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni de la data livrării	Connector: 3.5 phone jack Measuring range 0-100% O2 Output signal: 10-13.5 mV Response time: 13 seconds cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni de la data livrării	<b>CE</b>
<b>Total lot 89</b>						

<b>Lotul 91</b>						
91.UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru YAG Laser tip ND, Q-LAS A.R.C. Laser	9E3000I	SUA	Eaton	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru YAG Laser tip ND, Q-LAS A.R.C. Laser	Conversie dublă (Online), Capacitate putere de ieșire (VA): 3000 VA, Putere de ieșire: 2400 W. Tipuri de ieșire AC: conector C13, conector C19, Priză de alimentare: conector C20, Cantitate ieșiri: 7 ieșiri AC. Ext. batt. Opțiune	<b>CE</b>
<b>Total lot 91</b>						
<b>Lotul 92</b>						
92.UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru A-Scan 4Sight, Keeler	9E2000I	SUA	Eaton	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru A-Scan 4Sight, Keeler	Conversie dublă (Online), Capacitate putere de ieșire (VA): 2000 VA, Putere de ieșire: 1600 W. Tipuri de ieșire AC: Conector C13, Conector C19, Priză de alimentare: Conector C13, Cantitate ieșiri: 6 Ieșire(i) AC Ext. batt. Opțiune	<b>CE</b>
<b>Total lot 92</b>						
<b>Lotul 93</b>						
93.Baterie reincarcabila pentru defibrilator Mindray, Beneheart D3	110863-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie reincarcabila pentru defibrilator Mindray, Beneheart D3	Baterie Li-Ion originală pentru Mindray BeneHeart D3 - Platinum, LI24I005A, tip 115-049328-00 14,8 Volți 5,6 Ah 82,88 Wh - aprox. dimensiuni in mm 177x74x30	<b>ISO</b>
<b>Total lot 93</b>						
<b>Lotul 94</b>						
94.Padele de defibrilare reutilizabile Adult/Pediatrice pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3	F7952 + F7952P	Italia	FIAB SpA	Padele de defibrilare reutilizabile Adult/Pediatrice, SN:0651-30-77114, pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3	Padele de defibrilare reutilizabile Adult + Pediatric, pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3	<b>CE</b>
<b>Total lot 94</b>						
<b>Lotul 100</b>						
100.Cablu de alimentare 220V	PC-186-VDE-5M	China	Gembird Software Ltd	Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x1 mm <sup>2</sup> ), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 5m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F	Cablu de alimentare aprobat VDE , Lungime: 5 m Mufa de intrare: tip Schuko (CEE 7/7) Mufa de iesire: C13 Fire: suprafața profilului 1 mm <sup>2</sup> , 10 A nominal	<b>ISO</b>
<b>Total lot 100</b>						
<b>Lotul 102</b>						
102.Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	U401-A(19CS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	Clip pentru degete pentru adulți, 0.9 m	<b>CE</b>
<b>Total lot 102</b>						

<b>Lotul 103</b>						
103.Cablu de masurare ECG reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	U304-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare ECG reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
<b>Total lot 103</b>						
<b>Lotul 104</b>						
104.Cablu de masurare temperatura corpului reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	U604-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare temperatura corpului reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	Cablu de masurare temperatura corpului reutilizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550	CE
<b>Total lot 104</b>						
<b>Lotul 107</b>						
107.Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta)	RO.302.12240DIN9	Italia	SUN O SUB	Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 300 bar. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm sau 14mm.	CE
<b>Total lot 107</b>						
<b>Lotul 108</b>						
108.Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre	RO.200.12081DIN	Italia	SUN O SUB	Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm	Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 300 bar si monometru la iesire dupa reductor pana la 10 bar.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm sau 14mm	CE
<b>Total lot 108</b>						
<b>Lotul 112</b>						
112.Prelungitor cu prize	SV-021726	Finlanda	SVEN	Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 5 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitive la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător	Protector de supratensiune SVEN SF-08E-16, 8 prize, protectie copii, 5,0 m, plastic ABS, negru.  Siguranta automata Protecție varistor Perdele de protecție Sarcina maxima admisa 3680 W	ISO
<b>Total lot 112</b>						
<b>Lotul 115</b>						
115.Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	U505-1A - 1F	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	Tensiune arteriala Interconectare dublu Tub, L=2M	CE
<b>Total lot 115</b>						

<b>Lotul 116</b>						
116.Set de conectoare scurte din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	PN0006A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set de conectoare scurte din plastic cu inel din cauciuc pentru conectare manjeta de NIBp cu cablu/furtun de masurare NIBP prin monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K	NIBP Hose connector	CE
<b>Total lot 116</b>						
<b>Lotul 117</b>						
117.Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	110453-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Baterie NiMH originală pentru Nihon Kohden BSM 3000, 6000, 6300, 650, 6700, tip X075, SB-671P 9,6 Volți 2,9 Ah - aprox. dimensiuni in mm 76x96x35 - aprox. greutate 0,55 kg	ISO
<b>Total lot 117</b>						
<b>Lotul 118</b>						
118.Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical	110733-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical C = 300 minute de lucru (min.);	Original McGrath lithium battery for MAC laryngoscope 3,6 Volt - approx. dimensions in mm 83,1x27,7x19,2 - approx. weight 0,027 kg	ISO
<b>Total lot 118</b>						
<b>Lotul 121</b>						
121.Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G	64250 HLX	Germania	OSRAM	Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G	Lampă halogenă 6V si 20W	ISO
<b>Total lot 121</b>						
<b>Lotul 125</b>						
125.Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah	KU361	Germania	KRESS-elektrik GmbH & Co. KG	Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah, min. 1900 rot/min.	Șurubelniță electrică, moment de torsiune 63nm, baterie detasabila m2Ah,Turatie in gol (rpm) 600-2000	ISO
<b>Total lot 125</b>						
<b>Lotul 126</b>						
126.Subler Yato YT-7201	YT7201	Polonia	Yato	Subler Yato YT-7201 sau echivalent	Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm	ISO
<b>Total lot 126</b>						
<b>Lotul 127</b>						
127.Multimetru Uni-T UT612	UT612	China	Uni-T	Multimetru Uni-T UT612 sau echivalent	Multimetru Uni-T UT612	ISO
<b>Total lot 127</b>						



<b>Lotul 128</b>						
128.Multimetru CEM DT-355	DT-355	China	CEM	Multimetru CEM DT-355	Clește de măsurat curentul CEM DT-355 600 V	<b>ISO</b>
<b>Total lot 128</b>						
<b>Lotul 132</b>						
132.Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min	TD-1000-200	TD-1000-200	Silent	Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min sau echivalent	Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min	<b>ISO</b>
<b>Total lot 132</b>						
<b>Lotul 135</b>						
135.Mașină de găurit de banc	PBD 40	Germania	Bosch	Bosch PBD 40 710 W sau echivalent	Mașină de găurit de banc Bosch PBD 40 710 W 220 V 2500 rot/min	<b>ISO</b>
<b>Total lot 135</b>						
<b>Lotul 136</b>						
136.Ochelari cu lupă cu fixare pe cap	73840	Polonia	Yato	Yato 73840 4.5 V sau echivalent	Ochelari cu lupă cu fixare pe cap Yato 73840 4.5 V	<b>ISO</b>
<b>Total lot 136</b>						
<b>Lotul 137</b>						
137.Set chei hexagonale cu cap sferic	05632	Polonia	Yato	Yato 05632 1.5 - 10 mm 9 un. sau echivalent	Set chei hexagonale cu cap bilă Yato 05632 1,5 - 10 mm 9 buc	<b>ISO</b>
<b>Total lot 137</b>						
<b>Lotul 138</b>						
138.Set chei torx	05633	Polonia	Yato	Yato 05633 T10-T50 9 un. sau echivalent	Set chei torx Yato 05633 T10-T50 9 buc	<b>ISO</b>
<b>Total lot 138</b>						
<b>Lotul 139</b>						
139.Set chei hexagonale cu cap sferic	B-65894	Japonia	Makita	Makita B-65894 1 - 10 mm 9 un. sau echivalent	Set chei hexagonale cu cap sferic Makita B-65894 1 - 10 mm 9 un.	<b>ISO</b>
<b>Total lot 139</b>						
<b>Lotul 141</b>						
141.Pripoi	09-3312	China	Rexant	Rexant 09-3312 sau echivalent	Pripoi 09-3312 0.8 mm 250 g	<b>ISO</b>
<b>Total lot 141</b>						
<b>Lotul 148</b>						
148.Fierăstrău cu banda de masă	BS128HDR	Austria	Holzmann	Holzmann BS128HDR sau echivalent	Fierăstrău cu bandă Holzmann BS128HDR 230V	<b>ISO</b>
<b>Total lot 148</b>						
<b>Lotul 151</b>						
151.Compresor cu acumulator	TE-AC 36/6/8	Germania	Einhell	Compresor cu acumulator Einhell TE-AC 36/6/8 36 V 8 bar 6 l sau Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF 601521850 sau analogic cu 2 acumulate si bloc de reincarcesau in set	Compresor Einhell TE-AC 36/6/8 1.1 kW 36 V 8 bar 6 l. cu 2 acumulate si bloc de reincarcesau in set	<b>ISO</b>
<b>Total lot 151</b>						

<b>Lotul 155</b>						
155.Statie de lipit cu aer cald	YT82457	Polonia	Yato	Statie de lipit cu aer cald 750 W 220 - 240 V 100-500 °C 120 l/min, Yato YT82457 sau analogic	Stație de lipit cu aer cald Yato YT82457 750 W 220 - 240 V 100 - 500 °C	<b>ISO</b>
<b>Total lot 155</b>						
<b>Lotul 159</b>						
159.Lampa xenon pentru sursa de lumina Olympus CLV-190	MAJ-1817	Japonia	Olympus	Lampa xenon MAJ-1817, compatibila cu sursa de lumina Olympus CLV-190	Lampa xenon MAJ-1817, compatibila cu sursa de lumina Olympus CLV-190	<b>ISO</b>
<b>Total lot 159</b>						
<b>Lotul 160</b>						
160.Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni	Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i 66 40 044. cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni	<b>CE</b>
<b>Total lot 160</b>						
<b>Lotul 161</b>						
161.Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni	Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U 66 40 044. cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni	<b>CE</b>
<b>Total lot 161</b>						
<b>Lotul 162</b>						
162.Senzor de oxigen pentru ventilator portabil NewPort HT-70	E-75/9	Germania	Nuova GmbH/ IT Dr. Gambert GmbH	Senzor de oxigen pentru ventilator portabil NewPort HT-70 cu termen de valabilitate cel puțin 11 luni	Connector: 3.5 phone jack Measuring range 0-100% O2 Output signal: 10-13.5 mV Response time: 13 seconds	<b>CE</b>
<b>Total lot 162</b>						
<b>Lotul 165</b>						
165.Lama reutilizabila de tip cuțit, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300	F4065	Italia	FIAB SpA	Lama reutilizabila de tip cuțit, detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 152 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-028	Lama detasabila, reutilizabila diametrul 2,38 mm, lungimea 153 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300. set 5 buc	
<b>Total lot 165</b>						
<b>Lotul 170</b>						
170.Baterie acumulator Duracell tip D (de marimea LR20) reincarcabila	161115	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie acumulator Duracell tip D (de marimea LR20) reincarcabila	Baterie NiMH Varta D 1,2 Volți 3,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 33x61	<b>ISO</b>
<b>Total lot 170</b>						
<b>Lotul 171</b>						
171.Baterie acumulator tip AAA reincarcabila	161252BL4	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie acumulator tip AAA reincarcabila analogic cu Panasonic BK-4MCDE/4BE blister	NiMH Varta AAA - 56703 1,2 Volți 0,8 Ah	<b>ISO</b>
<b>Total lot 171</b>						

<b>Lotul 172</b>						
172.Baterie acumulator tip AA reincarcabila	161358	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie acumulator tip AA reincarcabila analogic cu Panasonic BK-3MCDE/4CP blister	baterie NiMH Ansmann Mignon AA 1,2 Volți 1,3 Ah - aprox. dimensiuni in mm 14,5x50,5	<b>ISO</b>
<b>Total lot 172</b>						
<b>Lotul 173</b>						
173.Incarcator baterii reincarcabile AAA si AA, Ni-Mh	401065-1	Germania	Akkuplanet GmbH	Incarcator baterii reincarcabile AAA si AA, Ni-Mh analogic cu Panasonic K-KJ51MCD04E	Incarcator LCD VARTA Power Play 57070 cu baterii AA de 2600 mAh  - Pentru 2-4 AA NiMH până la 2,70 Ah sau 2-4 AAA NiMH până la 1,0 Ah - Display LCD albastru cu afisaj in 3 segmente - Funcția de verificare a puterii - Curent de încărcare: AAA 0,35 A / AA 1,4 A (0,70 A) - Funcție de încărcare USB (de exemplu, prin laptop) - Incl. adaptor auto - Aplicare la nivel mondial prin 100 - 240 volți - Încărcare continuă - Mecanisme de oprire: Timer de siguranță, Minus Delta V și monitorizare a temperaturii - Detectarea tipurilor de baterii incorecte, neadecvate și introduse incorect - Dispozitivele de siguranță - Siguranță de temperatură 60 ° C - Slot pentru siguranțe Adaptor AC/DC	<b>ISO</b>
<b>Total lot 173</b>						
<b>Lotul 174</b>						
174.Baterie 6LR61 9 V sau analogic	201207	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie 6LR61 9 V sau analogic	Baterie foto alcalină Agfa E-Block, 6LR61 9,0 volți	<b>ISO</b>
<b>Total lot 174</b>						
<b>Lotul 184</b>						
184.Sonda tip convexa pentru USG Hitachi Avius HiVision	HTC715	Taiwan	Broadsound Corporation	Sonda tip convexa pentru USG Hitachi Avius HiVision EUP-C715	Tip matrice: convex Frecventa nominala: 1-5MHz Unghiul sectorului/câmpul de vedere: 60 de grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: Abdominal, Ob/Gyn. Ansamblul traductorului cu ultrasunete Broadsound HTC715 este în mod substanțial echivalent cu ansamblul traductorului Hitachi EUP-C715 al dispozitivului predicat	<b>CE</b>
<b>Total lot 184</b>						
<b>Lotul 194</b>						
194.Cablu SpO2 pentru monitor de pacient Comen C50-V	U738-1AL sau U738-2AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu SpO2 pentru monitor de pacient Comen C50-V cu conectarea directa la monitor	6 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzor digital sau 6 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzor Nellcor	<b>CE</b>
<b>Total lot 194</b>						
<b>Lotul 197</b>						
197.Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800	64425 S AX	Germania	OSRAM	Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800	Osram - 64425 - Bec cu halogen 20 Watt 12 Volti G4, 33 x 10 mm	<b>ISO</b>
<b>Total lot 197</b>						

<b>Lotul 205</b>						
205.Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M	64425 S AX	Germania	OSRAM	Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M	Osram - 64425 - Bec cu halogen 20 Watt 12 Volti G4, 33 x 10 mm	<b>ISO</b>
<b>Total lot 205</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23