

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1620829842380 din 01.06.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Tractoare și accesorii

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificare tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	Bunuri	2	3	4	5	6	7
34300000-0	Tractor	R65	Coreea de Sud	LS Mtron LTD	<p><b>Tractor comunal</b></p> <p>Cabina: va fi dotată cu sistem de aer condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED.</p> <p>Motor: minim 4 cilindri, de minim 2600 cm<sup>3</sup>, dotat cu turbosuflantă și intercooler</p> <p>Putere nominala: minim 45,6kW / 62 C.P.</p> <p>Cuplul maxim: 209 N.m la 1600RPM</p> <p>Norma de emisii CO<sub>2</sub>: minim TIER4</p> <p>Volumul rezervorului de combustibil: 55-60 l</p> <p>PTO: Dependent/Independent (Priza de putere va fi directă, cu multiplicatoareași sisteme de pinoane, în baie de ulei)</p> <p>Turații PTO: minim 3 viteze</p> <p>minim 540 rot/min la 2409 RPM al motorului</p> <p>minim 750 rot/min la 2375 RPM al motorului</p> <p>minim 1000 rot/min la 2381 RPM al motorului</p> <p>Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p> <p>Pompa servodirectie: 15-16 L/min</p> <p>Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1250-1260</p> <p>Sistem de frinare: Multidisc, în baie de ulei</p> <p>Pompa hidraulică: dublă, de 45-50 L/min</p> <p>Cuplari hidraulice spate(buc): minim 6, cu manevrare prin manete</p> <p>Cuplari hidraulice față(buc): minim 4, cu manevrare prin joystick</p> <p>Dimensiunile anvelopelor:</p> <p>Fata: 9,5-16 6PR, Spate: 13,6-24 8PR</p> <p>Unghi de cotire a roților din fata: 57°-58° grade</p> <p>Raza de întoarcere: 2750-2760 mm</p> <p>Dimensiuni 3620-3650x1610-1620x2300-2350</p> <p>Greutate fără balast: 1930 -1950 kg</p>	<p><b>Tractor comunal</b></p> <p>Cabina: va fi dotată cu sistem de aer condiționat cu sistem de filtrare prin filtre de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED</p> <p>Motor: diesel, model L4AL-T1 de 2621 cm<sup>3</sup>, în 4 cilindri, dotat cu turbosuflantă și intercooler</p> <p>Putere nominala: 45,6kW / 62 C.P.</p> <p>Cuplul maxim: 209 Nm la 1600RPM</p> <p>Norma de emisii CO<sub>2</sub>: TIER4</p> <p>Volumul rezervorului de combustibil: 58 L</p> <p>PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinoane, în baie de ulei)</p> <p>Turații PTO: 3 viteze</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>540 rot/min la 2409 RPM al motorului</li> <li>750 rot/min la 2375 RPM al motorului</li> <li>1000 rot/min la 2381 RPM al motorului</li> </ol> <p>Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p> <p>Pompa servo-directie: 15,6 L/min</p> <p>Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1250</p> <p>Sistem de frânare: Multi-disc, în baie de ulei</p> <p>Pompa hidraulică: dublă, de 46,8 L/min (31,2L/min + 15,6L/min)</p> <p>Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete</p> <p>Cuplari hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joystick</p> <p>Dimensiunile anvelopelor:</p> <p>Fata: 9,5-16 6PR, Spate: 13,6-24 8PR</p> <p>Unghi de cotire a roților din fata: 57 grade</p> <p>Raza de întoarcere: 2750mm</p> <p>Dimensiuni 3620x1610x2300</p> <p>Greutate fără balast: 1930 kg</p>	8



				<p>Putere necesară (CP): 35-38</p> <p>Lungime (mm): 670-680</p> <p>Lățime de lucru (mm): 1900-2100 (în unghi de până la 280)</p> <p>Lățime totală (mm): 2110-2120</p> <p>Înălțime (mm): 850-860</p> <p>Unghi reglabil: mecanic, 28-300</p> <p>Înălțimea reglabila: hydraulic</p> <p>Arcuri pentru amortizare: minim 6 arcuri</p> <p>Amortizare: +/- 20</p> <p>Greutate totală (kg) 325-330</p> <p>Grosimea metalului: 4-5 mm</p> <p>Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm</p> <p>Va fi prevăzută cu:</p> <p>- lamă din metal pentru nivelare</p> <p>- lamă din cauciuc pentru dezăpezire</p>	<p>Putere necesară (CP): 35</p> <p>Lungime (mm): 670</p> <p>Lățime de lucru (mm): 1900-2100 (în unghi de până la 28°)</p> <p>Lățime totală (mm): 2110-2120</p> <p>Înălțime (mm): 850</p> <p>Unghi reglabil: mecanic, 28°</p> <p>Înălțimea reglabila: hydraulic</p> <p>Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri</p> <p>Amortizare: +/- 20°</p> <p>Greutate totală (kg) 329</p> <p>Grosimea metalului: 4mm</p> <p>Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm</p> <p>Va fi prevăzută cu:</p> <p>- lamă din metal pentru nivelare</p> <p>- lamă din cauciuc pentru dezăpezire</p>
Lamă pentru dezăpezire	LNS-210-A	Italia	Deleks Srl		
Perie pentru dezăpezire	SWLT-2200	China	Changzhou Mateng Machinery CO., LTD	<p>Lungime: 1400-1450 mm</p> <p>Lățimea de lucru: 2200-2250 mm</p> <p>Sistem de prindere: pe tiranți CAT I</p> <p>Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min</p> <p>Unghiul de lucru: reglabil până la 300</p> <p>Viteza de rotire a periei: 260-300 rot/min</p> <p>Diametrul periei: 55 mm(compusa din casete cu fire din HDPE)</p> <p>Viteza de lucru: 12-13 km/ora</p> <p>Matura: perie din HDPE</p> <p>Roti de sprijin: 2 bucăți acoperite cu cauciuc</p> <p>Fixare: 3-4 puncte spate</p> <p>Cardan</p>	<p>Lungime: 1400 mm</p> <p>Lățimea de lucru: 2200mm</p> <p>Sistem de prindere: pe tiranți CAT I</p> <p>Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min</p> <p>Unghiul de lucru: reglabil până la 30°</p> <p>Viteza de rotire a periei: 260rot/min</p> <p>Diametrul periei: 55 mm(compusa din casete cu fire din HDPE)</p> <p>Viteza de lucru: 12,90 km/ora</p> <p>Matura: perie din HDPE</p> <p>Roti de sprijin: 2 bucăți acoperite cu cauciuc</p> <p>Fixare: 3 puncte spate</p> <p>Cardan: 6x6 – înlus în preț</p>
Remorcă cu dublă axă	STON	Turcia	Palazoglu Tarim Aleteri San. Ve Tic. Ltd. Siti	<p>Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți</p> <p>Greutate maximă de ridicare: 5.000-5100 kg</p> <p>Greutatea remorcii: 2650-2700 kg</p> <p>Descărcare hidraulică: în 3 părți</p> <p>Înălțimea borturilor: 500mm + 1000mm (din plasă)</p> <p>Dimensiuni exterior: 3920-3950mm x2020-2050mm x1500-1510mm</p> <p>Dimensiuni interior: 5850-5860mm x2200-2210mm x2700-2710mm</p> <p>Volum încărcare: 11-12 m3</p> <p>Suprafața încărcare: 7-8 m2</p> <p>Grosimea pereților: 2-3 mm</p> <p>Grosimea podelei: 4-5 mm</p> <p>Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 BKT</p> <p>Sistem de frânare: hidraulic</p> <p>Viteza de lucru: maxim 40-50 km/h</p> <p>Cilindru hidraulic: minim 4 secții</p> <p>Sistem de suspensie: arcuri</p> <p>Prevăzută cu boxă pentru instrumente și rezervor pentru apă curată și săpun</p>	<p>Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți</p> <p>Greutate maximă de ridicare: 5.000kg</p> <p>Greutatea remorcii: 2650kg</p> <p>Descărcare hidraulică: în 3 părți</p> <p>Înălțimea borturilor: 500mm + 1000mm (din plasă)</p> <p>Dimensiuni exterior: 3920mm x 2020mm x 1500mm</p> <p>Dimensiuni interior: 5850mm x 2200 mm x 2700mm</p> <p>Volum încărcare: 11,87 m3</p> <p>Suprafața încărcare: 7,91 m2</p> <p>Grosimea pereților: 2 mm</p> <p>Grosimea podelei: 4 mm</p> <p>Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 BKT</p> <p>Sistem de frânare: hidraulic</p> <p>Viteza de lucru: maxim 40km/h</p> <p>Cilindru hidraulic: 4 secții</p> <p>Sistem de suspensie: arcuri</p> <p>Prevăzută cu boxă pentru instrumente: Inclus</p> <p>Rezervor pentru apă curată: Inclus</p> <p>Rezervor pentru săpun: Inclus</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SRL "Ozontech Impex" Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

