

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1694115364125 din 07.09.2023						
Obiectul achiziției: Achiziția lucrărilor de execuție și bunuri pentru obiectul de investiție din mun. Edineț (Repetat)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT nr.4						
1.„Condiții decente de trai” de pe str. Mihai Eminescu nr.1	DS-K4DC105 DS-3E0106HP-E DS-7616NI-K1 (D) NVR DS-2CD1047G0-L(UF) DS-K4H258S iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) DS-K4H258-LZ DS-K1T801 Series	China R.Moldova	Hikvision Quantis Eco SRL	Usi confectionate din profiluri din metal ,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive. - Control de rețea pentru 3 uși într-o cutie metalică cu sursă de alimentare. Conectarea a 3 cititoare prin Wiegand W26/W34 (2 uși cu două fețe). Funcționează cu terminale de recunoaștere facială și cititoare de amprente!	Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice a Autoritatii contractante. Se ataseaza datasheet pentru toate echipamentele incluse in sistem	

	DS K2800 Series DS TMG 4 B X Series Barrier Gate WD10PURX Datasheet Usa de metal			Inter fețe de comunicare TCP/IP. Memorie pentru 10.000 de carduri de acces, 50.000 de evenimente. 2 usi si 2 relee de alarma. Comutator lame lă ×2, buton de ieșire× 2, intrare auxiliară ×2. Se utilizează criptarea datelor, protecția împotriva accesului neautorizat, controlul de la distanță al ușilor, indicarea LED. Acceptă operarea online și offline. Administrare prin software gratuit IVMS 4200 AC, IVMS4200. Interval de funcționare -20° până la 65°C. Dimensiuni: 285×237×69mm Recorder video de rețea NVR autonom de nouă generație cu 16 canale. 16 video+ 1 audio(1 intrare, 1 ieșire). Înregistrare până la 8Mpx. În timp real! Compresie H265/H264+, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K3840x2160), VGA (1920x1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDDSATA-li de până la 6	
--	---	--	--	---	--

				TB., Server Web în corporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni:260×225×48 mm.T de lucru-10°C ~+ 55°C. Comutator PoE+pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 250 m. Poate fi alimentat camera de-a lungul a 3 miezuri. 3 porturi 10/100 Mbps (3 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă perport este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate. Proiectat special pentru sistemele desupraveghere video. <table><tr><td>Materialul de montare</td><td>set 10</td></tr><tr><td>Conectori și accesorii</td><td>set 10</td></tr><tr><td>Cablu UTP 5 ECU</td><td>m 305</td></tr><tr><td>Box termoplastic</td><td>buc 10</td></tr></table>	Materialul de montare	set 10	Conectori și accesorii	set 10	Cablu UTP 5 ECU	m 305	Box termoplastic	buc 10	
Materialul de montare	set 10												
Conectori și accesorii	set 10												
Cablu UTP 5 ECU	m 305												
Box termoplastic	buc 10												

				<table><tr><td>100x100x70</td><td></td></tr><tr><td>Box de metal 295x285x75mm</td><td>buc 5</td></tr><tr><td>Cablu canal 20x10</td><td>m 40</td></tr><tr><td>Tubgo frated. 20mm</td><td>m 200</td></tr><tr><td>Cablu de alimentar e 2x1,5</td><td>m 50</td></tr></table>	100x100x70		Box de metal 295x285x75mm	buc 5	Cablu canal 20x10	m 40	Tubgo frated. 20mm	m 200	Cablu de alimentar e 2x1,5	m 50	
100x100x70															
Box de metal 295x285x75mm	buc 5														
Cablu canal 20x10	m 40														
Tubgo frated. 20mm	m 200														
Cablu de alimentar e 2x1,5	m 50														
				Control autonom cu cititor și tastatură în corporate. 3 bucăți Memorie pentru 3000 de carduri de acces. Metoda de autentificare: card sau card + parola. Cititor de carduri Mifareîncorporat (13,56 MHz). Interfață de intrare: buton de ieșire × 1, senzor de ușă × 1. Interfață de ieșire: sonerie × 1, blocare × 1. Alarmă luminoasă și sonoră. Memorie nevolatilă (Datele sunt păstrate după oprire). Material carcasa -plastic. Interval de funcționare- 20°C până la +65°C. Dimensiuni: 126,5×94,5×24mm.											

				Încuietoare electromagnetică pentru uși din lemn, sticlă, metal și anti foc. 3 bucăți Forță 280 kg. Indicație LED. Alimentare 12VDC. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. Dimensiuni: 238×45×25mm. Buton de ieșire fără contact cu indicație luminoasă. 3 bucăți Functionare la o distanță de până la 10 cm. Alimentare DC 12-28V. T de lucru -20°C ~ +55°C. Dimensiuni 115 x 70 x 29 mm. Suport pentru încuietoare electromagnetică 3 bucăți Se folosește în cazurile în care se deschide spre interior. Suportul în L este pentru fixarea încuietorului, suportul în Z este pentru fixarea plăcii de metal. Dimensiuni suport L: 238×30×47mm. Dimensiuni suport Z: 185×44×100 mm. DS-K4DC105 asigură închiderea precisă și în timp util a ușilor 3 bucăți cu o greutate de la 80 la 120 kg și ≤1250mm	
--	--	--	--	--	--

				lățime. Previne închiderea prea rapidă a ușii și ciocnirea canatului ușii cu tocul ușii. Forța de închidere EN5. MTBF până la 1milion de cicluri. Unghi de fixare a ușii: de la 0 la 15°. Unghi de închidere a ușii: 15 până la 180°. Interval de temperatură de la -30 la+50°C. Tranziție flexibilă 3 bucăți (largă), metal. Dimensiuni:: 450L x12Ø Greutate:0.32kg Materialul de montare set 3 Conectori și accesorii set.3 Sursa alimentara de rezervă buc 3 Cablu UTP5ECU m.40 Furtun metallic d. 18 mm m.18 YM-280 LED (2 BUC)-Încuietoare electrică standard (întârziere) • Încuietoare electromagnetă cu indicație luminoasă • Dimensiuni broasca: 250x48,5x25 mm • Dimensiuni foi: 180x38x11 mm • Forta de retinere: 280 kg • Tensiune de intrare: DC12V/DC24V (personalizat)	
--	--	--	--	---	--

				• Curent de funcționare: 500mA/250mA Videosecuritate cu echiparea obiectului cu sistem control acces 1. Camera de supraveghere 3 buc. Codec H.265+de 4 megapixeli color 24/7. Cameră IP de exterior. Generația următoare Rezoluție: 20 fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP(1920×1080) în timp real! Inteligență: detectarea mișcării, zonă de interes(control sporit), sabotaj. Matrix1/3 Progressive ScanCMOS, sensibilitate 0.001 Lux(F1.0). Codecuri decompresie H.265 +, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3DDNR, 120dBWDR. BLC, HLC. Lentila 2,8mm (unghi de vedere 96,5°). Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V(5W)±25%, PoE(6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni Ø77×164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS(19166).	
--	--	--	--	--	--

				2.Camera de citire numar auto 1 buc Cameră de 4 MP cu recunoașterea plăcuței de înmatriculare DeepinView bazată pe algoritmul de învățare profundă! Auto Intelligence: recunoașterea cu precizie ridicată a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor de trafic. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său, culoarea, marca. Sechestru de mașini fără plăcuță de înmatriculare. Lista alb-negru de numere. Suport de alarmă pentru anumite tipuri de ținte (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli. Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea liniei, intrarea în regiune, părăsirea zonei, lăsarea bagajelor nesupravegheate, capturarea obiectului. Zona de mare interes (ROI). Rezoluție 4MP - 2680×1520, 25 fps. Lentila motorizată varifocală 2.8-12mm	
--	--	--	--	---	--

				(unghi de vedere 114.5° - 41.8°). Matrix1/1.8” Progressive Scan CMOS cu funcție Dark Fighter. WDR140dB,BLC,HLC,3DD NR, anti-aburire, EIS, corectare adistorsiunii.Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264.Slot pentru carduri micro SD de până la 256 GB cu funcție ANR. Port de viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă - 2/2. Iluminare inteligentă IR până la 50 m. Material carcasă - aliaj de aluminiu cu protecție la praf și umiditate standard IP67 și protecție împotriva vandalismului standard IK10. Interval de temperatură -40°C până la 60°C. Alimentare 12 VDC ±20%(16W), PoE802.3at(18W).Dimensiuni: Ø144× 347 mm WD10PURX - HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 1TB, factor de formă 3,5”, interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii	
--	--	--	--	---	--

				AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 3,30 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 450 g. Sistema automata poarta pivotanta ,bariera automata cu telefonie digitala, cu cartela telefonica(автоматическ ий шлагбаум). (lucrari de montarea a barierilor cu conectarea la energia electrica si lucrari de bitonarea.) Bariera gard cu bara semicerc lungimea de 4m ,telecomanda, sensori de siguranta, semnal luminous.Modul GSM pentru deschiderea barierei prin sunet de telefon mobil Fotocelule pentru bariera intrare. O pereche de fotocelule externe (receptor și emițător). În cazul traversării fasciculului infraroșu, contactul electric al receptorului se comută, determinând pornirea acestuia.	
--	--	--	--	---	--

2.Nivel de trai în stil modern” str. Independenței 79	DS-K4DC105 DS-3E0106HP-E	China R.Moldova	Hikvision Quantis Eco SRL	Usi confectionate din profiluri din metal sau profiluri din mase plastice	Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice a Autoritatii contractante.	--

	DS-7616NI-K1 (D) NVR DS-2CD1047G0-L(UF) DS-K4H258S iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) DS-K4H258-LZ DS-K1T801 Series DS K2800 Series DS TMG 4 B X Series Barrier Gate WD10PURX Datasheet			,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr- un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive - Control de rețea pentru 4 uși într-o cutie metalică cu sursă de alimentare. Conectarea a 4 cititoare prin Wiegand W26/W34 (4 uși cu două fețe). Funcționează cu terminale de recunoaștere facială și cititoare de amprente! Inter fețe de comunicare TCP/IP. Memorie pentru 10.000 de carduri de acces, 50.000 de evenimente.2 usi si 2 relee de alarma. Comutator lame lă ×2, buton de ieșire× 2,intrare auxiliară ×2. Se utilizează criptarea datelor, protecția împotriva accesului neautorizat, controlul de la distanță al ușilor, indicarea LED. Acceptă operarea online și offline. Administrare prin software gratuit IVMS 4200 AC, IVMS4200. Interval de	Se ataseaza datasheet pentru toate echipamentele incluse in sistem	
--	---	--	--	---	---	--

				funcționare - 20° până la 65°C. Dimensiuni: 285×237×69mm Recorder video de rețea NVR autonom de nouă generație cu 16 canale. 16 video + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Înregistrare până la 8 Mpx. În timp real! Compresie H265/H264+, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K 3840x2160), VGA (1920x1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDD SATA-II de până la 6 TB., Server Web încorporat. Telecomandă, mouse inclus. Dimensiuni: 260×225×48 mm. T. de lucru -10°C ~ +55°C. Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 250 m. Poate fi alimentat camera de-a lungul a 3 miezuri. 3 porturi 10/100 Mbps (3 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2	
--	--	--	--	---	--

				Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate. Proiectat special pentru sistemele desupraveghere video. <table><tr><td>Materialul de montare</td><td>set 10</td></tr><tr><td>Conectori și accesorii</td><td>set 10</td></tr><tr><td>Cablu UTP 5 ECU</td><td>m 305</td></tr><tr><td>Box termoplastic 100x100x70</td><td>buc 10</td></tr><tr><td>Box de metal 295x285x75mm</td><td>buc 5</td></tr><tr><td>Cablu canal 20x10</td><td>m 40</td></tr><tr><td>Tubgo frasd. 20mm</td><td>m 200</td></tr><tr><td>Cablu de alimentare 2x1,5</td><td>m 50</td></tr></table> Control autonom cu cititor și tastatură în corporate. 4 bucăți Memorie pentru 3000 de	Materialul de montare	set 10	Conectori și accesorii	set 10	Cablu UTP 5 ECU	m 305	Box termoplastic 100x100x70	buc 10	Box de metal 295x285x75mm	buc 5	Cablu canal 20x10	m 40	Tubgo frasd. 20mm	m 200	Cablu de alimentare 2x1,5	m 50		
Materialul de montare	set 10																					
Conectori și accesorii	set 10																					
Cablu UTP 5 ECU	m 305																					
Box termoplastic 100x100x70	buc 10																					
Box de metal 295x285x75mm	buc 5																					
Cablu canal 20x10	m 40																					
Tubgo frasd. 20mm	m 200																					
Cablu de alimentare 2x1,5	m 50																					

				carduri de acces. Metoda de autentificare: card sau card + parola. Cititor de carduri Mifareîncorporat (13,56 MHz). Interfață de intrare: buton de ieșire × 1, senzor de ușă × 1. Interfață de ieșire: sonerie × 1, blocare × 1. Alarmă luminoasă și sonoră. Memorie nevolatilă (Datele sunt păstrate după oprire). Material carcasa - plastic. Interval de funcționare 20°C până la +65°C. Dimensiuni: 126,5 × 94,5 × 24 mm. Încuietoare electromagnetică pentru uși din lemn, sticlă, metal și anti foc. 4 bucăți Forță 280 kg. Indicație LED. Alimentare 12VDC. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. Dimensiuni: 238 × 45 × 25 mm. Buton de ieșire fără contact cu indicație luminoasă. 4 bucăți Functionare la o distanță de până la 10 cm. Alimentare DC 12-28V. T de lucru -20°C ~ +55°C. Dimensiuni 115 × 70 × 29 mm.	
--	--	--	--	--	--

				Suport pentru încuietoare electromagnetică 4 bucăți Se folosește în cazurile în care ușa se deschide spre interior. Suportul în L este pentru fixarea încuietorului, suportul în Z este pentru fixarea plăcii de metal. Dimensiuni suport L: 238×30×47mm. Dimensiuni suport Z: 185×44×100mm. DS-K4DC105 asigură închiderea precisă și în timp util a ușilor 4 bucăți cu o greutate de la 80 la 120 kg și ≤1250mm lățime. Previne închiderea prea rapidă a ușii și ciocnirea canatului ușii cu tocul ușii. Forța de închidere EN5. MTBF până la 1 milion de cicluri. Unghi de fixare a ușii: de la 0 la 15°. Unghi de închidere a ușii: 15 până la 180°. Interval de temperatură de la -30 la +50°C. Tranziție flexibilă 4 bucăți (largă), metal. Dimensiuni: 450Lx12Ø Greutate: 0.32kg Materialul de montare set 3 Conectori și accesorii set.3 Sursa	
--	--	--	--	---	--

				alimentara de rezervă buc 3 Cablu UTP5ECU m.40 Furtun metalic d. 18 mm m.18 Videosecuritate cu echiparea obiectului cu sistem control acces 1.Camera de supraveghere 4 buc. Codec H.265+de 4 megapixeli color 24/7. Cameră IP de exterior. Generația următoare Rezoluție: 20 fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP(1920×1080) în timp real! Inteligență: detectarea mișcării,zonă de interes(control sport),sabotaj. Matrix1/3 Progressive ScanCMOS,sensibilitate 0.001 Lux(F1.0). Codecuri decompresie H.265 +,H.265,H.264+,H.264,flu x dublu. 3DDNR,120dBWDR. BLC,HLC. Lentila 2,8mm (unghidevedere96,5°). Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V(5W)± 25%,PoE(6.5W). Protectie IP67. Interval de temperatură de la -30°C pânăla +60°C. Dimensiuni Ø77×164 mm.Folosit cu	
--	--	--	--	--	--

				suportul DS-1280ZJ-XS(19166). 2.Camera de citire numar auto 1 buc Cameră de 4 MP cu recunoașterea plăcuței de înmatriculare DeepinView bazată pe algoritmul de învățare profundă! Auto Intelligence: recunoașterea cu precizie ridicată a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor de trafic. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său,culoarea,marca. Sechestru de mașini fără plăcuță de înmatriculare. Lista alb-negru de numere. Suport de alarmă pentru anumite tipuri de ținte (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli. Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea liniei, intrarea înregiune, părăsirea zonei, lăsarea bagajelor nesupravegheate, capturarea obiectului. Zona de mare interes (ROI). Rezoluție 4MP – 2680×1520, 25 fps. Lentila motorizata	
--	--	--	--	--	--

				varifocala 2.8- 12mm (unghi de vedere 114.5° - 41.8°). Matrix1/1.8" Progressive Scan CMOS cu funcție Dark Fighter. WDR140dB,BLC,HLC,3DD NR, antiaburire, EIS, corectare adistorsiunii.Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264.Slot pentru carduri micro SD de până la 256 GB cu funcție ANR. Port de viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă – 2/2. Iluminare inteligentă IR până la 50 m. Material carcasă – aliaj de aluminiu cu protecție la praf și umiditate standard IP67 și protecție împotriva vandalismului standard IK10. Interval de temperatură - 40°C până la 60°C. Alimentare 12 VDC ±20%(16W), PoE802.3at(18W).Dimensiuni: Ø144× 347 mm. WD10PURX - HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 1TB, factor de	
--	--	--	--	---	--

				formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 3,30 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 450 g. Sistema automata poarta pivotanta , bariera automata cu telefonie digitala, cu cartela telefonica(автоматическ ий шлагбаум). (lucrari de montarea a barierilor cu conectarea la energia electrica si lucrari de bitonarea.) Bariera gard cu bara semicerc lungimea de 4m ,telecomanda, sensori de siguranta, semnal luminous .Modul GSM pentru deschiderea barierei prin sunet de telefon mobil. Fotocelule pentru bariera intrare O pereche de fotocelule externe (receptor și emițător). În cazul traversării fasciculului infraroșu, contactul electric al receptorului se comută, determinând pornirea acestuia.	
--	--	--	--	--	--

3.,,Condiții de trai mai bune” str. Independenței 67	DS-K4DC105 DS-3E0106HP-E DS-7616NI-K1 (D) NVR DS-2CD1047G0-L(UF) DS-K4H258S iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) DS-K4H258-LZ DS-K1T801 Series DS K2800 Series DS TMG 4 B X Series Barrier Gate WD10PURX Datasheet	China R.Moldova	Hikvision Quantis Eco SRL	Videosecuritate cu echiparea obiectului cu sistem control acces 1.Camera de supraveghere 3 buc. Codec H.265+de 4 megapixeli color 24/7. Cameră IP de exterior. Generația următoare Rezoluție: 20 fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP(1920×1080) în timp real! Inteligență: detectarea mișcării,zonă de interes(control sporit),sabotaj. Matrix1/3 Progressive ScanCMOS,sensibilitate 0.001 Lux(F1.0). Codecuri decompresie H.265 +,H.265,H.264+,H.264,flu x dublu. 3DDNR,120dBWDR. BLC,HLC. Lentila 2,8mm (unghidevedere96,5°). Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V(5W)± 25%,PoE(6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C pânăla +60°C. Dimensiuni Ø77×164 mm.Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS(19166). 2.Camera de citire numar auto 1 buc Cameră de 4	Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice a Autoritatii contractante. Se ataseaza datasheet pentru toate echipamentele incluse in sistem	

				MP cu recunoașterea plăcuței de înmatriculare DeepinView bazată pe algoritmul de învățare profundă! Auto Intelligence: recunoașterea cu precizie ridicată a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor de trafic. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său,culoarea,marca. Sechestru de mașini fără plăcuță de înmatriculare. Lista alb-negru de numere. Suport de alarmă pentru anumite tipuri de ținte (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli. Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea liniei, intrarea în regiune, părăsirea zonei, lăsarea bagajelor nesupravegheate, capturarea obiectului. Zona de mare interes (ROI). Rezoluție 4MP - 2680×1520, 25 fps. Lentila motorizată varifocală 2.8-12mm (unghi de vedere 114.5° - 41.8°). Matrix1/1.8" Progressive Scan CMOS	
--	--	--	--	--	--

				cu funcție Dark Fighter. WDR140dB,BLC,HLC,3DD NR, anti-aburire, EIS, corectare adistorsiunii.Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264.Slot pentru carduri micro SD de până la 256 GB cu funcție ANR. Port de viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă - 2/2. Iluminare inteligentă IR până la 50 m. Material carcasă - aliaj de aluminiu cu protecție la praf și umiditate standard IP67 și protecție împotriva vandalismului standard IK10. Interval de temperatură -40°C până la 60°C. Alimentare 12 VDC ±20%(16W), PoE802.3at(18W).Dimensiuni: Ø144× 347 mm. 1.WD10PURX - HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 1TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology,	
--	--	--	--	---	--

				consum de energie 3,30 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 450 g. 2. Recorder video de rețea NVR autonom de nouă generație cu 16 canale. 16 video+ 1 audio(1intrare,1 ieșire).Înregistrare până la 8Mpx.În timp real! Compresie H265/H264+, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K3840x2160), VGA (1920x1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDDSATA- li de până la 6 TB., Server Web în corporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni:260×225×48 mm.T de lucru-10°C ~+ 55°C. Sistema automata poarta pivotanta, bariera automata cu telefonie digitala, cu cartela telefonica (автоматический шлагбаум), (lucrari de montarea a barierilor cu conectarea la energia		
--	--	--	--	--	--	--

				electrica si lucrari de bitonarea.) Bariera gard cu bara semicerc lungimea de 4m ,telecomanda, sensori de siguranta, semnal luminous .Modul GSM pentru deschiderea barierei prin sunet de telefon mobil. Fotocelule pentru bariera intrare O pereche de fotocelule externe (receptor și emițător). În cazul traversării fasciculului infraroșu, contactul electric al receptorului se comută, determinând pornirea acestuia.		
4.,,Crearea spațiilor de joacă și de odihnă “ str, Grigorii Vieru	DS-3E0106HP-E DS-7616NI-K1 (D) NVR DS-2CD1047G0-L(UF) DS-K4H258S iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(Y) DS-K4H258-LZWD10PURX Datasheet	China R.Moldova	Hikvision Quantis Eco SRL	Videosecuritate cu echiparea obiectului cu sistem control acces 1.Camera de supraveghere 4 buc. Codec H.265+de 4 megapixeli color 24/7. Cameră IP de exterior. Generația următoare Rezoluție: 20 fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP(1920×1080) în timp real! Inteligență: detectarea mișcării,zonă de interes(control sport),sabotaj. Matrix1/3 Progressive ScanCMOS,sensibilitate	Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice a Autoritatii contractante. Se ataseaza datasheet pentru toate echipamentele incluse in sistem	

				0.001 Lux(F1.0). Codecuri decompresie H.265+,H.265,H.264+,H.264,flux dublu. 3DDNR,120dBWDR. BLC,HLC. Lentila 2,8mm (unghidevedere96,5°). Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V(5W)±25%,PoE(6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C pânăla +60°C. Dimensiuni Ø77×164 mm.Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS(19166). 1.WD10PURX – HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 1TB, factor de formă 3,5”, interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 3,30 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 450 g. 2.Recorder video de rețea NVR autonom de nouă generație cu 16 canale. 16 video+ 1 audio(1intrare,1 ieșire).Înregistrare până la 8Mpx.În timp real!	
--	--	--	--	---	--

				Compresie H265/H264+, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K3840x2160), VGA (1920x1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDDSATA-li de până la 6 TB., Server Web în corporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni:260×225×48 mm.T de lucru-10°C ~+ 55°C. 3.Comutator PoE+pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 250 m. Poate fi alimentat camera de-a lungul a 3 miezuri. 3 porturi 10/100 Mbps (3 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă perport este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2 porturi - prioritate. Proiectat special pentru sistemele desupraveghere video		
5.,„Inteligența face diferența“ str. 31 August 2		China R.Moldova	Hikvision Quantis Eco SRL	Videosecuritate cu echiparea obiectului cu 20system control acces		

				1.Camera de supraveghere 6 buc. Codec H.265+de 4 megapixeli color 24/7. Cameră IP de exterior. Generația următoare Rezoluție: 20 fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP(1920×1080) în timp real! Inteligență: detectarea mișcării,zonă de interes(control sport),sabotaj. Matrix1/3 Progressive ScanCMOS,sensibilitate 0.001 Lux(F1.0). Codecuri decompresie H.265 +,H.265,H.264+,H.264,flu x dublu. 3DDNR,120dBWDR. BLC,HLC. Lentila 2,8mm (unghidevedere96,5°). Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V(5W)± 25%,PoE(6.5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C pânăla +60°C. Dimensiuni Ø77×164 mm.Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS(19166). 2.Camera de citire numar auto 1 buc Cameră de 4 MP cu recunoașterea plăcuței de înmatriculare DeepinView bazată pe algoritmul de învățare	
--	--	--	--	--	--

				profundă! Auto Intelligence: recunoașterea cu precizie ridicată a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor de trafic. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său,culoarea,marca. Sechestru de mașini fără plăcuță de înmatriculare. Lista alb-negru de numere. Suport de alarmă pentru anumite tipuri de ținte (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli. Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea liniei, intrarea înregiune, părăsirea zonei, lăsarea bagajelor nesupravegheate, capturarea obiectului. Zona de mare interes (ROI). Rezoluție 4MP – 2680×1520, 25 fps. Lentila motorizata varifocala 2.8- 12mm (unghi de vedere 114.5° - 41.8°). Matrix1/1.8” Progressive Scan CMOS cu funcție Dark Fighter. WDR140dB,BLC,HLC,3DD NR, anti-aburire, EIS, corectare	
--	--	--	--	---	--

				adistorsiunii.Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264.Slot pentru carduri micro SD de până la 256 GB cu funcție ANR. Port de viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă – 2/2. Iluminare inteligentă IR până la 50 m. Material carcasă – aliaj de aluminiu cu protecție la praf și umiditate standard IP67 și protecție împotriva vandalismului standard IK10. Interval de temperatură - 40°C până la 60°C. Alimentare 12 VDC ±20%(16W), PoE802.3at(18W).Dimensiuni: Ø144× 347 mm 1.WD10PURX – HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 1TB, factor de formă 3,5”, interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 3,30 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 450 g. 2.Recorder video de		
--	--	--	--	--	--	--

				rețea NVR autonom de nouă generație cu 16 canale. 16 video+ 1 audio(1intrare,1 ieșire).Înregistrare până la 8Mpx.În timp real.Compresie H265/H264+, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K3840x2160), VGA (1920x1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2*USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDDSATA-li de până la 6 TB., Server Web în corporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni:260×225×48 mm.T de lucru-10°C ~+ 55°C. 3.Comutator PoE+pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 250 m. Poate fi alimentat camera de-a lungul a 3 miezuri. 3 porturi 10/100 Mbps (3 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă perport este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. 1-2	
--	--	--	--	---	--

				porturi - prioritate. Proiectat special pentru sistemele desupraveghere video. Sistema automata poarta pivotanta ,bariera automata cu telefonie digitala, cu cartela telefonica(автоматическ ий шлагбаум). (lucrari de montarea a barierilor cu conectarea la energia electrica si lucrari de bitonarea.) Bariera gard cu bara semicerc lungimea de 4m ,telecomanda, sensori de siguranta, semnal luminous .Modul GSM pentru deschiderea barierei prin sunet de telefon mobil. Fotocelule pentru bariera intrare O pereche de fotocelule externe (receptor și emițător). În cazul traversării fasciculului infraroșu, contactul electric al receptorului se comută, determinând pornirea acestuia.		
TOTAL						--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Madan În calitate de: Administrator
Ofertantul: QUANTIS ECO SRL Adresa: Chisinau, str. Mitropolit Petru Movila, 23/16, of.5