

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1656666126158/21059323	Data: „19” iulie 2022	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației: Echipament veterinar	Lot: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
33100 000-1	Aparat de anestezie inhalatorie pentru animale mici	Wato EX-20 Vet	China	Mindray	<p>Specificații gaze: Alimentare gaz: O2, N2O: 0.28 – 0.6 Mpa Forme de unda: P-t, F-t Debitmetru: O2: 0-1 L/min; 1-10 L/min; N2O: 0-1 L/min; 1-10 L/min Sistem gaz: alarma O2 insuficient sistem securitate Hipoxie O2 flush: 35-75L/min Mod de lucru: Închis, Semi-închis, Semi-deschis Mod control: acționare pneumatică și control electronic Mod de operare: Man./ Vent Valva de siguranță: <= 8kpa Specificații ventilator : Tip pacient: animale de companie Moduri ventilare: IPPV, Manual Setări: taste Volum tidal: 0-1600ml Frecvența de ventilare: 4-100 bmp Raport I/E: 4:1 - 1:8 Control presiune: 5-60 cm H2O Peeep: 0-20 cm H2O Monitorizare: afisaj ecran LED presiune: Ppeak, Pplat, Pmean volum: VT, MV respirație Alarma presiune: limita de sus/jos Paw eroare alimentare presiune scăzută alimentare cu O2 Alarma silențioasă: <=120s Vaporizator: Unitatea poate avea: doua vaporizatoare Tip de agent: halotan, enfluran, isofluran, sevofluran Alimentare: Alimentare: 100-240 AC 50-60 Hz Consum: <=50W</p>	<p>Da Da</p>	ISO/CE

	Lotul 2						
33100 000-1	Concentrator de oxigen	Healthtime OC5	Turcia	Elmaslar	Debit oxigen 0,5 ~ 5 l / min Concentrația de oxigen 95,5-87% Presiune de ieșire 40 ~ 70 kPa Putere de intrare 400VA Alimentare 230V-50 Hz	Da Da Da Da Da	ISO/CE
	Lotul 3						
33100 000-1	Bormașină pentru ortopedie multitool	OrthoVet PRO Battery Powered Drill System	Germania	Eickemeyer	Cadrul principal este fabricat din oțel inoxidabil Putere min 150W Capacitate baterie: min 1500 mAh Timp de lucru continuu: min 20 de minute Sterilizare: prin autoclavare până la 135°C Nivel de zgomot: ≤ 60db Tensiune de intrare a încărcătorului AC220V/50HZ Frecvența > 15000rpm Viteza (foraj) >600rpm Accesorii: ➤ adaptor de găurire osoasă; ➤ adaptor ferăstrău oscilant; ➤ adaptor expansor conic; ➤ adaptor pentru trepanația craniului; ➤ adaptor de foraj cranian; ➤ adaptor tip termocuplu cu fir; ➤ adaptor de tăiere a sternului; TPLO ferăstrău	Da Da	ISO/CE
	Lotul 4						
33100 000-1	Pompă pentru infuzie	SP1 Vet	China	Mindray	Moduri de lucru: mod control rata, mod control timp Seringi compatibile: diverse mărci 5ml, 10 ml, 20ml, 30 ml, 50ml Acuratețe ±2% Volum de infuzat 0~ 1000 ml Volum infuzat 0~9999.9 ml Presiune ocluzie 40~160 kPa Alimentare electrică 220 V 50 Hz	Da Da Da Da Da Da Da Da Da	ISO/CE
	Lotul 5						
33100 000-1	Cântar electric pentru animale	BXN- 150D1.3-3 150kg	Moldova	AlexS&E	Sarcina maxima ≥ 100 kg Diviziuni max. 50 gr Dimensiuni min 700 x 400 x 30 mm Platforma min 700 x 400 mm Afișaj LCD, fundal luminat Unități de măsurare gr, kg Alimentare 230V-50 Hz / baterii reîncărcabile	Da, 150kg Da Da Da Da Da Da	ISO/CE

					(kit biopsie) Raporturi Generare raport automat in mod de lucru normal si OB, ecografia generala, abdominala, obstetrica-ginecologie, cardiologie, urologie, miniorgane, ortopedie Conectare PC 2 porturi USB 2,0 Iesire Pal-D, XGA, PS/2, USB 2,0 , DICOM 3,0 Porturi pentru sonde min 2 buc. Sonde pentru ecograf de uz veterinar. <ul style="list-style-type: none"> ➤ sonda multifrecventa Convexa 2.0~5.0 MHz ➤ sonda liniară min. 7,5 MHz Alimentare 220V, 50Hz	Da Da Da Da Da, 35C50EA Da, 75L38EA Da	
	Lotul 11						
33100 000-1	Aparat Roentgen	meX+20 + detector, soft	Germania	Medical Econet	Digital sau Analog Digital Staționar sau portabil Staționar Gama tensiune de generator cu raze x, kv55/65 Max. valoarea mAs de x-ray. generator, mAs 800 Greutate maximă (kg) 250 Detector și soft	Da Da Da Da Da	ISO/CE
	Lotul 13						
33100 000-1	Lampa Wood	Wood's Lamp	Germania	Eickemeyer	Lupa mărire 3 x Tuburi ultraviolet 4 x 5,5 W Lungime undă 360 nm Alimentare 230V, 50 Hz	Da Da Da Da	ISO/CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan În calitate de: Director

Ofertantul: Î.M. "Dutchmed-M" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807