

Către: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

Echipament de conferință (Conference room equipment)



Aprobat: Ghincu Sergiu

Director General

SC "DAAC System Integrator" SRL

Data: 07.06.2023

Semnătura: _____



PROFILUL COMPANIEI

DAAC System Integrator este lider în sfera IT în Moldova, funcționând ca integrator de sistem, elaborator de programe software și IT service provider.

Compania furnizează consultanță individuală, implementare și menținere în domeniul informatic din 1995, reușind să acumuleze o experiență unică pentru Moldova.

Obiectivul principal al DAAC System Integrator este să fie un partener de încredere pentru clienții săi.

În prezent, în cadrul companiei activează mai mult de 160 de colaboratori de calificare înaltă, care au fost instruiți în Europa, Africa de Sud, țările CSI și care posedă experiență profesională în domeniile IT corespunzătoare. Procesele de afaceri sunt certificate conform ISO 9001:2015 (managementul calității) și ISO 27001:2013 (securitatea informațională), în timp ce procesul de deservire tehnică este realizat în baza standardelor ITIL și ITSM. Alte certificate deținute de companie: Microsoft Certified System Engineer, Security Certified Network Professional, Cisco Certified Network Professional, Cisco Web Security Field Engineer Specialist, Check Point Certified Security Expert, ISO 27001 Lead Auditor, Certified Information Systems Auditor.

Domeniile principale de activitate ale companiei sunt: Audit și Consultanță, Elaborare de Programe, Aplicații de Afaceri, Aplicații Mobile, Deservire Tehnică, Tehnologii Bancare, Securitate Informațională, Video și Audio, Infrastructură și Alimentare, Procesare de Date, Rețele de Date, Echipament pentru Oficiu.

Soluțiile DAAC System Integrator se bazează pe capacitatea celor mai mari producători globali în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicationale.

Portofoliul companiei DAAC System Integrator include mai mult de 50 de vendori recunoscuți la nivel global, cum ar fi: Cisco Systems, Dell EMC, Oracle, Hitachi Vantara, APC by Schneider Electric, 1C, Check Point, Polycom și Diebold Nixdorf. Statutul de reprezentant oficial al companiilor pe piața Moldovei este după cum urmează:

- Dell EMC – Platinum Partner
- Oracle – OPN Member
- Hitachi Vantara – Silver Partner
- APC by Schneider Electric – Elite Partner
- OKI – Products and Services Distributor
- Printronix – Reseller, Level – Silver
- Polycom – Authorized Partner
- Taiden – Exclusive Distributor

- Diebold Nixdorf – Products and Services Authorized Supplier
- Cisco – Premier Certified Partner, Tier 2 Partner
- 1C «Softehn» SRL – Contract 1C Franchisee
- Microsoft – Gold Partner
- Check Point – Silver Partner
- Symantec, VMware – Professional Partner
- F5 - Authorized Partner

Clienții companiei provin din diverse structuri, cum ar fi:

- Sectorul Public: Centrul de Guvernare Electronică; Centrul de Telecomunicații Speciale, Parlamentul Republicii Moldova, Ministerele Republicii Moldova, Casa Națională de Asigurări Sociale, Fiscservinform, Curtea de Conturi, Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
- Sectorul Bancar: Banca Națională a Moldovei, Moldova Agroindbank, Victoriabank, Mobiasbancă, Moldindconbank, ProCredit Bank, Energbank.
- Telecomunicații: Moldtelecom, Orange, Moldcell.
- Organizații Internaționale: Banca Mondială, EBRD, UNDP, USAID, IREX, Fundația Soros, Consiliul Europei, Ambasade.
- Alte sectoare economice: Gas Natural Fenosa, RomPetrol Moldova, Franzeluța, Vitanta, Viorica Cosmetic, Moldelectrica, Agenția pentru Eficiența Energetică, Draexlmaier, JLC, Centrul PAS.

Abordarea complexă a realizării proiectelor, utilizarea celor mai fiabile soluții hardware și software ale producătorilor mondiali, cîțși înaltul profesionalism al experților, include compania DAAC System Integrator în numărul companiilor, ce au o influență simțitoare asupra tehnologiilor informaționale moderne în Moldova. Acest fapt este confirmat de încrederea pe care o au organele de stat, întreprinderile industriale, băncile și structurile comerciale din Moldova în compania DAAC System Integrator, alegând să ne fie partener de afaceri. Relațiile tradiționale de încredere și de parteneriat ale companiei DAAC System Integrator cu experții clienților contribuie la continuarea colaborării fructuoase cu aceste structuri.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție 21080515/ ocds-b3wdp1-MD-1684235563529

Obiectul achiziției: Echipament de conferință (Conference room equipment)

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Bunuri - Echipament de conferință (Conference room equipment)</i>						
Echipament de conferință (Conference room equipment), set ce include: 1. Sistem digital de discuții cu traducere simultană (1 buc.); 2. Sistem de sonorizare si gestione audio, cablaje (1 buc.); 3. Sistem de video conferință și prezentări (1 buc.)	TAIDEN	China	SHENZHEN TAIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	Suport minim - 1 an; Garante sistem și componente minim - 3 ani; 1. Sistem digital de discuții cu traducere simultană (1 buc.) Cerințe minime: ■ Să fie conform cu ISO 22259:2019; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu să fie conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC61603-7, DQPSK; ■ Tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu să asigure o calitate perfectă a sunetului: • Freq. Răspuns: 80 Hz la 20 KHz; • S / N: ≥90 dBA; • THD: ≤0,05%; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu să garanteze confidențialitatea conferinței;	Suport – 1 an. Garantie componente si functionalitate sistem TAIDEN – 3 ani. 1. Sistem digital de discuții cu traducere simultana TAIDEN HCS-5300MB/80A ■ Certificat ISO 22259:2019; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC61603-7, DQPSK; ■ Tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului: • Freq. Răspuns: 80 Hz la 20 KHz; • S / N: ≥90 dBA; • THD: ≤0,05%; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea conferinței;	ISO

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Operarea cu sistemul de conferințe IR să nu necesite o licență de frecvență radio; ■ Să suporte până la 8 canale de limbaj de interpretare simultană (inclusiv canalul original); ■ Să controleze până la 1000 de unități de contribuție; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabili individual; ■ Funcționalități integrate în modul de sine stătător: • Setări numărul (1/2/3/4) al delegaților cărora li se permite să vorbească în același timp; • Modul "OPEN", dacă limita activă a microfonului a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire"; • Modul "OVERRIDE", dacă limita activă a microfonului a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOICE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabili, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană; ■ Interfață USB realizând înregistrarea sunetului fără pierderi de calitate pe PC și intrarea intactă a ștreangului audio în sistem;	■ Operarea cu sistemul de conferințe IR nu necesită o licență de frecvență radio; ■ Suportă până la 8 canale de limbaj de interpretare simultană (inclusiv canalul original); ■ Controleze până la 1000 de unități de contribuție; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabili individual; ■ Funcționalități integrate în modul de sine stătător: • Setări numărul (1/2/3/4) al delegaților cărora li se permite să vorbească în același timp; • Modul "OPEN", dacă limita activă a microfonului a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire"; • Modul "OVERRIDE", dacă limita activă a microfonului a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOICE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabili, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană; ■ Interfață USB realizând înregistrarea sunetului fără pierderi de calitate pe PC și intrarea intactă a ștreangului audio în sistem;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera și unitatea de comutare video; ■ Protocol avansat de comunicare TCP/IP în modul controlat PC, ușor de realizat de la distanță; ■ Conectarea la sistemul central de control prin interfață RS232 pentru control centralizat; ■ Starea afișajelor pe LCD și meniul configurației sistemului, susținând meniul în mai multe limbi; ■ Comutator standby cu indicator; ■ Interconexiuni buton de operare; ■ Mai multe interfețe audio in/out: • Interfață ECHILIBRATĂ LINE OUT 1 (XLR-M) și interfețe LINE OUT 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru ieșirea audio originală; • 8 interfețe de ieșire audio de interpretare (0 ~ 7); • Interfață ECHILIBRATĂ LINE IN 1 (XLR-F) și interfețe LINE IN 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru conectarea la dispozitive audio externe; ■ USB_H interfețe la panoul frontal pentru a actualiza sistemul și pentru a salva parametrul sistemului; ■ interfețe USB_D pentru intrare/ieșire audio digitală; ■ Interfață Ethernet ■ Interfață switcher video;	■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera și unitatea de comutare video; ■ Protocol avansat de comunicare TCP/IP în modul controlat PC, ușor de realizat de la distanță; ■ Conectarea la sistemul central de control prin interfață RS232 pentru control centralizat; ■ Starea afișajelor pe LCD și meniul configurației sistemului, susținând meniul în mai multe limbi; ■ Comutator standby cu indicator; ■ Interconexiuni buton de operare; ■ Mai multe interfețe audio in/out: • Interfață ECHILIBRATĂ LINE OUT 1 (XLR-M) și interfețe LINE OUT 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru ieșirea audio originală; • 8 interfețe de ieșire audio de interpretare (0 ~ 7); • Interfață ECHILIBRATĂ LINE IN 1 (XLR-F) și interfețe LINE IN 2 dezechilibrate (RCA×2) pentru conectarea la dispozitive audio externe; ■ USB_H interfețe la panoul frontal pentru a actualiza sistemul și pentru a salva parametrul sistemului; ■ interfețe USB_D pentru intrare/ieșire audio digitală; ■ Interfață Ethernet ■ Interfață switcher video;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ 6 interfețe digitale transceiver infraroșu; ■ 1 unitate de interpret / interfață DCS: pentru conexiune cu fir Congres unitate sau interpret unitate; ■ Interfață de ieșire semnal HF (priză BNC) pentru conectarea la radiatorul digital în infraroșu; ■ Interfață RS232 pentru conectarea la sistemul central de control. Digital Congress System Interpreter Unit – 2 bucăți Cerințe minime: ■ Tehnologie audio complet digitală, conformă cu ISO 2603, ISO 4043 și ISO 22259; ■ Topologia conexiunii "Bucă închisă - Daisy Chain" pentru o fiabilitate ridicată a sistemului operațional: defalcarea sau înlocuirea unei unități de congres și defectarea conexiunii unui cablu nu vor influența alte unități ale congresului din sistem; ■ Găzduiește până la 64 de canale de interpretare (inclusiv canal original); ■ Suportă o rată de eșantionare audio de 48 kHz, toate cele 64 de canale reproducând perfect frecvențele audio între 30 Hz și 20 kHz; ■ Filtu high-pass integrat (comutator low-cut) pentru a reduce elementele de joasă frecvență din audio atunci când este necesar; ■ Interpretare directă și releu disponibilă;	■ 6 interfețe digitale transceiver infraroșu; ■ 1 unitate de interpret / interfață DCS: pentru conexiune cu fir Congres unitate sau interpret unitate; ■ Interfață de ieșire semnal HF (priză BNC) pentru conectarea la radiatorul digital în infraroșu; ■ Interfață RS232 pentru conectarea la sistemul central de control. Digital Congress System Interpreter Unit <u>TAIDEN HCS-4385U/50</u> – 2 bucăți Cerințe minime: ■ Tehnologie audio complet digitală, conformă cu ISO 2603, ISO 4043 și ISO 22259; ■ Topologia conexiunii "Bucă închisă - Daisy Chain" pentru o fiabilitate ridicată a sistemului operațional: defalcarea sau înlocuirea unei unități de congres și defectarea conexiunii unui cablu nu vor influența alte unități ale congresului din sistem; ■ Găzduiește până la 64 de canale de interpretare (inclusiv canal original); ■ Suportă o rată de eșantionare audio de 48 kHz, toate cele 64 de canale reproducând perfect frecvențele audio între 30 Hz și 20 kHz; ■ Filtu high-pass integrat (comutator low-cut) pentru a reduce elementele de joasă frecvență din audio atunci când este necesar; ■ Interpretare directă și releu disponibilă;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Facilitatea de interpretare a releului auto; ■ Presetează numele limbii, fie de către unitatea principală sau software-ul aplicației; ■ EQ al microfonului activat reglabil fie de unitatea principală, fie de software-ul aplicației; ■ Microfonul poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Built-in IC-Card cititor; ■ Prevenirea automată a feedback-ului atunci când ascultați propria interpretare; ■ Difuzor încorporat cu control al volumului. Dacă toate microfoanele din aceeași cabină sunt oprite, difuzorul va reda limba originală sau canalul de interpretare; ■ Built-în multi-canal interfon facilitare; ■ Permite activarea în orice moment a unui singur microfon de pe un canal , asigurând unicitatea canalelor lingvistice; ■ Trei moduri necesare între cabinele de interpret: • Interlock: blochează un alt interpret să utilizeze același canal într-o altă cabină de interpret; • Suprascrise: permite unui interpret să suprascrise un alt interpret într-o altă cabină de interpret care furnizează același canal de interpretare;	■ Facilitatea de interpretare a releului auto; ■ Presetează numele limbii, fie de către unitatea principală sau software-ul aplicației; ■ EQ al microfonului activat reglabil fie de unitatea principală, fie de software-ul aplicației; ■ Microfonul poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Built-in IC-Card cititor; ■ Prevenirea automată a feedback-ului atunci când ascultați propria interpretare; ■ Difuzor încorporat cu control al volumului. Dacă toate microfoanele din aceeași cabină sunt oprite, difuzorul va reda limba originală sau canalul de interpretare; ■ Built-în multi-canal interfon facilitare; ■ Permite activarea în orice moment a unui singur microfon de pe un canal , asigurând unicitatea canalelor lingvistice; ■ Trei moduri necesare între cabinele de interpret: • Interlock: blochează un alt interpret să utilizeze același canal într-o altă cabină de interpret; • Suprascrise: permite unui interpret să suprascrise un alt interpret într-o altă cabină de interpret care furnizează același canal de interpretare;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				- BC-Override: permite canalului B/C al unui interpret într-o cabină să suprascrie un canal A ocupat într-o altă cabină, dar care furnizează același canal. ■ Două moduri necesare într-o cabină de interpret: Interlock și override; ■ În fiecare cabină pot fi instalate maximum șase unități de interpret Controale și indicatori; ■ Microfon condensator electret uni-directional cu inel iluminat; ■ Grafic 256x64 LCD cu iluminare din spate pentru a afișa: - Informații despre configurarea unității; - Numărul canalului de intrare/ieșire și numele limbii; - Numărul canalului și numele limbii de ieșire a difuzorului; - Indicarea limbii de intrare; - În cazul în care limba de monitorizare provine de la canalul original, "FLOOR" este afișat pe canalul de limbă corespunzătoare; - Dacă limba de monitorizare provine din canalul de interpretare directă a limbii originale, se afișează "+";	- BC-Override: permite canalului B/C al unui interpret într-o cabină să suprascrie un canal A ocupat într-o altă cabină, dar care furnizează același canal. ■ Două moduri necesare într-o cabină de interpret: Interlock și override; ■ În fiecare cabină pot fi instalate maximum șase unități de interpret Controale și indicatori; ■ Microfon condensator electret uni-directional cu inel iluminat; ■ Grafic 256x64 LCD cu iluminare din spate pentru a afișa: - Informații despre configurarea unității; - Numărul canalului de intrare/ieșire și numele limbii; - Numărul canalului și numele limbii de ieșire a difuzorului; - Indicarea limbii de intrare; - În cazul în care limba de monitorizare provine de la canalul original, "FLOOR" este afișat pe canalul de limbă corespunzătoare; - Dacă limba de monitorizare provine din canalul de interpretare directă a limbii originale, se afișează "+";	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				• În cazul în care limba de monitorizare provine din canalul de interpretare indirectă a limbii originale, se afișează "-"; • Dacă limbajul de monitorizare provine din canalul de interpretare indirectă al unui limbaj de interpretare, se afișează "--"; • Dacă limba de monitorizare provine de la canalul de interpretare a ieșirilor al unității de interpret curentă, se afișează "X"; • Mesaje scurte (administratorul poate trimite mesaje tuturor sau unei părți a participanților, chiar și unuia anume); • Meniuri multilingve disponibile (chineză simplificată/tradițională și engleză etc.); • Ceasul integrat în timp real afișează timpul pe ecranul LCD al unității de interpretor pentru a informa interpretul să rămână în grafic. ■ 5 butoane preselectate (a/b/c/d/e) pentru limbajele releului cu indicație activă pe LCD; ■ Controlul pasului rotativ pentru selectarea rapidă a canalelor lingvistice; ■ Cheie de canal A/B/C cu indicator angajat; ■ Facilitatea mute previne transmiterea vocală constrânsă (tasta MUTE); ■ Vorbiți încet facilitarea de a alerta difuzorul curent pentru a încetini (TASTA SLOW); ■ Apel la un operator (cheie CB);	• În cazul în care limba de monitorizare provine din canalul de interpretare indirectă a limbii originale, se afișează "-"; • Dacă limbajul de monitorizare provine din canalul de interpretare indirectă al unui limbaj de interpretare, se afișează "--"; • Dacă limba de monitorizare provine de la canalul de interpretare a ieșirilor al unității de interpret curentă, se afișează "X"; • Mesaje scurte (administratorul poate trimite mesaje tuturor sau unei părți a participanților, chiar și unuia anume); • Meniuri multilingve disponibile (chineză simplificată/tradițională și engleză etc.); • Ceasul integrat în timp real afișează timpul pe ecranul LCD al unității de interpretor pentru a informa interpretul să rămână în grafic. ■ 5 butoane preselectate (a/b/c/d/e) pentru limbajele releului cu indicație activă pe LCD; ■ Controlul pasului rotativ pentru selectarea rapidă a canalelor lingvistice; ■ Cheie de canal A/B/C cu indicator angajat; ■ Facilitatea mute previne transmiterea vocală constrânsă (tasta MUTE); ■ Vorbiți încet facilitarea de a alerta difuzorul curent pentru a încetini (TASTA SLOW); ■ Apel la un operator (cheie CB);	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Funcția de repetare (REP.key) ; ■ Microfonul unității interpretare poate fi oprit și canalele de ieșire A / B / C pot fi comutate de operator, atunci când software-ul de gestionare a sistemului de conferințe de operare. ■ Volumul și basul/înălțimea câștilor reglabile; ■ Volumul difuzorului reglabil; ■ Canal original on / off comutator; ■ Microfon on / off comutator; ■ Atunci când este conectat la PC și controlat de software-ul aplicației, informațiile de apel pentru ajutor și ajutor vor fi afișate pe bara de stare a software-ului aplicației (tasta HELP) ; ■ Crearea unui canal de interfon direct la președinte (președinte sau delegat), care este numit de unitatea principală (call key) ; ■ Funcția Beeps; ■ Cheie mesaj; - Interconexiuni: ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ IC-Card socket; ■ Ø jack pentru căști de 6,4 mm; ■ Ø jack de 3,5 mm pentru căști; ■ Ø priză de 3,5 mm pentru microfon extern;	■ Funcția de repetare (REP.key) ; ■ Microfonul unității interpretare poate fi oprit și canalele de ieșire A / B / C pot fi comutate de operator, atunci când software-ul de gestionare a sistemului de conferințe de operare. ■ Volumul și basul/înălțimea câștilor reglabile; ■ Volumul difuzorului reglabil; ■ Canal original on / off comutator; ■ Microfon on / off comutator; ■ Atunci când este conectat la PC și controlat de software-ul aplicației, informațiile de apel pentru ajutor și ajutor vor fi afișate pe bara de stare a software-ului aplicației (tasta HELP) ; ■ Crearea unui canal de interfon direct la președinte (președinte sau delegat), care este numit de unitatea principală (call key) ; ■ Funcția Beeps; ■ Cheie mesaj; - Interconexiuni: ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ IC-Card socket; ■ Ø jack pentru căști de 6,4 mm; ■ Ø jack de 3,5 mm pentru căști; ■ Ø priză de 3,5 mm pentru microfon extern;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Cablu de 1,5 m cu mufă standard 6P-DIN pentru conectarea cu CMU-ul sistemului sau cu următoarea unitate de interpret simultan; ■ Cablu de 0,6 m cu priză standard 6P-DIN pentru interconectare prin buclă; Setul cu cască interpret cu microfon – 2 bucăți Caracteristici: ■ Incorporată cu unitate de interpret pentru monitorizare și vorbire; ■ Calitate excelentă a sunetului; ■ Interpreții pot purta căștile în funcție de obiceiurile lor; ■ Un fir față-verso, oferă o experiență mai bună utilizatorului; ■ O mai mare reglare a benzii de cap, potrivita pentru toti utilizatorii; ■ 150 Ohm x 2,Ø 3.5 mm mufă stereo (TRS) pentru căști; ■ Ø mufă stereo de 3,5 mm (TRS, Ring: NC) pentru microfon; ■ Raspunsul in frecventa al castilor: 20 Hz pana la 20 KHz; ■ Sensibilitatea căștilor: ≥108 dBA/1 mW; ■ Model polar de microfon: Omnidirecțional; ■ Răspunsul în frecvență al microfonului: 50 Hz până la 20 KHz;	■ Cablu de 1,5 m cu mufă standard 6P-DIN pentru conectarea cu CMU-ul sistemului sau cu următoarea unitate de interpret simultan; ■ Cablu de 0,6 m cu priză standard 6P-DIN pentru interconectare prin buclă; Setul cu cască interpret cu microfon TAIDEN EP-960AH – 2 bucăți Caracteristici: ■ Incorporată cu unitate de interpret pentru monitorizare și vorbire; ■ Calitate excelentă a sunetului; ■ Interpreții pot purta căștile în funcție de obiceiurile lor; ■ Un fir față-verso, oferă o experiență mai bună utilizatorului; ■ O mai mare reglare a benzii de cap, potrivita pentru toti utilizatorii; ■ 150 Ohm x 2,Ø 3.5 mm mufă stereo (TRS) pentru căști; ■ Ø mufă stereo de 3,5 mm (TRS, Ring: NC) pentru microfon; ■ Raspunsul in frecventa al castilor: 20 Hz pana la 20 KHz; ■ Sensibilitatea căștilor: ≥108 dBA/1 mW; ■ Model polar de microfon: Omnidirecțional;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Sensibilitatea microfonului: -48 dBV/Pa; ■ Impedanța microfonului: <680 Ohm; Cabluri extensie 5m; 20m; - câte 1 bucată Digital ir Wireless Chairman Unit – 4 bucăți Cerințe: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Sistem de control de până la 1000 de unități de contribuție; ■ Transmiterea până la 1 +7 CH-uri semnale audio digitale de înaltă calitate; ■ Fiecărei unități delegate i se atribuie un ID individual pentru configurarea convenabilă și pentru a evita id-ul dublu pentru totdeauna; ■ Microfonul standard de difuzare și tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului de la 80 Hz la 20 kHz, un factor de distorsiune extrem de scăzut; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea, fără griji cu privire la interceptarea convorbirilor și interferențe radio, fără radiații, fără licență de frecvență radio necesară;	■ Răspunsul în frecvență al microfonului: 50 Hz până la 20 kHz; ■ Sensibilitatea microfonului: -48 dBV/Pa; ■ Impedanța microfonului: <680 Ohm; Cabluri extensie 5m <u>TAIDEN CBL6PS-05</u>; 20m <u>TAIDEN CBL6PS-20</u>; - câte 1 bucată Digital IR Wireless Chairman Unit <u>TAIDEN HCS-5300CE G/80</u> – 4 bucăți Cerințe: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Sistem de control de până la 1000 de unități de contribuție; ■ Transmiterea până la 1 +7 CH-uri semnale audio digitale de înaltă calitate; ■ Fiecărei unități delegate i se atribuie un ID individual pentru configurarea convenabilă și pentru a evita id-ul dublu pentru totdeauna; ■ Microfonul standard de difuzare și tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului de la 80 Hz la 20 kHz, un factor de distorsiune extrem de scăzut; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea, fără griji cu privire	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Adoptă o frecvență de transmisie de 1 ~ 8 MHz, imunitate excelentă la interferențele RF de la iluminatul condus de HF și telefoanele mobile; ■ Microfonul stem poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Mini-microfon; ■ Lungimea tijei: 330 mm (versiunea standard), 410 mm, 470 mm; ■ Difuzor Hi-Fi, feedback minim; ■ Ø jack stereo pentru căști de 3,5 mm pentru căști cu volum controlabil; ■ Buton pornire/oprire microfon, 5 taste de vot; ■ Selector de canale încorporat (operabil numai atunci când este introdus căști) ; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabili individual; ■ Sistemul implementează următoarele facilități atunci când este operat în regim de sine stătător: • "ACTIVE MICS", setați numărul de delegați cărora li se permite să vorbească în același timp (1/2/3/4) ; • Modul "OPEN", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire"; • Modul "OVERRIDE", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic.	la interceptarea convorbirilor și interferențe radio, fără radiații, fără licență de frecvență radio necesară; ■ Adoptă o frecvență de transmisie de 1 ~ 8 MHz, imunitate excelentă la interferențele RF de la iluminatul condus de HF și telefoanele mobile; ■ Microfonul stem poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Mini-microfon; ■ Lungimea tijei: 330 mm (versiunea standard), 410 mm, 470 mm; ■ Difuzor Hi-Fi, feedback minim; ■ Ø jack stereo pentru căști de 3,5 mm pentru căști cu volum controlabil; ■ Buton pornire/oprire microfon, 5 taste de vot; ■ Selector de canale încorporat (operabil numai atunci când este introdus căști) ; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabili individual; ■ Sistemul implementează următoarele facilități atunci când este operat în regim de sine stătător: • "ACTIVE MICS", setați numărul de delegați cărora li se permite să vorbească în același timp (1/2/3/4) ; • Modul "OPEN", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire";	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOCE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabili, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană. ■ Sistemul acceptă modul "Solicitare" atunci când este conectat la computer. Unitatea delegată va intra în starea de aplicare prin apăsarea butonului de vorbire și poate vorbi după aprobare. Dacă nu ajunge la Microfon. limita activa, microfonul presedintelui/unitatii VIP poate fi pornit direct; ■ În combinație cu software-ul corespunzător, se poate implementa votul multiform: • Parlamentar: DA/NU/ABȚINERE; • Chestionar: 1/2/3/4/5; • Răspunsul publicului: --/-/0/+/>++. ■ Key-press sign-in; ■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera foto și unitatea de comutare video; ■ Activat în orice moment, cu condiția ca numărul total de microfoane active (inclusiv microfonul activ al președintelui) să fie în limita a maximum 4 microfoane active permise de sistem; ■ Buton prioritate pentru a opri sau pentru a dezactiva unitățile de vorbire în funcție de presetare;	• Modul "OVERRIDE", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOCE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabili, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană. ■ Sistemul acceptă modul "Solicitare" atunci când este conectat la computer. Unitatea delegată va intra în starea de aplicare prin apăsarea butonului de vorbire și poate vorbi după aprobare. Dacă nu ajunge la Microfon. limita activa, microfonul presedintelui/unitatii VIP poate fi pornit direct; ■ În combinație cu software-ul corespunzător, se poate implementa votul multiform: • Parlamentar: DA/NU/ABȚINERE; • Chestionar: 1/2/3/4/5; • Răspunsul publicului: --/-/0/+/>++. ■ Key-press sign-in; ■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera foto și unitatea de comutare video; ■ Activat în orice moment, cu condiția ca numărul total de microfoane active (inclusiv microfonul activ al președintelui) să fie în limita a maximum 4 microfoane active permise de sistem;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Sistemul suportă până la 20 de unități prezidențiale, în timp ce doar 1 unitate președinte are facilitățile de control enumerate mai sus; ■ Cooperați cu durata de funcționare a bateriei reîncărcabile litiu: 14,4 ore când microfonul este pornit continuu; 48 de ore când microfonul este oprit. Controale și indicatori: ■ Lcd grafic 64×48 cu iluminare din spate pentru afișarea numărului canalului, a numelui limbii, a capacității bateriei și a pictogramei semnalului; ■ Sectorul de canal încorporat constă din taste de selectare a canalelor în sus/în jos și afișarea indicatorului de canal de 2 cifre; ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat în două culori; ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator încărcat complet; ■ Comutator de alimentare; ■ Buton de control al volumului căștilor; ■ Cinci chei de vot cu indicatori; ■ Microfon on / off buton cu indicator; ■ Butonul Prioritate. Interconexiuni ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ Ø mufă stereo pentru căști de 3,5 mm;	■ Buton prioritate pentru a opri sau pentru a dezactiva unitățile de vorbire în funcție de presetare; ■ Sistemul suportă până la 20 de unități prezidențiale, în timp ce doar 1 unitate președinte are facilitățile de control enumerate mai sus; ■ Cooperați cu durata de funcționare a bateriei reîncărcabile litiu: 14,4 ore când microfonul este pornit continuu; 48 de ore când microfonul este oprit. Controale și indicatori: ■ Lcd grafic 64×48 cu iluminare din spate pentru afișarea numărului canalului, a numelui limbii, a capacității bateriei și a pictogramei semnalului; ■ Sectorul de canal încorporat constă din taste de selectare a canalelor în sus/în jos și afișarea indicatorului de canal de 2 cifre; ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat în două culori; ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator încărcat complet; ■ Comutator de alimentare; ■ Buton de control al volumului căștilor; ■ Cinci chei de vot cu indicatori; ■ Microfon on / off buton cu indicator; ■ Butonul Prioritate.	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Interfață adaptor de alimentare. Digital IR Wireless Delegate Unit – 16 bucăți Cerințe: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Sistem de control de până la 1000 de unități de contribuție; ■ Transmiterea până la 1 + 7 CH-uri semnale audio digitale de înaltă calitate; ■ Fiecărei unități delegate i se atribuie un ID individual pentru configurarea convenabilă și pentru a evita id-ul dublu pentru totdeauna; ■ Microfonul standard de difuzare și tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului de la 80 Hz la 20KHz, factor de distorsiune extrem de scăzut; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea, fără griji cu privire la interceptarea convorbirilor și interferențe radio, fără radiații, fără licență de frecvență radio necesară; ■ Imunitate excelentă la interferențele RF de la lumina și telefoanele mobile conduse de HF;	Interconexiuni ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ Ø mufă stereo pentru căști de 3,5 mm; ■ Interfață adaptor de alimentare. Digital IR Wireless Delegate Unit <u>TAIDEN HCS-5301D S/80</u> – 16 bucăți Cerințe: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Sistem de control de până la 1000 de unități de contribuție; ■ Transmiterea până la 1 + 7 CH-uri semnale audio digitale de înaltă calitate; ■ Fiecărei unități delegate i se atribuie un ID individual pentru configurarea convenabilă și pentru a evita id-ul dublu pentru totdeauna; ■ Microfonul standard de difuzare și tehnologiile digitale de procesare și transmitere audio în infraroșu asigură o calitate perfectă a sunetului de la 80 Hz la 20KHz, factor de distorsiune extrem de scăzut; ■ Tehnologia digitală de transmisie în infraroșu garantează confidențialitatea, fără griji cu privire la interceptarea convorbirilor și interferențe	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Microfonul stem poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Mini-microfon, cu parbriz din spumă; ■ Lungimea tijei: 330 mm (versiunea standard), 410 mm, 470 mm; ■ Difuzor Hi-Fi, feedback minim; ■ Două mufe stereo pentru căști de Ø de 3,5 mm pentru căști cu control separat al volumului; ■ Cu două butoane separate de pornire/oprire a microfonului pentru controlul individual al microfonului și identificarea individuală a delegaților; ■ Poate fi folosit ca o unitate delegată dublă; ■ Built-in selectoare dual channel (operabile numai atunci când căștile sunt introduse) ; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabili individual; ■ Sistemul implementează următoarele facilități atunci când este operat în regim de sine stătător: • "ACTIVE MICS", setați numărul de delegați cărora li se permite să vorbească în același timp (1/2/3/4) ; • Modul "OPEN", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire"; • Modul "OVERRIDE", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic.	- radio, fără radiații, fără licență de frecvență radio necesară; ■ Imunitate excelentă la interferențele RF de la lumina și telefoanele mobile conduse de HF; ■ Microfonul stem poate fi deconectat în timpul amănării, ușor de întreținut; ■ Mini-microfon, cu parbriz din spumă; ■ Lungimea tijei: 330 mm (versiunea standard), 410 mm, 470 mm; ■ Difuzor Hi-Fi, feedback minim; ■ Două mufe stereo pentru căști de Ø de 3,5 mm pentru căști cu control separat al volumului; ■ Cu două butoane separate de pornire/oprire a microfonului pentru controlul individual al microfonului și identificarea individuală a delegaților; ■ Poate fi folosit ca o unitate delegată dublă; ■ Built-in selectoare dual channel (operabile numai atunci când căștile sunt introduse) ; ■ Sensibilitate microfon și EQ reglabili individual; ■ Sistemul implementează următoarele facilități atunci când este operat în regim de sine stătător: • "ACTIVE MICS", setați numărul de delegați cărora li se permite să vorbească în același timp (1/2/3/4) ; • Modul "OPEN", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, următorul microfon nu poate fi	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOCE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabili, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană. ■ Sistemul acceptă modul "Solicitare" atunci când este conectat la computer. Unitatea delegată va intra în starea de aplicare prin apăsarea butonului de vorbire și poate vorbi după aprobare. Dacă nu ajunge la Microfon. limita activa, microfonul președintelui/ unității VIP poate fi pornit direct; ■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera foto și unitatea de comutare video; ■ Cooperati cu durata de funcționare a bateriei reîncărcabile litiu: 14,4 ore când microfonul este pornit continuu; 48 de ore când microfonul este oprit. Controale și indicatori: ■ Două LCD-uri grafice 64x48 cu iluminare din spate pentru numărul canalului, numele limbii, capacitatea bateriei și pictograma semnalului; ■ Built-in doi selectori de canal constau din sus / jos tastele de selectare a canalului și de afișare a indicatorului de canal de 2 cifre; ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat în două culori;	pornit atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornire/Oprire"; • Modul "OVERRIDE", dacă microfon. limita activă a fost atinsă, atunci când apăsați "Mic. Butonul Pornit/Oprit", următorul microfon este pornit și primul microfon activ este oprit; • Modul "VOCE", Mic. sensibilitate și timp de închidere reglabili, built-in "Flash-on" tehnologie pentru control vocal rapid; • Interpretare simultană. ■ Sistemul acceptă modul "Solicitare" atunci când este conectat la computer. Unitatea delegată va intra în starea de aplicare prin apăsarea butonului de vorbire și poate vorbi după aprobare. Dacă nu ajunge la Microfon. limita activa, microfonul președintelui/ unității VIP poate fi pornit direct; ■ Urmărire video automată, atunci când cooperează cu camera foto și unitatea de comutare video; ■ Cooperati cu durata de funcționare a bateriei reîncărcabile litiu: 14,4 ore când microfonul este pornit continuu; 48 de ore când microfonul este oprit. Controale și indicatori: ■ Două LCD-uri grafice 64x48 cu iluminare din spate pentru numărul canalului, numele limbii, capacitatea bateriei și pictograma semnalului;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Indicator de încărcare; ■ Indicator încărcat complet; ■ Comutator de alimentare; ■ Două butoane de control al volumului căștilor; ■ Două butoane de pornire/oprire a microfonului cu indicator Interconexiuni; ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ 2 x Ø mufă stereo pentru căști de 3,5 mm; ■ Interfață adaptor de alimentare. Unitate de încărcare – 2 bucăți Caracteristici: ■ pentru încărcarea chairman / delegat unități baterii litiu; ■ Incarca 8 buc chairman/Delegat Unitati de baterii per incarcare; ■ Utilizeaza sursa de alimentare universala cu potrivire automata a tensiunii; Controale și indicatori: ■ Comutator de alimentare; ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator complet încărcat sau baterie neintrodusă Interconexiuni;	■ Built-in doi selectori de canal constau din sus / jos tastele de selectare a canalului și de afișare a indicatorului de canal de 2 cifre; ■ Microfon condensator electret uni-direcțional cu inel iluminat în două culori; ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator încărcat complet; ■ Comutator de alimentare; ■ Două butoane de control al volumului căștilor; ■ Două butoane de pornire/oprire a microfonului cu indicator Interconexiuni; ■ Priză pentru microfon pluggable; ■ 2 x Ø mufă stereo pentru căști de 3,5 mm; ■ Interfață adaptor de alimentare. Unitate de încărcare <u>TAIDEN HCS-5300CHG/08 – 2 bucăți</u> Caracteristici: ■ pentru încărcarea chairman / delegat unități baterii litiu; ■ Incarca 8 buc chairman/Delegat Unitati de baterii per incarcare; ■ Utilizeaza sursa de alimentare universala cu potrivire automata a tensiunii; Controale și indicatori:	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Interfața de ieșire a puterii; ■ Interfață de intrare de putere. Căști – 90 de bucăți Caracteristici: ■ Folosit cu receptorul sau o unitate de conferință; ■ Calitatea sunetului Hi-Fi; ■ 32 Ω × 2.Ø 3.5 mm mufă stereo; ■ Răspuns în frecvență: 20 Hz până la 20 KHz; ■ Sensibilitate: ≥108 dB/A/1 mW. Burete ear pad-uri pentru căști – 100 de bucăți Digital infraroșu Receiver – 50 de bucăți Caracteristici: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Compatibil cu orice alt sistem de interpretare simultană IR compatibil cu IEC 61603-7 ■ Chipset independent de proprietate intelectuală pentru procesor digital cu infraroșu și digital DQPSK, tehnologia de modulare/demodulare; ■ Transmiterea în bandă de frecvență de 1 ~ 8 MHz elimină perturbarea sistemelor de iluminat de înaltă frecvență; ■ Selectarea canalului prin butonul sus/jos, cel mult 4, 8, 16, 32 sau 40 de canale disponibile;	■ Comutator de alimentare; ■ Indicator de încărcare; ■ Indicator complet încărcat sau baterie neintrodusă Interconexiuni; ■ Interfața de ieșire a puterii; ■ Interfață de intrare de putere. Căști <u>TAIDEN HCS-5100PA</u> – 90 de bucăți Caracteristici: ■ Folosit cu receptorul sau o unitate de conferință; ■ Calitatea sunetului Hi-Fi; ■ 32 Ω × 2.Ø 3.5 mm mufă stereo; ■ Răspuns în frecvență: 20 Hz până la 20 KHz; ■ Sensibilitate: ≥108 dB/A/1 mW. Burete ear pad-uri pentru căști <u>TAIDEN HCS-5100PA</u> – 100 de bucăți Digital infraroșu Receiver <u>TAIDEN HCS-5100R/04F</u> – 50 de bucăți Caracteristici: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Compatibil cu orice alt sistem de interpretare simultană IR compatibil cu IEC 61603-7 ■ Chipset independent de proprietate intelectuală pentru procesor digital cu infraroșu și	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Ecran LCD cu iluminare din spate cu numărul canalului, numele limbii, indicarea stării bateriei și a semnalului; ■ Numărul de canale disponibile este întotdeauna același cu numărul de canale utilizate de sistem, eliminând necesitatea de a defila prin canale neutilizate; ■ Volum reglabil; ■ Unghi unic de recepție super larg de 270 ° , asigurând o calitate perfectă a sunetului chiar și atunci când este plasat ocazional; ■ Semnal audio dezactivat automat atunci când semnalul este prea scăzut, asigurându-se că utilizatorul primește doar audio de înaltă calitate; ■ Design ergonomic compact și elegant; ■ Receptor ușor și la îndemână împreună cu căștile pentru o utilizare ușoară și confortabilă; ■ Poate fi atârnat peste gât printr-o curea frumos sau se potrivește în buzunar cămașă; ■ Libertatea de mișcare în raza de acțiune a radiatorului de putere IR; ■ Nici o limită a numărului receptorului în intervalul de radiație de putere IR; ■ Funcționează fără erori, chiar și în lumina puternică a soarelui; ■ Circuite reîncărcabile de înaltă precizie încorporate pentru a prelungi durata de viață a bateriei;	- digital DQPSK, tehnologia de modulare/demodulare; ■ Transmiterea în bandă de frecvență de 1 ~ 8 Mhz elimină perturbarea sistemelor de iluminat de înaltă frecvență; ■ Selectarea canalului prin butonul sus/jos, cel mult 4, 8, 16, 32 sau 40 de canale disponibile; ■ Ecran LCD cu iluminare din spate cu numărul canalului, numele limbii, indicarea stării bateriei și a semnalului; ■ Numărul de canale disponibile este întotdeauna același cu numărul de canale utilizate de sistem, eliminând necesitatea de a defila prin canale neutilizate; ■ Volum reglabil; ■ Unghi unic de recepție super larg de 270 ° , asigurând o calitate perfectă a sunetului chiar și atunci când este plasat ocazional; ■ Semnal audio dezactivat automat atunci când semnalul este prea scăzut, asigurându-se că utilizatorul primește doar audio de înaltă calitate; ■ Design ergonomic compact și elegant; ■ Receptor ușor și la îndemână împreună cu căștile pentru o utilizare ușoară și confortabilă; ■ Poate fi atârnat peste gât printr-o curea frumos sau se potrivește în buzunar cămașă; ■ Libertatea de mișcare în raza de acțiune a radiatorului de putere IR;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Poate fi utilizat cu baterii de unică folosință (baterii alcaline 2xAA) sau cu acumulator reîncărcabil Li-ion ecologic ; ■ Fără consum de energie atunci când căștile sunt deconectate; ■ Mod de măsurare pentru verificarea ușoară a acoperirii radiatorului; ■ Poate lucra cu sistem digital de conferințe wireless în infraroșu și poate realiza până la 1+7 canale de interpretare wireless wireless în infraroșu simultană. Control și indicatori: ■ Lcd afișează numărul canalului, numele limbii, capacitatea bateriei, intensitatea semnalului și volumul; ■ Comutator de alimentare; ■ Butoanele selectorului de canale; ■ Butoane de control al volumului Interconexiuni; ■ Ø jack pentru căști stereo de 3,5 mm; ■ Încărcarea contactelor. IR Receiver Storage Case – 1 bucată Caracteristici: ■ Utilizat pentru depozitarea și transportul receptoarelor IR;	■ Nici o limită a numărului receptorului în intervalul de radiație de putere IR; ■ Funcționează fără erori, chiar și în lumina puternică a soarelui; ■ Circuite reîncărcabile de înaltă precizie încorporate pentru a prelungi durata de viață a bateriei; ■ Poate fi utilizat cu baterii de unică folosință (baterii alcaline 2xAA) sau cu acumulator reîncărcabil Li-ion ecologic ; ■ Fără consum de energie atunci când căștile sunt deconectate; ■ Mod de măsurare pentru verificarea ușoară a acoperirii radiatorului; ■ Poate lucra cu sistem digital de conferințe wireless în infraroșu și poate realiza până la 1+7 canale de interpretare wireless wireless în infraroșu simultană. Control și indicatori: ■ Lcd afișează numărul canalului, numele limbii, capacitatea bateriei, intensitatea semnalului și volumul; ■ Comutator de alimentare; ■ Butoanele selectorului de canale; ■ Butoane de control al volumului Interconexiuni; ■ Ø jack pentru căști stereo de 3,5 mm;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Carcasa poate stoca până la 100 de receptoare IR. Carcasă de încărcare a receptorului IR – 1 bucată Caracteristici: ■ Folosit pentru încărcarea receptoarelor IR; ■ Încarcă 60 buc de receptoare IR per încărcare; ■ Utilizează sursa de alimentare universală cu potrivire automată a tensiunii; Controale și indicatori: ■ Comutator de alimentare; ■ Indicator de încărcare pe receptor Interconexiuni; ■ Interfața de ieșire a puterii; ■ Interfață de intrare de putere; ■ Zăbrele de încărcare. Transceiver digital în infraroșu – 2 bucăți Caracteristici: ■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Transmiterea în bandă de frecvență de 1 ~ 8 MHz, eliminând interferențele de la luminile acționate de HF;	■ Încărcarea contactelor. IR Receiver Storage Case TAIDEN HCS-5100KS – 1 bucată Caracteristici: ■ Utilizat pentru depozitarea și transportul receptoarelor IR; ■ Carcasa poate stoca până la 100 de receptoare IR. Carcasă de încărcare a receptorului IR TAIDEN HCS-5100CHG/60 – 1 bucată Caracteristici: ■ Folosit pentru încărcarea receptoarelor IR; ■ Încarcă 60 buc de receptoare IR per încărcare; ■ Utilizează sursa de alimentare universală cu potrivire automată a tensiunii; Controale și indicatori: ■ Comutator de alimentare; ■ Indicator de încărcare pe receptor Interconexiuni; ■ Interfața de ieșire a puterii; ■ Interfață de intrare de putere; ■ Zăbrele de încărcare. Transceiver digital în infraroșu TAIDEN HCS-5300TD S/80 – 2 bucăți Caracteristici:	


Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				■ Trepled, perete sau tavan de montare, ușor de instalat; ■ În interiorul zonei de acoperire a semnalelor infraroșii, de asemenea, receptoarele digitale cu infraroșu pot fi în funcțiune simultan pentru a primi (1+7 CH-uri) interpretare simultană. Transceiver Stand – 2 bucăți Cablu transceiver dedicat 20m – 2 bucăți Software pentru management – 1 bucată Cerințe: • Licență perpetua; • Configurare de bază; • Gestionarea microfoanelor; • Interpretare simultană. RACK-MOUNT 12U/600 * 450 – 1 bucată 2. Sistem de sonorizare si gestiune audio, cablaje (1 buc.) Difuzoare din plastic cu montare pe perete – 6 bucăți Cerințe minime: • Putere nominală: 20 W (8 Ω) ; • Robinete de putere transformator: 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W - 8 Ω; • Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m) ; • Răspuns în frecvență: 90 Hz – 20 KHz. Preamplificator mixer – 1 bucată Cerințe: • Intrări: 6 x universal combi XLR, 3 x RCA stereo;	■ Conform cu ISO 22259; ■ Frecvența purtătoare de transmisie în infraroșu este conformă cu tehnologia de modulare/demodulare digitală IEC 61603-7, DQPSK; ■ Transmiterea în bandă de frecvență de 1 ~ 8 MHz, eliminând interferențele de la luminile acționate de HF; ■ Trepled, perete sau tavan de montare, ușor de instalat; ■ În interiorul zonei de acoperire a semnalelor infraroșii, de asemenea, receptoarele digitale cu infraroșu pot fi în funcțiune simultan pentru a primi (1+7 CH-uri) interpretare simultană. Transceiver Stand TAIDEN HCS-5300TZ12 – 2 bucăți Cablu transceiver dedicat 20m TAIDEN CBL5300-20 – 2 bucăți Software pentru management TAIDEN TAIDEN SW – 1 bucată Cerințe: • Licență perpetua • Configurare de bază HCS-5310/80; • Gestionarea microfoanelor HCS-5313/80; • Interpretare simultană HCS-5316/80; RACK-MOUNT 12U/600 * 450 – 1 bucată 2. Sistem de sonorizare si gestiune audio AMC, cablaje (1 set)	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				• Ieșiri: 1 x stereo XLR echilibrat, 1 x RCA stereo, mufe TRS de 2 x 6,3 mm; • Răspuns în frecvență: 20 Hz - 22 kHz; • THD: 0,03 % @ 1 kHz; • Putere fantomă: +18V. Amplificator modular de mixare cu cinci zone – 1 bucată • Putere de ieșire: 120 W; • Intrări: 3 x XLR echilibrat, 3 x RCA stereo, 6 x 6,3mm mufă jack, 1 x 3,5mm TRS Jack; • Ieșiri: 6 x phoenix, 2 x jack; • Răspuns în frecvență: 80 Hz - 15 kHz; • THD: Mai puțin de 0,5% la 1kHz. Set de transmisie audio cu 2 microfoane mobile – 1 bucată Informații generale: • Descriere: Set de transmisie audio UHF PLL; • Gama de frecvențe a transportatorului: 506-542 MHz; • Interval de frecvență audio: 40-18.000 Hz; • Canale: 2; • THD: < 0,6%; • Interval dinamic: > 100 dB. Transmițător de specificații • Transmițător de alimentare: 2 x bătaie. Dimensiune AA. Specificații receptor • Receptor semnal audio: mufă de 180 mV; • Receptor de alimentare cu energie electrică: prin encl. sursa de alimentare; • Receptor conexiuni: jack 1 x 6,3 mm, bal. Cabluri, materiale și accesorii pentru interconectare – 1 set	Diffuzoare din plastic cu montare pe perete <u>AMC VIVA 4 White – 6 bucăți</u> • Putere nominală: 20 W (8 Ω) ; • Robinete de putere transformator: 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W - 8 Ω; • Sensibilitate: 89 dB (1 W/1 m) ; • Răspuns în frecvență: 90 Hz – 20 kHz. Preamplificator mixer <u>AMC IMIX63 – 1 bucată</u> • Intrări: 6 x universal combi XLR, 3 x RCA stereo; • Ieșiri: 1 x stereo XLR echilibrat, 1 x RCA stereo, mufe TRS de 2 x 6,3 mm; • Răspuns în frecvență: 20 Hz - 22 kHz; • THD: 0,03 % @ 1 kHz; • Putere fantomă: +18V. Amplificator modular de mixare cu cinci zone <u>AMC MMA 120X – 1 bucată</u> • Putere de ieșire: 120 W; • Intrări: 3 x XLR echilibrat, 3 x RCA stereo, 6 x 6,3mm mufă jack, 1 x 3,5mm TRS Jack; • Ieșiri: 6 x phoenix, 2 x jack; • Răspuns în frecvență: 80 Hz - 15 kHz; • THD: Mai puțin de 0,5% la 1kHz. Set de transmisie audio cu 2 microfoane mobile <u>JTS E-7Du/E-7THD – 1 bucată</u> • Set de transmisie audio UHF PLL; • Gama de frecvențe a transportatorului: 506-542 MHz; • Interval de frecvență audio: 40-18.000 Hz; • Canale: 2; • THD: < 0,6%; • Interval dinamic: > 100 dB. • Elemente de alimentare: 2 x baterii. • Dimensiune AA.	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				3. Sistem de video conferință și prezentări Large Room Videoconference Kit – 1 bucată Cerințe minime: Camera: 2 lentile; - 120 de grade HFOV, HFOV de 70 de grade; - DFOV de 140 de grade, DFOV de 78 de grade; • Senzori de 20 megapixeli; • Gama: - Până la 7,62 m; • Zoom digital 7.3x; • Rezoluție de captare UHD 2160p (4K) ; Touch Controller: ecran de 8 inch. CABLU USB OPTIC ACTIV – 1 bucată Cerințe: • Cablu optic activ USB 3.1, tip A - C. Carcasa conectorului slim tip C. TELEVIZOR LED – 1 bucată Cerințe minime: • Dimensiune ecran: 85 "; • Rezoluție: 3,840 x 2,160; • Difuzor: 2CH 20W; • SMART TV; • Conectivitate: USB, HDMI, Composite In (AV), WiFi, Bluetooth. Suport tv de perete Full Motion 85", min.50kg, VESA mm: până la 600x400mm – 1 bucată	• Receptor semnal audio: mufă de 180 mV; • Receptor de alimentare cu energie electrică: prin encl. sursa de alimentare; • Receptor conexiuni: jack 1 x 6.3 mm, bal. Cabluri, materiale și accesorii pentru interconectare – 1 set 3. Sistem de video conferință și prezentări Sistem de Videoconferinte POLY LARGE ROOM KIT E70 – 1 bucată Camera: • 2 lentile; - 120 de grade HFOV, HFOV de 70 de grade; - DFOV de 140 de grade, DFOV de 78 de grade; • Senzori de 20 megapixeli; • Gama: - Până la 7,62 m; • Zoom digital 7.3x; • Rezoluție de captare UHD 2160p (4K) ; Touch Controller: ecran de 8 inch. CABLU USB OPTIC ACTIV POLY 25M – 1 bucată • Cablu optic activ USB 3.1, tip A - C. Carcasa conectorului slim tip C. TELEVIZOR LED Samsung UE85BU8000UXUA – 1 bucată • Dimensiune ecran: 85 "; • Rezoluție: 3,840 x 2,160; • Difuzor: 2CH 20W; • SMART TV;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				TELEVIZOR LED – 2 bucăți Cerințe minime: • Dimensiune ecran: 55 ", • Rezoluție: 3,840 x 2,160; • Difuzor: 2CH; • SMART TV; • Conectivitate: USB, HDMI, Composite In (AV), WiFi, Bluetooth. Suport de perete negru 43 "-65" Full Motion, max.40kg, VESA mm: până la 400x400mm – 2 bucăți Kit mini-server pentru videoconferință – 1 bucată Cerințe minime: • Procesor: i5-10500T; • RAM: 8 GB; • SSD: 256 GB; • Interfață: Wi-Fi, Bluetooth; • Altele: tastatură / mouse; • Sistem de operare: Windows 11 PRO; • UPS: 650VA, AVR, Schuko Outlet. Ruter: • Arhitectura: ARM pe 32 de biți; • Procesor: IPQ-4018; • CPU: numărul de nuclee 4; • Frecvență nominală CPU: 716 MHz; • Dimensiune RAM: 128 MB; • Dimensiune stocare: 16 MB; • Tip stocare: FLASH; • Wireless 2.4 GHz numărul de lanțuri: 2; • Standarde wireless de 2,4 GHz: 802.11b/g/n;	• Conectivitate: USB, HDMI, Composite In (AV), WiFi, Bluetooth. Suport tv de perete Full Motion 85", min.50kg, VESA mm: până la 600x400mm Barkan "BM464L" – 1 bucată TELEVIZOR LED Samsung UE55BU8000UXUA – 2 bucăți • Dimensiune ecran: 55 ", • Rezoluție: 3,840 x 2,160; • Difuzor: 2CH; • SMART TV; • Conectivitate: USB, HDMI, Composite In (AV), WiFi, Bluetooth. Suport de perete negru 43 "-65" Full Motion, max.40kg, VESA mm: până la 400x400mm Barkan "BM343LP" – 2 bucăți Kit mini-server pentru videoconferință Dell Optiplex 3000 MFF – 1 set • Procesor: i5-12500T; • RAM: 8 GB; • SSD: 256 GB; • Interfață: Wi-Fi, Bluetooth; • Altele: tastatură / mouse Logitech Wireless Desktop MK 345; • Sistem de operare: Windows 11 PRO; • UPS APC Easy UPS BV650L-GR: 650VA, AVR, Schuko Outlet. Router Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC, hap ac2 – 1 buc: • Arhitectura: ARM pe 32 de biți; • Procesor: IPQ-4018; • CPU: numărul de nuclee 4; • Frecvență nominală CPU: 716 MHz;	

Denumirea serviciilor/bunurilor	Denumirea modelului serviciului/bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				• Wireless 5 GHz numărul de lanțuri: 2; • Standarde wireless de 5 GHz: 802.11a/n/ac; • Câștig antenă dBi pentru 5 GHz: 2.5; • Generația wireless de 5 GHz: Wi-Fi 5; • Viteza WiFi: AC1200; • Porturi Ethernet 10/100/1000: 5. Switch/Splitter HDMI Matrix 4 Intrări 4 ieșiri – 1 bucată CABLURI VIDEO ȘI ELECTRICE – 1 set Oferta trebuie să acopere servicii de instalare, cablare, de configurare și punere în funcțiune pentru tot echipamentul.	• Dimensiune RAM: 128 MB; • Dimensiune stocare: 16 MB; • Tip stocare: FLASH; • Wireless 2.4 GHz numărul de lanțuri: 2; • Standarde wireless de 2,4 GHz: 802.11b/g/n; • Wireless 5 GHz numărul de lanțuri: 2; • Standarde wireless de 5 GHz: 802.11a/n/ac; • Câștig antenă dBi pentru 5 GHz: 2.5; • Generația wireless de 5 GHz: Wi-Fi 5; • Viteza WiFi: AC1200; • Porturi Ethernet 10/100/1000: 5. Switch/Splitter HDMI Matrix 4 Intrări 4 ieșiri HS04M – 1 bucată CABLURI VIDEO ȘI ELECTRICE – 1 set Garantie echipamente Poly, Samsung, Dell - 1 an. Oferta include servicii de instalare, cablare, de configurare și punere în funcțiune pentru tot echipamentul.	



Semnat: _____
Numele, Prenumele: Ghincu Sergiu
în calitate de: Director General
Ofertantului: S.C. DAAC System Integrator S.R.L.
Adresa: mun.Chisinau str.Calea Iesilor 10