Certification Body
CertMatCon

Digitally signed by Savva Valentin
Date: 2023.06.30 11:05:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANEXĂ LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-135-2021

Caracteristici						
	Clasă de granulozitate	**0-8 mm**	**0-32 mm**	**0-40 mm**	**0-63mm**	***0-80mm**
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010			
Granulozitate (Declarată), Categorie		G_f85	G_A 100 (G_T)	G_A 100 (G_T)	G_A 85	G_A 85
Conținut de părți fine, Categorie		f 3	f 2	f 2	f 9	f 9
Rezistența la uzură, Categorie		-	M_{DE} 30	M_{DE} 30	-	-
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	-	-
Absorbția apei, %		-	5,62	5,62	7,3	6,8
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	-	-	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m^3		2,62				
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m^3		1,205	1,225	1,261	-	-

Caracteristici							
	Clasă de granulozitate	**4-8mm**	**8-16 mm**		**8-22,4 mm**	**16-31,5 mm**	**31,5-63 mm**
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1: 2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010		
Granulozitate (Declarată), Categorie		G_C 90/20	G_C 85/20	G_C 90/10	G_C 85/20	G_C 85-15	G_C 85-15
Conținut de părți fine, Categorie		f 1,5	f 1,5	f 0,5	f 1,5	f 2	-
Rezistența la uzură, Categorie		-	-		-	-	-
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA 30		LA 30	-	-
Indice de formă, Categorie		SI 20	SI 20		SI 40	SI 20	-
Absorbția apei, %		4,18	4,06		2,02	5,00	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	F2		F1	F2	-
Densitatea reală în stare uscată, kg/m^3		2,619	2,618		2,62	-	-
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m^3		-	1,085 1,075		-		-

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens. Anexa modificată la 03.08.2022 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

Director General
Ion PUHA

ORGANISM DE CERTIFICARE • CERTIFICATION BODY • OPFAM MO CERTMATCON