

R.



Max 350 mm



As from 440 kgs



600 litres



Optional



HIGH-PRESSURE CLEANING

URBANJET

TAKING DRAIN CLEARANCE TO THE NEXT LEVEL

LIGHTWEIGHT

The new lightweight UrbanJet is designed to fit most compact 3.5t vans such as the VW Transporter, Ford Transit, Vauxhall Movano, MB Vito or similar sized vans. The new UrbanJet is ideally suited for unblocking of house connections and work in domestic and light commercial areas. The UrbanJet is also available with an industrial, water-cooled diesel or petrol engine to service pipes up to 350 mm.

EVERYTHING YOU NEED

The UrbanJet is supplied as a complete package, including a hydraulically driven high-pressure hose reel with 60 metres MaxFlow lightweight jetting hose and filling reel with 35 metres of NW 19 hose. The optionally included 5 or 7-channel radio remote control allows single-person operation and allows the user to control the pump (on/off), engine revs and emergency stop.

The run-dry function for low water pump protection has an override facility allowing the operator to use the hydraulic system to retrieve the hose from the drain. The UrbanJet is available with various water tanks and can be optionally equipped with a pivoting reel for maximum flexibility.

eCONTROL+ INTERFACE

Despite its affordable price, the new UrbanJet is fitted with our award winning eControl+ user interface with LCD display. It includes many useful features and provides a full machine status at a glance. The eControl+ system also provides the user with machine error information for quick fault diagnostics.





- Lightweight to fit most popular and compact 3.5t+ vehicles
- eControl+ control panel with machine status indicators
- Hydraulically driven high-pressure hose reel as standard
- Optionally equipped with radio remote control for single-person operation

PIVOTING REEL



Optionally available with pivoting reel.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operating range	Max 350 mm
Engine	Kubota diesel D1105 (18.5 kW / 25 hp) or Kubota petrol water-cooled WG972 (23 kW / 30 hp)
Fuel tank	30 litres
Pump	Kubota diesel D1105
Riomed/Spec	200 bar / 45 lpm 3000 psi / 10 gpm 140 bar / 70 lpm 2000 psi / 15 gpm
	Kubota petrol water-cooled WG972 200 bar / 55 lpm 3000 psi / 12 gpm
Pump protection	Run-dry protection with overrun possibility
Pressure regulation	Type Speck with automatic bypass
Water tank	600 litres (2 x 300 litres)
Filling reel	35 metres NW 19
Fixed hydrant connection	Optional
HP hose	60 metres NW 13
HP reel	Fixed, hydraulically driven
Control	Riomed eControl+
Weight	From 440 kgs
Dimensions (lwxwxh)	1,305 x 1,240 x 1,195 mm
Nozzles	2 x 1/2" (1 open, 1 blind)
Color	Blue cover, black metal frame

OPTIONS

Remote control	RioMote 5 or 7-channel remote control system
RioPulse Pulsator	Pump adjustment to send the water through the hose in pulses
Anti-freeze tank	30 litre anti-freeze tank with circulation system to protect the high-pressure pump
Extra water tanks	2 x 400 litres or 4 x 300 litres water tanks instead of 2 x 300 litres
Extra HP hose length	80 metres NW 13
Fixed suction venturi	Suction device for filling the tanks with tanks with surface water
Fixed hydrant connection	Fixed hydrant connection for rapidly filling the tank
HP reel	180° swivelling, hydraulically driven
Second HP reel	Second HP reel instead of filling reel
RioFree mechanical freewheel HP reel	RioFree mechanical freewheel for uncoiling without resistance (only in combination with hydraulic reel)
Electric water level control	Automatic system to open and close the filling line of your machine if the water has reached its minimum or maximum level in the tank
Accessories	Spray gun with lance

R.



Max 350 mm



De la 440 kg



600 litri



Opțional



ETAPA V

CURĂȚARE LA PRESIUNE ÎNALTĂ

URBANJET

LUAREA DISTANȚEI DE DRENARE LA NIVELUL URMĂTOR

Ușor de

Noul UrbanJet cu greutate redusă este proiectat pentru a se potrivi cu majoritatea autovehiculelor compacte de 3,5 t, cum ar fi VW Transporter, Ford Transit, Vauxhall Movano, MB Vito sau autoturismele de dimensiuni similare. Noul UrbanJet este ideal pentru deblocarea conexiunilor la domiciliu și pentru lucrul în zonele comerciale și comerciale ușoare. UrbanJet este disponibil și cu un motor industrial, diesel sau pe benzină, răcit cu apă, pentru întreținerea țevilor de până la 350 mm.

TOT CE ÎȚI TREBUE

UrbanJet este furnizat ca un pachet complet, care include o bobină de furtun de înaltă presiune acționată hidraulic cu furtun de jet ușor MaxFlow de 60 de metri și bobină de umplere cu 35 de metri de furtun NW 19. Telecomanda radio cu 5 sau 7 canale inclusă opțional permite operarea cu o singură persoană și permite utilizatorului să controleze pompa (pominoprire), turația motorului și oprirea de urgență.

Funcția de funcționare în uscat pentru protecția pompei de apă și cazău are o funcție de anulare care permite operatorului să folosească sistemul hidraulic pentru a extrage furtunul din scurgere. UrbanJet este disponibil cu diverse rezervoare de apă și poate fi echipat opțional cu un mulinet pivotant pentru flexibilitate maximă.

INTERFAȚA @CONTROL+

În ciuda prețului său accesibil, noul UrbanJet este echipat cu interfața noastră de utilizator premiată eControl+ cu afișaj LCD. Include multe caracteristici utile și oferă o stare completă a mașinii dintr-o privire. Sistemul eControl+ oferă, de asemenea, utilizatorului informații despre starea mașinii pentru diagnosticarea rapidă a erorilor.





- Ușoare pentru a se potrivi celor mai populare și compacte vehicule de 3,5 t+
- Panou de control eControl+ cu indicatoare de stare a mașinii
- Bobina de furtun de înaltă presiune acționată hidrolic în dotare standard
- Echipat opțional cu telecomandă radio pentru operare cu o singură persoană

TOBINA PIVOTANTĂ



Opțional: dispozitiv cu mulinetă pivotantă

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de operare	Max 350 mm
Motor	Kubota diesel D1105 (18,5 kW/25 CP) sau Kubota WG172 răcit cu apă pe benzină (23 kW/30 CP)
Capacitate	30 litri
Pompa Rioned/Spec	Kubota diesel D1105 200 bar / 45 lpm 3000 psi / 10 gpm 140 bar / 70 lpm 2000 psi / 15 gpm Kubota WG172 răcit cu apă pe benzină 200 bar / 55 lpm 3000 psi / 12 gpm
Protecția pompei	Protecție împotriva așchii în caz de conectare incorectă a cablului de alimentare
Reglarea presiunii	Tip Spec cu bypass automat
Rezervor de apă	600 litri (2 x 300 litri)
Bobina de umplere	35 de metri NW 19
Conexiune fixă hidrant	Opțional
Furtun HP	60 de metri NW 13
Bobina HP	Fix, acționat hidrolic
Control	Rioned eControl+
Greutate	De la 440 kg
Dimensiuni (lăxăxî)	1.305 x 1.240 x 1.195 mm
Duze	2 x 1/2" (1 deschis, 1 orb)
Culoare	Capac alb/stru, cadru metalic negru

OPȚIUNI

Telecomandă	Sistem de telecomandă RiMoTe cu 5 sau 7 canale
Pulsator RiOPulse	Reglarea pompei pentru a trimite apa prin furtun în impulsuri
Rezervor antiigel	Rezervor antiigel de 30 litri cu adăugare de cicoale pentru protejarea pompei de înaltă presiune
Rezervor suplimentar de apă	2 x 400 litri sau 4 x 300 litri rezervor de apă în loc de 2 x 300 litri
Capacitate	80 de metri NW 13
HP	
Venturi fix de aspirare	Dispozitiv de aspirare pentru aspirarea rezervoarelor cu alimentare cu apă de la capăt
Conexiune fixă hidrant	Conexiune fixă pentru hidrant cu protecție împotriva așchii la rezervorului
Bobina HP	Rotativ de 90° închi, acționat hidrolic
A doua bobină HP	A doua bobină HP în loc de bobina de umplere
Mulinetă HP cu roată liberă mecanică RiOFree	Roată liberă mecanică RiOFree pentru derulare fără rezistență (numai în combinație cu tambur hidrolic)
Control electronic de nivelizare apei	Sistem automat pentru deschiderea și închiderea liniei de umplere a mașinii dumneavoastră dacă apa a atins nivelul minim sau maxim în rezervor
Accesorii	Pachet de pulberi abrazive