

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Saiti
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Saiti
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curentă a unei porțiuni de drum ce uneste str. Mihai Sadoveanu cu str. Alexei Mateevici din satul Saiti raionul Causeni

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum ce uneste str. Mihai Sadoveanu cu str. Alexei Mateevici		
		1.1. Pregătirea platformei		
1	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,400
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II- pînteni	100 m3	0,100
3	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t	16,500
4	TsC16A1	Săptura mecanică în taluzurile debleelor, inclusiv îndepărtarea pământului rezultat din săpătura, precum și politură mecanică a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru și înălțimea taluzului, de sub 200 m lungime și < 1,5 m înălțime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I și II	100 m3	1,700
5	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,850
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	8,500
		1.2. Impetruirea și betonarea sub formă literă L de 2,5m + 0,5m cu deschiderea unghilui de 175 grade o panta față de alta. Panta de 3,0m de reparat cu declivitatea de 5%		
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere	m3	85,000

1	2	3	4	5
		mecanica, cu nisip		
8	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale- piatra sparta cu fr. 32-64 -70% + fr. 16-32 - 25% + alte fractii pentru impanare, executat cu asternere mecanica	m3	45,000
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,500
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,000
11		Material lemnos imbibat cu bitul pentru rosturi 16m x 0,1m x 0,02m,norma de consum 1,05	m3	0,032
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. Beton C25/30 / XC4+XM2+XF4 Grosimea 14cm + pintenii de margin si intermediari .	m3	45,000
13	DB05A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru asprire, executat cu criblura 0-4mm nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald	100m2	3,000
		1.3. Amenajarea acostamentelor		
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,560
16	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175.CP, in teren catg. III	100 m	2,800



 PRIMĂRIA COMUNA SLATINA