

## CERTMATCON

MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,

Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md

# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-204-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014

identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;

parametrii produsului ( *niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Produs de:

**SADINA SRL**

Sos. Hîncești, 59/1, or. Chișinău, Republica Moldova.

La

**STATIA DE EMULSII SADINA SRL,**

mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM EN 13808:2014**

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și

controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 13.08.2021 și rămâne valabil până la data de 13.08.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat  
pană în  
AUGUST  
2022

de vizat  
pană în  
AUGUST  
2024

de vizat  
pană în  
AUGUST  
2023

de vizat  
pană în  
AUGUST  
2025



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1


LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Nr. CPF-204-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

| Notare produs | Cod identificare<br>(Conform<br>nomenclator) | Denumirea completă                                                                                        | Utilizare preconizată                                                     |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| C50B4         | C50B4                                        | Tip C50B4, emulsie<br>bituminoasă cationică cu<br>50% bitum rutier,<br>comportament la rupere<br>clasa 4. | Amorsări, badijonări,<br>impregnare, penetrare<br>etanșarea crăpăturilor. |



Director General  
Ion PUHA



**ANEXA nr. 2**

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

**Nr. CPF-204-2021**

| Caracteristici esențiale                                                                    | Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                             | <b>C50B4</b>                                      |
| <b>Proprietățile emulsiei bituminoase:</b>                                                  |                                                   |
| Conținut de liant                                                                           | 48-52<br>Clasa 4                                  |
| Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammer)                               | 110-195<br>Clasa 4                                |
| Omogenitatea                                                                                | ≤ 0,5<br>Clasa 4                                  |
| Reziduu pe sita de 0,5 mm                                                                   | 40-130<br>Clasa 4                                 |
| Viscozitate                                                                                 | ≥ 90<br>Clasa 3                                   |
| -timp de curgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C                                             | NPD                                               |
| Adezivitate (influența apei asupra adeziunii liantului față de agregat caniera Turcoala)    | NPD                                               |
| Puterea de penetrare (cu filer Forshammer)                                                  | NPD                                               |
| Conținutul de ulei destilat                                                                 | NPD                                               |
| Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm) | ≤ 0,5<br>Clasa 4                                  |
| Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm                    | NPD                                               |
| Tendința la decantare (7 zile de stocare)                                                   |                                                   |
| <b>Proprietățile liantului recuperat:</b>                                                   |                                                   |
| Metoda de recuperare a liantului                                                            | Evaporare<br>(EN 13074-1)                         |
| Consistența la temperatura intermediară de exploatare:                                      | ≤ 100<br>Clasa 3                                  |
| -Penetrația la 25°C                                                                         | ≥ 43<br>Clasa 6                                   |
| Consistența la temperatura ridicată de exploatare:                                          | ≤ -10<br>Clasa 5                                  |
| -Punct de înmuiere                                                                          |                                                   |
| Consistența la temperatura scăzută de exploatare:                                           |                                                   |
| -Punct de rupere Frass                                                                      |                                                   |



**Director General**

**Ion PUHA**

