

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21293196 Primaria Lozova
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1728626079838_din_11.octombrie 2024
Obiectul achiziției Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 7+0.8m3

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 7+0.8m3					
34144500-3 (Vehicule pentru transportul deșeurilor menajere) Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 7+0.8m3	Otokar Atlas	Turcia	Otokar Hidromak	Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, -Motor Diesel, turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100 cm3, putere minim 165, maxim 175 cp; Standart de emisie: Minim; Euro 5. -Capacitatea rezervor de combustibil minim 130/200L. Capacitatea rezervor ADBLUE 15/20L. -Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ -Capacitate de încărcare de la 3200 kg AXA SPATE, - Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Capacitate de încărcare de la 6400kg, CARCASA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ CORP DE GUNOI KAT/CP07 (7+0,8M³) -Volumul : 7+0.8m3 , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 -Podea : 4mm St-52 -Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 -Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, - Capacitatea rampei de încărcare: 0.8 m3 Metoda de încărcare a deșeurilor prin partea din spate. -Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului	Stare: Nou Vehicul de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcarea din spate, cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor 6+1 m3. Tipul de unitate – hidraulică. Greutatea bordurii – 8,5 t. Masa maximă tehnic admisă pe puntea față -3000 kg. Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate – 6000 kg. Masa maximă tehnic admisă în sarcină –8500 kg. Greutatea totală – 3000 kg. Sarcină utilă (încărcătura deșeurilor) – 5600 kg. Masa max. tehnic admisă a combinației – pînă la 12 000 kg. Masa max. remorcabilă tehnic admisă în cazul unei remorci cu axă centrală – pînă la 3500 kg. Masa max. remorcabilă tehnic admisă în cazul unei remorci fără frînă – pînă la 750 kg. Tipul de motor – Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro 6, puterea max. aprox.112 kW cu 2600

				conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100/110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. -Garanția: 24 luni -Termenul de livrare: 60 zile - Autospeciala trebuie să dețină: ☐ Pașaportul autospecialiei ce conține caracteristicile de bază. ☐ Certificat de garanție ☐ Marvcaj reflectorizant în conformitate cu standardele în vigoare ☐ Roată de rezervă -Nou (anul producerii 2022-2023)	rpm; Transmisie manuală – (ZF) 6+1 trepte Suspensie față-spate Arc cu foaie/amortizoare duble și bară antiruliu. Frâna de serviciu Pneumatică, dotată cu ABS, EBS 3.0 ESC; Frână față disc, spate Tambur, sistem de direcție Asistată hidraulic. Viteza max. 90 km/h. Capacitatea rezervorului comb. 130 l Dimensiunile interioare ale compactorului: aproximativ 3200x1800x1550. Oglinzire retrovizoare electrice și încălzite. Protecție anticorozivă sasiu + cabină; priză USB. Pilot automat, iluminarea treptelor de acces (stg+drpt). ACC Închidere centralizată cu telecomandă, senzori de parcare spate. Aer condiționat, lămpi de ceață, sistem avertizare părăsire bandă, lumini de marsarier (LED). Parasolar, Scaun sofer reglabil Tahograf digital, Anul fabricației – 2023. Ambreaj monodisc, servoașistat. CARCASA SPECIFICAȚIA TEHNICĂ CORP DE GUNOI KAT/CP07 (7+0,8M³) -Volumul : 7+1m³ , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 -Podea : 4mm St-52 -Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 -Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, -Capacitatea rampei de încărcare: 1 m3 Metoda de încărcare a deșeurilor prin partea din spate. -Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic f) Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual Autospeciala să dețină: ☐ Pașaportul autospecialiei ce conține caracteristicile de bază. ☐ Certificat de garanție
--	--	--	--	--	---

					☐ Marvcaj reflectorizant în conformitate cu standardele în vigoare ☐ Roată de rezervă Garanție minim 36 luni
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Uzun Ivan__ În calitate de: _Administrator
Ofertantul: _AGROSAN TEHNO SRL_ Adresa: _Comrat str Lenin 5 B