

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ IMSP Institutul de Medicina Urgenta _____

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2025**
prin procedura de achiziție _____ Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) _____,
pentru o durată de _60_ zile, (șaizeci zile), din data deschiderii_ , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 08/05/2025.

Cu stimă,

. FENIXIMPEX SRL .

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	21411737 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Condiționar Invertor 9000 BTU/h	Aparat de aer condiționat Peretto 9000 BTU/h	China	MIDEA	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 2,7Kw; Capacitatea la încălzire: 2,8Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 55 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	Climatizator 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dehumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire) C0	

					+15 C0 +50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 12 m2 – 25 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic – Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 5 m) – Da -Set buloane – Da -Servicii autotum – Nu -Servicii livrare – Da Termen de garanție: minim 24 luni.	
2.Condiționar Invertor 12000 BTU/h	Aparat de aer condiționat Perfetto 12000 BTU/h	China	MIDEA	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 12000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 3,6 Kw; Capacitatea la încălzire: 3,8 Kw; SEER/SCOP: 7,2/5,3; Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 33/36/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 52 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	Climatizator 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m³ : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0	

					Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 16 m2 – 35 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic – Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 5 m) – Da -Set buloane – Da -Servicii autotut – Nu -Servicii livrare – Da Termen de garanție: minim 24 luni.	
3. Condiționar Invertor 18000 BTU/h	Aparat de aer condiționat Perfetto 18000 BTU/h	China	MIDEA	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 4,7 Kw; Capacitatea la încălzire: 4,9 Kw; SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă; Nivel de zgomot: 31/34/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă; Nivel de zgomot: 56 Db(A); Agent frigorific R32. Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	Climatizator 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,2 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m³/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB;	

					Bloc Interior: Dimensiuni - 957x213x302 - Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 2100 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 805x330x554 - Cutie:915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Temperatura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 24 m2 – 50 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic – Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 5 m) – Da -Set buloane – Da -Servicii autotum – Nu -Servicii livrare – Da Termen de garanție: minim 24 luni.	
4. Condiționar Invertor 24000 BTU/h (split perete)	Perfetto	China	MIDEA	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 24000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5,9 Kw. Capacitatea la încălzire: 6,4 Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0 Db(A); Debit de aer: 1005/802/650 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 56 Db(A); Agent frigorific R32.	Perfetto by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Putere răcire intrare –2600 W Curent răcire – 11,5 A	

				Suporturi; Traseu frigorific 10 m.l. p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm - 8m/l. Inclusiv lucrări de montare: la comandă în decurs de 24 ore. Termen de garanție: minim 24 luni.	Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU Purtere încălzire intrare – 2400 W Curent încălzire – 11,0 A Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Dimensiuni unitate interioară: - 1040x220x327 - Ambalaj: 1120x405x315 Masa netă/brută kg: 12,3 / 15,8 Debit de aer unitate exterioară - 3500 m3/h Dimensiuni unitate exterioară: - 890x342x673 - Ambalaj: 995x398x740 Masa netă/brută kg: 42,9 / 45,9 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Cantitate încărcare agent frigorific – 1,42 kg Conducte pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 9,52 mm (3/8 inch) / 15,9 mm (5/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 50 m Diferența maximă de nivel – 25 m Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic - Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -15 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2 Garanția echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea în funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 10 m) – Da	
--	--	--	--	--	---	--

					-Set buloane – Da -Servicii autotur – Nu -Servicii livrare – Da Termen de garanție: minim 24 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Șef secția Comerț__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:	21411737 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri/servicii									
1.Condiționar Invertor Perfetto 9000 BTU/h	4	Buc	7 305.79	8 766.94	29 223.16	35 067.79	MD87TRPCCC518430A0017 2AA		
2.Condiționar Invertor Perfetto 12000 BTU/h	5	Buc	7 495.31	8 994.37	37 476.55	44 971.86			
3.Condiționar Invertor Perfetto 18000 BTU/h	2	Buc	11 180.65	13 416.78	22 361.30	26 833.56			
4.Condiționar Invertor Perfetto 24000 BTU/h (slip de perete)	3	Buc	14 917.83	17 901.39	44 753.49	53 704.18			
TOTAL OFERTA					133 814.50	160 577.40			

Semnat: _____ electronic _____

Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu___

În calitate de: ___Șef Secția Comerț___

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL___

Adresa: ___m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___

