

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1682683332128 din 02.05.2023						
Obiectul achiziției: Saltele ignifuge (repetat)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Saltele ignifuge	Saltea ignifugă Modelul TCP 25	RM	Treci Company SRL	Caracteristici de bază: - să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind o poziție naturală a coloanei vertebrale; - să suporte o greutate de până la 110 kg/persoană; - să păstreze neschimbate forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni; - materialele utilizate trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - densitatea spumei poliuretane ignifuge – 26-30 kg/m³, duritatea 26-30 kPa; - husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermoar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m², sintepon ignifug min. 300 gr/m², flizelină; - ața din poliester, pentru o rezistență sporită; Dimensiuni în cm pentru saltea: - Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Lățime 80 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Grosime -10 cm.	Saltea cu proprietăți ignifuge (Modelul TCP 25), cu dimensiunea 80 x 190 cm H10 cm. Împlutura saltelei este compusă din spumă ecologică ignifugă cu densitatea 30 kg/m³ cu o duritate 26 kPa, elasticitate durabilă, eliberând punctele de presiune ale corpului și permeabilitate extremă la aer și umiditate, ce ne oferă un confort maxim în exploatare. Susține o greutate a corpului corectă de maxim 150 kg/m³ și este foarte rezistentă în timp. Husa saltelei este formată dintr-o țesătură compuse din fibre ignifuge, cu proprietăți ca: rezistență la solicitările mecanice (datorită ambelor sisteme de fire ce preiau eforturile externe în mod identic și uniform în timpul utilizării lor), rezistență la foc, arc electric, scântee și permite o aerisire ridicată conform cerințelor de utilizare în spații închise. Țesătura este matlasată pe poliester ignifug de 300 gr/m² și articol neșut de 15 gr/m², prin intermediul aței de poliester care reprezintă o rezistență sporită la solicitările mecanice. Husa este fără fermoar, finisată pe perimetru prin bordură de 4 cm (partea inferioară cu partea exterioară), datorită căreia saltea poate fi folosită pe ambele părți. Saltea este ambalată într-un sac de polietilenă protector.	GOST 19917-93

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ceban Diana** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **ICS Treci Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, or. Singera, str. Schinoasa 8/3**