

## Антрацит фильтрационный

**АНТРАЦИТ фильтрационный** – фильтрационный материал, используемый преимущественно при очистке воды в технологии мультимедиа-кроватей в качестве ее верхнего слоя. Он состоит в основном из битых и просеянных фрагментов природного антрацита. Обладает высокой способностью улавливать примеси, в том числе мелкие частицы. В процессе многослойной фильтрации продлевается время работы фильтра, сохраняя при этом постоянное качество очищенной воды. Продукт практически инертен, в воду не попадают частицы материала, которые могут превышать пределы параметров питьевой воды. Продукт соответствует стандарту PN-EN 12909 «Продукты, используемые для очистки воды, предназначенной для потребления человеком – антрацит».

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Фиксированное содержание углерода	мин . 90 %
Содержание золы	макс. 3,0 %
Содержание летучих веществ	макс. 6,0 %
Объемная плотность	около 720 кг/м <sup>3</sup>
Содержание влаги (на упаковке)	около 1,0 %
Грануляция (меньше 5%, больше 5%)	0,6-1,6 мм 1,4-2,5 мм

### ХРАНИЛИЩЕ

Антрацит следует хранить в запечатанной, невскрытой упаковке в сухом месте с температурой 5 – 40°C, вдали от источников возгорания и паров растворителей. Следует ограничить воздействие прямых солнечных лучей и влаги.

### ПАРАМЕТРЫ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ

#### ФИЛЬТР АНТРАЦИТОВЫЙ 0,6 - 1,6 мм

- Промывка водой ок. 35 м/ч в течение 3–5 минут
- Понижение уровня воды и продувка воздухом прикл. 60 м/ч в течение 3-5 минут
- Дегазация слоя в течение 2-5 мин.
- Чистая промывка водой прикл. 35 м/ч

#### ФИЛЬТР АНТРАЦИТОВЫЙ 1,4 - 2,5 мм

- Промывка водой ок. 55 м/ч в течение 3–5 минут
- Понижение уровня воды и продувка воздухом прикл. 60 м/ч в течение 3-5 минут
- Дегазация слоя в течение 2-5 мин.
- Чистая промывка водой прикл. 55 м/ч

ACES оставляет за собой право изменять спецификацию без предварительного уведомления.  
Обновление: 04.01.2022



### Приложения

- Очистка питьевой воды
- Очистки сточных вод
- Фильтрация производственных растворов
- Очистка воды в бассейне

### Упаковка

- Мешки по 50 л
- биг-бэги 1м3



ISO2015:9001

ACES Sp. z o. o.  
ul. Łużycka 10  
81-537 Gdynia  
tel. +48 58 622 63 50  
aces@aces.pl