

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1754655254934
Obiectul achiziției: „Echipament de control al accesului (suplimentar)” prin procedura de achiziție publică de valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1- Încuietoare (lacăt)						
Încuietoare (lacăt)	Elettrika 1.1A721.00.0	Italia	CISA	- electromecanică; - echivalentă cu modelul Cisa ElettriKa; - pentru montare pe uși/ grilaje metalice; - modalitate montare: pe suprafață (pe partea stângă sau dreaptă a ușii), prin șuruburi; - rezistență laterală: până la 2000 kg; - cicluri de funcționare garantate: minim 1000000; - carcasă: din oțel, rezistență la coroziune, protejată cu vopsea epoxidică; - cu bolt rotativ (rotary hook) din aluminiu extrudat, cu autoîncărcare silențioasă și reducere a rebordului ușii; - cu trăgătoare (striker) metalică cu pin oscilant din oțel inoxidabil, auto ajustabilă pe orizontală și verticală; - backset: între 50 mm și 80 mm, reglabil; - mod automat de închidere cu posibilitate de setare a timpului după recepționarea comenzii de deschidere;	electromecanică; model ElettriKa 1.1A721.00.0; pentru montare pe uși/ grilaje metalice; modalitate montare: pe suprafață (pe partea stângă sau dreaptă a ușii), prin șuruburi; rezistență laterală: până la 2000 kg; cicluri de funcționare garantate: minim 1000000; carcasă: din oțel, rezistență la coroziune, protejată cu vopsea epoxidică; cu bolt rotativ din aluminiu extrudat, cu autoîncărcare silențioasă și reducere a rebordului ușii; cu trăgătoare metalică cu pin oscilant din oțel inoxidabil, auto ajustabilă pe orizontală și verticală; carcasă de încuietoare: între 50 mm și 80 mm, reglabil; mod automat de închidere cu posibilitate de setare a timpului după recepționarea comenzii de deschidere;	

				- indicator LED de închidere (indică când ușa nu s-a închis corect): integrat; - certificare: conform EN 14846 (2008) gradul 6; - tensiune de alimentare: 12V AC, 3A; - greutate: 1,5-3 kg; - dimensiuni: 202-204x108-110 mm; - cantitate chei incluse în set: 3; - termen de garanție: nu mai puțin de 24 luni.	certificare: conform EN 14846 (2008) gradul 6; tensiune de alimentare: 12V AC, 3A; greutate: 2.45 kg; dimensiuni: 204x110 mm; cantitate chei incluse în set: 3; termen de garanție: 24 luni.	
Lotul nr. 2 - Sursă de alimentare						
Sursă de alimentare	APS-1412	Polonia	Satel	- pentru alimentarea și asigurarea funcționării neîntreruptă a dispozitivelor specificate la loturile nr. 2-6 și 8; - echivalentă cu modelul APS-1412 Satel; - în set cu acumulator de rezervă 12V 17-18Ah (autonomie de cel puțin 12 ore); - cu protecție împotriva scurtcircuitării, supraîncărcării, supratensiunii, supratemperaturii, inversarea polarității acumulatorului și descărcării complete a acumulatorului (mai jos de 10,5 V ±10 %); - opțiune backup: integrată; - tensiune de intrare: 230V AC 50Hz (port C14); - tensiune de ieșire: 12-13,8V DC; - curent maxim de ieșire: 14A (2A dintre sunt pentru încărcarea acumulatorului); - putere de ieșire: 150-200W; - eficiența: până la 92%; - corecție factor de putere activă (PFC): minim 0,98; - ieșiri: minim 4 (tip open-collector, baterie joasă, supracurent, supratemperatură); - LED: AC, DC, încărcare acumulator, supratemperatură; - cu semnalizare sonoră de avertizare în cazul apariției defecțiunilor; - cu opțiune pentru testarea periodică a rezistenței interne a acumulatorului;	pentru alimentarea și asigurarea funcționării neîntreruptă a dispozitivelor specificate la loturile nr. 2-6 și 8; în set cu acumulator de rezervă 12V 17-18Ah (autonomie de cel puțin 12 ore); cu protecție împotriva scurtcircuitării, supraîncărcării, supratensiunii, supratemperaturii, inversarea polarității acumulatorului și descărcării complete a acumulatorului (mai jos de 10,5 V ±10 %); opțiune backup: integrată; tensiune de intrare: 230V AC 50Hz (port C14); tensiune de ieșire: 12-13,8V DC; curent maxim de ieșire: 14A (2A dintre sunt pentru încărcarea acumulatorului); putere de ieșire: 150-200W; eficiența: până la 92%; corecție factor de putere activă (PFC): minim 0,98; ieșiri: 4 (tip open-collector, baterie joasă, supracurent, supratemperatură); LED: AC, DC, încărcare acumulator, supratemperatură; cu semnalizare sonoră de avertizare în cazul apariției defecțiunilor; cu opțiune pentru testarea periodică a rezistenței interne a acumulatorului; temperatură de funcționare: - 10°C + 50°C; termen de garanție: 24 luni.	

				- temperatură de funcționare: - 10°C + 50°C; - termen de garanție: nu mai puțin de 24 luni.		
Lotul nr. 3 - Senzor la deschidere						
Senzor la deschidere	B-4M	Polonia	Satel	- cu fir; - pentru montare pe uși/ grilaje metalice; - echivalent modelului B-4M Satel; - modalitate montare: pe suprafață, prin șuruburi; - carcasă: metalică; - cablu de conexiune: blindat; - tip contact (în afara câmpului magnetic): NO; - intensitate maximală de comutare: 400 mA; - tensiune maximală de comutare: 100 V DC; - distanță declanșare alarmă: maxim 80 mm; - termen de garanție: nu mai puțin de 12 luni.	cu fir; pentru montare pe uși/ grilaje metalice; modelul B-4M; modalitate montare: pe suprafață, prin șuruburi; carcasă: metalică; cablu de conexiune: blindat; tip contact (în afara câmpului magnetic): NO; intensitate maximală de comutare: 400 mA; tensiune maximală de comutare: 100 V DC; distanță declanșare alarmă: maxim 80 mm; termen de garanție: 12 luni.	
Lotul nr. 4 - Trecere pentru cablu						
Trecere pentru cablu	DLK-403B	China	Yli Electronic	- gofră pentru protecția cablurilor; - cu elemente, din inox, pentru fixare pe suprafețe; - material: inox; - flexibilă, cu rezistență mecanică ridicată; - dimensiuni: diametru 11-14 mm, lungime 350-500 mm.	gofră pentru protecția cablurilor; cu elemente, din inox, pentru fixare pe suprafețe; material: inox; flexibilă, cu rezistență mecanică ridicată; dimensiuni: diametru 13 mm, lungime 410 mm.	

Data completării 13/08/2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Boris PELIPEȚCHI