

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1759994090539

Obiectul achiziției: Camere video de securitate (camere IP de supraveghere)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Camere video de securitate (camere IP de supraveghere)	DS-2CD2087G2H-LIU	China	Hikvision	Cameră IP tip bullet pentru exterior. Carcasă metalică tratată anticoroziv, grad de protecție minim IP67, rezistență mecanică IK10. Temperatură operare: -30 °C ... +60 °C. Umiditate: 0% – 90% necondensant. Suport montare pe perete sau tavan. Alimentare: PoE (802.3af/at). Imagine și sensor: Rezoluție video: $\geq 3840 \times 2160$, ≥ 20 fps la rezoluția maximă Senzor: minim 1/1.8" CMOS progresiv. Sensibilitate lumină:	Cameră de 8 Megapixeli cu imagine color 24/7 și tehnologie AcuSense! Iluminare hibridă. Imagine color atât ziua, cât și noaptea, datorită camerei din seria ColorVu. Funcții inteligente: Filtru integrat pentru reducerea alarmelor false cauzate de: lumină, ploaie, zăpadă, frunze, păsări și alte animale. Clasificare automată a țințelor (persoane și vehicule). Detectare trecere linie, intruziune, intrare/ieșire din zonă, sabotaj, captare fețe, detectare modificare scenă.	

				≤0,0008 lux color. Tehnologie Full-Color: iluminator LED alb integrat pentru imagine color 24/7 (fără IR clasic). Dynamic Range (WDR): minim 120 dB real. Raport semnal-zgomot: ≥50 dB. Obiectiv și optică: Obiectiv fix (2.8 mm sau 3.6 mm) sau varifocal. Unghi orizontal minim 100° pentru 2.8 mm. Diafragmă ≤F1.2, cu filtru IR-cut mecanic. Procesare video și compresie: Compresie: H.265+/H.265, H.264, MJPEG. Bitrate reglabil: ≤32 kbps – ≥14 Mbps. Stream principal: 3840 × 2160 @20 fps (sau mai mult). Stream secundar configurabil (ex: 640×480 @30 fps). Compatibilitate și protocoale: Compatibil ONVIF (Profile S, G, T) – cerință obligatorie pentru integrare cu NVR Dahua DHI-NVR4432-4KS2. Protocoale suportate: TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS, RTSP, P2P. Integrare garantată cu NVR Dahua DHI-NVR4432-4KS2 (prin ONVIF). Funcții inteligente: Detecție mișcare, alarmă video, BLC/HLC, 3D DNR, ROI, defog digital. Interfață web pentru configurare. Compatibil cu aplicația Dahua Smart PSS. Garanție: minim 36 luni.	Specificații tehnice: Rezoluție: 3840×2160 (8 MP), 25 cadre pe secundă. Obiectiv: 2,8 mm (unghi de vizualizare 105°). Compresie: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Senzor: 1/1.8" Progressive Scan CMOS (F1.0). Sensibilitate: 0.0005 Lux. WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, flux triplu. Iluminare inteligentă hibridă – IR și LED – până la 40 m. Audio și stocare: Microfon încorporat cu codec MP3, AAC și filtru pentru zgomot ambiental. Slot pentru card microSD până la 512 GB. Compatibil cu aplicația Dahua Smart PSS. Construcție și alimentare: Protecție împotriva prafului și apei: IP67. Alimentare: 12 VDC ± 25% (7W), PoE 802.3af (8,5W). Temperatură de funcționare: de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø 74 × 179 mm. Compatibilă cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). Garanție: 5 ani.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Sergheev Ruslan_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: "AZITECH" SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alexandri nr.8