

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1755173836941</u>
Obiectul achiziției: Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 7						
Boiler cu minim 2 serpentine	Boiler SGW(S)B 1000L cu RE 12kW	Polonia	Galmet	Volum: 900 – 1 100 litri; Înălțimea maximă: 2 500 mm; Diametrul maxim: 1 100 mm; Suprafața unei serpentine minim: 2 m ² ; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil, cupru sau oțel emailat; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Încorporat cu un încălzitor electric (rezistență electrică) cu puterea 10-15 kw, în complet cu bloc de comandă al încălzitorului; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; Presiunea de lucru minim: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare.	Volum: 1000 litri; Înălțimea: 1 990 mm; Diametrul maxim: 1 060 mm; Suprafața unei serpentine: 2 m ² ; Materialul serpentinei: oțel emailat; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Încorporat cu un încălzitor electric (rezistență electrică) cu puterea 12 kw, în complet cu bloc de comandă al încălzitorului; Izolația exterioară a boilerului: 80 mm; Presiunea de lucru maxim: 10 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică;	

					Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare.	
Lotul nr. 8						
Cazan pe combustibil solid cu încărcare automată cu buncăr în complet				Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 140 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 1400 m²; Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Instalația de transport a combustibilului (din buncăr în cazan), să fie dotat cu sistem de protecție împotriva întoarcerii flăcării; Capacitatea rezervorului de combustibil minim 500 kg; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim – 140 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Suprafața de încălzire minim – 1400 m²; Presiunea de lucru – 0,3 MPa; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei, echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Instalația de transport a combustibilului (din buncăr în cazan), să fie dotat cu sistem de protecție împotriva întoarcerii flăcării; Capacitatea rezervorului de combustibil minim 500 kg;	

					Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
Lotul nr. 11						
Cazan electric				Tensiunea de alimentare: 220/380 V, 50 Hz; Puterea termică minim: 24 kW; Destinat pentru încălzirea spațiilor de minim 240 m²; Modul de montare vertical pe perete; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare.	Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Puterea termică minim: 24 kW; Destinat pentru încălzirea spațiilor de minim 240 m²; Modul de montare vertical pe perete; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Maracuța Veronica În calitate de: Inginer Secția Tehnică

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare 1 a