

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718706071846 din 18.06.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 2. Amestecuri uscate, ciment, var						
Adeziv portelanat	Adeziv gresie/faianta CLASS PORTELANAT 25KG	Moldova	Supraten	<p>Adeziv pentru gresie și faianță porțelanată. Se utilizează pentru lucrări la interior și exterior, la montarea plăcilor ceramice de tip "porțelanat", a plăcilor de marmură, a pietrelor naturale și artificiale, pentru placarea pereților, pardoselilor și altor suprafețe. Are proprietate de hidrozistență, elasticitate și aderență sporită. Folosit în medii cu condiții de schimbări dese de temperatură — băi, saune, bazine, cuptoare și șemineuri cu temperatura suprafeței de până la +350°C. Ambalaj - 20-30 kg</p> <p>De asemenea, se utilizează la montarea materialelor decorative de dimensiuni mari, cât și a oricăror altor materiale de finisare.</p>	<p>CLASS PORTELANAT — adeziv din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată.</p> <p>PROPRIETĂȚI Elasticitate sporită; Adeziune sporită la orice suprafață de construcție; Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Tehnologicitate; Stabilitate înaltă pe suprafețe verticale; Rezistență la acțiuni mecanice (la comprimare și încovoiere); Termorezistență +70°C; Poate fi utilizat pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la exterior și interior. Destinație-Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Utilizare-Exterior,interior Greutatea-25kg Termen de valabilitate-12luni</p>	

Amestec uscat	Adeziv gresie/faiantaNAS BAUND 25kg	Moldova	Supraten	Amestec de tencuială pe baza de ipsos, similar MP-75 KNAUF, cu aplicare în interiorul clădirilor, recomandată pentru pereți și tavane, care poate fi utilizată atât manual, cât și mecanizat, în încăperi cu umiditate normală. Ambalaj - saci 20-30 kg. Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni	NAȘ BAUND — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți, polimeri, nisip de cuarț și aditivi. PROPRIETĂȚI <input type="checkbox"/> Rezistență la apă; <input type="checkbox"/> Elasticitate; <input type="checkbox"/> Grad de tehnicitate înaltă; <input type="checkbox"/> Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE Adezivul este utilizat la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă. Greutatea-25kg Termen de valabilitate-12luni
Var hidratat uscat	Var calcic hidratat CARMEUSE 20kg	Romania	CARMEUSE	Varul hidratat, universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor. Ambalaj 5-10-20 kg	Varul calcic hidratat Carmeuse se recomandă pentru prepararea soluțiilor pentru zidărie, înălbire, precum și pentru tencuiele. Culore-alb Ambalaj-20kg Termen de valabilitate-6luni
Ciment	Ciment M-500 40kg	Moldova	BPM-Ciment	Marca 500; Ambalaj - 40 Kg	Cimentul M 500 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%.
Glet de finisare	Glet finisare ipsos EUROFIN 18kg	Moldova	Supraten	Glet de finisare de calitate superioară pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali, similar EUROFIN. Aplicare manuală. DOMENIUL DE UTILIZARE: în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. CULOARE-Alb. PROPRIETĂȚI: Acoperire elastică; Masă omogenă, densă și vâscoasă; Suprafața gletuită este permeabilă la vaporii de apă. Ambalaj: 5-25 Kg	EUROFIN — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituiră fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituiră încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinate pe bază de ipsos; chituiră rosturilor

				Termen de valabilitate nu mai puțin de 12 luni	și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative. Consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² Ambalaj-18kg Termen de valabilitate-6luni	
Spaclu	Spaclu otel 150mm	Serbia	Beorol	Spaclu din cauciuc utilizat pentru aplicarea chitului de rosturi 150 mm	Dimensiuni-150mm Material carcasa-otel inoxidabil Material miner-cauciuc	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gavgas Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Maingroup Construct SRL Adresa: mun.Chisinau str.Hristo Botev 19/2