



Nr.inve.a.orig.
Data si semnatura
Nr.inve.schim.

Specificatia finisarii incaperilor

Nr. incaperii	Tavanul		Peretii		Nota
	Supraf., m²	Finisarea	Supraf., m²	Finisarea	
Salon stationar de zi, cabinetul asistentelor medicale, cabinetul medicului de familie, anticamera, coridor, farmacie, cabinet ginicologic, cabinet de vaccinari, antreu	113,3 Tip1	1. Betonocontact 2. Tencuiala pe baza de ipsos -10mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	473,6 Tip1	1. Betonocontact 2. Tencuiala din mortar M100 -30mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	In locul montarii lavoarului vor fi executate portiuni din faianta (l=1200mm, h=1250mm) S _{tot} =9,0m²
Centrala termica	13,0 Tip2	1. Chituire pe plasa din fibra de sticla 2. Grunduire 3. Vopsea acrilica de interior			
WC personal; WC PML	10,8 Tip1	1. Betonocontact 2. Tencuiala pe baza de ipsos -10mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	68,1 Tip2	1. Betonocontact 2. Tencuiala din mortar M100 -30mm 3. Faianta pe adeziv	

Specificatia podelelor

Nr. incaperii	Scita podelei	Elementele podelei si grosimea acestora	Suprafata, m²
Salon stationar de zi, cabinetul asistentelor medicale, cabinetul medicului de familie, anticamera, coridor, farmacie, cabinet ginicologic, cabinet de vaccinari, antreu		1.Gresie pe adeziv δ=15mm 2.Strat de nivelare din mortar M150 δ=30mm 3.Betonoplast M200 δ=100mm 4.Membrana hidroizolanta 5.PRIMER 6.Strat de beton C12,5 armat cu plasa Ø6 A-I 150x150mm δ=80mm 7.Pietris M300 compactat δ=100mm H podea=325mm	118,7 Tip1
Centrala termica; WC personal; WC PML		1.Gresie pe adeziv δ=15mm 2.Strat de nivelare din mortar M150 δ=30mm 3.Betonoplast M200 δ=80mm 4.Membrana hidroizolanta 5.PRIMER 6.Strat de beton C12,5 armat cu plasa Ø6 A-I 150x150mm δ=80mm 7.Pietris M300 compactat δ=100mm H podea=305mm	30,0 Tip2

Specificatia materialelor de finisare

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Ferestre			
	Glaf interior din PVC, L=550 mm	11,1	m	
	Glaf interior din PVC, L=300 mm	3,3	m	
	Glaf exterior din tabla zincata cu acoperire polimerica si capetele indoiate, L=200 mm	14,4	m	
	Pereti			
	Coltar de nivelare din aluminiu	126,2	m	
	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (interior)	28,4	m	
	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	14,6	m	
	Podele			
	Plinta din gresie, h=100 mm, l=127,0 m	12,7	m²	

						OBIECTIV NR. - 20.02-D/20-SAC			
						Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s. Gaspar, r-ul Edinet			
Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data				
						Reparatia cladirii	faza	plansa	planse
ASP		Mihaila V.			05.20		PE	12	
ISP		Hihlat E.			05.20				
Elaborat		Ciobanu V.			05.20	Specificatia finisarii incaperilor, podelelor si materialelor de finisare	SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		