

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1638860374982 din 7 dec 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de instalare a sistemului pază și securitate

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
5030 0000-8	Registrator NVR 16 cu HDD 4	Hikvision NVR DS-7616NI-K1 + HDD 4Tb WD40PURX	China	Hikvision Western Digital	Registrator NVR 16 cu HDD 4	NVR 16 canale IP. Înregistrare de până la 8Mpx. Compresie H265 / H264 +, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K 3840x2160), VGA (1920x1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2 * USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDD SATA-II de până la 6 TB, server web încorporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni: 260×225×48 mm. 3 ani garanție!	
5030 0000-8	Camera video 2 Mp IP	DS-I203	China	Hikvision	Camera video 2 Mp IP	2 Megapixeli (1920x1080) H.265+ Cameră IP Rezoluție: 25fps @ (1080P) 1920 × 1080. Full HD în timp real! Inteligență: detectarea mișcării. CMOS de scanare progresivă Matrix 1 / 2.7. H.265 + / H.265 / H.264 / MJPEG, flux dual. 3D DNR, Digital WDR. BLC, modul coridor. Obiectiv de 2,8 mm (unghi de vedere de 114,8 °). iluminare EXIR până la 30 de metri. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6W). Rezistent la praf și umiditate conform standardului IP67. 2 ani garanție!	

5030 0000- 8	Cablu UTP categorie 5e	DS-1LN5E-E/E	China	Hikvision	Cablu UTP categorie 5e	cablu fabricat de Hikvision, neecranat, cablu UTP categoria 5e cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 mm.	
5030 0000- 8	Rip 5 AH (sursă de alimentare de rezervă 12V, 5 Ah)	ПИП 5A 12V Azipower +Acumulator Delta 1207 12V 7Ah	China	Azipower Delta Battery	Rip 5 AH (sursă de alimentare de rezervă 12V, 5 Ah)	Alimentare de rezervă cu comutare neîntreruptibilă 12V 5A, tensiune de ieșire DC12V / 5A, protecție la supratensiune, scurtcircuit, supracurent, precum și protecție la încărcare/descărcare a bateriei.	
5030 0000- 8	Switch Poe (cu alimentare prin cablu) 16 porturi, 1 Gb	Trassir TR-NS1117- 135	Rusia	DSSL	Switch Poe (cu alimentare prin cablu) 16 porturi, 1 Gb	Comutator PoE Layer 2 cu rază lungă negestionat pentru desktop. Transmisia de putere și semnal pe o distanță de 250 m. Porturi PoE 16 x 10/100 Mbps + Combo uplink (RJ45 / SFP) 1 x 1 Gbps port combo RJ45 / SFP (Auto MDI / MDIX). Consum de energie PoE: Port 1-2 ≤60W (Hi-PoE), porturi 3-16 ≤ 30W. Sarcina totală de până la 135 W. Echipat cu un comutator suplimentar de mod Normal / Vlan / Monitorizare / Extindere. Acceptă stocarea și redirecționarea. Oferă protecție împotriva fulgerelor și a descărcărilor statice. Indicatoare LED pentru monitorizarea puterii, comunicațiilor și activității. Alimentare AC 100V ~ 240V. Interval de temperatură de la 0 ° C la 45 ° C. Dimensiuni: 340x200x43 mm. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 2 ani garanție!	
	Lucrari				- Lucrările de montare - Instalarea - Reglarea - Darea în exploatare Materialele necesare	Lucrări de instalare, ajustare și setare a sistemului, reglarea sistemului existent, instruirea personalului instituției. Materiale necesare incluse. Se asigură suport tehnic Hot-Line de la distanță pe toată perioada exploatării sistemului, la necesitățile beneficiarului.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sevcenco Valentina În calitate de: director

Ofertantul: “ARSCOM” SRL Adresa: mun.Chisinau str.Zelinschi 34/2-8