

SPECIFICAȚII TEHNICE

COP nr.: ocds-b3wdp1-MD-1754555344624

Data: 15.08.2025

Către: Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Lot: 1

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitatea la 15° C, max. 845,0 kg/m ³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card. Standard: SM EN 590:2022	Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 52,2 - Punct de inflamabilitate: 56,5°C - Densitate la 15°C: 837,5 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,485 mm ² /s Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card. Standard: SM EN 590:2022	SM EN 590+A1:2022

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

