

**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chişinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

---

---

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 18/ 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar/Chit pentru rosturi – FUGA GRI

2. Utilizare preconizată:

**FUGA GRI** - Pentru utilizare pe pereți la interior și exterior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment, etc.

3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373 (22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistemul de evaluare conform SM SR EN 13888:2012**

5. Standard armonizat:

**SM SR EN 13888:2012**– Mortare de rosturi pentru plăci și dale ceramice. Specificații, evaluarea conformității, clasificare și notare.

6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale:                                    | Performanța   | Specificațiile tehnice armonizate |
|--|---------------|-----------------------------------|
| Chit pentru rosturi FUGA GRI                                 |               |                                   |
| Rezistența la uzură, mm <sup>3</sup>                         | ≤2000<br>1846 | SM SR EN 13888:2012,<br>tab.1     |
| Rezistența la compresiune în stare uscată, N/mm <sup>2</sup> | ≥15<br>8,85   | SM SR EN 13888:2012,<br>tab.1     |

|   |              |                               |
|---|--------------|-------------------------------|
| Rezistența la compresiune după cicluri de îngheț-dezgheț, N/mm <sup>2</sup> | ≥15<br>8,24  | SM SR EN 13888:2012,<br>tab.1 |
| Rezistența la încovoiere în stare uscată, N/mm <sup>2</sup>                 | ≥2,5<br>6,11 | SM SR EN 13888:2012,<br>tab.1 |
| Rezistența la încovoiere după cicluri de îngheț-dezgheț, N/mm <sup>2</sup>  | ≥2,5<br>5,14 | SM SR EN 13888:2012,<br>tab.1 |
| Contractia, mm/m  | ≤3<br>2      | SM SR EN 13888:2012,<br>tab.1 |
| Absorbția de apă, g<br>După 30 min  | ≤5<br>4      | SM SR EN 13888:2012,<br>tab.1 |
| După 240 min  | ≤10<br>8     |                               |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 9



la 20 aprilie 2021