



Защищенная беспроводная HD-трубка DECT DP735

DP735 — это защищенный беспроводной IP-телефон DECT, который обеспечивает мобильность в сетях VoIP любой компании, склада, магазина или жилого дома. Он совместим с базовыми станциями DECT VoIP Grandstream DP750, DP752 и DP755 и сочетает в себе мобильность и превосходные характеристики телефонии. Одна базовая станция (DP755) поддерживает до 10 трубок DP735, которые можно использовать на расстоянии до 400 м вне помещений (при использовании DP755) и до 50 м в помещениях. Аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу до 65 часов в режиме разговора и 650 часов в режиме ожидания. Каждая трубка DP735 поддерживает до 20 учетных записей SIP (при использовании с DP755) и HD-звук. Также трубка оснащена цветным ЖК-дисплеем TFT диагональю 2,4", разъемом 3,5 мм для гарнитуры, динамиком для громкой связи, клавишей Push-to-Talk и многими другими функциями. При сопряжении с базовыми станциями DECT Grandstream высокотехнологичные трубки DP735 превращаются в эффективную беспроводную DECT-систему среднего класса, которая подойдет для компаний и домашних пользователей.



20 LINES


До 20 учетных записей SIP; до 20 линий на трубку



Аутентификация и шифрование DECT для защиты вызовов и учетных записей



Аудио-конференц-связь (до трех участников) для удобства организации совместных звонков



Специальная клавиша Push-to-Talk; расположена рядом с бесконтактным датчиком и акселерометром



Автоматическая настройка с помощью TR-069 и XML-файлов конфигурации

zero CONFIG

Настройка Zero Config при использовании с IP-YATC Grandstream серии UCM



HD-аудио для максимально чистого и четкого звучания; динамик с полнодуплексной связью



Защищенная конструкция, класс защиты IP67: пылевлагозащита, устойчивость к чистящим средствам, корпус с антимикробным покрытием, выдерживает падение с высоты 2,5 м



Радиоинтерфейс	Стандарты связи: DECT Диапазоны частот: 1880–1900 МГц (Европа), 1920–1930 МГц (США), 1910–1920 МГц (Бразилия), 1786–1792 МГц (Корея), 1893–1906 МГц (Япония), 1880–1895 МГц (Тайвань) Количество каналов: 10 (Европа), 5 (США, Бразилия, Япония), 3 (Корея), 8 (Тайвань) Зона покрытия вне помещений: до 400 м (DP752/DP755), до 300 м (DP750) Зона покрытия в помещениях: до 50 м
Периферия	Цветной ЖК-дисплей TFT 2,4" (240 x 320) 27 клавиш (включая 3 программные клавиши), 5 клавиш навигации/меню, 4 специальные клавиши (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА, ОТПРАВКА, ПИТАНИЕ, ОТБОЙ), 3 боковые клавиши (увеличение/уменьшение громкости и Push-to-Talk) Трехцветный индикатор ожидающего сообщения Разъем 3,5 мм для гарнитуры Датчик приближения и акселерометр Съемная клипса для крепления на ремень Разъем USB Micro-B для альтернативной зарядки и работы не от аккумулятора Режим звонка/вибрации
Протоколы/стандарты	Совместимость со слуховыми аппаратами (НАС)
Речевые кодеки	Кодек G.722 для HD-аудио и кодек G.726 для узкополосного звука, G.711 μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC и OPUS поддерживаются при использовании с базовой станцией DECT, AEC, AGC, подавление шумов микрофоном трубки, защита от помех во время входящих вызовов
Возможности телефонии	Удержание, перевод, переадресация, конференция с тремя участниками, Push-to-Talk, внутренняя связь, загружаемая телефонная книга, ожидание вызова, журнал вызовов, автоответ, вызов одним нажатием, гибкая настройка абонентских групп
HD-аудио	Да, поддерживается трубкой и динамиком
Безопасность	Аутентификация и шифрование DECT
Поддерживаемые языки	Английский, чешский, немецкий, испанский, французский, иврит, итальянский, голландский, польский, португальский, русский, турецкий, арабский, китайский упрощенный, китайский традиционный, японский, корейский, словацкий, сербский, греческий, шведский
Обновление/подготовка	Беспроводное обновление ПО, беспроводная настройка трубок
Доступ к нескольким линиям	Каждой трубке доступно до 20 линий
Питание и энергоэффективность	Универсальный источник питания, вход: 100–240 В пост. тока, 50/60 Гц; выход: 5 В пост. тока, 1 А; разъем USB Micro-B Аккумуляторная батарея 2000 мА·ч, 650 ч в режиме ожидания, 65 ч в режиме разговора (по результатам лабораторных исследований)
Содержимое упаковки	Трубка, универсальный адаптер питания, зарядная станция, клипса для крепления на ремень, 1 аккумулятор, краткое руководство
Размеры (В × Ш × Г)	Трубка: 166,00 x 57,80 x 26,30 мм; зарядная станция: 82,00 x 80,00 x 30,60 мм
Вес	Трубка: 221,5 г Зарядная станция: 56 г Универсальный адаптер питания: 55 г Упаковка: 535 г
Атмосферостойкость	Класс защиты IP67: пылевлагозащита, устойчивость к чистящим средствам, корпус с антимикробным покрытием, выдерживает падение с высоты 2,5 м
Температура и влажность	Эксплуатация: от –10 до +45 °С; зарядка: от 0 до +45 °С Хранение: от –20 до +60 °С; влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)
Соответствие требованиям	FCC, CE, RCM, IC

