

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Nume comercial: LAVANDERIA A-05 OXYGEN

Cod comercial: Recipient 23 kg cod: SD2050

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Detergent de rufe pentru mașini de spălat profesionale

Sectoare de uz: Professional

Produse de spălare și curățenie

Utilizări industriale[SU22]

Utilizări contraindicate

Nu utilizați pentru alte utilizări decât cele indicate

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Emitent fișă:

Sanidet Professional S.R.L

077010, Voluntari (IF)

Tel: +4021 311 31 33

Fax: +4021 311 31 33

Email: info@sanidet.ro

Informații suplimentare cu privire la fișă cu date de securitate: info@sanidet.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

În caz de urgență info produs Telefon +40725929301

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței și a amestecului

CAS 7722-84-1 CEE 008-003-00-9 EINECS 231-765-0 REACH 01-2119485845-22

2.1.1 Clasificare conform Reg. (CE)N.1272/2008:

Pictograme:

GHS03 ; GHS05 ; GHS07

Clasă și categorie pericol:

Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3,

Cod de pericol și natura riscurilor:

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H302 + H312 – Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea.

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

Produsul este dăunător prin expunere acută și provoacă riscuri grave pentru sănătate dacă este ingerat. Produsul, dacă este inhalat, provoacă iritații ale tractului respirator. Atunci când este adus în contact cu pielea, provoacă inflamații considerabile cu eritem, excreție sau edeme. Produsul, în contact cu ochii, provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacitatea corneei sau leziuni ale irisului.

2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Reg. (CE)N.1272/2008:

Pictograme de avertizare:

GHS03; GHS05; GHS07



Cod de pericol si natura riscurilor:

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H302 + H312 – Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea.

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H315 - Provoacă iritarea pielii

H318 - Provoacă leziuni oculare severe

H335 - Poate irita tractul respirator.

Sfaturi de precauție:

Prevenirea

P273 - Nu eliberați în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție a ochilor / protecție a feței.

Reacție

P301 + P330 + P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P303 + P361 + P353 - ÎN caz de contact cu pielea (sau părul):scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea [sau faceți duș].

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE OCHI: clătiți cu atenție timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este ușor de făcut. Continuați să clătiți.

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE / sau un medic în cazul în cazul de contact cu ochii / sau cu pielea / sau în caz de ingestie / inhalare

P312 - Sunați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE / sau un medic dacă vă simțiți rău.

Contine:

Peroxid de hidrogen

Contine(Reg.CE 648/2004):

5% < 15% soluție pe baza de oxigen

2.3. Alte pericole

Substanța/Amestecul NU conține substanțe PBT/vPvB Reg. (CE) 1907/2006, anexa XIII

Utilizarea acestui produs chimic implică obligația „Evaluării riscurilor” de către al doilea angajator, prevederile decretului legislativ 9 aprilie 2008 nr. 81. Muncitorii expusi la această substanță chimică nu trebuie să fie supuși supravegherii sanatației dacă rezultatele evaluării riscurilor arată că, raportat la tipul și cantitatea de agent chimic periculos și la modalitatea și frecvența expunerii la acest agent, există doar un singur „Risc moderat” pentru sănătatea și siguranța muncitorilor și că măsurile prevăzute în același Decret Legislativ, acestea sunt suficiente pentru a reduce riscul.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/ informații privind componentii

3.1 Substanțe

Nu este cazul.


3.2 Amestecuri



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

LAVANDERIA O-05 OXYGEN

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr.878/2020



3/9

Emisă la 22/08/2013 - Rev. n. 2:3 din 25/10/2023

Consultati pct. 16 pentru textul complet al declaratiilor de pericol.

Substanța	Concentrată	Clasificare	Index	CAS	EINECS	REACH
Peroxid de hidrogen	> 30 < = 50%	Ox. Liq. 1 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	008-003-00-9	7722-84-1	231-765-0	231-765-0

SECȚIUNEA 4. Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare:

Aerisiți mediul. Scoateți imediat pacientul din mediul contaminat și odihniți-l în mediu bine aerisit. În cazul în care nu se simte bine, consultați un medic.

Contact direct cu pielea (al produsului pur):

Scoateti imediat îmbrăcămintea contaminată.

Spălați cu multă apă și eventual cu săpun zonele corpului care au venit în contact cu produsul, chiar dacă există doar suspiciunea. Consultați imediat un medic.

Contact direct cu ochii (al produsului pur):

Spălați imediat cu apă curentă, cu pleoapele deschise, timp de cel puțin 10 min; apoi protejați ochii cu tifon steril. Mergeți imediat la un control medical. Nu folosiți picături de ochi sau unguente de orice fel înainte de vizita sau sfatul unui oftalmolog.

Inghitire:

Produsul este dăunător și poate provoca daune ireversibile chiar și ca urmare a unei singure expuneri prin ingestie.

Administrați apă cu albus de ou; nu folosiți bicarbonat.

Nu induceți niciodată varsături sau vomă. Consultați imediat un medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Nu sunt date disponibile.

4.3. Indicații privind orice fel de asistent medical imediat și tratament special necesare.

În caz de iritare a pielii: consultați un medic

Dacă este înghițit: contactați un CENTRU PENTRU OTRAVIRI sau consultați un medic.

SECȚIUNEA 5. Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere recomandate:

Apă nebulizată, CO₂, spuma, pulberi chimice în funcție de materialele implicate în incendiu.

Mijloace de stingere de evitat:

Jeturi de apă. Utilizați jeturi de apă doar pentru a răci suprafețele recipientelor expuse la foc.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestec

Nu sunt date disponibile.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Utilizati protectii pentru caile respiratorii.

Casca de protectie si echipament de protectie complet.

Apa nebulizata poate fi utilizata pentru a proteja persoanele implicate in stingerea incendiului.

Se recomanda de asemenea utilizarea de autorespiratorii, mai ales daca se actioneaza in locuri inchise si putin ventilate si oricum daca se folosesc stingatoare halogenate (fluobren, solkan 123, naf etc.).

Raciti recipientele cu jeturi de apa.

SECTIUNEA 6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri in caz de urgenta

6.1.1 Pentru persoanele care nu intervin direct.

Indepartati-va de zona inconjuratoare, iesire sau eliberare. Nu fumati.

Purtati masca, manusi si echipamente de protectie

6.1.2 Pentru persoanele care intervin direct:

Purtati masca, manusi si echipamente de protectie.

Indepartati toate flacarile libere si posibilele surse de aprindere. Nu fumati.

Asigurati o ventilare corespunzatoare.

Evacuati zona de pericol si, eventual, consultati un expert.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator.

Izolati pierderile cu pamant sau nisip.

In cazul in care produsul s-a varsat intr-un curs de apa, un sistem de canalizare sau pe sol si vegetatie contaminata, anuntati autoritatile competente.

Eliminati reziduul in conformitate cu normele in vigoare.

6.3. Metode si materiale pentru izolarea incendeilor si curatenie

6.3.1 Pentru izolare

Strangeti rapid produsul purtand masca si echipament de protectie.

Strangeti produsul pentru reutilizare, daca este cazul, sau pentru eliminare. Daca este necesar, absorbiti-l cu material inert. Impiedecati-l sa intre in sistemul de canalizare.

6.3.2 Pentru curatare

Dupa colectare, spalati cu apa zona si materialele afectate.

6.3.3 Alte informatii:

Niciuna in mod deosebit.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Consultati punctele 8 si 13 pentru informatii ulterioare.


SECTIUNEA 7. Manipularea si depozitarea



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE


LAVANDERIA O-05 OXYGEN

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr.878/2020



6/9

Emisă la 22/08/2013 - Rev. n. 2:3 din 25/10/2023



Emisă la 22/08/2013 - Rev. n. 2:3 din 25/10/2023

7.1. Precautii pentru manipulare in condetii de securitate

Evitati contactul si inhalarea vaporilor.

Pe durata lucrului nu mancati si nu beti.

Consultati de asemenea si urmatorul paragraf 8.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Pastrati recipientul original bine inchis. Nu depozitati in recipiente deschise sau neechitate.

Tineti recipientele in pozitie verticala si sigura evitand posibilitatea de a cadea sau de a fi lovite.

Dezpozitati intr-un loc racoros, departe de orice sursa de caldura si expunere directa la soare.

7.3 Utilizari finale specifice

Utilizari profesionale:

Manipulati cu grija.

Depozitati la loc aerisit si departe de sursele de caldura.

Tineti recipientul bine inchis.

SECTIUNEA 8. Controale ale expunerii/ protectia personala

8.1. Parametrii de control

Privind substantele continute:

Peroxid de hidrogen

TLV: 1 ppm ca TWA A3 (cancerigen recunoscut pentru animale cu relevanță necunoscută pentru oameni); (ACGIH 2004).

MAK: 0,5 ppm 7,1 mg/m³.

Categoria limită de vârf: I(1)

Clasa de carcinogenitate: 4

Grupa de risc pentru sarcină: C; (DFG 2005).

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice adecvate:

Utilizari profesionale:

Nu se asteapta verificari specifice.



Masuri de protectie personala:

a) Protectii pentru ochi/fata

La manipularea produsului pur folositi ochelari de siguranta (ochelari cusca) (EN166).

b) Protectia pielii

i) Protectia mainilor

Pe durata manipularii produsului pur purtati manusi de protectie rezistente la produse chimice (EN 374-1/EN374-2/EN374-3).

ii) Altele

Purtati haine pentru o protectie completa a pielii.

c) Protectie respiratorie

Necesar în caz de ventilație insuficientă sau expunere prelungită.

Emisă la 22/08/2013 - Rev. n. 2:3 din 25/10/2023

d) Riscuri termice

Niciun risc de semnalat.

Controale de expunere accidentală:

Privind substanțele conținute:

Peroxid de hidrogen

Miljoace individuale de protecție:

Protecția ochilor/fetei:

La manipularea produsului pur folosiți ochelari de siguranță (ochelari cusca) (EN166).

Protecția mainilor

Pe durata manipulării produsului pur purtați manșuri de protecție rezistente la produse chimice (EN 374-1/EN374-2/EN374-3).

Altele

Purtați haine pentru o protecție completă a pielii.

Protecție respiratorie

Necesară în caz de ventilație insuficientă sau expunere prelungită.

NU permiteți acestui agent chimic să contamineze mediul.

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietăți fizice și chimice	Valoare	Metoda de determinare
Aspect	Lichid transparent	
Miros	Intepător, tipic pentru produs	
Pragul de miros	nu este stabilit	
PH	3.5	
Punct de fuziune/punct de congelare	nu este stabilit	
Punct de fierbere inițial și intervalul de fierbere	indisponibil	
Punctul de inflamabilitate	nu este stabilit	ASTM D92
Viteza de evaporare	irelevant	
Inflamabilitate (în stare solidă, gazoasă)	irelevant	
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau explozie	neinflamabil	
Tensiunea vaporilor	12 mbar	
Densitatea vaporilor	indisponibil	
Densitate relativă	1.1	
Solubilitate	Solubil în solvent organici polari	
Hidrosolubilitate	solubil	
Coefficientul de repartizare : n-octanol/apa	indisponibil	
Temperatura de autoaprindere	nu se autoaprinde	
Temperatura de descompunere	indisponibil	
Vascozitatea	indisponibil	
Proprietăți explozive	Cu unele minerale sau pentru supraîncălzire	
Proprietăți oxidante	oxidant	

9.2. Alte informatii

Nicio informatie disponibila.

SECTIUNEA 10. Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nici un risc de reactivitate.

10.2. Stabilitate chimica

Poate genera reactii periculoase.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Poate genera reactii periculoase.

10.4. Conditii de evitat

Niciuna de semnalat.

10.5. Materiale incompatibile

Reacționează violent cu agenți reducători, baze puternice, materiale organice, cloruri și metale. Reacția cu cele mai frecvente metale eliberează oxigen.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Oxigen

SECTIUNEA 11. Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologic

(a) toxicitate acută: Produsul este dăunător prin expunere acută și cauzează riscuri grave pentru sănătate dacă este ingerat. - Produsul, în contact cu ochii, provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacitatea corneei sau leziuni ale irisului.

Peroxid de hidrogen: Produs dăunător. Nu ingera.

(b) iritații: Produsul, dacă este inhalat, provoacă iritații ale tractului respirator; atunci când este adus în contact cu pielea, provoacă inflamații considerabile cu eritem, excreție sau edeme.

Peroxid de hidrogen: Produsul, atunci când este adus în contact cu pielea, provoacă inflamații considerabile cu eritem, excreție sau edem.

(c) corozivitate: Peroxid de hidrogen: Produsul, atunci când este adus în contact cu ochii, provoacă leziuni oculare grave, ar fi opacitatea corneei sau leziuni ale irisului.

(d) sensibilizare: nu se aplică

(c) toxicitatea la doze repetate: nu se aplică

(f) carcinogenitatea: nu se aplică

(g) mutagenitate: nu se aplică

(h) toxicitate pentru reproducere: nu se aplică


A+ OXYGEN:

LD50 Oral (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 1193

LD50 Cutanat (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 6500

CL50 Ina (șobolan) de abur/praf/aerosol/fum (mg/1/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 0,17

Privind substanțele conținute: Peroxid de hidrogen CĂI DE EXPUNERE: Substanța poate fi absorbită în organism prin inhalarea vaporilor săi și prin ingestie.



PERICOLE DE INHALARE:Contaminarea nocivă a aerului poate fi realizată foarte rapid prin evaporarea substanței la 20 °C.
EFECTELE EXPUNERII PE TERMEN SCURT: Substanța este corozivă pentru ochi și piele. Aburul este iritant pentru tractul respirator. Ingestia acestei substanțe poate produce bule de oxigen în sânge (embolie), provocând efecte de șocale expunerii repetate sau pe termen lung: I plămânii pot fi afectați prin inhalarea unor concentrații mari. Substanța poate avea un efect asupra părului, provocând decolorare.

RISURI ACUTE/ SIMPTOME

INHALARE Durere în gât. tuse. amețală. cefalee. Greață. Dificultăți de respirație.

PIELE COROZIVĂ. Pete albe. Înroșire. Arsuri ale pielii. Durere, durere.

OCHI corozivi. Înroșire. Durere. Vedere încețoșată. Arsuri adânci severe.

INGESTIE Durere în gât. Dureri abdominale. Umflare abdominală. Greață. Vărmă.

LD50 Oral (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 1193

LD50 Cutanat (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 6500

CL50 Inhalare (șobolan) de abur/praf/aerosol/fum (mg/1/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 0,17

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Privind substanțele continute:

Peroxid de hidrogen

Substanța este toxică pentru organismele acvatice.

ECOTOXICITATEA:

Nociv pentru pesti: CL50 = 16,4-37,4 mg/l 96H

Toxic pentru Dafnia: CE(I)50 2,4 mg/l 48 H

Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând să dispersați produsul în mediu.

12.2. Persistența și degradabilitate

Apa oxigenată se descompune rapid în apă sau hidrogen și oxigen.

Privind substanțele continute:

Peroxid de hidrogen

Apa oxigenată se descompune rapid în apă sau hidrogen și oxigen.

12.3. Potențial de bioacumulare

Se descompune. Nu se bioacumulează.

Privind substanțele continute:

Peroxid de hidrogen

Se descompune. Nu se bioacumulează.

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Substanța/amestecul NU conține substanțe PBT/vPvB în conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006, anexa XIII.

Emisă la 22/08/2013 - Rev. n. 2:3 din 25/10/2023

12.6. Alte efecte adverse

Nu s-au gasit efecte adverse.

Regulamentul (CE) nr. 2006/907 - 2004/648

Continutul (continuturile) tensoactiv(e) din aceasta formula este (sunt) In conformitate cu criteriile de biodegradabilitate stabilite de regulamentul CE/648/2004 cu privire la detergenti. Toate datele de suport sunt la dispozitia autoritatilor competente ale Statelor Membre si vor fi furnizate, la cererea lor expresa sau la cererea unui producator al formulei, catre autoritatile mai sus mentionate.

SECTIUNEA 13. Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratament a deseurilor

Nu reutilizati recipientele goale. Eliminati-le în conformitate cu legislatia în vigoare. Eventualele reziduuri ale produsului trebuie sa fie eliminate în conformitate cu normele în vigoare adresându-se societatilor specializate. Recuperati daca este posibil. Actionati în conformitate cu prevederile locale sau nationale.

SECTIUNEA 14. Informatii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU

2014

Posibila scutire ADR daca sunt indeplinite urmatoarele caracteristici:

Ambalaje combinate: ambalaj interior 1L / 30 Kg

Ambalare interna aranjata in tavi cu pelicula micsorat sau extensibil: ambalaj intern 1 L / 20 Kg.



14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ care conține cel puțin 20%, dar cel mult 60% peroxid de hidrogen (stabilizat dacă este necesar).

14.3. Clasele de pericol pentru transport

Clasa: 5.1

Eticheta: 5.1+8

Cod de restrictie in galerie:E

Cantitati limitate: 1L

EMS: F-A, S-B

14.4. Grupul de ambalare

II

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător


Produsul nu este periculos pentru mediu.

Contaminant marin: NU.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul trebuie efectuat de vehicule autorizate pentru transport de marfuri periculoase in conformitate cu prefederile actuale editii a acordului A.D.R. si dispozitiile nationale aplicabile.

Transportul trebuie efectuat in ambalajul original si, in orice caz, in ambalaje din materiale inaccesibil din continut si nu este probabil sa genereze reactii periculoase cu acesta. Incarcarea si descarcarea marfurilor periculoase, trebuie sa fi primit instruire



Emisă la 22/08/2013 - Rev. n. 2:3 din 25/10/2023

adevata asupra riscurilor prezentate si asupra oricaror proceduri care trebuie adoptate in caz de situatii de urgenta.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 si codul IBC

Nu este prevazut niciun transport în vrac.

SECȚIUNEA 15. Informatii de reglementare

15.1. Dispozitii legislative si de reglementare în domeniul sanatatii, securitatii si al mediului specifice pentru substanta/ amestecul în cauza

Clasa de pericol pentru apa:

Clasa: 1 conform VwVWS

Privind substantele continute:

Peroxid de hydrogen

Decretul Legislativ nr. 52 3/2/1997 (Clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase) Decret Legislativ nr. 65 din 14/3/2003 (Clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase) Decretul Legislativ nr. 25 din 2/2/2002 (Riscuri derivate din agentii chimice in cursul lucrului).D.M. Munca 26/02/2004 (Limite de expunere profesionala); D.M. 03/04/2007 (Punerea în aplicare a directivei nr. 2006/8/CE). Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), Regulamentul (CE) nr.790/2009. Decretul Legislativ nr.238 din 21 septembrie 2005 (Directiva Seveso Ter).

Decretul Legislativ nr. 52 3/2/1997 (Clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase) Decret Legislativ nr. 65 din 14/3/2003 (Clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase) Decretul Legislativ nr. 25 din 2/2/2002 (Riscuri derivate din agentii chimice in cursul lucrului).D.M. Munca 26/02/2004 (Limite de expunere profesionala); D.M. 03/04/2007 (Punerea în aplicare a directivei nr. 2006/8/CE). Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), Regulamentul (CE) nr.790/2009. Decretul Legislativ nr.238 din 21 septembrie 2005 (Directiva Seveso Ter).

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securitatii chimice.

SECȚIUNEA 16. Alte informatii

16.1. Alte informatii

Textul indicațiilor de pericol folosite la punctul 3

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H332 – Nociv în caz de inhalare.

H302 + H312 – Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea.

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H271 – Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.


H302 - Dăunătoare dacă este ingerată.

H315 - Provoacă iritarea pielii

H318 - Provoacă leziuni oculare severe

H335 - Poate irita tractul respirator.

Clasificare realizata pe baza informatiilor privind



Emisă la 22/08/2013 - Rev. n. 2:3 din 25/10/2023

toate componentele amestecului

Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Regulamentul (CE) nr.830/2015

Directiva (CE) 67/548/CE

Directiva (CE) 60/2001

Regulamentul (CE) nr.1272/2008

Regulamentul (CE) nr.453/2010

*** Aceasta fisa anuleaza si înlocuieste orice editie anterioara.