

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție_21319964 din_09.12.2024

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și articole din PVC.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1						
Proiector led	Proiector led	CN	Elmos	Gradul de protecție IP 65, flux luminos (lm) 2400lm, puterea (W) 40W, temperatura culoare 6500(K). Potrivit pentru utilizare de exterior cât și interior.	Gradul de protecție IP 65, flux luminos (lm) 2400lm, puterea (W) 40W, temperatura culoare 6500(K). Potrivit pentru utilizare de exterior cât și interior.	Conform Standardelor RM
Cablu electric PVS	PVS 2x1.5mm2	MD	Cablu	Cablu electric PVS 2x1.5mm2 din cupru și izolație din PVC.	Cablu electric PVS 2x1.5mm2 din cupru și izolație din PVC.	Conform Standardelor RM
Teu PPR	Teu PPR 20*20*20	TR	Kas	Teu PPR 20*20*20	Teu PPR 20*20*21	Conform Standardelor RM
Teu PPR	Teu PPR 25*25*25	TR	Kas	Teu PPR 25*25*25	Teu PPR 25*25*26	Conform Standardelor RM
Robinet cu bilă Ø 20	Robinet cu bilă Ø 21	UA	Standart	Robinet de trecere cu bilă, alamă nichelată filet interior – interior PN 20	Robinet de trecere cu bilă, alamă nichelată filet interior – interior PN 21	Conform Standardelor RM
Pistol pentru spumă	Pistol pentru spumă	CN	Lider	Pistol pentru spumă poliuretanică	Pistol pentru spumă poliuretanică	Conform Standardelor RM
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	CN	Lider	Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	Conform Standardelor RM
Vopsea lavabilă antibacteriană	Sansiro	MD	Supraten	Vopsea lavabilă antibacteriană. Rezistentă la un număr de până la 200 de spălări, rezistă bine la murdării cauzate de diferiți factori.	Vopsea lavabilă antibacteriană. Rezistentă la un număr de până la 200 de spălări, rezistă bine la murdării cauzate de diferiți factori.	Conform Standardelor RM
Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	UA	Vist	Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	Conform Standardelor RM
Mecanism WC	Mecanism WC	UA	Sanplast	Mecanism destinat pentru rezervorul vasului de closet	Mecanism destinat pentru rezervorul vasului de closet	Conform Standardelor RM
Lacăt de agățat	Lacăt de agățat 60mm, 5 chei	CN	MPN	Lacăt de agățat 60mm, 5 chei	Lacăt de agățat 60mm, 5 chei	Conform Standardelor RM
Cilindru pentru ușă	Cilindru 35*30mm cu 5 chei	CN	MPN	Cilindru 35*30mm cu 5 chei	Cilindru 35*30mm cu 5 chei	Conform Standardelor RM
Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit 25mm	UA	Vist	Perie pentru vopsit 25mm	Perie pentru vopsit 25mm	Conform Standardelor RM
Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit 50mm	UA	Vist	Perie pentru vopsit 50mm	Perie pentru vopsit 50mm	Conform Standardelor RM

Perie pentru vopsit	Perie pentru vopsit 76mm	UA	Vist	Perie pentru vopsit 76mm	Perie pentru vopsit 76mm	Conform Standardelor RM
Spuma poliuretani ca. aplicare cu pistol. 750 ml	Spuma poliuretani p/ pistol. 750 ml			Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Caracteristici Baza Poliuretani că Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Conform Standardelor RM
		CN	Profmet			
Cilindru pentru uşă	Cilindru 35*45mm cu 5 chei	CN	MPN	Cilindru 35*45mm cu 5 chei	Cilindru 35*45mm cu 5 chei	Conform Standardelor RM
Rulou pentru vopsit	Rulou pentru vopsit 100mm	CN	BauWelt	Rulou pentru vopsit 100mm	Rulou pentru vopsit 100mm	Conform Standardelor RM
Rulou pentru vopsit	Rulou pentru vopsit 250mm	CN	BauWelt	Rulou pentru vopsit 250mm	Rulou pentru vopsit 250mm	Conform Standardelor RM
Diluant pentru vopsea	Lucire	MD	Cheton Grup	Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare, volum 1L.	Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare, volum 1L.	Conform Standardelor RM
Cartuș cu carbon activ	Cartuș cu carbon activ			Cartuș cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ	Cartuș cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ	Conform Standardelor RM
		MD	Uniplast			
Prelungitor	Prelungitor 5m, 5 prize			Prelungitorul de extensie cu împământare și comutator de 5x5 m proiectat pentru uz casnic, ideal pentru casă și grădină. Are 5 prize și lungimea cablului de 5 m. Carcasa din plastic alb protejată de praf. Curent 16 A, putere maximă - 3500 W, tensiune - standard.	Prelungitorul de extensie cu împământare și comutator de 5x5 m proiectat pentru uz casnic, ideal pentru casă și grădină. Are 5 prize și lungimea cablului de 5 m. Carcasa din plastic alb protejată de praf. Curent 16 A, putere maximă - 3500 W, tensiune - standard.	Conform Standardelor RM
		MD	Tehelectro			
Șpaclu	Șpaclu 60mm	CN	BauWelt	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu 200mm	CN	BauWelt	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel	Conform Standardelor RM
Șpaclu	Șpaclu 300mm	CN	BauWelt	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 300mm, material – oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 300mm, material – oțel	Conform Standardelor RM
Robinet cu bilă Ø 15	Robinet cu bilă Ø 16	UA	Standart	Robinet de trecere cu bilă, alamă nichelată filet interior – interior PN 15	Robinet de trecere cu bilă, alamă nichelată filet interior – interior PN 16	Conform Standardelor RM
Mănuși de protecție termică	Mănuși de protecție termică	CN	MPN	Mănuși din latex cu acril, protecție termică	Mănuși din latex cu acril, protecție termică	Conform Standardelor RM
Gofra flexibilă	Gofra flexibilă WC 900, 50cm			Gofra flexibilă WC 900, 50cm, diametrul racordului(mm) 110mm, lungimea min-max: 150-500mm, material polipropilenă	Gofra flexibilă WC 900, 50cm, diametrul racordului(mm) 110mm, lungimea min-max: 150-500mm, material polipropilenă	Conform Standardelor RM
		TR	Metline			
Clamă PPR	Clamă PPR 20	TR	Kas	Clamă PPR 20	Clamă PPR 20	Conform Standardelor RM
Clamă PPR	Clamă PPR 25	TR	Kas	Clamă PPR 25	Clamă PPR 25	Conform Standardelor RM

Clamă PPR	Clamă PPR 32	TR	Kas	Clamă PPR 32	Clamă PPR 32	Conform Standardelor RM
Robinet cu ventil	Robinet cu ventil Ø 15	UA	Standart	Robinet cu ventil Ø 15	Robinet cu ventil Ø 15	Conform Standardelor RM
Robinet cu ventil	Robinet cu ventil Ø 20	UA	Standart	Robinet cu ventil Ø 20	Robinet cu ventil Ø 20	Conform Standardelor RM
Robinet cu ventil	Robinet cu ventil Ø 25	UA	Standart	Robinet cu ventil Ø 25	Robinet cu ventil Ø 25	Conform Standardelor RM
Vopsea email culoare alb	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email culoare alb	Vopsea email culoare alb	Conform Standardelor RM
Vopsea email culoare albastră	Palitra	MD	Cheton Grup	Vopsea email culoare albastră	Vopsea email culoare albastră	Conform Standardelor RM
Robinet cu bilă PPR	Robinet cu ventil Ø 25	UA	Standart	Robinet cu ventil Ø 25	Robinet cu ventil Ø 26	Conform Standardelor RM
Mufă PPR	Mufă PPR filet interior Ø 20	TR	Kas	Mufă PPR filet interior Ø 20	Mufă PPR filet interior Ø 20	Conform Standardelor RM
Mufă PPR	Mufă PPR filet interior Ø 25	TR	Kas	Mufă PPR filet interior Ø 25	Mufă PPR filet interior Ø 25	Conform Standardelor RM
Mufă PPR	Mufă PPR filet interior Ø 32	TR	Kas	Mufă PPR filet interior Ø 32	Mufă PPR filet interior Ø 32	Conform Standardelor RM
Mufă PPR	Mufă PPR filet exterior Ø 20	TR	Kas	Mufă PPR filet exterior Ø 20	Mufă PPR filet exterior Ø 20	Conform Standardelor RM
Mufă PPR	Mufă PPR filet exterior Ø 25	TR	Kas	Mufă PPR filet exterior Ø 25	Mufă PPR filet exterior Ø 25	Conform Standardelor RM
Mufă PPR	Mufă PPR filet exterior Ø 32	TR	Kas	Mufă PPR filet exterior Ø 32	Mufă PPR filet exterior Ø 33	Conform Standardelor RM
Mâner fereastră PVC	Mâner fereastră PVC	TR	Kale	Mâner fereastră PVC	Mâner fereastră PVC	Conform Standardelor RM
Amortizor ușă PVC	Amortizor ușă PVC	RU	Apeks	Amortizor pentru ușă PVC 40-65kg exterior	Amortizor pentru ușă PVC 40-65kg exterior	Conform Standardelor RM
Contactator KMI-11810	Contactator KMI-11811	RU	Iek	Contactator KMI-11810 curent-18A, frecvența-50Hz, puterea 6kW, tensiunea- 220V gradul de protecție IP20	Contactator KMI-11810 curent-18A, frecvența-50Hz, puterea 6kW, tensiunea- 220V gradul de protecție IP21	Conform Standardelor RM
Cutie pentru automate	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 4 module	TR	Makel	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 4 module, material plastic, destinație exterior	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 4 module, material plastic, destinație exterior	Conform Standardelor RM
Cutie pentru automate	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 2 module	TR	Makel	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 2 module, material plastic, destinație exterior	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 2 module, material plastic, destinație exterior	Conform Standardelor RM
Cutie pentru automate	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 1 module	TR	Makel	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 1 module, material plastic, destinație exterior	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 1 module, material plastic, destinație exterior	Conform Standardelor RM
Conexiune forbox scame	Conexiune forbox scame 2,5mm	TR	Kasan	Conexiune forbox scame 2,5mm	Conexiune forbox scame 2,5mm	Conform Standardelor RM
Conexiune forbox scame	Conexiune forbox scame 4mm	TR	Kasan	Conexiune forbox scame 4mm	Conexiune forbox scame 4mm	Conform Standardelor RM
Conexiune forbox scame	Conexiune forbox scame 6mm	TR	Kasan	Conexiune forbox scame 6mm	Conexiune forbox scame 6mm	Conform Standardelor RM

Lopată pentru curățarea zăpezii	Lopată pentru curățarea zăpezii			Lopată pentru curățarea zăpezii cu tot cu coadă. Lungimea totală 125 cm, lungimea de lucru 38,5cm, lățimea părții de lucru 50cm, materialul de mâner lemn, materialul de lucru plastic	Lopată pentru curățarea zăpezii cu tot cu coadă. Lungimea totală 125 cm, lungimea de lucru 38,5cm, lățimea părții de lucru 50cm, materialul de mâner lemn, materialul de lucru plastic	Conform Standardelor RM
TOTAL lot nr.1		CN	Lider			
Lot nr.2						Conform Standardelor RM
Ușă de intrare PVC	Ușă de intrare interior, 2420x1460mm panel PVC	UA	Eurofasad	Ușă de intrare interior cu dimensiunile 2420x1460mm panel PVC alb, instalarea ușilor inclusă	Ușă de intrare interior cu dimensiunile 2420x1460mm panel PVC alb, instalarea ușilor inclusă	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	dimensiunile sticlei 1220x540	UA	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1220x540	dimensiunile sticlei 1220x540	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	dimensiunile sticlei 1230x540	UA	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1230x540	dimensiunile sticlei 1230x540	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	dimensiunile sticlei 1450x580	UA	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1450x580	dimensiunile sticlei 1450x580	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	dimensiunile sticlei 1340x640	UA	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1340x640	dimensiunile sticlei 1340x640	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	dimensiunile sticlei 1330x640	UA	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1330x640	dimensiunile sticlei 1330x640	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	dimensiunile sticlei 1320x640	UA	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1320x640	dimensiunile sticlei 1320x640	Conform Standardelor RM
Sticlă pentru geam termopan	dimensiunile sticlei 1540x680	UA	Eurofasad	dimensiunile sticlei 1540x680	dimensiunile sticlei 1540x680	Conform Standardelor RM
TOTAL lot nr.2						
TOTAL LOT 1, LOT 2						