

CAIET DE SARCINI



1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Centrul de Sănătate Fălești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Centrul de Sănătate Fălești**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație la Serviciul de Ftiziopulmonologie a IMSP Centrul de Sănătate Fălești**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Coridor		
		1.1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	23,3200
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,7900
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	81,0100
5	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	9,4100
6	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,4100
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,4100
		1.1.2. Pereti		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,0100
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,0100

1	2	3	4	5
10	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	81,0100
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0100
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,0100
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,0100
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0100
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,0100
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0100
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	81,0100
		1.1.3. Timplarie		
18	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	23,3200
		1.1.4. Pardosea		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,9500

1	2	3	4	5
20	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,9500
21	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul	m2	27,4500
		1.1.5. Tavan		
22	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	24,9500
		1.2. Salon de odihna		
		1.2.1. Lucrari de demolare		
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1500
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,7000
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,2900
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2900
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,6400
29	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,2000
30	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,2000
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,2000

1	2	3	4	5
		1.2.2. Pereti		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,6400
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,6400
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,9000
35	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	33,6400
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,6400
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,6400
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,6400
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si	m2	33,6400

1	2	3	4	5
		dezinfectanti)		
		1.2.3. Timplarie		
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,1500
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,3000
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,3000
		1.2.4. Pardosea		
46	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,0300
47	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,2900
48	CA02B	Cimentoplast h=50mm	m3	0,5200
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2900
50	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,2900
51	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul	m2	10,2900
		1.2.5. Tavan		
52	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	10,2900
		1.3. Laborator		

1	2	3	4	5
		1.3.1. Lucrari de demolare		
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,3000
54	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,1800
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,8000
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,9200
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,3800
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,6800
60	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,0800
61	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,0800
62	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,0800
		1.3.2. Pereti		
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,6800
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,6800
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	5,0000

1	2	3	4	5
		intre 15 - 25 cm latime		
66	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	41,6800
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6800
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,6800
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,6800
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6800
71	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	41,6800
		1.3.3. Timplarie		
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,3000
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,2900
74	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,6000
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,6000
		1.3.4. Pardosea		
76	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,6200
77	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	16,1200

1	2	3	4	5
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp		
78	CA02B	Cimentoplast h=50mm	m3	0,8100
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,1200
80	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,1200
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul	m2	16,1200
		1.3.5. Tavan		
82	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	16,1200
		1.3.6. Lucrari diverse		
83	RCsB30J k=4	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
85	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000
86	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
87	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000

1	2	3	4	5
88	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000
89	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000
90	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
91	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
1.4. Cabinetul medicamentelor				
1.4.1. Lucrari de demolare				
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,3000
93	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,1800
94	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,8000
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,9200
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,3800
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,6800
99	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,0800
100	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,0800

1	2	3	4	5
101	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,0800
		1.4.2. Pereti		
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,6800
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,6800
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000
105	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	41,6800
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6800
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,6800
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,6800
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6800
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,6800
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,6800
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	41,6800

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)		
		1.4.3. Timplarie		
113	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,3000
114	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10,2900
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,6000
116	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,6000
		1.4.4. Pardosea		
117	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,6200
118	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,1200
119	CA02B	Cimentoplast h=50mm	m3	0,8100
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,1200
121	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,1200
122	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul	m2	16,1200

1	2	3	4	5
		1.4.5. Tavan		
123	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	16,1200
		1.4.6. Lucrari diverse		
124	RCsB30J k=4	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000
127	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
128	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
129	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000
130	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000
131	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
132	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
		1.5. Arhiva		
		1.5.1. Lucrari de demolare		

1	2	3	4	5
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1500
134	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,7000
135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,2900
137	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2900
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,6400
139	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,2000
140	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,2000
141	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,2000
		1.5.2. Pereti		
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,6400
143	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,6400
144	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,9000
145	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2	33,6400

1	2	3	4	5
		executat cu mortar		
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,6400
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,6400
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,6400
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	33,6400
		1.5.3. Timplarie		
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,1500
154	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,3000
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,3000
		1.5.4. Pardosea		
156	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,0300

1	2	3	4	5
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,2900
158	CA02B	Cimentoplast h=50mm	m3	0,5200
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2900
160	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,2900
161	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul	m2	10,2900
		1.5.5. Tavan		
162	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	10,2900
		1.5.6. Lucrari diverse		
163	RCsB30J k=4	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,0000
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
		1.6. WC		
		1.6.1. Lucrari de demolare		
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,6000
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,2000
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv tije si globurile		
168	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,6200
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,6200
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,4000
171	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	3,4700
172	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,4700
173	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,4700
		1.6.2. Pereti		
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,4500
175	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,4500
176	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	32,4500
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4500
178	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	32,4500
		1.6.3. Timplarie		
179	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina	m2	2,1500

1	2	3	4	5
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv		
180	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,1500
181	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,3000
182	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,3000
		1.6.4. Pardosea		
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,6200
184	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,6200
185	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,6200
		1.6.5. Tavan		
186	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	3,6200
		1.6.6. Lucrari diverse		
187	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000
188	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,0000
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
190	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
191	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000
192	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000
193	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000
194	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
195	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
196	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000
		1.7. Medic 1		
		1.7.1. Lucrari de demolare		
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1500
198	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,7000
199	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,2900
201	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2900

1	2	3	4	5
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,6400
203	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,2000
204	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,2000
205	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,2000
		1.7.2. Pereti		
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,6400
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,6400
208	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,9000
209	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	33,6400
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,6400
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,6400

1	2	3	4	5
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,6400
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,6400
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	33,6400
		1.7.3. Timplarie		
217	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,1500
218	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,3000
219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,3000
		1.7.4. Pardosea		
220	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,0300
221	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,2900
222	CA02B	Cimentoplast h=50mm	m3	0,5200
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2900
224	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	10,2900

1	2	3	4	5
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
225	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul	m2	10,2900
		1.7.5. Tavan		
226	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	10,2900
		1.8. Asistente		
		1.8.1. Lucrari de demolare		
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1500
228	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,7000
229	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,9700
231	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,9700
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,8600
233	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,2000
234	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,2000
235	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,2000
		1.8.2. Pereti		
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un	m2	34,6200

1	2	3	4	5
		strat, la pereti si tavane interioare		
237	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,8200
238	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,9000
239	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	34,8200
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,8200
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,8200
242	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,8200
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,8200
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,8200
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,8200
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	34,8200
		1.8.3. Timplarie		
247	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2	2,1500

1	2	3	4	5
		multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv		
248	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,3000
249	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,3000
		1.8.4. Pardosea		
250	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,1000
251	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,9700
252	CA02B	Cimentoplast h=50mm	m3	0,5500
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,9700
254	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,9700
255	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul	m2	10,9700
		1.8.5. Tavan		
256	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	10,9700
		1.9. Medic 2		
		1.9.1. Lucrari de demolare		
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1500

1	2	3	4	5
258	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,6000
259	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000
260	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,1100
261	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,1100
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,4500
263	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,2000
264	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,2000
265	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,2000
		1.9.2. Pereti		
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau echivalentul lui intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,4500
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,4500
268	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,9000
269	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	36,4500
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,4500

1	2	3	4	5
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,4500
272	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4500
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,4500
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,4500
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,4500
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Rezistenta la ciuperci si dezinfectanti)	m2	36,4500
		1.9.3. Timplarie		
277	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,1500
278	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,3000
279	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,3000
		1.9.4. Pardosea		
280	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,1000
281	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,1100

1	2	3	4	5
282	CA02B	Cimentoplast h=50mm	m3	0,5600
283	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,1100
284	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,1100
285	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Antistatic Compact Antibacterian Optima sau echivalentul	m2	11,1100
		1.9.5. Tavan		
286	CK29F	Tavan medicinal antibacterial Armstrong, inclusiv sistemul-grila	m2	11,1100
		1.10. Electricitatea		
287	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	380,0000
288	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,0000
289	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	380,0000
290	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	28,0000
		2. Lucrari de montare		
291	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000
292	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
293	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A		
294	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	42,0000
295	Pret de piata	Corp de iluminat 600x600mm led	buc	36,0000
296	Pret de piata	Corp de iluminat NPP 03-60-010	buc	4,0000
297	Pret de piata	Tablou informativ cu acumulator EXIT	buc	2,0000
298	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	7,7700
299	Pret de piata	Cablu VVGng 3*2,5mm	m	483,0000
300	Pret de piata	Cablu VVGng 3*1,5mm	m	294,0000
301	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,7700
302	Pret de piata	Teava din polietilena GOFRA D=16mm	m	777,0000
303	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1800
304	Pret de piata	Intrerupator simplu pentru montare ascunsa cu 2 clape 230V,10A	buc	18,0000
305	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6400
306	Pret de piata	Priza 2P+E, pentru montare ascunsa pe perete, cu impamintarea , 250 V, 16A,	buc	64,0000
307	Pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	84,0000
308	Pret de piata	Doza de distributie	buc	20,0000
309	Pret de piata	Rama pentru prize cu 4 posturi	buc	3,0000
310	Pret de piata	Rama pentru prize cu 3 posturi	buc	28,0000
311	Pret de piata	Bara de conexiune FORK 1P 63A	buc	1,0000

1	2	3	4	5
312	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	10,0000
		3. Utilaj		
313	Pret de piata	VN-32 3P 63A	buc	1,0000
314	Pret de piata	Panou de distributie incorporat, cu 36 module	buc	1,0000
315	Pret de piata	BA47-29 B/1P/10A	buc	2,0000
316	Pret de piata	BA47-29 B/1P/16A	buc	11,0000
317	Pret de piata	VD /2P/32A	buc	3,0000
318	Pret de piata	Conditioner haier flexis nordic plus dc inverter r32 super match incalzire pana la - 25c	buc	10,0000