

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1561450872851 din 25.06.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articulului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3 Tub led 9W	4	5	6	7 Tub led 9W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4,8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, circuitul imprinat pentru leduri compus din aluminiu cu termenul de garanție 36luni.	8 Bec Tub LED 9W	9
2		Tub led 18W		Moldova		Tub led 18W lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, circuitul imprinat pentru leduri compus din aluminiu cu termenul de garanție 36 luni.	Bec Tub LED 18W	
3		Pasta termoconductoare siliconica		China		Pasta termoconductoare siliconica 60g- densitate la 20 °C: 2,58 g / cm3, temperatura de aprindere: 350 °C, temperatura de îngheț: -50 °C, coeficient de refracție: 1.41, caldura specifica la 50 °C: 0,243 Cal / g K, coeficientul general de transfer termic la temperatura 0- 150 °C: 0,78 W / mK, Interval de temperatura de functionare: -50 ÷ ~ 200 ° C, rezistenta la penetrare: 5 × 10 ¹⁴ Ohm x cm , tangenta de pierdere pentru f = 100 Hz: 0.020 (± 0.003)	Pasta de lipire	
4		Modul led pentru proiector 20W		Rusia	Glanzen	Modul led pentru proiector 20W, 12-26V, 600mA, culoarea alba rece 6000K, luminozitate - 1600lm, dimabil -nu, clasa energetica - A+, dimensiune 40x40mm, garantie: 36	Modul led pentru proiector 20W	

5	Modul led pentru proiector 30W	Rusia	Glanzen	Modul led pentru proiector 30W, 30-40V, 900mA, culoarea alba rece 6000K, luminozitate 2700lm, dimabil -nu, clasa energetica - A+, dimensiune 40x40mm, garantie:36 luni.	Modul led pentru proiector 30W
6	Modul led pentru proiector 50W	Rusia	Glanzen	Modul led pentru proiector 50W, 27-45V, 1500mA, culoarea alba rece 6000K, luminozitate 4000lm, dimabil -nu, clasa energetica - A+, dimensiune 40x40mm, garantie:36 luni.	Modul led pentru proiector 50W
7	Draiver pentru modul led 20W	Rusia	Glanzen	Draiver pentru modul led 20W, tensiunea de alimentare: 85-265V 50HZ AC, tensiunea de iesire 12-26V DC 0.45A +/-5%, PF: >=0.9, $\eta \geq 88\%$, Ta max: 40°, Tc: 85°C, IP 67, cablu de intrare 0.75-1 mm, cablu de iesire 0.4-0.75mm, dimensiuni 65x30x25mm, să corespundă cu parametrii modului led de 20W, garantie 36 luni.	Draiver pentru modul led 20W
8	Draiver pentru modul led 30W	Rusia	Glanzen	Draiver pentru modul led 30W, tensiunea de alimentare: 85-265V 50HZ AC, tensiunea de iesire 30-40V DC 0.9A +/-5%, PF: >=0.9, $\eta \geq 88\%$, Ta max: 40°, Tc: 85°C, IP 67, cablu de intrare 0.75-1 mm, cablu de iesire 0.4-0.75mm, dimensiuni 90x35x25 mm, să corespundă cu parametrii modului led de 30W, garantie 36 luni.	Draiver pentru modul led 30W
9	Draiver pentru modul led 50W	Rusia	Glanzen	Draiver pentru modul led 50W, tensiunea de alimentare: 85-265V 50HZ AC, tensiunea de iesire 27-45V DC 1.5A +/-5%, PF: >=0.9, $\eta \geq 88\%$, Ta max: 40°, Tc: 85°C, IP 67, cablu de intrare 0.75-1 mm, cablu de iesire 0.4-0.75mm, dimensiuni 93x40x25mm, să corespundă cu modului led de 50W, garantie 36 luni.	Draiver pentru modul led 50W
10	Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere	Poland	GTV	Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere	Corp de iluminat LD-OMNI 50-70P 4000K IP 65

	180W, 400VAC, 1200ULM, 60- 265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime 3000*100*70 mm. Transformator IP67 inclus in set. <i>Garantie: 60luni</i>				Lampa LED NEVADA 150W IP65	
11	Corp de iluminat LED putere 150W,			GTV	Rusia	Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viata min 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune(rezistent la lovituri)
12	Corp de iluminat intern amst 600*600 4*20W cu balast electromagnetic și starteor					Corp de iluminat intern amst 600*600 4*20W cu balast electromagnetic și starteor.
13	Lotul 3					
14	Bandă de izolat din PVC culoarea albă		China	Онлайн		Banda de izolare din PHV 15*20 alba
15	Bandă de izolat din PVC culoarea roșie		China	Онлайн		Banda de izolare din PHV 15*20 rosu
16	Bandă de izolat din PVC culoarea albastră		China	Онлайн		Banda de izolare din PHV 15*20 albastra
17	Bandă de izolat din PVC culoarea galben-verde		China	EKF		Banda de izolare 15MM galben-verde
18	Bandă de izolat din PVC culoarea galben		China	EKF		Banda de izolare 15MM galben-
19	Panou pentru automate extern, plastic 8 locuri IP 68		China	EKF		Set electric ЩРН-ПГ- 8(147*203*89) IP65
20	Panou pentru automate extern, plastic 24 locuri IP 68		China	EKF		Set electric ЩРН-ПГ- 24(354*272*109) IP65
21	Canal cablu plastic 10x20x200		China			Canal p/u cablu 20*10*200

22	Canal cablu plastic 16x25x200	Turcia	DE-PA	Canal cablu plastic 16x25x200	Canal p/u cablu 25*16
23	Priză cu împământare internă euro cu o poziție, compatibilă pentru a fi montat în ramă, 16A, 220V	Turcia	Nilson	Priză cu împământare internă euro cu o poziție, compatibilă pentru a fi montat în ramă, 16A, 220V	Alb Priza euro
24	Priză externă 16A, 220V, IP 44 cu împământare	China	EKF	Priză externă 16A, 220V, IP 44 cu împământare	Alb Priza euro+capac 16A IP54
25	Priză cu împământare internă euro dublă, 16A, 220V	Turcia	Nilson	Priză cu împământare internă euro dublă, 16A, 220V	Alb Priza dubla EURO
26	Înterupător extern 1 clapetă, 16A, 220V	China	EKF	Înterupător extern 1 clapetă, 16A, 220V	Înterupator 1-kl 10A
27	Înterupător intern 1 clapetă, 16A, 220V, compatibilă pentru a fi montat în ramă.	Turcia	Nilson	Înterupător intern 1 clapetă, 16A, 220V, compatibilă pentru a fi montat în ramă.	Alb intrerupator 1kl
28	Automat diferențial AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr	Rusia	De-Kraft	Automat diferențial AVDT 2PC16A 0,30mA cu greutate nu mai mică de - 188gr.	Automat diferential C 6KA 1+N 16A 30mA
29	Sina cu clema	China		Sina cu clema PE/N: 19xN+17xPE/5xN+5xN	Sina cu cleme
30	Panou de distribuție intern din plastic cu usa din metal 48 locuri	China		Panou de distribuție intern din plastic cu usa din metal 48 locuri	Panou exetrm de distributie 24 mod
31	Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A	China		Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A	Sina poliusnaia 3pol na 12mod
32	Taimer digital 16A cu 2 contacte, EG 203	Germania	Hager	Taimer digital 16A cu 2 contacte, EG 203	Taimer digital 16A, 2contact Cronotec

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mirzac M.G. În calitate de: Director General

Ofertantul: SKT Lum Grup Mas Adresa: Chisinau.str.Gh.Madan 87/7

