



SUPPORTO

Materiale:
lamiera d'acciaio

Piroettamento:
su doppio giro di sfere

Finitura:
zincata

RUOTA

ANP
Fascia: gomma elastica nera
68 Shore A
Nucleo: alluminio



HOUSING

Material:
pressed steel

Swivel:
double ball bearing

Finishing:
zinc-chromatised

WHEEL

ANP
Tread: black elastic rubber
68 Shore A
Centre: aluminium



ANP



mm									
125	50		140 x 110	105 x 80/75	11	55	165	300	
160	50		140 x 110	105 x 80/75	11	55	200	350	
200	50		140 x 110	105 x 80/75	11	55	240	400	
250	50		140 x 110	105 x 80/75	11	55	292	400	

BP

DD

FA



TSZ7 ANP 125/50 P3
TSZ7 ANP 160/50 P3
TSZ7 ANP 200/50 P3
TSZ7 ANP 250/50 P3

TSZ7 ANP 125/50 P3 BP
TSZ7 ANP 160/50 P3 BP
TSZ7 ANP 200/50 P3 BP
TSZ7 ANP 250/50 P3 BP

TSZ7 ANP 125/50 P3 DD
TSZ7 ANP 160/50 P3 DD
TSZ7 ANP 200/50 P3 DD
TSZ7 ANP 250/50 P3 DD

TSZ7 ANP 125/50 P3 FA
TSZ7 ANP 160/50 P3 FA
TSZ7 ANP 200/50 P3 FA
TSZ7 ANP 250/50 P3 FA



Normative:
EN 12532.

Standards:
EN 12532.



Soluzioni speciali e personalizzate
Su richiesta, il nostro ufficio tecnico è disponibile a studiare con voi soluzioni speciali e personalizzate.

Special and customized solutions
Upon request, our technical department is available to study with you special and customized solutions.



Posizionamento automatico
Su richiesta, le ruote possono essere fornite con un dispositivo di posizionamento automatico.

Automatic positioning
Upon request, the castors can be supplied with an automatic positioning device.



Fissaggio a foro per vite
Su richiesta, le ruote possono essere fornite con un fissaggio a foro per vite diametro 12 mm.

Bolt hole fitting
Upon request, the castors can be supplied with a bolt hole fitting diameter 12 mm.



Freno direzionale "DD"
Il freno direzionale a cui si riferisce l'immagine qui sopra è opzionale e deve essere ordinato separatamente.

Directional lock "DD"
The directional lock, whose picture above refers, being an option has to be ordered separately.