

Dräger Quaestor 6000

Echipament de test

„Traducerea confirm”

Toate testele statice și dinamice ale Dräger Quaestor 6000 au loc semiautomat, ca o combinație sofisticată de manipulare personală și control automat în timpul secvenței de testare. Software-ul vă ajută cu ghidare intuitivă a utilizatorului.



Beneficii

Teste semi-automate statice si dinamice

Când utilizați Dräger Quaestor 6000, combinați operarea manuală inteligentă cu sofisticarea tehnică pentru a accelera secvența de testare. Pe de o parte, există procese, cum ar fi controlul supapei de înaltă presiune, care este complet automatizat. Pe de altă parte, anumite teste individuale necesită intervenția manuală a utilizatorului. Cu Dräger Quaestor 6000, vă puteți baza pe un dispozitiv de testare care a fost special conceput pentru atelierele de protecție respiratorie cu volume de testare moderate.

Design modular de produs

Dräger Quaestor 6000 poate testa măștile integrale, costumele de protecție chimică și aparatele de respirat cu aer comprimat pentru funcționalitate și etanșeitate. Plămânul artificial integrat permite în continuare teste de respirație simulate dinamice. Măsurătorile de înaltă precizie și independente de producător sunt efectuate conform EN 137.

Greutate redusă și construcție compactă

Datorită dimensiunilor sale mici, Dräger Quaestor 6000 ocupă puțin spațiu în atelierul de protecție respiratorie. Datorită greutății reduse (19,4 kg cu cap de testare) și unui mâner de transport convenabil, vă permite transportul ușor, de exemplu în vehiculele de service. Un dispozitiv de fixare pentru bancul de lucru, inclus în pachetul de livrare pentru unitatea de bază, asigură o aliniere stabilă în timpul testării.

Potrivire strânsă optimă pentru toate mărimile de măști

Capul de testare poate fi rotit fără restricții și poate fi îndepărtat după cum aveți nevoie. Această flexibilitate vă permite să adaptați designul testului și mai individual și mai confortabil la cerințele dumneavoastră. Fața de gel a capului de testare, care emulează elasticitatea pielii feței umane, optimizează o potrivire strânsă pentru toate mărimile obișnuite de măști.

Software intuitiv

Software-ul inclus conține o bază de date cuprinzătoare cu date preinstalate de dispozitiv modificabile. Cu notificări ale utilizatorului și elemente grafice, pașii de testare manuală sunt prezentați în mod înțeles chiar și pentru utilizatorii fără experiență. După fiecare test finalizat, un raport de rezultat al testului este creat în scopuri de documentare. O listă de testare aplicată opțional vă oferă informații în timp util despre testele care urmează. Software-ul permite, de asemenea, o proiectare specifică clientului a secvențelor, evenimentelor și intervalelor de testare.

Mai mult spațiu datorită dimensiunilor mai mici ale carcasei

Datorită reproiectării complete a componentelor electronice și pneumatice, noua carcasă este cu aproximativ 4 cm mai îngustă și creează astfel un loc de muncă suplimentar. Dispozitivul va rămâne compatibil cu configurarea anterioară a bancului de lucru.

Beneficii

Accesorii opționale complete

Cutia QSI asigură o izolare fonică a avertismentului de presiune scăzută, rezultând o percepție a zgomotului semnificativ redusă de către utilizator. Pentru confortul dumneavoastră, un suport special proiectat asigură o poziție confortabilă de odihnă a manometrului sau a gării de corp Dräger® în timpul testului. În plus, un suport pentru toate combinațiile mască-cască poate fi actualizat la capul de testare. În plus, un suport pentru aparatul de respirat cu aer comprimat vă permite să poziționați confortabil dispozitivul la nivelul ochilor.

Componentele sistemului

D-136



Dräger FPS®7000

FPS-ul Dräger®Seria 7000 de măști integrale asigură siguranță ridicată și confort la purtare. Designul modern oferă un câmp vizual mare, optimizat, în timp ce disponibilitatea diferitelor dimensiuni asigură că masca se potrivește confortabil și sigur. Masca integrală este disponibilă cu diferite conexiuni și sisteme de purtare.

ST-149-2



Dräger PSS®Supapă de cerere pulmonară (LDV)

Potrivit pentru cele mai extreme aplicații ori de câte ori trebuie purtat un aparat de respirat: cu designul său compact și robust și performanța pneumatică excelentă, Dräger PSS®Supapa de cerere pulmonară (LDV) va furniza întotdeauna aerul de care aveți nevoie.

Componentele sistemului

D-0



Dräger PSS®AirBoss

Dräger PSS®AirBoss oferă cea mai bună ergonomie din clasă și este unul dintre cele mai ușoare aparate de respirat pentru stingerea incendiilor. Lecțiile învățate de la pompierii din întreaga lume, precum și cele mai recente inovații în tehnologie ne-au determinat să proiectăm un sistem SCBA și mai sigur și mai curat, care vă permite să respirați mai ușor și mai mult timp.

4



Dräger CPS 7900

Conceput pentru utilizare în condiții extreme: Dräger CPS 7900 etanș la gaz oferă o protecție excelentă împotriva substanțelor chimice industriale, agenților biologici și a altor substanțe toxice. Materialul său inovator califică CPS 7900 la fel de bine pentru lucrul în zone explozive și pentru manipularea substanțelor criogenice.

D-3395-201



Software Drägerware.Workshop 9000

Privire de ansamblu optimă și control precis: software-ul Drägerware.Workshop 9000 este soluția ideală pentru managementul eficient al atelierului. Acest software inovator și ușor de utilizat asigură proceduri transparente și trasabile. Vă raționalizează procesele și include module noi și diverse funcții extinse.

Accesorii


53-20



Dräger QSI-Box

Folosit pentru izolarea fonică a avertizării de joasă presiune.

-6657-2010



Suport aparat de respirat cu aer comprimat

Folosit pentru a poziționa aparatul de respirat cu aer comprimat în poziție verticală în timpul testului.

622-20



Suport manometru

Folosit pentru poziționarea ușoară a manometrelor sau a gărzilor de corp Dräger® pe dispozitivul de testare.

D-2249-2015



Adaptor masca-casca

Suport care trebuie atașat la capul de testare pentru toate combinațiile de mască/cască Dräger.

Accesorii

929-2021



Adaptor de respirație

Permite un test de etanșeitate pozitiv în conformitate cu vfdb 0804.

D-37856-202



Duza de umplere

Minimess®(f) – 8 mm, complet

Minimess®este o marcă comercială deținută de Hydrotechnik GmbH.

produse asemănătoare

D-13



Dräger Quaestor 8000

Toate testele statice și dinamice ale Dräger Quaestor 8000 sunt efectuate complet automat. Controlat de software-ul dovedit Protector, fiecare test este efectuat intuitiv. Pentru tine, aceasta garantează o eficiență ridicată prin confort și viteză.

produse asemănătoare

2657-20



Dräger Prestor 5000

Prestor 5000 de la Dräger este un dispozitiv extrem de eficient care testează integritatea și, prin urmare, siguranța măștilor respiratorii integrale. Programul de testare automată reduce timpul necesar inspectării fiecărei măști, ceea ce face ca testarea chiar și a unui număr mare de măști să fie rapidă și convenabilă.

496-2016



Dräger Testor 2500/3500

Dräger Testor 2500/3500 este un echipament polivalent compact pentru testele statice ale echipamentului dumneavoastră de protecție a respirației. Testarea este fiabilă, ușoară și convenabilă. Designul compact permite ca ambele modele să fie integrate fără probleme în orice atelier de protecție a respirației.

D-38692-201



Dräger RZ 7000

Ușor de utilizat: cu Dräger RZ 7000 puteți efectua testele de funcționare și de scurgere ale Dräger BG ProAir și PSS®BG 4 plus mai ușor și mai rapid decât oricând.

Date tehnice

Dräger Quaestor 6000

Dimensiuni cu cap de testare (D x l x H)	50 x 55 x 65 mm
Greutate (complet echipată cu cap de testare)	19,4 kg
Temperatura permisă (de depozitare)	de la -30 °C la 60 °C
Temperatura permisă (funcționare)	de la 0 °C la 40 °C
Presiunea aerului permisă	800 până la 1.200 hPa
Umiditate permisă	0 până la 90 % rel. umiditate
Alimentare cu aer comprimat	Sticlă tampon sau conductă țeavă din oțel inoxidabil de 300 bar
Precizia senzorului de presiune	Clasa ≤ 1,0 conform DIN EN 837
Intervalele de presiune	Presiune mare 0...350 bar Presiune medie 0...25 bar Presiune joasă -40...+30 mbar
Conexiuni externe prin cablu	1 x interfață USB la PC 1 x adaptor de alimentare 24 V pentru alimentare 110/230 V
Frecvența respirației plămânului artificial	5 până la 40 de mișcări/min
Volumul maxim de respirație	136 l/min
Volumul mareelor	max. 3,4 l

informatii despre comanda

Domeniul de performanță

Dräger Quaestor 6000 Standard	Instrument de testare semi-automat suportat de PC pentru testarea măștilor integrale, a costumelor de protecție chimică și a aparatelor de respirat cu aer comprimat	R 63 100
-------------------------------	--	----------

Accesorii optionale

Duza de umplere cpl., Minimesse®(f) – 8 mm		37 17 557
Minimesse®furtun 1,5 m (mamă-femă)		37 17 558
Pentru versiunea Minimesse®furtun 37 17 558 unul dintre următoarele adaptoare HD trebuie comandat suplimentar:		
Adaptor HP 300 bar, Minimesse®(AG) – G5/8		79 02 162
Adaptor HP 300 bar, Minimesse®(AG) – 8 mm		37 17 567
Carcasă de transport		37 12 635
Dräger QSI-Box	Folosit pentru izolarea fonică a avertismentului de joasă presiune	R 58 382
Adaptor mască/cască	Suport care trebuie atașat la capul de testare pentru toate combinațiile de mască/cască Dräger	R 58 116
Suport aparat de respirat cu aer comprimat	Folosit în timpul testului pentru a menține aparatul de respirat cu aer comprimat în poziție verticală	37 16 663
Adaptor de respirație	Permite un test de etanșeitate pozitiv în conformitate cu vfdb 0408	AG 02 535
Suport manometru	Folosit pentru poziționarea ușoară a manometrelor sau a Gărzilor de corp Dräger pe dispozitivul de testare	37 19 538
Furtun MP prelungire 500 mm	Pentru a extinde conexiunea de la intrarea de presiune medie la presiunea medie	R 57 999

informatii despre comanda

	furtunul aparatului de respirat cu aer comprimat	
Powerscan PM 9100		37 01 110
Scaner de coduri de bare cu fir		AG 02 491
Etichete cu cod de bare 30 x 13 mm (exterior)		AG 02 395
Etichete cu coduri de bare 30 x 13 mm (în interior)		AG 02 396
Etichete cu coduri de bare 22 x 8 mm (exterior)		AG 02 551
Etichete cu coduri de bare 22 x 8 mm (în interior)		AG 02 550
Set furtun CPS-Test (costume cu 2 supape)		R 61 886
Set furtun CPS-Test (costume cu 1 supapă)		R 61 887
Cititor cu transponder		65 59 283
Set computer Zebra TC-52x		37 01 050
Computer Zebra MC-3330xR		37 25 820
Atelier Drägerware 5000		65 38 007
Atelier Drägerware 7000		65 38 008
Atelier Drägerware 9000		65 38 021

Minimess® este o marcă comercială deținută de Hydrotechnik GmbH.

Note

Nu toate produsele, funcțiile sau serviciile sunt de vânzare în toate țările.
Mărcile menționate sunt înregistrate numai în anumite țări și nu neapărat în țara în care este lansat acest material. Accesați www.draeger.com/trademarks pentru a afla starea curentă.

SEDIUL CENTRAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

REGIUNEA EUROPA

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germania
Tel +49 451 882 0 Fax
+49 451 882 2080
info@draeger.com

REGIUNEA ORIENTUL MIJLOCIU, AFRICA

Dräger Safety AG & Co.
Sucursala KGaA
PO Box 505108
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

REGIUNEA ASIA PACIFIC

Draeger Singapore Pte. Ltd.
61 Science Park Road
Galenu #04-01
Singapore 117525
Tel: +65 6872 9288 Fax:
+65 6259 0398
asia.pacific@draeger.com

REGIUNEA CENTRAL

SI AMERICA DE SUD

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06406-100 - Barueri - SP Tel.
+55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

Găsiți reprezentantul
regional de vânzări la:
www.draeger.com/contact

