

## ЛУКОЙЛ МОТО 2Т

Моторное масло для малоразмерных двухтактных двигателей мототехники

### Спецификации

- HUTER
- JASO FB
- API TC
- ISO L-EGB

### Описание продукта

Высококачественное минеральное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мотороллеров, мопедов и др. Производится на основе высококачественного базового масла с применением высокоеффективного современного малозольного пакета присадок, что обеспечивает максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации и значительно снижает риск образования нагара в выпускной системе.

### Область применения

Рекомендуется к применению в современных двухтактных двигателях мотоциклов, мотороллеров, скутеров и другой мототехники.

Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой смешивания считается соотношение бензина к маслу 50:1.

Наименование продукта при заказе: Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей ЛУКОЙЛ МОТО 2Т, СТО 79345251-002-2008

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернейшнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °C, кг/м3	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	889
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	9,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	94
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	1,5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,06
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	258
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	-24