

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației: 21030365	Data: „16.11.2020”	Alternativa nr.: <u>nu este</u>
Denumire a licitației:	Denumirea licitației: Sisteme: video, de acces, antiincendiar și uși metalice	Lot: - 2	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	6	7	8
<u>32323500-8</u>	Sistem de acces (de comandă și control)					
<u>32323500-8</u>	MK-H	China	ZKTeco	Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	Receptorul / cititorul autonom ZK Teco, cu senzorial, panou de cod integrat, suporta 125 kHz, EM - marine, carduri de memorie 1000, un controler mod suport comutator / cititor și configurabile extern Wiegand 26 biți (conectivitate KR600E) lumini, corn și un indicator vizibil furnizează feedback pentru utilizator, interfețe pentru butonul de blocare electrică, butoane de ieșire și sonerie, 121 × 78 × 23 mm.	
<u>32323500-8</u>	AUPB-54	China	ZKTeco	Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	Buton de alarmă cu cheie de blocare și resetare.	
<u>32323500-8</u>	ID Card 1,88mm Em-marine	China	ZKTeco	Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	Cardul Em-marine cu rază lungă de acțiune, de 125kHz pentru sistemele ACS (special pentru cititorul KR1000 - funcționează la	

					o distanță de până la 60 cm). Grosime 1,88 mm.	
<u>32323500-8</u>	YH-K2-2	China	ZKTeco	Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	Senzorial buton de ieșire, nota de livrare cu indicație. Alimentare 9- 30VDC, ieșire NO / NC 3A / 12- 28VDC. Dimensiunea este de 86 x 54 x 25 mm.	
<u>32323500-8</u>	HDP-1180			Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	Blocare electromagnetică. Forță de rupere 180 kg. Alimentare 12V. Dimensiuni: 190mm x 32mm x 23mm	
<u>32323500-8</u>	AUSL-100			Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	sirenă cu un stroboscop. Alimentare: 12V.	
<u>32323500-8</u>	AUMS-12S			Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	Senzorul este în contact magnetic. Distanța până la închidere: 15 mm; pentru deschidere: 20 mm. Tipul de montare: scrisoarea de trăsură. Culoare albă	
<u>32323500-8</u>	PC 1404 KIT	Canada	DSC	Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	4 zone (taxa + tastatura PC1404RKZ + cutie), extensibil la 8 zone, 2 output-PGM construit (50 mA și 300 mA), posibilitatea extinderii PGM la 14 (8 x 50 mA cu PC5208, 4 x 500 mA cu PC5204), capacitatea de a conecta doar la senzori cu fir.	
<u>32323500-8</u>	HD - PB0301 RIP (3A)			Conform cerințelor specifice din Anunțul de participare	Sursă de alimentare de rezervă cu impuls 12V / 3A. Protecție încorporată împotriva supraîncărcării, polarității încorecte, încărcării excesive și descărcării totale a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiunea de intrare este de 190-265V. Sub bateria 7A / h. Dimensiuni: 157 * 197 * 70 mm.	

<u>32323500-8</u>	Cablu de alimentare RVVB 2x0,75 CU				2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet cupru cu izolație dublă.Golful 100m.	
<u>32323500-8</u>	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell		Acumulator 12 V, 7 Ah, (151 mm x 95 mm x 65 mm). Greutate 2.05 kg.	
<u>32323500-8</u>	LK-CAT.5E- UTP/CU				Categoria UTP 5 este complet cupru, 4 * 2 * 1 / 0,48CU. Ambalajul este de 305 m. Preț pentru 1 metru .	
<u>32323500-8</u>	Fixare	MD	MD		Elemente de fixare	
<u>32323500-8</u>	Conectori	MD	MD		Elemente de conexiune	
	TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P.”Exterior” S.R.L. Adresa: mun.Chișinău, str.M. Varlaam 65

