

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1719236187916 din 25.06.2024
Obiectul achiziției: Echipamente de rețea (comutatoare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Comutator de agregare	Aruba 6300M 24p SFP+ LRM 2p50G 2p25G	SUA	HPE Aruba Networking	Conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat	<ul style="list-style-type: none"> - Tip șasiu - montare în rack, 19-inch, 1U; - Module ventilatoare de tip hot-swap - Capacitate de comutare - min 780 Gbps; - Capacitate de forwarding - min 580 Mpps; - Porturi – 24 x 1/10 Gbps SFP+, 2 x 1/10/25/50 Gbps SFP56, 2 x 1/10/25 Gbps - Transceivere incluse: - 14 x 10Gbps SFP+LR 1310nm 10km - Port de management out-of-band ETH RJ-45; - Port consolă: USB type C; - SNMP v2/v3, SSH, HTTPS, CONSOLE, REST API, RADIUS; - Rutage - BGP, OSPF, VRF, IPv4/IPv6, 61k IPv4/IPv6 rute, min 1k L3 interfețe; - Protocoale și funcții – QoS, L2/L3 Access Lists, VXLAN, BGP-EVPN, BFD, Policy based routing, VRRP, RSTP/MSTP, LACP, UDLD, LLDP; - Delay – 1Gbps: 4.24uSec 10Gbps: 1.50uSec 25Gbps: 2.91uSec 50Gbps: 3.49uSec; - Dimensiune buffer – 16MB; - Funcții de securitate – SSH, 802.1X, MACsec; - VLAN – 802.1Q, 4k simultane VLANs; - Dimensiune tabelă adrese MAC - 32k; - Suport pentru stacking mod; 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Până la 10 membri in stack; - Lățime de bandă de stack până la 200Gbps; - MVRP - Alimentare - 2 alimentări instalate de 220V; - Garanție hardware, actualizări software, suport tehnic direct de la producător - 5 ani (Limited Life Time Warranty) 	
Comutator de acces	Aruba 6100 24G CL4 4SFP+	SUA	HPE Aruba Networking	Conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat	<ul style="list-style-type: none"> - Tip șasiu - montare în rack, 19-inch, 1U; - Capacitate de comutare - 128 Gbps; - Capacitate de forwarding – 95.2 Mpps; - Porturi – 24 x 1 Gbps RJ-45 PoE+, 4 x 10 Gbps SFP+; - Transceivere incluse: - 2 x 10 Gbps SFP+LR 1310nm 10km; - Port consolă: USB type C; - Standarde PoE– 802.3af/at; - Buget PoE- 370W; - SNMP v2/v3, SSH, HTTPS, CONSOLE, REST API, RADIUS; - Rutage – static, IPv4/IPv6, 512 IPv4/IPv6 routes, 16 L3 interfețe; - Protocoale și funcții – QoS, L2/L3 Access Lists, RSTP/MSTP, LACP, UDLD, LLDP; - Delay – 1 Gbps: 1.5uSec, 10 Gbps: 1.8uSec; - Dimensiune buffer – 1MB; - Funcții de securitate – SSH, 802.1X; - VLAN – 802.1Q, 512 simultane VLANs; - Dimensiune tabelă adrese MAC - 8k; - MVRP - Alimentare - AC 220 V; - Garanție hardware, actualizări software, suport tehnic direct de la producător - 5 ani (Limited Life Time Warranty) 	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cioban Alexei

În calitate de: Director

Ofertantul: IT-LAB GRUP SRL

Adresa: mun. Chisinau; str-la Studentilor 2/4