

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718269946130 din 13 iun 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Aparate de aer condiționat (montare, demontare), electrocasnice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul 1 - Aparat de aer condiționat inclusiv montare</b>						
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	TCL	CHINA	CHINA	9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoeficienta:A++ Model:inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 2,5 Puterea nominala de încălzire: minim 2,7 Capacitate racire aer -15+43 (+/-2) Capacitate încălzire aer +22+24 (+/-2) Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă	9000 BTU - 25m.p. – minim Tip: vară/iarnă Tip Unitate: Split de perete, Clasă energoeficienta LA RACIRE:A+++ la incalzire A+ Model:inverter Puterea nominala de răcire: minim 2,5 Puterea nominala de încălzire: minim 2,7 Capacitate racire aer - -15°C ~ +53°C Capacitate încălzire aer -20°C ~ +30°C Nivel zgomot, dB 48/46/44/41 maxim Alimentare: 220-240V Freon R32 pe teritoriul Republicii Moldova	

				<p>Garantie și deservire minim 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4</p>	<p>Accesorii: Telecomanda Garantie 24 luni, Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 18 m/l Elemente de fixare set 4</p>	
<p>Aparat de aer condiționat 12 000 BTU</p>	TCL	CHINA	CHINA	<p>12 000 BTU - 35m.p – min. Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,3 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +15+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -22+23 (+/-2) Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Instrucțiune în limba de stat sau rusă Garantie și deservire minim 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar,Traseu frigorific 31,5 m/l, Elemente de fixare set 7</p>	<p>12 000 BTU - 35m.p - minim Tip: vară/iarnă. Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Puterea nominala de răcire: min. 3,3 Puterea nominala de încălzire: min. 3,6 Capacitate racire aer -15°C ~ +53°C Capacitate încălzire aer -20°C ~ +30°C Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot, dB 50/48/46/44 maxim Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Freon R 32 Accesorii: Telecomanda Garantie 24 luni Inclusiv livrarea și montarea aparatului de aer condiționat la destinatar Traseu frigorific 31,5 m/l Elemente de fixare set 7</p>	
<b>Lotul 2 – Montare, demonstre a aparatelor de aer condiționat</b>						

Aparat de aer condiționat Perfetto 12000 BTU (Monatrea)	-	-	-	Montarea aparatului de aer condiționat Perfetto 12000 BTU Traseu frigorific 40 m/l Elemente de fixare set 7 Garantie minim 24 luni	Conform caiet de sarcina	
Aparat de aer condiționat Midea 18000 BTU (Demontarea)	-	-	-	Demontarea aparatului de aer condiționat Midea 18000 BTU	Conform caiet de sarcina	
Aparat de aer condiționat Vortex 9000 BTU (Demontarea)	-	-	-	Demontarea aparatului de aer condiționat Vortex 9000 BTU	Conform caiet de sarcina	
<b>Lotul 3 - Fier de călcat</b>						
Fier de călcat	Vitek	CHINA	Vitek	Putere maximă consumată -W 2500 maxim, reglarea temperaturii mecanic, reglarea mecanică rotator, materialul tălpii aluminiu, capacitate rezervor de apă, ml 250-450 ml, volumul rezervorului (ml)270, regulator de aburi automat, situare orificiu de alimentare cu apa de sus, lungimea cablului de retea (m)1.9, modul de conectare la retea cu fir, garanția, minim 24 luni	Material talpa: Ceramică Consum energie: 2400 W Volumul rezervorului de apă: 300 ml ,Lungime cablu alimentare 1.8 m, Lovitura de aburi: 140 g/min Spray Sistem anti-picurare Aburire verticala Deconectare automată garanția, 24 luni	
<b>Lotul 4 - Plită electrică de masă</b>						
Plită electrică de masă	VITEK	CHINA	VITEK	Putere termică, W 1500, număr arzătoare 1,elementul de încălzire spirală electrică,plasarea panoul de control fontală,termostat, tip control mecanic, protecție împotriva supraîncălzirii, piciorușe cauciuc, garanția, minim 24 luni	Putere termică, W 1500, număr arzătoare 1,elementul de încălzire spirală electrică,plasarea panoul de control fontală, Regulator de temperatură Tip control mecanic, protecție împotriva supraîncălzirii, piciorușe cauciuc, garanția, 24 luni	

<b>Lotul 5 - Fierbător de apă</b>						
Fierbător de apă	VITEK	CHINA	VITEK	Capacitate, 1,7 L- 2,0 L, W 1800 – 2200, pornire,oprire, sistem de securitate: deconectare la fierbere și deconectare la scoatere de pe support, garanția, minim 24 luni	Capacitate, 1,8 L, W 1850, pornire,oprire, sistem de securitate: deconectare la fierbere și deconectare la scoatere de pe support, garanția, 24 luni	
<b>Lotul 6 – Frigider cu congelator</b>						
Frigider cu congelator	Liebherr	Bulgaria	Bulgaria	Frigider cu ghetarie aparte, volum.camerei frig. 1 70L-1 90L, volum ghetariei 30-45L, h-144-160cm , clasaA+++ , garanția, minim 24 luni	Cap. congelator, 1 63 Cap. frigider, 1 212,Nr.Comp.congelator 2 Clasa de eficiență energeticăA++ / E Con. de energie anual, kWh 198, Nivel zgomot, dB 37 Adâncime, cm 63 Înălțime, cm 157,Lățime, cm 55, Greutate, kg 51garanția, 24 luni	
<b>Lotul 7 – Boiler</b>						
Boiler	ELDOM	Bulgaria	Bulgaria	Boiler 80 L, putere de încălzire, W 1800 minim, material cuva oțel, display, tip control, sensor, regulator de temperature, clapetă desigurantă,indicator temperatura apa, garanția, minim 24 luni	Boiler 80 L, putere de încălzire, W 2000,cazanul este echipat cu funcția „Antigel”, care pornește automat încălzirea apei până la 12-15 grade, când temperatura din cameră s-a răcit critic. Acest lucru va proteja apa din rezervor de îngheț la temperaturi interioare reci.Sigur - șase niveluri de protecție , regulator de temperature, clapetă desigurantă, indicator temperatura apa, garanția 24 luni.	

Semnat: / \_\_\_\_\_ /

Nume: ANDREI MOCANU

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea companiei: S.R.L. „PLAI CLIMAT”