

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741866614624 din 13.03.2025

Obiectul achiziției: Privind achiziționarea: Lotul nr. 9 - Sistem acustic pentru cinema (inclusiv livrarea și instalarea)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Boxa audio tip coloana	ES802	China	dBTechnologies		dB TECHNOLOGIES ES802 sistem audio surround, biamplificat. Sistemul include un satelit pasiv, echipat cu 8 difuzoare de 3" si un subwoofer echipat cu un difuzor de 12" si amplificator Digipro G3 de 1200 W. Banda de frecvente: 37 Hz - 15 kHz. Frecventa crossover: 206 Hz. Procesor de semnal de 24 biti/48 kHz.	
Mixer analog cu USB	XENYX QX602USB	China	Behringer		Mixerul compact Xenyx QX602MP3 iti ofera calitate audio de prima clasa multumita celor doua preamplificatoare Xenyx de microfon cu phantom power si a egalizatoarelor British. Pentru a face acest mixer incredibil de versatil i-a fost adaugat un player MP3 capabil sa redea muzica direct de pe stick USB si un procesor de efecte pe 24 biti. - Doua canale de microfon cu preamplificatoare si phantom power 48v - Doua intrari stereo, - EQ cu 3 benzi, player MP3 ce reda fisiere direct de pe stick USB, - Procesor de efecte, - Trimitere Aux/FX pe fiecare canal, - Intoarcere auxiliara stereo. - Dimensiuni (I x L x A):75 x 195 x 230 mm. - Greutate: 1.4 kg.	

Cablu de semnal	Stage 22	Germania	Sommer		Proprietăți: OFC oxygen free copper Zona de aplicare: Scena / live Aplicație: Cablu microfon Culoarea: neagru Transmitere semnal: simetrică Material manșon: PVC Ø exterior: 6,4 mm
Conector de tip Jack 6,3mm	NP3X	Liechtenstein	Neutrik		Conector Jack tata de 6.3mm cu 3 poli, carcasa si contacte nichelate, accepta cabluri cu diametrul de 4-7 mm.
Conector de tip XLR tata	NC3MXX	Liechtenstein	Neutrik		Conector XLR tata cu 3 pini, carcasa nichelata si contacte argintate, pentru cabluri cu grosime de 3.5 - 8.0 mm.
Instalare Echipament	Serviciu	Moldova	Muzic-Prod		Servicii de livrare, instalare, conectare, punere in functiune si predare a sistemului. Garantie pentru toate produsele inclus instalarea: 24 luni din momentul semnarii actului de primire predare.

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director

Ofertantul: SC "Muzic-Prod" S.R.L.

Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15