

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21423955	Data publicării	26 mai 2025, 11:52
Data ultimilor modificări	30 mai 2025, 12:30		
MTender ID	ocds-b3wdp1-MD-1748249059985		
Obiectul achiziției: Aparat de fotografiat p/u Inspectoratul General al Poliției			

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1 Aparat de fotografiat							
1.	Cameră foto mirrorless (cu senzor APS-C) + Obiectiv zoom standard	Canon EOS R7 & RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM KIT	Japonia	CANON	Cerințe minime: - Tip senzor: CMOS, format APS-C - Rezoluție efectivă: Minimum 32 MP - Procesor imagine: Ultimă generație, capabil de procesare rapidă - Stabilizare imagine în corp (IBIS): Da, minim 7 trepte EV - Viteză de fotografiere continuă: - Min. 15 cadre/sec. cu obturator mecanic - Min. 30 cadre/sec. cu obturator electronic - Autofocus avansat: Dual Pixel sau echivalent, cu detecție a ochilor, feței, animalelor - Ecran LCD: Rabatabil și tactil, min. 3.0", rezoluție min. 1 milion puncte - Vizor electronic (EVF): Min. 2.3	 - Tip senzor: CMOS, format APS-C - Rezoluție efectivă: Minimum 32 MP - Procesor imagine: Ultimă generație, capabil de procesare rapidă - Stabilizare imagine în corp (IBIS): Da, minim 7 trepte EV - Viteză de fotografiere continuă: - Min. 15 cadre/sec. cu obturator	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					milioane puncte • Înregistrare video: - o Min. 4K 60fps, Full HD 120fps - o Suport pentru profiluri logaritmice (ex. C-Log) • Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI, mufă microfon și căști • Sloturi card: Min. 2 sloturi SD, cu suport pentru UHS-II • Alimentare: Acumulator inclus, cu încărcător • Greutate totală (cu baterie și card): max. 670g Obiectiv inclus: • Tip: Zoom standard pentru montura nativă • Stabilizare optică: Da (Image Stabilizer) • Motor de focalizare: STM (silențios, ideal și pentru video) • Plajă focală: 18-135mm sau 18–150mm • Diafragmă: f/3.5–6.3 • Montură: RF-S • De același brand cu camera foto	mecanic - o Min. 30 cadre/sec. cu obturator electronic • Autofocus avansat: Dual Pixel sau echivalent, cu detecție a ochilor, feței, animalelor • Ecran LCD: Rabatabil și tactil, min. 3.0", rezoluție min. 1 milion puncte • Vizor electronic (EVF): Min. 2.3 milioane puncte Înregistrare video: - o Min. 4K 60fps, Full HD 120fps - o Suport pentru profiluri logaritmice (ex. C-Log) Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI, mufă microfon și căști • Sloturi card: Min. 2 sloturi SD, cu suport pentru UHS-II • Alimentare: Acumulator inclus, cu încărcător • Greutate totală (cu baterie și card): max. 670g Obiectiv inclus: • Tip: Zoom standard pentru montura nativă • Stabilizare optică: Da (Image Stabilizer) • Motor de focalizare: STM (silențios, ideal și pentru video) • Plajă focală: 18-135mm sau 18–150mm • Diafragmă: f/3.5–6.3	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						• Montură: RF-S • De același brand cu camera foto https://cam.start.canon.ro/C005/manual/html/index.html link la manualul și ghid de utilizare la limba română Termen de garanție 24 luni	
2.	Obiectiv fix cu funcție macro	RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM (2973C005) (EU)	Japonia	CANON	Cerințe minime: • Tip: Obiectiv fix (prime) cu funcție macro • Distanță focală: 35mm (pe montură nativă) • Diafragmă maximă: f/1.8 • Stabilizare optică: Da (min. 5 trepte EV) • Capacitate macro: Raport de mărire minim 1:2 (0.5x) • Motor de focalizare: Tip silențios (STM sau echivalent) • Compatibil cu sistemul de stabilizare al camerei (funcționare duală) • Inel de control personalizabil: Da • Filet filtru: 52mm (sau echivalent)	 Cerințe minime: • Tip: SDXC • Capacitate: 256GB • Clasă viteză: Class 10, UHS-I, U3, V30 • Rată de citire: Min. 200 MB/s • Rată de scriere: Min. 160 MB/s • Compatibil cu înregistrare video 4K la 60fps	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					- Greutate: max. 310g - De același brand cu camera foto	- Construcție rezistentă (șocuri, temperatură, apă) - Tip: Obiectiv fix (prime) cu funcție macro - Distanță focală: 35mm (pe montură nativă) - Diafragmă maximă: f/1.8 - Stabilizare optică: Da (min. 5 trepte EV) - Capacitate macro: Raport de mărire minim 1:2 (0.5x) - Motor de focalizare: Tip silențios (STM sau echivalent) - Compatibil cu sistemul de stabilizare al camerei (funcționare duală) - Inel de control personalizabil: Da - Filet filtru: 52mm (sau echivalent) - Greutate: max. 310g - De același brand cu camera foto Termen de garanție 24 luni	
3.	Card de memorie SDXC	SDG4/256GB	Taivani	Kingstone	Cerințe minime: - Tip: SDXC - Capacitate: 256GB - Clasă viteză: Class 10, UHS-I, U3, V30 - Rată de citire: Min. 200 MB/s - Rată de scriere: Min. 160 MB/s - Compatibil cu înregistrare video 4K la 60fps - Construcție rezistentă (șocuri, temperatură, apă)	 Cerințe minime: Tip: SDXC	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						• Capacitate: 256GB • Clasă viteză: Class 10, UHS-I, U3, V30 • Rată de citire: Min. 200 MB/s • Rată de scriere: Min. 160 MB/s • Compatibil cu înregistrare video 4K la 60fps • Construcție rezistentă (șocuri, temperatură, apă) Termen de garanție 24 luni	
4.	Rucsac pentru transport echipament foto	Rucsac pentru aparat foto Lowepro Tahoe BP 150	EU/CN	Lowepro	Cerințe minime: • Tip: Rucsac foto dedicat, cu compartimente modulare • Capacitate: Compatibil cu un corp de cameră mirrorless + 2-3 obiective + accesorii • Caracteristici: - o Compartiment principal cu protecții și divizoare reglabile - o Compartiment separat pentru laptop/tabletă (min. 13") - o Acces rapid lateral sau frontal - o Material rezistent la apă - o Bretele reglabile și spate căptușit pentru confort - o Dimensiuni compatibile cu bagaj de mână standard - o Greutate: max. 1.5kg	 • Tip: Rucsac foto dedicat, cu compartimente modulare • Capacitate: Compatibil cu un corp de cameră mirrorless + 2-3 obiective + accesorii • Caracteristici: - Dimensiuni 403 x 275 x 217 mm - Dimensiuni interioare 360 x 255 x 128 mm - o Compartiment principal cu	Conform standartul producatorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						protecții și divizoare reglabile - o Compartiment separat pentru tabletă (min. 13") - o Acces rapid lateral sau frontal - o Material rezistent la apă - o Bretele reglabile și spate căptușit pentru confort Buzunare interioare Da Rezistența la șocuri mecanice Da Protecție împotriva umezelii Da Material Polister, neylon - o Dimensiuni compatibile cu bagaj de mână standard - o Greutate: 0,8kg 	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1

Canon EOS R7 Mirrorless kit cu Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM -Aparat Foto Mirrorless APS-C , 4K/60P – kit

Rezolutie maxima:32,5

Senzor: APS-C

Procesor de imagine::DIGIC X

Rezolutie Filmare: 4K / Full HD

Numar pixeli LCD::1,62 milioane de puncte 7,5 cm (2,95")

Ecran Rabatabil:Da.

Shutter Speed:30-1/8000 sec , Bulb. Diafragmă în plan focal controlată electronic și funcție de diafragmă electronică pe senzor.

Sistem de Focalizare: Autofocus cu detectarea subiectului: corp, față, ochi, animale. Dual Pixel CMOS AF. Selectare automată: față + urmărire. 1053 de zone de focalizare automată disponibile la selectarea automată. Selecta

Fotografiere continuă (rafala): Mecanic: maxim 15 cadre pe secunda. Electronic: maxim 20 cadre pe secunda

Body / Kit: Kit

Compatibilitate montură obiectiv:Canon RF

Dimensiune LCD:: Ecran tactil LCD Clear View II de 7,5 cm (2,95")

Vizor: Electronic EVF OLED color de 0,5 inch cu 5,76 de milioane de puncte. Acoperire aprox. 100 %

Profunzime culoare:: 14 biți. sRGB și Adobe RGB

Blitz integrat: Nu. Are hot-shoe pentru blitz extern. E-TTL II cu Speedlite seria EX sau măsurare manuală. Sincronizare diafragmă mecanică 1/200 s / prima perdeă electronică 1/250.

Stabilizator de imagine: Da. Stabilizare in body (IBIS). Pe 5 axe.

Compatibilitate Montură Obiectiv: Canon RF

Wi-Fi: Da

Memorie suportata:2 x SD/SDHC/SDXC (UHS-I, UHS-II)

Tip baterie / acumulator:: Acumulator Li-ion LP-E6NH

Dimensiuni exterioare: 138 x 97,5 x 88 mm

Greutate maxima :: 738g (cu acumulator si card) , 650 g (fara acumulator si fara card)

Senzor de imagine

Tip Aprox. CMOS (APS-C) de 22,3 x 14,8 mm

Pixeli efectivi 32,5 MP

Total pixeli 34,4 MP

Raport de aspect 3:2

Filtru trece-jos

Încorporat/Fix

Curățarea senzorului

Sistem de curățare integrat EOS

Tip filtru de culoare

Culori primare

Stabilizare a imaginii cu deplasarea senzorului

Da, avantaj de până la 8 stopuri, în funcție de obiectivul utilizat.¹

7 stopuri cu RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM3

—

Procesor de imagine

Tip DIGIC X

Obiectiv

Montură obiectiv RF (acceptă nativ obiective RF și RF-S)

Obiectivele EF și EF-S pot fi atașate utilizând adaptorul de montură EF-EOS R, adaptorul de montură cu inel de control EF-EOS R sau adaptorul de montură pentru filtre cu montare în spatele obiectivului EF-EOS R

Obiectivele EF-M nu sunt compatibile⁵

Distanță focală

Echivalentă cu de 1,6 ori distanța focală a obiectivului cu obiective RF/RF-S și EF/EF-S

Stabilizare imagine

Acceptată, cu o combinație de stabilizare a imaginii cu deplasarea senzorului

Focalizare

Tip

Dual Pixel CMOS AF II

Sistem/Puncte de focalizare automată

Cu zonă 100 % pe orizontală și 100 % pe verticală (selectare automată)

90 % pe orizontală și 100 % pe verticală (selectare manuală)6

Rază de acțiune focalizare automată

EV -5 – 20 (la 23 °C și ISO 100)7

Moduri de focalizare automată

Un singur cadru

Servo AF

Comutare automată (doar în modul A+)

Selecție punct de focalizare automată

Selectare automată: 651 de zone de focalizare automată disponibile la selectarea automată

Selectare manuală: focalizare automată într-un punct (dimensiunea cadrului AF poate fi modificată), 5915 poziții AF disponibile pentru fotografii (4823 pentru filme)

Selectare manuală: extindere punct de focalizare automată la 4 puncte (sus, jos, stânga, dreapta)

Selectare manuală: extindere în jurul punctului de focalizare automată

Selectare manuală: focalizare automată pe zonă flexibilă 1-3 (toate punctele de focalizare automată sunt împărțite în minimum 9 până la maximum 567 zone de focalizare)

Selectare manuală: focalizare automată pe întreaga zonă (toată zona de focalizare cu maximum 651 de zone de focalizare)

Focalizare automată cu urmărire

Oameni (față/ochi/cap/corp), animale (câini, pisici și păsări) sau vehicule (mașini de curse sau motociclete)

Blocare focalizare automată

Blocare la apăsarea butonului declanșatorului până la jumătatea cursei sau la apăsarea butonului AF ON în modul AF pentru un singur cadru. Utilizare set de butoane personalizate pentru oprire

AF în modul AI Servo

Fascicul de asistare a focalizării automate

Emis de LED-ul integrat sau de (blițul) Speedlite dedicat opțional

Focalizare manuală

Selectată pe obiectiv/aparatul foto8

Control expunere

Moduri de măsurare

Măsurare în timp real cu senzor de imagine pentru 384 de zone.

(1) Măsurare evaluativă (conectată la toate punctele de focalizare automată)

(2) Măsurare parțială (aprox. 6% din vizor la centru)

(3) Măsurare punctuală: măsurare în punct central (aprox. 3% din vizor la centru), măsurarea punctuală în funcție de punctul de focalizare automată nu este prevăzută

(4) Măsurare medie central ponderată a expunerii

Măsurare interval de luminozitate

EV -2 – 20 (la 23 °C, ISO100, cu măsurare evaluativă)

Blocare expunere automată

Automată: blocarea expunerii automate are loc la realizarea focalizării (expunerea automată este blocată imediat ce subiecții sunt focalizați folosind AF pentru un singur cadru, cu setarea [C.Fn 2: mod de măsurare cu blocare AE după focalizare].)

Manuală: cu butonul de blocare a expunerii automate în modurile P, Av, Fv, Tv și M

Compensarea expunerii

+/-3 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 (se poate combina cu AEB)

AEB

+/-3 EV în trepte de câte 1/3 sau 1/2

Fotografiere anti-pâlpâire

Da. Pâlpâire detectată la frecvența de 100 Hz sau 120 Hz.11

Sensibilitate ISO

Open

Auto 100 - 32000 (în trepte de câte 1/3 sau creșteri în trepte complete)

ISO se poate extinde la H: 51.20012

Obturator

–

Tip

Obturator în plan focal controlat electronic și funcție de obturator electronic în senzor

Timp de expunere

Mecanic: 30-1/8000 s (trepte de 1/2 sau 1/3 de stop), Bulb, Electronic: 30-1/16000 (trepte de 1/2 sau 1/3 de stop până la 1/8000, apoi 1 stop până la 1/16000) (Interval total al timpului de expunere. Intervalul disponibil variază în funcție de modul de captură)

Declanșare

Deblocare electromagnetică Soft touch

Nivel de alb

–

Tip

Nivel de alb automat cu senzorul de imagine

AWB (prioritate de ambianță/prioritate de alb), Zi, Umbră, Înnorat, Lumină tungsten, Lumină albă fluorescentă, Bliț, Personalizat, Setarea temperaturii de culoare

Setări

Compensarea nivelului de alb:

1. Albastru/galben+/-9

2. Magenta/verde +/-9

Nivel de alb personalizat

Da, se pot înregistra 5 setări

+/-3 niveluri în trepte de un singur nivel

Bracketing nivel de alb

3, 2, 5 sau 7 imagini bracketate per declanșare

Polarizare selectabilă albastru/galben sau magenta/verde

Vizor

–

Tip

EVF OLED color de 0,39 inchi

Număr de puncte

2,36 milioane de puncte (1024 x 768)

Acoperire (verticală/orizontală)

Aprox. 100 %

Mărire

Aprox. 1,15x13

Distanță oculară

Aprox. 22 mm (la -1 m-1 de capătul ocularului)

Corecție dioptrică

-4 până la +2 m-1 M (dioptru)

Performanța afișajului

Economie de energie: 59,94 cps, Uniform: 119,98 cps¹⁰

Informații în vizor

Indicator atașare accesoriu, blocare expunere automată, bracketing la expunere automată, zonă AF, metodă AF, operare AF, punct AF (AF într-un punct), informații privind punctele AF, fotografiere anti-pâlpâire, valoare diafragmă, raport de aspect, nivel de înregistrare audio (manual), indicatorul nivelului de înregistrare audio (manual), optimizor automat al iluminării, nivelul bateriei, funcție Bluetooth, Canon Log, card pentru înregistrare/redare, filtre creative, temporizator Bulb, optimizor de obiectiv digital, zoom digital, mod de declanșare, nivelă electronică, obturator electronic, compensarea expunerii, indicatorul nivelului de expunere, simularea expunerii, blocare expunere cu bliț, bracketing la expunere cu bliț, bliț oprit, bliț pregătit, bracketing la focalizare, scară de distanță focală, GPS, grilă, HDR PQ, fotografiere HDR, volum căști, prioritatea tonurilor luminoase, sincronizare la viteză ridicată, histogramă (luminozitate/RGB), calitatea imaginii, stabilizator de imagine (mod IS), temporizator de interval, sensibilitate ISO, informații obiectiv, buton de mărire, rafală maximă, mod de măsurare, înregistrare video în curs, format de înregistrare video, durată disponibilă de înregistrare video, durată disponibilă de înregistrare video/timpul de înregistrare scurs, temporizator automat pentru filme, Servo AF pentru filme, reducerea zgomotului la cadre multiple, avertisment blocare funcții multiple, fotografiere cu expunere multiplă, nr. de fotografii rămase pentru bracketing la focalizare, număr de fotografii disponibile/sec. până la declanșare cu temporizator automat, număr de expuneri multiple rămase, număr de fotografii cu temporizatorul automat, controlul supraîncălzirii, stil de imagine, buton de control rapid, mod de fotografiere, timp de expunere, decupare fotografie, subiect de detectat, declanșator tactil/creare dosar, scară de expunere verticală, asistență la vizualizare, nivel de alb, corecția nivelului de alb, funcție Wi-Fi, putere semnal Wi-Fi

Previzualizarea adâncimii câmpului

Da, prin buton personalizat

Monitor LCD

—

Tip

Monitor LCD TFT color de 7,5 cm (2,95”), cu aprox. 1,62 milioane de puncte

Acoperire

Aprox. 100 %

Unghi de vizualizare (orizontal/vertical)

Aprox. 170° vertical și orizontal

Tratament

Anti-pete.

Ajustarea luminozității

Manuală: reglabilă la unul din cele șapte niveluri

Reglare tonuri de culoare: 4 setări

Operații de pe ecranul tactil

Metodă capacitivă cu funcții de meniu, setări de control rapid, operații de redare și afișaj mărit. Selectarea punctelor de focalizare automată pentru fotografii și filme, declanșatorul tactil se poate utiliza și la fotografiere.

Opțiuni de afișare

(1) Setările de bază ale aparatului foto

(2) Setări avansate ale aparatului foto

(3) Setările aparatului foto plus histogramă și afișaj pe două niveluri

(4) Nu există informații

(5) Ecran de control rapid

(6) Afișaj oprit

Bliț

–

Moduri

Bliț automat E-TTL II, măsurare manuală

Sincronizare X

1/250 s obturator mecanic

1/320 s prima perdea electronică

Fotografia cu bliț nu este disponibilă cu obturator electronic.

Compensarea expunerii cu bliț

+/- 3EV în trepte de 1/3 cu blițurile Speedlite seria EX

Bracketing la expunerea cu bliț

Da, cu un bliț extern compatibil (+/- 3 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 cu blițuri Speedlite din seria EX/EL)

Blocare expunere cu bliț

Da

Sincronizare cu a doua perdea

Da, prin Speedlite

Patină/Terminal PC

Da/Nu

Compatibilitate cu blițuri externe

E-TTL II cu blițuri Speedlite seria EX/EL, compatibilitate cu blițuri multiple wireless

Controlul blițului extern

de pe ecranul cu meniul aparatului foto

Captură

–

Moduri

Fotografii: Scenă inteligentă automată, 13 moduri scenă speciale (inclusiv Panoramare/Fotografiere panoramică), filtre creative, expunere automată cu prioritate flexibilă, programare expunere automată, expunere automată cu prioritate de timp de expunere, expunere automată cu prioritate de diafragmă, manual, Bulb și personalizat (x3)

Filme: filme cu Scenă inteligentă automată, filme HDR, filtre creative, expunere automată pentru filme, expunere automată cu prioritate de timp de expunere, expunere automată cu prioritate de diafragmă, manual și personalizat (x3)

Stiluri de imagine

Automat, Standard, Portret, Peisaj, Detalii fine, Neutru, Fidel, Monocrom, Definit de utilizator (x3)

Spațiu de culoare

sRGB și Adobe RGB / Fixat la HDR PQ

Prioritatea tonurilor luminoase (3 setări)

Optimizor automat iluminare (4 setări)

Reducerea zgomotului la expunere prelungită (3 setări)

Reducerea zgomotului la sensibilități ISO ridicate (4 setări) (fotografii și filme)

Claritate (+/- 4)

Corecție optică obiectiv:

- Corecția iluminării periferice, corecția aberațiilor cromatice, corecția distorsiunilor (în timpul/după realizarea fotografiei, numai în timpul înregistrării video)

- Corecția difracției, optimizor obiectiv digital (în timpul/după realizarea fotografiei)

–

Procesarea imaginilor

Redimensionare imagini JPEG / HEIF la M, S1, S2

Decupare: imaginile JPEG / HEIF pot fi decupate (rapoarte de aspect 3:2, 4:3, 16:9, 1:1)

Decuparea imaginilor

- Comutare între orientarea verticală și orizontală a decupării

- Îndreptarea imaginii

- Cadrul de decupare poate fi mutat cu funcțiile de pe ecranul tactil

Procesarea imaginilor RAW

Procesare în cloud a imaginilor RAW

Expunere multiplă

HDR

Conversie din HEIF la Jpeg

–

Moduri de declanșare

Unică, Continuă la viteză mare+, Continuă la viteză mare, Continuă la viteză mică, Temporizator automat (2 s + la distanță, 10 s + la distanță, continuu)

–

Fotografiere continuă

Max. aprox. 15 CPS cu obturator mecanic/obturator electronic la prima perdea¹⁴, viteză menținută pentru 224 de imagini JPEG sau 51 de imagini RAW¹⁵

Max. aprox. 30 CPS⁴ cu obturator electronic, viteză menținută pentru 126 de imagini JPEG sau 42 de imagini RAW¹⁶

–

Temporizator de interval

Încorporat

Tip de fișier

–

Tip fotografie

RAW pe 14 biți: RAW și C-RAW (RAW original Canon, ediția a 3-a)

JPEG pe 8 biți: 2 opțiuni de compresie

HEIF pe 10 biți: 2 opțiuni de compresie

Conform cu Exif 2.31 și reglementările de configurare a sistemului de fișiere al camerei 2.0

Compatibil cu Digital Print Order Format [DPOF] versiunea 1.1

–

Înregistrare simultană RAW+JPEG

Da, este posibilă orice combinație RAW + JPEG sau RAW + HEIF

–

Format imagine

RAW/C-RAW:

Raport 3:2 6960 x 4640

JPEG/HEIF:

Raport 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600

Raport 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200, (S1) 3072 x 2320, (S2) 2112 x 1600

Raport 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688, (S1) 3472 x 1952, (S2) 2400 x 1344

Raport 1:1 (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2320 x 2320, (S2) 1600 x 1600

–

Directoare

Se pot crea, denumi și selecta manual noi directoare

–

Numerotarea fișierelor

(1) Numerotare consecutivă

(2) Resetare automată

(3) Resetare manuală

–

Denumirea fișierelor

2 presetări de utilizator

—

Film EOS

—

Tip film

Video MP4:

4K UHD, Full HD (16:9)

4K / Full HD: H.265 / HEVC, audio: AAC / PCM liniar

4K / Full HD: H.264 / MPEG-4 AVC, audio: AAC / PCM liniar

—

Format film

4K UHD Fin (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25, 23,98 cps) intercadru / intercadru light17

4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 cps) intercadru / intercadru light

4K UHD decupat (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50 cps) intercadru / intercadru light

4K / Full HD cu redare accelerată (16:9) 3840 x 2160 / 1920 x 1080 (29,97, 25 cps) intracadru18

Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 cps) intercadru / intercadru light

Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 cps) intercadru

* Compresia audio este restricționată la [AAC] în modurile Zonă de bază.

* Doar [AAC] este disponibil pentru compresia audio IPB (Light).

—

Eșantionare culori (înregistrare internă)

4K UHD / Full HD – YCbCr 4:2:0 pe 8 biți sau YCbCr 4:2:2 pe 10 biți (când HDR PQ sau CLOG3 este activat)

—

Canon Log

Da, Canon Log 3

—

Durată film

Durată max. de 6 ore (excluzând filmele cu rată mare de cadre). Fără limită de 4 GB pentru fișiere cu card formatat exFAT.19

—

Filmare la rată mare de cadre

Full HD 1920 x 1080 la 100 cps sau 119,9 cps

Înregistrat cu încetinitorul la 1/4 din viteză9

—

Captură de cadre

Este posibilă captura de cadre din filme 4K UHD, ca imagini statice JPEG de 8,3 megapixeli

(HEIF posibil numai când este selectat HDR PQ)20

—

Rată de biți/Mbps

MOV: MP4 Canon Log: dezactivat, HDR PQ: dezactivat:

4K UHD / 4K UHD (Fin) (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 120 Mbps

4K UHD / 4K UHD (Fin) (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 60 Mbps

4K UHD / 4K UHD (decupare) (59,94p/50,00p): IPB aprox. 230 Mbps

4K UHD / 4K UHD (decupare) (59,94p/50,00p): IPB Light aprox. 120 Mbps

4K UHD cu redare accelerată (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 470 Mbps

Full HD (119,9p/100p): IPB aprox. 120 Mbps

Full HD (119,9p/100p): IPB Light aprox. 70 Mbps

Full HD (59,94p/50,00p): IPB aprox. 60 Mbps

Full HD (59,94p/50,00p): IPB light aprox. 35 Mbps

Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 30 Mbps

Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 12 Mbps

Full HD cu redare accelerată (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 90 Mbps

MOV: MP4 Canon Log: activat, sau HDR PQ: activat

4K UHD / 4K UHD (Fin) (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 170 Mbps

4K UHD / 4K UHD (Fin) (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 85 Mbps

4K UHD / 4K UHD (decupare) (59,94p/50,00p): IPB aprox. 340 Mbps

4K UHD / 4K UHD (decupare) (59,94p/50,00p): IPB Light aprox. 170 Mbps

4K UHD cu redare accelerată (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 470 Mbps

Full HD (119,9p/100p): IPB aprox. 180 Mbps

Full HD (119,9p/100p): IPB Light aprox. 100 Mbps

Full HD (59,94p/50,00p): IPB aprox. 90 Mbps

Full HD (59,94p/50,00p): IPB light aprox. 50 Mbps

Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB aprox. 45 Mbps

Full HD (29,97p/25,00p/23,98p): IPB Light aprox. 28 Mbps

Full HD cu redare accelerată (29,97p/25,00p): ALL-I aprox. 135 Mbps

—

Înregistrare pe două carduri

Da

—

Microfon

Microfon stereo încorporat (48 KHz, 16 biți x 2 canale)

—

Afișaj HDMI

Redare numai pe monitor extern (afișarea imaginilor și a informațiilor de fotografiere, imaginile/filmele sunt înregistrate pe card)

Redare pe ecranul aparatului foto și pe monitor extern (înregistrarea pe aparatul foto nu este posibilă, utilizare cu dispozitiv de înregistrare extern, ecranul aparatului foto afișează imagini cu informații de fotografiere)

—

Ieșire HDMI

Automat:

- 4K (UHD) 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p,

- 1080 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i

- 480 59,94p

- 576 50p

1080p:

- 1080 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i

- 480 59,94p

- 576 50p

YCbCr 4:2:0 necomprimat, pe 8 biți sau, când HDR PQ sau CLOG3 este activat, YCbCr 4:2:2 pe 10 biți, este posibilă și redarea sunetului prin HDMI

-

Focalizare

Focalizare automată Dual Pixel CMOS AF II cu detectarea ochilor/feței și focalizare automată cu urmărire (oameni, animale și vehicule), Servo AF pentru filme, focalizare manuală

-

ISO

Auto: 100-12800, H: 25600

Manual: 100-12800, H: 16000-2560021

-

Alte funcții

Funcții personalizate

19 funcții personalizate + personalizări ale butoanelor și selectoarelor

-

Etichetă cu metadata

Informații despre drepturile de autor ale utilizatorului (pot fi setate în aparatul foto)

-

Panou LCD/Iluminare

Nu

-

Rezistență la apă/praf

Da22

-

Notă vocală

Nu

-

Senzor de orientare inteligent

Da

-

Zoom la redare

1,5x - 10x în 15 trepte

–

Formate de afișare

(1) Imagine unică

(2) Imagine unică cu informații (2 niveluri)

Informații de bază despre fotografiere (timpul de expunere, diafragmă, ISO și calitatea imaginii)

Informații detaliate despre fotografiere (timpul de expunere, diafragmă, ISO, măsurare, calitatea imaginii și dimensiunea fișierului), informații despre obiectiv, histograma luminozității și RGB, nivel de alb, stil de imagine, spațiu de culoare și reducerea zgomotului, corecția optică a obiectivului, informații GPS

(3) Index de 4 imagini

(4) Index de 9 imagini

(5) Index de 36 imagini

(6) Index de 100 imagini

(7) Salt afișaj (1, 10 sau (30) de imagini personalizate, pornire succesiune rapidă de fotografii, dată, director, filme, fotografii, imagini protejate, evaluare)

(8) Editare filme

(9) Procesare RAW

(10) Evaluare

–

Expunere de diapozitive

Selectarea imaginilor: toate imaginile, după dată, după director, filme, fotografii, imagini protejate sau după evaluare

Timp de redare: 1/2/3/5/10 sau 20 de secunde

Repetare: pornită/oprită

–

Histogramă

Luminozitate: Da

RGB: Da

–

Alertă de supraexpunere

Da

–

Ștergere imagini

O singură imagine, intervalul selectat, imaginile selectate, director, card

–

Protecție la ștergere a imaginilor

Protecție la ștergere pentru o singură imagine, toate imaginile dintr-un director sau toate imaginile de pe card (numai în timpul căutării de imagini)

–

Autodeclanșator

2 sau 10 s

Categorii de meniuri

(1) Meniul Fotografiere

(2) Meniul AF

(3) Meniul Redare

(4) Rețea

(5) Meniul Configurare

(6) Meniu Funcții personalizate

(7) Meniul meu

Limbile meniului

29 de limbi

Engleză, germană, franceză, neerlandeză, daneză, portugheză, finlandeză, italiană, norvegiană, suedeză, spaniolă, greacă, rusă, poloneză, cehă, maghiară, vietnameză, hindi, română, ucraineană, turcă, arabă, thailandeză, chineză simplificată, chineză tradițională, coreeană, malaieză, indoneziană și japoneză

Actualizare firmware

Actualizarea poate fi realizată de utilizator (aparat foto, obiectiv, Speedlite extern, telecomandă BLE, adaptor de obiectiv, accesorii atașate la patina multifuncțională)

Interfață

Calculator

Conector USB de tip C SuperSpeed Plus USB 3.2 Gen 2 folosit și pentru comunicarea cu calculatorul / comunicarea cu smartphone-ul / alimentare USB.

Wi-Fi

LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz), cu compatibilitate cu Bluetooth 4.2, funcții acceptate – EOS Utility, smartphone, încărcare pe image.canon, imprimare wireless

Altele

Ieșire HDMI Micro (tip D, HDMI-CEC nu este acceptat)

Microfon extern (minimufă stereo de 3,5 mm)

Mufă pentru căști (minimufă stereo de 3,5 mm)

Mufă de tip RS-60E3 (mufă pentru telecomandă)

Imprimare directă

Imprimante Canon

Imprimante foto compacte și imprimante PIXMA de la Canon compatibile cu PictBridge prin LAN wireless

PictBridge

Da (prin LAN wireless)

Stocare

Tip

2x SD/SDHC/SDXC și UHS-II23

Sistem de operare acceptat

PC

Windows 8.1 și Windows 10 (modul tabletă nu este acceptat)

Macintosh

OS X v10.12, 10.13, 10.14, 10.15. OS 11

Software

Procesarea imaginilor

Digital Photo Professional 4.16.10 sau o versiune ulterioară

Aplicația mobilă Digital Photo Professional Express (doar pentru iOS)

Altele

EOS Utility 3 (incl. Remote Capture), Picture Style Editor, EOS Lens Registration Tool, aplicația Canon Camera Connect (iOS/Android)

Sursă de alimentare

Baterii

Baterie Li-ion reîncărcabilă LP-E6NH (inclusă), LP-E6N, LP-E624

Durată de viață a bateriei

Cu LCD aprox. 770 de fotografii (la 23 °C)25

Cu vizor aprox. 500 de fotografii (la 23 °C)25

Indicator baterie

6 niveluri + procentaj

Economie de energie

Reducere luminozitate ecran: 5 s / 10 s / 15 s / 20 s / 25 s / 30 s / Dezactivare

Ecran oprit: 5 s / 15 s / 30 s / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min. / Dezactivare

Oprire automată: 15 s / 30 s / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 30 min. / Dezactivare

Vizor oprit: 1 min. / 3 min. / Dezactivare

Surse de alimentare și încărcătoare de baterii

Încărcător de baterii LC-E6E (inclus), adaptor c.a. AC-E6N și kit de conectare c.c. DR-E6, adaptor de alimentare USB PD-E124

Accesorii

Transmițător de fișiere wireless

Fără

Tocuri / Curele

O curea inclusă, curea de mână E2

Obiective

Toate obiectivele RF și RF-S (obiective EF și EF-S folosind adaptoare pentru obiectiv)

Adaptoare pentru obiectiv

Adaptor de montură EF-EOS R, adaptor de montură cu inel de control EF-EOS R, adaptor de montură pentru filtre cu montare în spatele obiectivului EF-EOS R

Bliț

Canon Speedlite (EL-1*, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX*, 580EX II*, 600EX*, 600EX-RT*, 600EX-II-RT*, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX-RT, transmițător Speedlite ST-E2, transmițător Speedlite ST-E3-RT*, transmițător Speedlite ST-E3-RT V2*, transmițător Speedlite ST-E10, cablu pentru bliț la distanță OC-E3*)

*Trebuie utilizat adaptorul de patină multifuncțională AD-E1 pentru a menține protecția la factorii de mediu

Telecomandă/Comutator de la distanță

Mufă de tip RS-60E3 (mufă de telecomandă), telecomandă cu temporizator TC-80N327, telecomandă wireless BR-E1, telecomandă cu infraroșu RC-6, smartphone (folosind aplicația Canon

Camera Connect)

Altele

Capac pentru patină (inclus), adaptor pentru patina multifuncțională AD-E1, microfon stereo direcțional pentru patina multifuncțională DM-E1D, adaptor de patină multifuncțională pentru conectarea smartphone-urilor Android AD-P1, microfon stereo DM-E1 / DM-E100, receptor GPS GP-E228, mâner tip trepied HG-100TBR29, cablu de interfață IFC-100U, cablu de interfață IFC-400U, material de protecție PC-E1 / E2

Caracteristici fizice

Materiale corp

Este fabricat în principal din aliaj de magneziu și plastic industrial foarte rezistent

Mediu de utilizare

0 - 40 °C, umiditate de maxim 85 %

Dimensiuni (l x H x A)

Aprox. 132,0 x 90,4 x 91,7 mm

Greutate (doar corpul aparatului)

Aprox. 530 g (612 g cu card și baterie, pe baza directivelor CIPA)

–

Direcțiile în jurul axei verticale/transversale pe baza standardului CIPA, 8,0 stopuri cu RF 24-105mm F4 L IS USM la o distanță focală de 105 mm. În funcție de momentul achiziției, firmware-ul obiectivului trebuie actualizat. Pentru detalii despre obiectivele acceptate, consultați Informațiile suplimentare pentru EOS R7 de pe site-ul web „cam.start.canon”.

În timpul realizării de fotografii, cu un obiectiv f/1.2, punct de focalizare automată central, AF un cadru, la 23 °C/73 °F, ISO100. Excluzând obiectivele RF cu strat pentru uniformizarea defocalizării

7 stopuri pe baza standardului CIPA cu RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM la o distanță focală de 150 mm

Viteza de fotografiere continuă poate să fie mai redusă, în funcție de subiect/condițiile de fotografiere, configurarea aparatului foto sau obiectivele folosite etc. Pentru detalii, consultați Ghidul de utilizare avansat. Pentru informații despre obiectivele care acceptă viteza maximă de fotografiere continuă cu Servo AF, consultați Informațiile suplimentare pentru EOS R7 de pe site-ul web „cam.start.canon”. În funcție de natura subiectului sau de condițiile de fotografiere, este posibil să apară distorsiuni ale imaginii la înregistrare.

Funcționarea obiectivului RF 5.2 mm F 2.8 L DUAL FISHEYE nu este garantată. Cu excepția obiectivelor EF-M. Funcționarea obiectivului EF Cinema nu este garantată. Funcționarea adaptorului de montură EF-EOS R 0.71X (comercializat separat) nu este garantată.

Se aplică atunci când cadrul subiectului este afișat în timpul urmăririi și pe aparatul foto este montat un obiectiv compatibil, în timp ce focalizarea automată pe tot intervalul este activă sau subiectul este detectat cu succes în alt mod de focalizare automată pe zonă. Pentru detalii despre obiectivele acceptate, consultați [Informații suplimentare] pentru EOS R7 pe site-ul „cam.start.canon”.

În timpul realizării de fotografii, cu un obiectiv f/1.2, punct de focalizare automată central, AF un cadru, la 23 °C/73 °F, ISO100. Excluzând obiectivele RF cu strat pentru uniformizarea defocalizării.

Aparatul foto dispune de un comutator MF, așa că focalizarea manuală se poate selecta pe obiectiv/aparatul foto în funcție de obiectivul atașat. Când sunt atașate obiective RF fără comutator al modului de focalizare, focalizarea manuală este selectată pe aparatul foto. Când sunt atașate obiective RF/EF cu comutator al modului de focalizare, setarea de pe obiectiv are prioritate, așa că setarea comutatorului modului de focalizare de pe aparat nu are niciun efect.

În modul Filmare la rată ridicată a cadrelor, sunetul nu este înregistrat

Rata maximă de cadre în timpul focalizării automate, la apăsarea pe jumătate a butonului declanșatorului sau la fotografierea continuă este de 59,94 cps. Rețineți că rata de cadre a afișajului poate fi mai mică, în funcție de obiectivul utilizat și de condițiile de fotografiere.

Disponibil doar pentru obturatorul mecanic. Viteza maximă de fotografiere continuă poate scădea. Fotografierea anti-pâlpâire la frecvență ridicată nu este acceptată.

Sensibilitatea ISO este limitată la ISO 200-32.000 când este setată opțiunea [Prioritate tonuri luminoase]. Nu se pot seta sensibilități ISO extinse în modul HDR sau pentru înregistrarea HDR (HDR PQ).

Cu afișaje 3:2, un obiectiv RF 50mm F1.2 L USM la infinit, -1 m-1

Viteza de fotografiere continuă poate să fie mai redusă, în funcție de subiect/condițiile de fotografiere, tipul/starea bateriei, configurarea aparatului foto sau obiectivele folosite etc. Pentru detalii, consultați Ghidul de utilizare avansat. Pentru informații despre obiectivele care acceptă viteza maximă de fotografiere continuă cu Servo AF, consultați Informațiile suplimentare pentru EOS R7 de pe site-ul web „cam.start.canon”.

Conform standardelor de testare Canon cu un card UHS-II de 32 GB (în timpul focalizării automate pentru un singur cadru, ISO 100, stil de imagine standard). Numărul de imagini depinde de diversele setări și de obiectivul utilizat. Pentru detalii despre obiectivele acceptate, accesați „cam.start.canon”

Conform standardelor de testare Canon cu un card UHS-II de 32 GB (în timpul focalizării automate pentru un singur cadru, ISO 100, stil de imagine standard). Numărul de imagini depinde de diversele setări și de obiectivul utilizat. Pentru detalii despre obiectivele acceptate, accesați „cam.start.canon”

Generat prin supraeșantionare din 7K.

Rata de cadre la redare; sunetul nu este înregistrat

Durată maximă disponibilă pentru înregistrare continuă: Normal: 6 ore. Filmare la rată mare de cadre (Full HD 120/100 cps): 90 min. Dacă temperatura internă a aparatului foto crește prea mult, durata de înregistrare se poate reduce. 4K 30p HQ: aprox. 60 min. la o temperatură de pornire de +23 °C. 4K 60p cu decupare: aprox. 60 min. la o temperatură de pornire de +23 °C.

Formate de film care permit extragerea: 4K Fin / 4K / 4K cu decupare. Fotografiile extrase nu pot fi redimensionate sau decupate pe aparatul foto.

Intervalul implicit de setare cu Canon Log 3 este L și ISO 800-12.800

Deși aparatul foto este conceput pentru a fi rezistent la praf și la umezeală, nu se poate garanta în totalitate că nu va pătrunde praf, murdărie, apă, sare etc. Pentru a asigura rezistența aparatului la praf și la umezeală, închideți bine piesele care se închid/deschid, cum ar fi capacul pentru mufe, capacul compartimentului bateriei și capacul slotului pentru carduri. Atașați, de asemenea, capacul patinei la patina de accesorii multifuncțională. Când folosiți un accesoriu opțional echipat cu un adaptor rezistent la praf și la umezeală, este necesar adaptorul pentru patina multifuncțională AD-E1.

Cardurile UHS-II de mare viteză nu sunt recomandate pentru înregistrarea video 4K și fotografierea continuă la viteză mare

Cu LP-E6NH/LP-E6N este acceptată încărcarea prin USB. Cu LP-E6 sau baterii care nu sunt autentice, încărcarea prin USB nu este acceptată. Bateriile nu pot fi încărcate decât dacă nivelul lor rămas de încărcare este scăzut.

Pe baza standardului CIPA și utilizând bateria furnizată cu aparatul foto, cu excepția cazurilor indicate. În modul de economisire energie

Dacă aparatul foto rămâne inactiv până la scurgerea timpului specificat, luminozitatea ecranului este redusă și sunt folosite rate de cadre video mai mici. [Oprire] și [Ecran oprit] pot fi alocate butoanelor folosind personalizarea butoanelor.

Este necesar adaptorul de telecomandă RA-E3.

Busola digitală nu este acceptată. Nu se poate conecta folosind un cablu de interfață. Este necesar adaptorul pentru patina multifuncțională AD-E1.

Rețineți, capacitatea totală a suportului pentru aparatul foto, obiectiv, microfon și alte accesorii este de maximum 1 kg/35,3 oz. Când folosiți un microfon extern, în funcție de obiectivul utilizat, sunetul poate fi întrerupt de obiectiv și poate să nu fie înregistrat corespunzător.

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone și Lightning sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări. tvOS este o marcă comercială a Apple Inc.

Echipată cu tehnologie Bluetooth® cu consum energetic redus. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestora de către Canon Europe Ltd. se face în baza unei licențe. Celelalte mărci sau nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi. Wi-Fi® este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestora de către Canon Inc. se face sub licență. Celelalte mărci sau nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Canon RF 35mm f/1.8 IS Macro STM

Prime / Zoom: Prime

Montura aparat foto: Canon RF

Tip obiectiv: Macro

Diafragma maxima: : f/1,8

Numar lamele diafragma:9

Constructie optica: : 11 elemente in 9 grupuri

Unghi de cuprindere: : 54°, 38°, 63° (orizontal, vertical, diagonal)

Distanta minima de focalizare: :17 cm

Stabilizare optica de imagine:Da IS

Format compatibil:Full Frame

Parasolar Inclus: Da E-52 II

Dimensiuni obiectiv (diametru x lungime): :74,4 x 62,8 mm

Greutate::305 g

Cod Producator: : 2973C005AA

Obiectiv grandangular cu distanță focală fixă, diafragmă rapidă cu deschidere maximă de f/1,8 și capacități macro

Un obiectiv grandangular care oferă o perspectivă naturală

Un obiectiv de 35 mm versatil, de înaltă calitate, care este ideal pentru fotografia stradală, călătorii și prim-planuri.

- Fotografie de călătorie

RF 35mm f/1.8 IS Macro STM este un obiectiv grandangular excelent pentru realizarea de portrete și fotografii de stradă, surprinzând detalii și oferind claritate chiar și cu timpi mari de expunere.

O diafragmă rapidă cu deschidere maximă de f/1,8 vă permite să surprindeți ambianța autentică, chiar și când nivelurile de lumină sunt reduse.

- Prim-planuri

RF 35mm f/1.8 IS Macro STM oferă o mărire macro de până la 1:2, contribuind la versatilitatea acestui obiectiv extraordinar. Astfel, este ușor să capturați detalii și texturi complexe ale subiecților.

- Fotografie peisagistică

Calitatea imaginii oferită de acest obiectiv cu distanță focală fixă îl transformă în alegerea ideală pentru orice persoană care fotografiază peisaje sau creează lucrări artistice imprimate de dimensiuni mari pentru expoziții. Claritate și detalii fine superbe pe întreg cadrul.

Design inteligent care stimulează creativitatea

RF 35mm f/1.8 IS Macro STM este portabil, ușor și simplu de utilizat. Reglați setările cu un inel personalizabil de control al obiectivului și vedeți clar informații, precum distanța de focalizare, în vizor în timpul capturii.

Ideal pentru realizarea de filme

Stabilizatorul de imagine combinat folosește atât stabilizatorul optic de imagine al obiectivului, cât și stabilizatorul optic electronic pe 5 axe al camerei pentru înregistrări extrem de stabile, chiar dacă sunt realizate în timp ce vă deplasați. Focalizarea automată STM silențioasă este lină și stabilă, pentru tranziții naturale ale focalizării.