

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1723620914789 din 14.08.2024

Obiectul de achiziție: **Echipament de stingere a incendiilor**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.3: Extinctor cu pulbere	Stingător OP-5	China	SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD	Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 4,5-7 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 50 luni; Inclusiv cu manometru în complet.	Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 5 kg; Dispozitiv de refulare: duză de evacuare; Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea 60 luni; Inclusiv cu manometru, suport, inel pentru fixare furtun cu duza de evacuare în complet.	
Lotul nr.4: Furtun de incendiu	Furtun de incendiu D51mm 20m+2xGR50	China	SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD	Caracteristici de bază: Diametru: 51 mm; Lungimea minim: 20 metri; Presiunea de lucru minim: 10 bari; Confecționat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc.	Caracteristici de bază: Diametru: 51 mm; Lungimea: 20 metri; Presiunea de lucru: 10 bari; Confecționat din material textil cu membrana de PVC, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc.	
Lotul nr.5: Robinet hidrant cu racord fix	Robinet hidrant D50mm cu racord GM50	Belarusia	Tvetlit	Caracteristici de bază: Confecționat din aliaje metalice; Presiunea de lucru minim: 10 bari. Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc.	Caracteristici de bază: Confecționat din fontă; Presiunea de lucru: 16 bari. Conectarea la rețea prin filet interior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu GM50 în complet cu manșon din cauciuc.	
Lotul nr.6: Cutie metalică de tip închisă pentru furtun și robinet antiincendiar	Cutie metalica SPK-NOK	Rusia	OOO Don-complect	Caracteristici de bază: Înălțimea: 550 - 700 mm; Lățimea: 450 - 600 mm; Adâncimea: 200 - 300 mm; Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie.	Caracteristici de bază: Înălțimea: 550 mm; Lățimea: 650 mm; Adâncimea: 230 mm; Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete; Vopsit în culoare: roșie; Dotat cu ușă și mecanism de închidere.	
TOTAL						

Semnatura: _____ Numele, Prenumele: **Vadim Socolov**În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **Pojteh-grup SRL**Adresa: mun. **Chisinau, bd. Moscova, 8, of. 17**