

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Renovarea grupurilor sanitare interioare la

L.T.,Mircea Eliade ,, din or.Nisporeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Etajul 1.GTS dezabilitati		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	41,200
3	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,600
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	12,600
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	12,600
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	4,500
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale cu o incarcatura pina la 50 kg	t	4,500
8	TsH92B	Incarcarea in auto ramasite de la demolari	t	4,500
9	TsI50A3	Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,500
		1.1.2. Tavan		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,600
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,600
12	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	12,600

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=2 la materiale si utilaj		
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,600
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,600
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,600
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,600
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,600
		1.1.3. Pardosele		
18	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,600
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600
20	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	12,600
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,600
23	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3	0,720

1	2	3	4	5
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)H=20cm		
24	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	1,000
		1.1.4. Pereti		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	41,200
26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti	m2	41,200
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	41,200
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,100
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	3,100
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,100
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	3,100
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,100
33	CK27B	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	10,700
34		Cornier perforat	M	10,900

1	2	3	4	5
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC d=100mm	buc	2,000
36	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
37	Pret de piata	Tub gofrat pentru ventilare d100	M	3,000
		1.1.5. Usi		
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100
39	Pret de piata	Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401-500mm	buc	1,000
		1.2. Etajul 2.Camera sanitara		
		1.2.1. Demolari		
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	41,200
42	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,600
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	12,600
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	12,600
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	4,500
46	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale cu o incarcatura pina la 50 kg	t	4,500
47	TsH92B	Incarcarea in auto ramasite de la demolari	t	4,500
48	TsI50A3	Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,500
		1.2.2. Tavan		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,600

1	2	3	4	5
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,600
51	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=2 la materiale si utilaj	m2	12,600
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,600
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,600
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,600
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,600
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,600
		1.2.3. Pardosele		
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,600
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	12,600

1	2	3	4	5
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,600
62	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)H=20cm	m3	0,720
63	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	1,000
		1.2.4. Pereti		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	41,200
65	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti	m2	41,200
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	41,200
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,100
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	3,100
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,100
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	3,100

1	2	3	4	5
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,100
72	CK27B	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	13,800
73		Cornier perforat	M	10,900
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC d=100mm	buc	2,000
75	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
76	Pret de piata	Tub gofrat pentru ventilare d100	M	3,000
		1.2.5. Usi		
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100
78	Pret de piata	Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401-500mm	buc	1,000
		1.3. Etajul 2 Etajul 2 Baeti si fete		
		1.3.1. Demolari		
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,400
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	40,500
81	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,300
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	12,300
83	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,100
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	12,300

1	2	3	4	5
85	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale cu o incarcatura pina la 50 kg	t	4,800
86	TsH92B	Incarcarea in auto ramasite de la demolari	t	4,800
87	TsI50A3	Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,800
		1.3.2. Tavan		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	19,600
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,600
90	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=2 la materiale si utilaj	m2	19,600
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,600
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	19,600
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,600
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	19,600
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,600
		1.3.3. Pardosele		
96	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	19,600

1	2	3	4	5
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,600
98	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	19,600
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,600
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,600
101	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)H=20cm	m3	1,230
102	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	1,100
		1.3.4. Pereti		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	82,500
104	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti	m2	82,500
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	82,500
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	4,600

1	2	3	4	5
		ferestre si usi plane		
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	4,600
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,600
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	4,600
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,600
111	CK27B	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,800
112		Cornier perforat	m	14,800
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC d=100mm	buc	2,000
114	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000
115	Pret de piata	Tub gofrat pentru ventilare d100	m	5,900
		1.3.5. Usi		
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360
117	Pret de piata	Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401-500mm	buc	2,000
		1.4. Etajul 3 baeti		
		1.4.1. Demolari		
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,680

1	2	3	4	5
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	41,100
120	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,300
121	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	12,300
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	12,300
123	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale cu o incarcatura pina la 50 kg	t	4,500
124	TsH92B	Incarcarea in auto ramasite de la demolari	t	4,500
125	TsI50A3	Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,500
		1.4.2. Tavan		
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,300
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300
128	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=2 la materiale si utilaj	m2	12,300
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,300
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,300
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/	m2	12,300
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	12,300

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.4.3. Pardosele		
134	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,300
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300
136	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	12,300
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,300
139	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)H=20cm	m3	1,080
140	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	1,100
		1.4.4. Pereti		
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	41,100
142	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti	m2	41,100
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2	41,100

1	2	3	4	5
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,100
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	2,100
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,100
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton /	m2	2,100
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,100
149	CK27B	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	15,600
150		Cornier perforat	m	12,600
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC d=100mm	buc	2,000
152	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
153	Pret de piata	Tub gofrat pentru ventilare d100	m	3,600
		1.4.5. Usi		
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680

1	2	3	4	5
155	Pret de piata	Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401-500mm	buc	1,000
		1.5. Diverse		
156	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
157	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,200
158	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,500
159	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS gr.10cm/Numai manoprea,Placi polistiren/ Teploizolarea tevilor de canalizare in exterior /	m2	3,000
160		Pelicula	m2	3,000
161	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,750
162	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/Calorifer din otel TIP 22 500 x 1200 mm MAKTEK f.Uniplast/	buc	5,000
163	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	M	45,600
		2. Rețele interioare apa si canalizare 2.1. Lucrari santehnice		
164	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	M	66,400

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
165	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Se exclude piese de legatura /	buc	31,000
166	Pret de piata	Teu d100mm	buc	16,000
167	Pret de piata	Cot d100mm	buc	10,000
168	Pret de piata	Revizie d100mm	buc	5,000
169	SC04A	Lavoar montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. /Lavuar Carina,,Cersanit,,55x40	buc	7,000
170	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000
171	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	9,000
172	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
173	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu robineti pentru bideu	buc	1,000
174	SC11B aplic	Bara de sprijin Sam M mata,cromata din otel inoxidabil /4elements.md /	buc	2,000
175	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	7,000
176	SE59A	Dozator sapun 1.1 inox Genwec montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./4elements.md /	buc	7,000
177	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000

1	2	3	4	5
178	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	M	6,800
179	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,2$)	M	88,000
180	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,2$)	M	88,000
181	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	88,000
182	SD05B	Robinet cu bila, avind diametrul de 3/4" . (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	12,000
183	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000
185	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,600
		2.2. Utilaj		
186		Uscator de mini	buc	7,000
187	pret de piata	Dozator sapun 1.1 inox Genwec	buc	7,000
		3. Iluminat electric		
		3.1. Lucrari de montare		
188	RpEG02A	Montarea panou electrice pe perete sau in	buc	4,000

1	2	3	4	5
		nisa pentru 8 grupe		
189	SE57A	Preparator de apa calda menajera, boiler electric, avind capacitatea de 100l/Boiler electric BOSCH 100 L f.Teplomall /	buc	4,000
190	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,000
191	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000
192	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
193	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110
194	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii// Corp de iluminat LED-18W	100 buc	0,100
195	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,800
196	590-4002	Cablu BBΓHT-LS-3*1.5	m	70,000
197	590-4003	Cablu BBΓHT-LS-3*2.5	m	110,000
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,800
199		Teava gofrata d20mm	m	180,000
		3.2. Utilaj		
200	f.Teplomall	Boiler electric V=100 l, 220V /Boiler electric BOSCH 100 L/	buc	4,000
201	pret de piata	Automat 47-29 3 25A	buc	7,000
202		Automat BA47-29/1/B10A	buc	8,000
		4. Canalizare exterioara		
		4.1. Terasament		
203	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei	100 m ³	0,250

1	2	3	4	5
		de 0,15 m ³ : teren de categoria 2		
204	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator /Curatirea transeei /	m ³	3,200
205	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m ³	3,200
206	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu /astuparea transeei /	m ³	6,400
207	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m ³	6,400
208	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	0,190
209	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m ³	0,150
		4.2. Tevi si camine de vizitare		
210	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm /SN2 d160x3.2mm /	m	53,000
211	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm /Se exclude piesele de legatura /	buc	3,000
212		Cot d160	buc	2,000
213		Revizia d160	buc	1,000

1	2	3	4	5
214	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator /la fantani de canalizare /	m3	1,100
215	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,400
216	Pret de piata	KT 10-9	buc	3,000
217	Pret de piata	KTD 10	buc	3,000
218	Pret de piata	KTP 1- 10 -1	buc	3,000
219	Pret de piata	KTO	buc	2,000
220		Capac cu rama /carosabil /	buc	2,000
221		Capac cu rama necarosabil	buc	1,000
222	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,000
223	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000
224	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) /pentru pereu la camine /	m3	1,100

Conducătorul grupului de lucru:
Primarul or. Nisporeni, Dan NEGEL
