

Anexa nr. 10  
 la Documentația standard nr.69  
 din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul „Lucrări de reparație a porțiunii de drum L382 drum de acces spre s. Grozasca”

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul	2023				
		Luna					
		V-VI	VII	VIII	IX	X	
	<b>1. Reparatia portiunii de drum la L382 drum de acces spre s. Grozasca S=6750 m2</b>						
	<b>1.1. Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>						
1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	X	X	X			
2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	X	X	X			
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	X	X	X			
4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	X	X	X			
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	X	X	X			
6	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	X	X	X			
7	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II						X
8	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm						X
9	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder						X

	<b>1.2. Accese laterale</b>					
10	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder				X	
11	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material				X	
12	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2				X	
13	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)				X	
14	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2				X	
15	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)				X	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator - interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. „Drumuri – Strășeni”