

UA Фарба фасадна високоякісна водно-дисперсійна акрилова «Facade»

RU Краска фасадная высококачественная водно-дисперсионная акриловая «Facade»

EN High-quality Facade Paint «Facade»

зовні приміщення

Призначена для фарбування мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових та дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій та скловолокнистої основі, а також фасадів будівель. Рекомендується для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням, а також поверхонь, від яких потрібна висока стійкість до зношування і миття (офісні і житлові приміщення, готелі, ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні установи, громадські будівлі), а також фарбування фасадів житлових, промислових, адміністративних, торговельних, складських та ін. будівель.



снаружи помещений

Предназначена для окраски минеральных (штукатурка, шпатлевка, кирпич, бетон), гипсовых и деревянных поверхностей, обоев на бумажной и стекловолоконной основе, а также фасадов зданий. Рекомендуется для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также поверхностей, от которых требуется высокая стойкость к износу и мытью (офисные и жилые помещения, гостиницы, рестораны, магазины, медицинские, дошкольные и учебные учреждения, общественные здания), а также окраски фасадов жилых, промышленных, административных, торговых, складских и др. зданий.

exterior

It is intended for application on mineral surfaces of building facades (plasters, putties, bricks, concrete), gypsum and wooden surfaces, wallpapers and fiberglass wallpapers. It is recommended for application on walls and ceilings in dry and wet spaces with high exploitation load and also for surfaces which require high exploitation load and washability (offices and living spaces, hostels, restaurants, stores, medical, kindergarden and educational establishments, public buildings), and also for coating on facades of living, industrial, administrative, commercial, storing and other buildings.

плівкоутворювач / пленкообразующее / binder	акрилова дисперсія	акриловая дисперсия	acrylic dispersion
ступінь блиску / степень блеска / gloss degree	матова	матовая	matt
колір / цвет / color	біла (база А – пастельні відтінки, база С – насичені відтінки)	белая (база А – пастельные оттенки, база С – насыщенные оттенки)	white (base A – pastel shades, base C – rich shades)
розріджувач / разбавитель / thinner	вода	вода	water
спосіб нанесення / способ нанесения / application method	пензель, валик, фарборозпилювач	кисть, валик, краскораспылитель	a brush, a roller, a paint gun
норма витрати в 1 шар / норма расхода в 1 слой / application rate of 1 layer	115-140 г/м ²	115-140 г/м ²	115-140 g/m ²
час висихання / время высыхания / drying period	1 година	1 час	1 hour
СП / СГ / VP	24 місяці	24 місяця	24 months
фасування / фасовка / package	база А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг база С: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг	база А: 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг база С: 1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг	base A: 1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg; 20 kg base C: 1,2 kg; 3,6 kg; 6 kg; 12 kg; 18 kg
Класифікація/Классификация/ Classification ДСТУ EN 1062-1	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₂ A ₀ C ₀		
Паропроницаемость ДСТУ EN 1062-1	висока V ₁	високая V ₁	high V ₁
Водопроницаемость ДСТУ EN 1062-1	середня W ₂	средняя W ₂	medium W ₂



- атмосферостійка / атмосферостойкая / weatherproof
- створює довговічне покриття / создает долговечное покрытие / it creates a durable coating
- колорується у насичені та пастельні відтінки / колерується в насыщенные и пастельные тона / it can be tinted in rich and pastel colors

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Covering ability of 1 layer:



1,4 kg

до 12 м²
up to 12 m²



4,2 kg

до 36 м²
up to 36 m²



7 kg

до 60 м²
up to 60 m²



14 kg

до 120 м²
up to 120 m²